



Shell Helix Diesel Plus VA 5W-40

Synthetic Technologie Pkw-Motorenöl

Shell Helix Diesel Plus VA 5W-40 wurde speziell für die von VW konstruierten Pumpe-Düse-Motoren entwickelt.

Anwendungsbereich

Shell Helix Diesel Plus VA 5W-40 ein Öl für alle Pkw-Dieselmotoren, insbesondere für neue VW- und Ford-Modelle die mit den Pumpe-Düse-Motoren von VW ausgerüstet sind und Motoröle gemäß VW 505.01 oder Ford M2C 917A benötigen.

Eigenschaften

- **Exzellenter Motorschutz speziell von Pumpe-Düse-Motoren**
Shell Helix Diesel Plus VA 5W-40 bietet exzellenten Schutz für Pkw-Dieselmotoren. Das Verhindern von Verschleiß und Ablagerungen an kritischen Motorbauteilen, wie etwa den Pumpe-Düse-Elementen, sorgt für eine hohe Motorlebensdauer. Shell Helix Diesel Plus VA 5W-40 verhindert auch die Ablagerung von Schlamm und Oxidationsprodukten.
- **Kraftstoffeinsparpotential**
Die niedrige Viskosität bei tiefen Temperaturen garantiert ein leichtes Fließen des Öles beim Start und die geringe innere Reibung des Öles leisten einen nachhaltigen Beitrag zur Kraftstoffeinsparung
- **Gutes Startverhalten, auch bei Tieftemperaturen, beugt Motorverschleiß vor**
Die rasche Durchölung des Motors sorgt für Schutz des Motors während kritischer Betriebszustände und einen leichten Kaltstart

Niedriger Ölverbrauch

Der Einsatz synthetischer Grundöle mit geringer Verdampfungsneigung reduziert den Ölverbrauch.

Spezifikationen

Shell Helix Diesel Plus VA 5W-40 übertrifft die Anforderungen folgender Industriestandards:

ACEA	A3-98, B3-98
API	SJ/CF
VW	500.00, 505.00 und 505.01
Ford	erfüllt die Anforderungen gemäß Ford M2C 917-A.

Sicherheit und Gesundheit

Hinweise zur Sicherheit und Gesundheit entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, welches Ihnen Ihr Shell Ansprechpartner gerne überreicht.

Umwelthinweise

Gebrauchte Schmierstoffe und leere Gebinde bitte über autorisierte Fachbetriebe entsorgen. Schmierstoffe dürfen nicht in Kanalisation, Erdboden und Gewässer gelangen.

Typische Kennwerte von Shell Helix Diesel Plus VA 5W-40

Viskositätsklasse		SAE J 300	5W-40
Dichte bei 15°C	kg / m ³	ASTM D 4052	856
Flammpunkt	°C	ISO 2592	226
Kin. Viskosität bei 40°C bei 100°C	mm ² / s mm ² / s	ASTM D 445	89,1 13,8
Viskositätsindex		ISO 2909	156
Pourpoint	°C	ISO 3016	- 51

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenveränderungen bleiben vorbehalten