

GALP GALAXIA LD STAR 15W40

Lubricante multigrado, cuya fórmula contiene bases minerales altamente refinadas, recomendado para la lubricación de motores diésel de vehículos pesados, operando bajo los más severos regímenes de conducción y condiciones de funcionamiento.

El producto ha sido especialmente desarrollado para ser utilizado en vehículos modernos (EURO IV y EURO V) que demanden lubricantes que cumplan las especificaciones **ACEA E7**, **API CI-4** y **Volvo VDS-3**.

PROPIEDADES

- Gran estabilidad de la película lubricante, permitiendo mantener prácticamente inalteradas sus características viscométricas durante todo el período de vida del lubricante. Se consiguen así intervalos más alargados de cambio de aceite.
- Capacidad detergente / dispersante reforzada, garantizando una limpieza perfecta del motor por inhibición de la formación de depósitos;
- Excelente protección contra el desgaste;
- Buena fluidez a bajas temperaturas facilitando el arranque en frío.

ESPECIFICACIONES

- **ACEA E7**
- **API CI-4/SL**
- **MB Approval 228.3**
- **MAN M3275**
- **VOLVO VDS-3**
- **RENAULT RVI RLD/RLD-2**
- **MACK EO-N**
- **CAT ECF-2, ECF-1a**
- **GLOBAL DHD-1**
- **CUMMINS CES 20076/77/78**
- **CUMMINS CES 20071/72**
- **MTU TYPE 2**
- **DEUTZ DQC III-10**
- **DETROIT DIESEL 93K215**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ENSAYOS	NORMAS	RESULTADOS
Grado SAE	---	15W-40
Densidad a 15°C, Kg/l	ASTM D1298/ D4052	0,884
Índice de viscosidad	ASTM D2270	140
Viscosidad cin. a 40°C, mm²/s	ASTM D445/ D7042	110
Viscosidad cin. a 100°C, mm²/s	ASTM D445/ D7042	14,9
Punto de Congelación, °C	ASTM D97/ D6892	- 39
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	233
Número de basicidad, mg KOH/g	ASTM D2896	12,4

EMBALAJES



GRANEL



**CONTENEDOR
1000L**



BIDÓN 205L



BIDÓN 50L



CUBETO 20L



**LATA 5L
(Cj 4x5L)**

Los valores son indicativos no son especificaciones. Esta información puede tener ligeras variaciones que no afectan al producto. La información de estas fichas es de carácter general y Galp no se responsabiliza de la incorrecta aplicación de los productos o desactualización de la información. Para obtener la Ficha de Datos de Seguridad del producto, contacte con el centro de Apoyo al Cliente de GALP: pedidos-lubricantes@galp.com; 901.101.108 de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.

GALP | Calle Anabel segura, 16 – Edificio Vega Norte I – 28108-Alcobendas – Madrid – España
galp.com