



GLYCOSHELL (KONZENTRAT)

Frost- und Korrosionsschutzmittel für Kühlsysteme von Verbrennungsmotoren

08080003.doc

Eigenschaften

Glycoshell ist ein Langzeitfrost- und Korrosionsschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol. Es enthält weder Nitrite, Amine oder Phosphate (NAP-frei) und ist damit gegenüber einem Frostschutzmittel bisheriger Technologie besser umweltverträglich.

Glycoshell garantiert Frostschutz bis zu tiefsten Temperaturen und ist mit verbesserten Zusätzen versehen um das Kühlsystem zuverlässig vor Korrosion zu schützen.

Glycoshell ist mit den in automotiven Kühlsystemen verwendeten Elastomeren und Gummitheile ausgezeichnet verträglich und zeigt eine gute Hartwasserstabilität.

Anwendungsbereich

Glycoshell wurde auf die heutigen Anforderungen von Kühlsystemen fast aller europäischer Hersteller moderner Verbrennungsmotoren abgestimmt.

Glycoshell ist als Konzentrat mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar. Beim Einsatz als Kühlerfrostschutzmittel in Verbrennungsmotoren werden folgende Mischungsverhältnissen empfohlen:

Gewünschte Frostsicherheit bis	Glycoshell - Anteil
-12 °C	25 %
-18 °C	33 %
-36 °C	50 %

Spezifikationen

Glycoshell erfüllt die Leistungsanforderungen führender Motorenhersteller

- BMW N600 69.0
- BW TK-BA2-3-6850-008
- GM B 040 0240
- KHD H-LV 0161 0188
- MAN MAN 234
- MB DBL 7700.00, MB Blatt 325.0
- MTU MTL 5048
- Renault 41-01-001 Type D
- Saab 6901 599
- Volvo 128 6083
- VW/Audi TL 774-C

Typische Kennwerte von Glycoshell (Konzentrat)

Aussehen		visuell	klar
Farbe		visuell	blau
Dichte bei 20°C	kg / m ³	DIN 51 757	1122
Flammpunkt PM	°C	IP 34	118
Siedepunkt	°C		173

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenveränderungen bleiben vorbehalten