

Produit :

MECAGREEN 450

Code : C05593

Version : 3.3

Révision : le 08-Avril-2025

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise**1.1. Identificateur de produit****Nom commercial ou désignation du mélange** MECAGREEN 450**Numéro d'enregistrement** -**UFI :** C031-S00Q-5009-0PVD**Synonymes** Aucun(e)(s).**Code de produit** C05593**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisations identifiées** Voir Fiche Technique.**Utilisations déconseillées** Non disponible.**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité****Fournisseur****Nom de la société** CONDAT**Adresse** 104 Avenue Frédéric Mistral - B.P. 16
38670 CHASSE SUR RHONE
FR**Division** Département Affaires Réglementaires Produits**Téléphone** Téléphone : 33 (0)4 78.07.38.38
Télécopie : 33 (0)4 78.07.38.00**adresse électronique** arp@condat.fr**Personne à contacter** Non disponible.**1.4. Numéro d'appel d'urgence**Téléphone en cas d'urgence :
24H/24H [China] : 86 4001 2001 74
24H/24H [Australia] : + 61 1 800 686 951
24H/24H [Asia-Pacific] : 1-760-476-3960
24H/24H [Europe] : 1-760-476-3961
24H/24H : 1-866-519-4752
[USA-Canada-Mexico] :
24H/24H [Americas] : 1-760-476-3962
24H/24H [Middle East&Africa] : 1-760-476-3959
:
Numéro de téléphone d'urgence (code d'accès) : 333637**1.4. Numéro d'appel d'urgence****Général pour l'UE** 112 (Disponible 24 heures sur 24. Les informations sur la FDS/le produit sont susceptibles d'être indisponibles auprès du Service d'urgence.)**Centre antipoison national** Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0) 1 45 42 59 59 (Disponible 24 heures sur 24. Les informations sur la FDS/le produit sont susceptibles d'être indisponibles auprès du Service d'urgence.)**RUBRIQUE 2. Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange**

Les dangers physiques, pour la santé et pour l'environnement du mélange ont été évalués et/ou testés, et la classification suivante s'applique.

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) tel que modifié

Produit :

MECAGREEN 450

Code : C05593

Version : 3.3

Révision : le 08-Avril-2025

Dangers pour la santé

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1

H318 - Provoque de graves lésions des yeux.

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 tel que modifié

Pictogrammes de danger



Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

Mentions de mise en garde

Prévention

P280 Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

P305 + P351 + P338 En cas de contact avec les yeux : rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant et si possible. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P310

Stockage

Non disponible.

Élimination

Non disponible.

Informations supplémentaires de l'étiquette

EUH208 - Contient Acide maléique. Peut produire une réaction allergique.

2.3. Autres dangers

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme vPvB/PBT selon l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006. Le mélange ne contient aucune substance inscrite sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1 de REACH en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse.

RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Informations générales

Nom chimique	en %	N° CAS/n° CE	Numéro d'enregistrement REACH	Numéro index	Remarques
Éther d'éthylèneglycol et de monophényle	10 - < 20	122-99-6 -	01-2119488943-21-xxxx	603-098-00-9	Classification : Acute Tox. 4;H302;(ATE: 1394 mg/kg bw), Eye Dam. 1;H318, STOT SE 3;H335
Benzène , Mono-C10-13-alkyl, Derivs., Fractionation Bottoms, Heavy Ends, Sulfonated, Sels de sodium	3 - < 5	148520-82-5 604-638-6	-	-	Classification : Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 4;H413
Alcools éthoxylés en C16-C18 et en C18 insaturés	1 - < 3	68920-66-1 500-236-9	-	-	Classification : Skin Irrit. 2;H315, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 3;H412

Produit :

MECAGREEN 450

Code : C05593

Version : 3.3

Révision : le 08-Avril-2025

Nom chimique	en %	N° CAS/n° CE	Numéro d'enregistrement REACH	Numéro index	Remarques
BUTOXYÉTHOXY)ÉTHANOL	1 - < 3	112-34-5 203-961-6	01-2119475104-44	603-096-00-8	#
Classification : Eye Irrit. 2;H319					
Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant	1 - < 3	64742-56-9 265-159-2	01-2119480132-48-XXXX	649-469-00-9	
Classification : Asp. Tox. 1;H304					

Liste des abréviations et des symboles pouvant être utilisés ci-avant

CLP : Règlement n° 1272/2008. "-" = Non disponible ou cette substance ne répond pas aux critères de classification du règlement (CE) 1272/2008 et ses amendements.

ATE : Estimation de la toxicité aiguë

M : facteur M

vPvB : substance très persistante et très bioaccumulable.

PBT: substance persistante, bioaccumulable et toxique.

#: des limites d'exposition sur le lieu de travail ont été fixées pour cette substance en application de la législation de l'Union.

Toutes les concentrations sont données en pourcentage massique sauf pour les ingrédients sous forme gazeuse. Les concentrations des gaz sont exprimées en pourcentage volumique.

Remarques sur la composition Les limites d'exposition professionnelle pour les composants sont indiquées en rubrique 8. Le texte intégral de toutes les phrases H est présenté en section 16. (*) Produit de Neutralisation selon les critères de REACH - Annexe V, 4.

RUBRIQUE 4. Premiers secours

Informations générales Vérifier que le personnel médical est conscient des substances impliquées et prend les mesures de protection individuelles appropriées.

4.1. Description des mesures de premiers secours

Inhalation Sortir au grand air. Contacter un médecin si les symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux Laver immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Les personnes portant des lentilles de contact doivent autant que possible les enlever. Rincer continuellement. Consulter immédiatement un médecin.

Ingestion Rincer la bouche. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter un médecin en cas de symptômes.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés Irritation sévère des yeux. Les symptômes peuvent inclure des picotements, des déchirures, des rougeurs, des gonflements et une vision brouillée. Risque de lésions oculaires permanentes, y compris cécité.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires Assurer des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime sous observation Les symptômes peuvent se manifester à retardement.

RUBRIQUE 5. Mesures de lutte contre l'incendie

Risques généraux d'incendie Aucun risque exceptionnel d'incendie et d'explosion. Aucun(s) connu(s).

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés Non applicable, non combustible. Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin.

Moyens d'extinction inappropriés Non applicable, non combustible.

Produit :

MECAGREEN 450

Code : C05593

Version : 3.3

Révision : le 08-Avril-2025

**5.2. Dangers particuliers
résultant de la substance ou
du mélange**

Aucun(s) connu(s). Voir également section 10.

5.3. Conseils aux pompiers**Équipements de protection
particuliers des pompiers**

Aucun (non combustible).

**Procédures spéciales de
lutte contre l'incendie**

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Refroidir les emballages exposés à la chaleur avec de l'eau et les retirer du lieu d'incendie si ceci ne fait courir aucun risque.

**Méthodes particulières
d'intervention**

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****Pour les non-secouristes**

Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins d'être vêtu d'une tenue protectrice appropriée.

Pour les secouristes

Tenir à l'écart le personnel superflu. Assurer une ventilation adéquate. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter les protections individuelles recommandées dans la section 8 de la FDS.

**6.2. Précautions pour la
protection de l'environnement**

Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Éviter le rejet à l'égout et dans les environnements terrestres et les cours d'eau.

**6.3. Méthodes et matériel de
confinement et de nettoyage**

Pulvériser de l'eau pour réduire les vapeurs ou détourner le nuage de vapeur. Ce produit est miscible dans l'eau.

Déversements importants : Arrêter le débit de matière, si ceci est sans risque. Endiguer le matériau renversé si cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.

Déversements mineurs : Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine). Nettoyer à fond la surface pour éliminer toute contamination résiduelle.

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.

**6.4. Référence à d'autres
rubriques**

Pour plus de détails sur la protection individuelle, voir la section 8 de la FDS. Pour plus de détails sur l'élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.

RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage**7.1. Précautions à prendre
pour une manipulation sans
danger**

Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition thermique. Éviter tout contact de cette substance avec les yeux. Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau. Éviter toute exposition prolongée. Porter un équipement de protection approprié. Suivre les règles de bonnes pratiques chimiques. Se laver les mains après l'usage. À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Prévoir une ventilation suffisante afin de ne pas dépasser les limites d'exposition admissibles.

**7.2. Conditions d'un stockage
sûr, y compris d'éventuelles
incompatibilités**

Conserver dans l'emballage d'origine fermé dans un endroit sec. Conserver à l'écart des matières incompatibles (voir la Section 10 de la FDS).

**7.3. Utilisation(s) finale(s)
particulière(s)**

Suivre les directives industrielles en termes de bonnes pratiques.

RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle**8.1. Paramètres de contrôle**

Produit :

MECAGREEN 450

Code : C05593

Version : 3.3

Révision : le 08-Avril-2025

Limites d'exposition professionnelle

UE. Valeurs limites indicatives d'exposition dans les directives 91/322/CE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/CE, 2017/164/CE

Composants	Type	Valeur
BUTOXYÉTHOXY)ÉTHAN OL (CAS 112-34-5)	VLCT	101,2 mg/m3
		15 PPM
	VME	67,5 mg/m3
		10 PPM

France. VLEP. Valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives telles qu'établies par l'arrêté du 30 juin 2004, avec ses amendements

Composants	Type	Valeur
BUTOXYÉTHOXY)ÉTHAN OL (CAS 112-34-5)	VLE	101,2 mg/m3
		15 PPM
	VME	67,5 mg/m3
		10 PPM

Belgique . OEL. Exposure Limit Values to Chemical Substances at Work, Code of Well-being at work, Book VI, Title 1 - Chemical agents, as amended

Composants	Type	Valeur	Forme
2,2',2"-Nitrilotriéthanol (CAS 102-71-6)	VME	5 mg/m3	
BUTOXYÉTHOXY)ÉTHAN OL (CAS 112-34-5)	VLCT	101,2 mg/m3	
		15 PPM	
	VME	67,5 mg/m3	
		10 PPM	
Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (CAS 64742-56-9)	VLCT	10 mg/m3	Brouillard.
	VME	5 mg/m3	Brouillard.

Suisse. SUVA, Valeurs limites sur le lieu de travail : Valeurs actuelles VME

Composants	Type	Valeur	Forme
2,2',2"-Nitrilotriéthanol (CAS 102-71-6)	VLCT	5 mg/m3	Fraction inhalable.
	VME	5 mg/m3	Fraction inhalable.
BUTOXYÉTHOXY)ÉTHAN OL (CAS 112-34-5)	VLCT	101 mg/m3	Vapeur et aérosol.
		15 PPM	Vapeur et aérosol.
	VME	67 mg/m3	Vapeur et aérosol.
		10 PPM	Vapeur et aérosol.

Produit :

MECAGREEN 450

Code : C05593

Version : 3.3

Révision : le 08-Avril-2025

Suisse. SUVA, Valeurs limites sur le lieu de travail : Valeurs actuelles VME

Composants	Type	Valeur	Forme
Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (CAS 64742-56-9)	VME	5 mg/m ³	Fraction inhalable.
Éther d'éthylèneglycol et de monophényle (CAS 122-99-6)	VLCT	110 mg/m ³	Vapeur et aérosol.
		20 PPM	Vapeur et aérosol.
	VME	110 mg/m ³	Vapeur et aérosol.
		20 PPM	Vapeur et aérosol.

Valeurs limites biologiques Il n'y a pas de limites d'exposition biologique pour ce ou ces ingrédients.

Procédures de suivi recommandées Suivre les procédures standard de surveillance.

Doses dérivées sans effet (DDSE) Non disponible.

Concentrations prédites sans effet (PNEC) Non disponible.

Directives au sujet de l'exposition

VLEP obligatoires pour la France: Mention peau

Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (CAS 64742-56-9) Résorption via la peau

8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés Assurer une bonne ventilation générale. Le taux de renouvellement d'air devrait être adapté aux conditions. Si c'est approprié, clôtures de processus d'utilisation, ventilation d'échappement locale, ou d'autres commandes de technologie pour maintenir les niveaux aéroportés au-dessous des limites recommandées d'exposition. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenez les niveaux aéroportés à un niveau acceptable. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Assurer l'accès à une douche oculaire.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Informations générales Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Choisir l'équipement de protection conformément aux normes CEN en vigueur et en coopération avec le fournisseur de l'équipement de protection.

Protection des yeux/du visage Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux et un masque facial.

Protection de la peau

- Protection des mains Utiliser des gants de protection en : Nitrile. Polychlorure de vinyle (PVC).

- Autres Porter un vêtement de protection approprié.

Protection respiratoire En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Risques thermiques Porter des équipements de protection contre la chaleur, si nécessaire.

Mesures d'hygiène

Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement Vérifier la conformité des émissions de la ventilation ou de l'équipement de procédé aux exigences de la réglementation relative à la protection de l'environnement. Il peut être nécessaire d'installer des épurateurs ou des filtres ou d'effectuer des modifications techniques sur l'équipement de procédé pour réduire les émissions jusqu'à des teneurs acceptables.

Produit :

MECAGREEN 450

Code : C05593

Version : 3.3

Révision : le 08-Avril-2025

Procédures de suivi recommandées

Autres données d'exposition Non disponible.

VLEP obligatoires pour la France: Mention peau

Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés Résorption via la peau au solvant (CAS 64742-56-9)

RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique Liquide.

Forme Liquide.

Couleur Blond/e. à Brun

Odeur Faible.

Point de fusion/point de congélation Non disponible.

Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition Non disponible.

Inflammabilité Non applicable.

Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité

Limite d'explosivité inférieure (%) Non applicable.

Limite d'explosivité – supérieure (%) Non applicable.

Point d'éclair Non applicable.

Température d'auto-inflammabilité Non disponible.

Température de décomposition Non disponible.

pH Non disponible.

Viscosité cinématique Non disponible.

Solubilité

Solubilité (dans l'eau) émulsionnable

Coefficient de partage (n-octanol/eau) (valeur log) Non disponible.

Pression de vapeur Non disponible.

Densité et/ou densité relative

Densité relative 0,987

Température pour densité relative 20 °C (68 °F)

Densité de vapeur Non disponible.

Caractéristiques des particules Non disponible.

9.2. Autres informations

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique Aucune information pertinente supplémentaire n'est disponible.

Produit :

MECAGREEN 450

Code : C05593

Version : 3.3

Révision : le 08-Avril-2025

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Propriétés explosives	Non disponible.
pH en solution aqueuse	8,5 @ 5%
Viscosité	23 mm ² /s
Température pour la viscosité	40 °C (104 °F)
COV	<1 en % UE évalué

RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité	Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.
10.2. Stabilité chimique	Ce produit est stable dans des conditions normales.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses	Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.
10.4. Conditions à éviter	Eviter les températures supérieures à la température de décomposition. Contact avec des substances incompatibles.
10.5. Matières incompatibles	Agents oxydants forts.
10.6. Produits de décomposition dangereux	Oxydes de carbone.

RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë	L'ingestion de grandes quantités peut entraîner des perturbations gastro-intestinales dont des irritations, la nausée et la diarrhée.
----------------	---

Composants	Espèce	Résultats d'essais
BUTOXYÉTHOXY)ÉTHANOL (CAS 112-34-5)		
<u>Aiguë</u>		
Cutané		
DL50	Lapin	2700 mg/kg
Inhalation		
<i>Brouillard</i>		
CL50	Rat	> 2,1 mg/l, 4 Heures
Orale		
DL50	Souris	2410 mg/kg
Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (CAS 64742-56-9)		
<u>Aiguë</u>		
Inhalation		
CL50	Rat	> 5399 mg/l, 4 Heures
Orale		
DL50	Rat	> 5000 mg/kg
Éther d'éthylèneglycol et de monophényle (CAS 122-99-6)		
<u>Aiguë</u>		
Orale		
DL50	Rat	1260 mg/kg

Produit :

MECAGREEN 450

Code : C05593

Version : 3.3

Révision : le 08-Avril-2025

Corrosion cutanée/irritation cutanée	Non classé.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Au vu d'essais sur des préparations et/ou composants semblables : Provoque des lésions oculaires graves.
Sensibilisation respiratoire	Non classé.
Sensibilisation cutanée	Non classé.
Mutagénicité sur les cellules germinales	Non classé.
Cancérogénicité	Non classé.
Toxicité pour la reproduction	Non classé.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique	Non classé.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée	Non classé.
Danger par aspiration	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Informations sur les mélanges et informations sur les substances	Aucune information disponible.

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien	Ce mélange ne contient aucune substance possédant des propriétés perturbant le système endocrinien en ce qui concerne la santé humaine, conformément aux critères énoncés dans les règlements (CE) n° 1907/2006, (UE) n° 2017/2100 et (UE) n° 2018/605, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse.
Autres informations	Non disponible.

RUBRIQUE 12. Informations écologiques

12.1. Toxicité D'après les données disponibles, non classé dangereux pour l'environnement aquatique.

Composants		Espèce	Résultats d'essais
Benzène , Mono-C10-13-alkyl, Derivs., Fractionation Bottoms, Heavy Ends, Sulfonated, Sels de sodium (CAS 148520-82-5)			
Aquatique			
Aiguë			
Algues	CE50	Algues	47,3 mg/l, 72 Heures
Crustacé	CE50	Daphnie	2,4 mg/l, 48 Heures
Poisson	CL50	Poisson	1,67 mg/l, 96 Heures
Chronique			
Crustacé	CSEO	Daphnie	1,41 mg/l, 21 jours
Poisson	CSEO	Poisson	3,2 mg/l, 28 jours

12.2. Persistance et dégradabilité Non disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Facteur de bioconcentration (FBC) Non disponible.

Produit :

MECAGREEN 450

Code : C05593

Version : 3.3

Révision : le 08-Avril-2025

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

Mobilité en général

Ce produit est miscible dans l'eau.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme vPvB/PBT selon l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006.

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Le mélange ne contient aucune substance possédant des propriétés perturbant le système endocrinien en ce qui concerne l'environnement conformément aux critères énoncés dans les règlements (CE) n° 1907/2006, (UE) n° 2017/2100 et (UE) n° 2018/605, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse.

12.7. Autres effets néfastes

Aucun autre effet indésirable sur l'environnement (par exemple appauvrissement de la couche d'ozone, potentiel de formation photochimique d'ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement climatique) n'est attendu pour ce composant.

RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets résiduels

Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Les doublures intérieures ou récipients vides peuvent conserver des résidus de produit. N'éliminer cette matière et son récipient qu'en prenant toutes les précautions nécessaires (voir : Instructions relatives à l'élimination).

Emballage contaminé

Les récipients vides peuvent contenir des résidus de produit. Respecter les avertissements de l'étiquette même quand le récipient est vide. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

Code des déchets UE

16 03 05* Le code de déchet devrait être attribué par l'utilisateur, selon l'application du produit. Produit non utilisé :

Informations / Méthodes d'élimination

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés auprès d'un site agréé d'élimination des déchets. Ne pas rejeter à l'égout, dans l'environnement terrestre ou dans les cours d'eau. Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

Précautions particulières

Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

ADR

14.1. Numéro ONU

Non réglementé comme une marchandise dangereuse.

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Non réglementé comme une marchandise dangereuse.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe

Non affecté.

Danger subsidiaire

-

No. de danger (ADR)

Non affecté.

Code de restriction en tunnel

Non affecté.

14.4. Groupe d'emballage

-

14.5. Dangers pour l'environnement

Non.

14.6. Précautions

Non affecté.

particulières à prendre par l'utilisateur

IATA

14.1. Numéro ONU

Non réglementé comme une marchandise dangereuse.

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Non réglementé comme une marchandise dangereuse.

Produit :

MECAGREEN 450

Code : C05593

Version : 3.3

Révision : le 08-Avril-2025

14.3. Classe(s) de danger pour le transport**Classe** Non affecté.**Danger subsidiaire** -**14.4. Groupe d'emballage** -**14.5. Dangers pour l'environnement** Non.**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Non affecté.**IMDG****14.1. Numéro ONU** Non réglementé comme une marchandise dangereuse.**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU** Non réglementé comme une marchandise dangereuse.**14.3. Classe(s) de danger pour le transport****Classe** Non affecté.**Danger subsidiaire** -**14.4. Groupe d'emballage** -**14.5. Dangers pour l'environnement****Polluant marin** Non.**EmS** Non affecté.**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Non affecté.**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** Non applicable.**RUBRIQUE 15. Informations relatives à la réglementation****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Réglementations de l'UE****Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Annexe I et II, tel que modifié**

N'est pas listé.

Règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (refonte), et ses modifications

N'est pas listé.

Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I, partie 1 tel que modifié

N'est pas listé.

Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I, partie 2 tel que modifié

N'est pas listé.

Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I, partie 3 tel que modifié

N'est pas listé.

Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe V tel que modifié

N'est pas listé.

Produit :

MECAGREEN 450

Code : C05593

Version : 3.3

Révision : le 08-Avril-2025

Règlement (CE) n° 166/2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, Annexe II, avec ses modifications

N'est pas listé.

Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Article 59, paragraphe 10, Liste des substances candidates actualisée par l'ECHA

N'est pas listé.

Autorisations

Règlement (CE) n° 1907/2006, REACH, Annexe XIV Substance soumise à autorisation, et ses amendements

N'est pas listé.

Restrictions d'utilisation

Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, Substances soumises à restrictions de mise sur le marché et d'utilisation, et ses modifications – Les conditions de restriction données pour le numéro d'entrée associé doivent être prises en compte

BUTOXYÉTHOXY)ÉTHANOL (CAS 112-34-5)	55
Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (CAS 64742-56-9)	28

Directive 2004/37/CE : concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, telle que modifiée

N'est pas listé.

Règlement 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, annexe I, tel que modifié

N'est pas listé.

Règlement 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, annexe II, tel que modifié

N'est pas listé.

Autres réglementations

Le produit est classé et étiqueté conformément au règlement (CE) 1272/2008 (règlement CLP) tel que modifié. La présente Fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1907/2006, avec ses modifications.

Réglementations nationales

Respecter les réglementations nationales relatives au travail avec des agents chimiques conformément à la directive 98/24/CE et ses modifications.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été mise en œuvre.

RUBRIQUE 16. Autres informations**Liste des abréviations**

ADN : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.
ADR : Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
CAS : Chemical Abstracts Service (Service des résumés analytiques de chimie).
CEN : Comité européen de normalisation.
IATA : International Air Transport Association (Association internationale du transport aérien).
Recueil IBC : Recueil international des règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Code maritime international des marchandises dangereuses).
MARPOL : Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.
PBT : Persistante, bioaccumulable, toxique.
RID : Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.
VLE (Valeur Limite d'Exposition)
VME (Valeur Moyenne d'Exposition).
vPvB : Très persistante et très bioaccumulable.

Références

Non disponible.

Produit :

MECAGREEN 450

Code : C05593

Version : 3.3

Révision : le 08-Avril-2025

Informations sur la méthode d'évaluation utilisée pour classer le mélange

Texte intégral des mentions qui ne sont reproduites que partiellement aux rubriques 2 à 15

La classification au titre des risques envers la santé et l'environnement est dérivée d'une combinaison de méthodes de calcul et de données d'essai, le cas échéant.

H302 Nocif en cas d'ingestion.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

Informations de révision

Aucun(e)(s).

Informations de formation

Suivre les instructions dispensées pendant la formation lors de la manipulation de ce matériau.

CONDAT ne peut en aucun cas prévoir toutes les conditions d'utilisation des présentes informations ou des produits d'autres fabricants associés à ses produits. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de veiller à assurer une manipulation, un stockage et une élimination du produit en toute sécurité. L'utilisateur est responsable en cas de perte, de blessure, de dommage ou de frais causés par une utilisation inadéquate. Les informations contenues dans cette fiche sont exactes dans l'état actuel des connaissances et reposent sur les données disponibles au moment de la préparation du document. Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. Par ailleurs, les prescriptions réglementaires mentionnées ne doivent pas être considérées comme exhaustives. Elles ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité et régissant la détention et l'utilisation du produit. Il prendra sous sa seule responsabilité la mise en place des précautions liées au stockage et à l'utilisation qu'il fait du produit.

SDS FRANCE 13 / 13