



— GOOGLE TAG MANAGER · VERCEL

Instalar o GTM e ligar o servidor (Stape) no seu site na Vercel

Dois processos, um depois do outro: colar o snippet do GTM no código do projeto e, em seguida, apontar o subdomínio do container server-side pelo DNS.

- Tempo estimado: **10–15 min + até 72h de DNS**

- Nível: **iniciante**

- Contêiner de exemplo: **GTM-KFKMT6BZ**

01

PARTE 1

Instalar o snippet no código do projeto

O de sempre: os dois blocos de código do GTM entram direto no projeto e sobem junto com o próximo deploy.

— ANTES DE COMEÇAR

O que você precisa ter em mãos

- ✓ O ID do seu contêiner GTM — formato GTM-XXXXXXX, visível na tela de instalação do Tag Manager (usamos GTM-KFKMT6BZ como exemplo neste guia).

✓ **Acesso ao repositório** do projeto (GitHub, GitLab ou Bitbucket) conectado à Vercel, com permissão para dar push.

✓ **Saber qual tipo de projeto** está publicado — Next.js, ou HTML/Vite/React puro. Se não souber, veja o arquivo `package.json` na raiz do repositório.

❶ O snippet abaixo veio direto da tela **"Instalar o Google Tag Manager"** do seu contêiner. Não precisa copiar de outro lugar — os dois blocos de código a seguir já usam exatamente esse conteúdo.

PASSO 1 DE 3

Cole o snippet no código do projeto

O GTM sempre exige dois blocos: um no `<head>` (o mais alto possível) e outro logo após a abertura do `<body>`. Onde colar cada um muda de acordo com o tipo de projeto — escolha o seu abaixo.

NEXT.JS — APP ROUTER

📁 `app/layout.tsx` (o layout raiz do projeto — não um layout de rota específica)

APP/LAYOUT.TSX

```
// substitui o export default do arquivo pelo bloco abaixo
export default function RootLayout({ children }: { children: React.ReactNode }) {
  return (
    <html lang="pt-BR">
      <head>
        {/* Google Tag Manager */}
        <script
          dangerouslySetInnerHTML={{
            __html: `(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
              new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0]
              j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
              'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore
              }(window,document,'script','dataLayer','GTM-KFKMT6BZ');`,
          }}
        />
```

```

    </head>
    <body>
      {/* Google Tag Manager (noscript) */}
      <noscript>
        <iframe
          src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KFKMT6BZ"
          height={0} width={0}
          style={{ display: 'none', visibility: 'hidden' }}
        />
      </noscript>
      {children}
    </body>
  </html>
);
}

```

❗ No App Router, isso precisa estar no layout **raiz** (app/layout.tsx). Se colar em um layout de subpasta, o GTM só carrega naquela seção do site.

NEXT.JS — PAGES ROUTER

📁 pages/_document.tsx (crie o arquivo se ele ainda não existir)

PAGES/_DOCUMENT.TSX

```

import { Html, Head, Main, NextScript } from 'next/document'

export default function Document() {
  return (
    <Html lang="pt-BR">
      <Head>
        {/* Google Tag Manager */}
        <script
          dangerouslySetInnerHTML={{
            __html: `(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
              new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0]
              j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
              'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore
              }(window,document,'script','dataLayer','GTM-KFKMT6BZ');`,
          }}
        </script>
      </Head>
      <Main />
      <NextScript />
    </Html>
  )
}

```

```

    />
  </Head>
  <body>
    { /* Google Tag Manager (noscript) */ }
    <noscript>
      <iframe
        src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KFKMT6BZ"
        height={0} width={0}
        style={{ display: 'none', visibility: 'hidden' }}
      />
    </noscript>
    <Main />
    <NextScript />
  </body>
</Html>
);
}

```

❗ `_document.tsx` só existe uma vez por projeto e substitui o HTML de toda a aplicação — o mesmo arquivo cobre todas as páginas automaticamente.

HTML ESTÁTICO / VITE / REACT

📁 `index.html` (na raiz do projeto, ou em `public/index.html` no Vite)

INDEX.HTML — DENTRO DE <HEAD>

```

<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
  new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
  j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
  'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-KFKMT6BZ');
<!-- End Google Tag Manager -->

```

INDEX.HTML — LOGO APÓS A ABERTURA DE <BODY>

```

<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KFKMT6BZ"

```

```
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->
```

- ❗ Cole exatamente como veio da tela do GTM — é o mesmo texto que aparece no modal "Instalar o Google Tag Manager", sem precisar adaptar nada.

2 Suba a alteração para o Git

A Vercel republica sozinha assim que detecta um novo commit na branch de produção (normalmente main).

TERMINAL

```
# na raiz do projeto
git add .
git commit -m "Instala Google Tag Manager"
git push
```

- ❗ Acompanhe o deploy em vercel.com/dashboard → o projeto → aba **Deployments**. Quando o status virar **Ready**, o site já está com o GTM ativo.

PASSO 3 DE 3

Verifique se está funcionando

Abra a versão publicada em produção (não localhost) e confira por um destes dois caminhos.

A

Modo Preview do GTM

No Tag Manager, clique em Visualizar, cole a URL do site publicado e abra. Deve aparecer o painel Connected do Tag Assistant no rodapé da página.

B

DevTools do navegador

Abra o site → F12 → aba Network → filtre por gtm. Deve aparecer uma chamada

para `googletagmanager.com/gtm.js` com status 200.

SE ALGO NÃO FUNCIONAR

Problemas comuns

O GTM aparece no Preview mas não no site publicado

O push provavelmente foi para uma branch diferente da que a Vercel usa como Production. Confira em `vercel.com/dashboard` → o projeto → Settings → Git qual branch está marcada como produção.

Não aparece nenhuma chamada para `googletagmanager.com`

Dê um refresh forçado (`Cmd/Ctrl + Shift + R`) para ignorar cache do navegador.

Confirme que o snippet foi mesmo salvo no arquivo certo e que o deploy mais recente terminou com status Ready.

Bloqueadores de anúncio e extensões de privacidade podem esconder a chamada — teste em uma aba anônima sem extensões.

O GTM parece estar disparando duas vezes

Sinal de que o snippet foi colado em mais de um lugar — por exemplo no layout raiz e em um layout de rota específica. Deixe o bloco em um único arquivo, o mais alto possível na árvore do projeto.

Estou em Next.js App Router e não sei onde fica o `<head>`

O App Router não tem um arquivo `<head>` separado — o layout raiz (`app/layout.tsx`) já retorna a tag `<html>` inteira, então o `<head>` é escrito diretamente dentro dele, como no exemplo do Passo 1.

Depois do snippet instalado, o container server-side precisa de um subdomínio próprio (ex.: `gtm.seudominio.com`) para rodar como first-party. Isso é feito adicionando um registro de DNS, fora do código — não tem deploy aqui.

— ANTES DE COMEÇAR

De onde vêm esses dados

A Stape (ou a tela de configuração do seu container server-side) mostra uma tabela como a abaixo, com o subdomínio sugerido e o registro exato para criar. Os valores mudam por projeto — o exemplo usa os do container `fda-lotezero`.

TYPE	HOST	VALUE
CNAME	gtm.fda-lotezero.vercel.app	saf.stape.io

1 Adicione o registro CNAME no DNS do domínio

Onde exatamente depende de quem gerencia o DNS do domínio do projeto:

- ✓ **DNS gerenciado pela Vercel** — Vercel → o projeto → **Settings** → **Domains** → o domínio → opção de gerenciar registros de DNS. Adicione **Host** e **Value** exatamente como na tabela.
- ✓ **Cloudflare** — aba **DNS** → **Records** do domínio, adicione o CNAME e deixe o **Proxy status** desligado (nuvem cinza — "DNS only").
- ✓ **Outro provedor** (Registro.br, GoDaddy, etc.) — mesma lógica: tipo CNAME, Host = subdomínio sugerido, Value = destino da tabela. Se houver campo **TTL**, deixe no padrão.

⚠ **AÇÃO NECESSÁRIA**

Se o domínio estiver atrás do Cloudflare (ou similar), o **Proxy status precisa ficar OFF** nesse registro — com o proxy ligado, a verificação nunca conclui porque o CNAME some por trás do IP do Cloudflare.

2

Aguarde a verificação

A propagação do DNS mais a verificação automática podem levar **até 72 horas** — na prática costuma ser bem mais rápido. Nenhuma ação sua é necessária nesse meio-tempo.

— VERIFICAÇÃO FINAL

Confirme que o subdomínio ficou ativo

A

No painel da Stape / GTM

Volte na tela onde pegou a tabela de DNS. O aviso de "Actions required" desaparece e o subdomínio passa a aparecer como verificado/conectado.

B

Testando o CNAME direto

No terminal, rode `dig gtm.seudominio.com CNAME` (ou `nslookup` no Windows) e confirme que a resposta aponta para o valor da tabela.

— SE ALGO NÃO FUNCIONAR

Problemas comuns

Já se passaram 72h e ainda aparece "Actions required"

Confira se o Host foi digitado exatamente como na tabela (sem espaços, sem repetir o domínio duas vezes — alguns provedores já completam o domínio base sozinhos, então às vezes o campo Host é só a primeira parte, ex.: `gtm`).

Se o domínio estiver no Cloudflare, confirme que o Proxy status está mesmo desligado (nuvem cinza, não laranja).

Não sei quem gerencia o DNS do domínio

Rode `whois seudominio.com` ou verifique em qual registrador o domínio foi comprado — os nameservers listados lá indicam onde os registros precisam ser adicionados (podem ser da Vercel, do Cloudflare, ou do próprio registrador).

O site usa apenas o domínio padrão *.vercel.app, não um domínio próprio

Nesse caso vale confirmar com quem configurou o container server-side qual domínio de fato foi usado para o subdomínio sugerido — normalmente o server-side tagging é configurado sobre um domínio próprio do projeto, não sobre o domínio automático da Vercel.