Tariano Doineles 4-(Ax.x)=10 ID (ID () Z. 102)) CALL BY NAME CALL BY VALUE ID(ID(XZ 1021) B, 10 (1p (NZ. 1DZ)) } 1D(X2,102) B, 10 (Y5-105) 12.102 >3 id 3 The CBV no podemo realizar a vector of a termo a ser reducido por um rator es serão for, apricamos por seco ruly con in a charge now is and abstracted a real main revolve. 20 mms trict includion. No CBN so podense udajis aplicações ou sia, chas de ar abstração no teno so o porquir. O una lase contini PC = INDEC

FD ride pove FB

PD= ?

PD \$ 23 PD \$ 23 PEND

TATE OTATE 5 - Data Damloa: Elan char 1 Alex chas Daniela App Danlida Spanlider contains-beta rolex :: Sambol > Book contains - leto - reduc (Var x) = Talse contain - leta vader (App (Alex x y) t2) = True contains-lita-ruclex (Ales x t2)= if contains beto-reclex tz then True else Falso 3 - A xedução lambdo vão trata captura de varia via livre i num liberações do restativis ligados. Exemple: 2 g. ((xy.y)z) y X3.31 is of we live a fixou ligada

TATE OTATE 5 - Data Damleda: Elan char 1 Alex chase Daniela App Soambda Soambder contains-beta rolex :: Sambola > Book contains - leto - reduc (Var x) = Talse contains - leta vader (App (Alor x y) t2) = True contains-leta-rulex (Alex x t2)= if contains beto-rulex tz then True else Falso 3 - A redução lambdo não trata captura de varia vir liver nun liberações do restaviis ligados. Example: Az. ((Ay. y)z) y 13.By To sy wa live a fixou ligoda