

GMP3 Üzerinden Manuel İşlem Açma-Kapama

- İlk olarak aşağıdaki define lar aşağıdaki şekilde DLL koduna eklenmelidir.

```
public const int GMP_EXT_DEVICE_FUNCTION_DISABLE_FLAGS = 0xDFEE68;  
public const int FLAG_ING_PARAM_DISABLE_SERB_GIRISLI_SATIS =(1 << 2);
```

- Daha sonrasında FP3_SetTlvData fonksiyonu ile harici yazılıma eklenmelidir

//Manuel İşleme yasaklama Kodu

```
UInt32 Returncode = 0;  
byte[] intBytes =  
BitConverter.GetBytes(Defines.FLAG_ING_PARAM_DISABLE_SERB_GIRISLI_SATIS);  
  
Returncode = GMPSmartDLL.FP3_SetTlvData(CurrentInterface,  
Defines.GMP_EXT_DEVICE_FUNCTION_DISABLE_FLAGS, intBytes, (byte)4);
```

//Manuel İşleme açma

```
UInt32 Returncode = 0;  
byte[] intBytes = BitConverter.GetBytes(0);  
  
Returncode = GMPSmartDLL.FP3_SetTlvData(CurrentInterface,  
Defines.GMP_EXT_DEVICE_FUNCTION_DISABLE_FLAGS, intBytes, (byte)4);
```