

## Задача

Реализовать интерфейс по предоставленному дизайну (см. icons.psd).

## Как это должно работать

Пользователю выводится список действий в виде иконок. Каждое действие можно выполнять не чаще чем раз в N секунд (задается в настройках действия). После выполнения действия (клика на иконку) оно становится неактивным. Когда действие неактивно, то над ним показывается таймер с обратным отсчетом. Если в настройках действия указано, что оно может использоваться только VIP-пользователями, то остальным пользователям, при попытке выполнения, должно выдаваться сообщение об ошибке.

Сами “действия” можно сделать пустыми функциями.

Как иконки с действиями реализованы в игре можно посмотреть здесь <http://fotostrana.ru/pet/>

## Условия

В RНР-шаблоне у вас есть переменные, где хранится информация о списке действий и прочие данные.

Список действий:

```
$actions = array(
    0 => array(
        'id' => 123,
        'css_class' => 'icoTest icoPos1',
        'title' => 'Test 1',
        'vip' => false,
        'rest_time' => 0,
        'recovery_time' => 600,
    ),
    1 => array(
        'id' => 123,
        'css_class' => 'icoTest icoPos2',
        'title' => 'Test 2',
        'vip' => false,
        'rest_time' => 428,
        'recovery_time' => 660,
    ),
    2 => array(
        'id' => 123,
```

```
        'css_class' => 'icoTest icoPos3',  
        'title' => 'Test 3',  
        'vip' => true,  
        'rest_time' => 0,  
        'recovery_time' => 480,  
    ),  
);
```

VIP-статус пользователя:

```
$user_is_vip = false;
```

## **Что необходимо сделать**

1. Создать PHP-файл, где будет формироваться необходимый HTML- и JS-код на основе упомянутых выше переменных.
2. Создать HTML-файл с готовым содержимым для тестирования в браузере.
3. Реализовать задачу на JavaScript с применением jQuery (любая версия).