

Conteúdo incorporado

Sprint 3

<iframe>

Usado para incorporar mídia em sua página web:

```
<iframe width="600" height="100" src="path/to/resource"></iframe>
```

Outros atributos

- `allowfullscreen` — se marcado como true, os usuários poderão abrir o conteúdo em tela cheia
- `frameborder` —(obsoleto) use a propriedade `border` do CSS

Observe: Nem todos os navegadores oferecem suporte total a iframes. Confira <https://caniuse.com/> para mais detalhes.

<video>

Usado para incorporar vídeos:

```
<!-- exemplo com um único arquivo de origem →  
<video width="320" height="240" src="clip.mp4" controls></video>  
  
<!-- exemplo com vários arquivos de origem →  
<!-- usar múltiplas origens é recomendado porque nenhum tipo de arquivo é suportado por todos os navegadores →  
<video width="320" height="240" controls>  
  <source src="clip.mp4" type="video/mp4">  
  <source src="clip.ogg" type="video/ogg">  
</video>
```

Outros atributos

<code>autoplay</code>	Se marcado como true, o vídeo começa a ser reproduzido ao ser carregado
<code>controls</code>	Se marcado como true, um painel de controle virtual aparece
<code>loop</code>	Se marcado como true, o vídeo vai fazer um loop após terminar
<code>muted</code>	Se marcado como true, o vídeo vai ser silenciado por padrão
<code>poster</code>	Defina uma imagem como o frame inicial

Formatos de arquivo de origem válidos: `mp4`, `mov`, `webm`, e `ogg`

<audio>

Usado para incorporar mídia em sua página web:

- Sintaxe e atributos são muito parecidos aos da tag `<video>`
- Formatos de arquivo de origem válidos: `mp3`, `wav`, e `ogg`