AMIGO FIEL PET SHOP

Modelo lógico do banco de dados

Documento técnico de apoio à documentação do projeto. Estrutura extraída das consultas ao information_schema do banco amigo_fiel_petshop.

1. Visão geral

O modelo contém 14 tabelas, 99 atributos e 21 referências por chave estrangeira. A tabela produto_fornecedor utiliza chave primária composta (id_produto, id_fornecedor).

Legenda: PK = chave primária; FK = chave estrangeira; UQ = índice único; Obrigatório = coluna que não admite NULL. As restrições de negócio, índices adicionais e gatilhos devem ser documentados separadamente.

2. Dicionário de dados e modelo lógico

agendamento

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_agendamento	int	Não	PK
id_animal	int	Não	FK
id_servico	int	Não	FK
id_funcionario	int	Não	FK
inicio	datetime	Não	—
fim	datetime	Não	—
status	varchar(255)	Não	—
observacoes	varchar(255)	Sim	—

animal

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_animal	int	Não	PK
id_cliente	int	Não	FK
nome	varchar(255)	Não	—
especie	varchar(255)	Não	—
raca	varchar(255)	Sim	—
porte	varchar(255)	Sim	—
data_nascimento	date	Sim	—
observacoes	varchar(255)	Sim	—

atendimento

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_atendimento	int	Não	PK
id_agendamento	int	Não	FK, UQ
id_funcionario	int	Não	FK
inicio	datetime	Não	—
fim	datetime	Sim	—
observacoes	varchar(255)	Sim	—
valor_final	decimal(12,2)	Não	—
status	varchar(255)	Não	—

auditoria_cancelamento

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_auditoria	int	Não	PK
id_venda	int	Não	FK
data_hora	datetime	Não	—
id_funcionario	int	Não	FK
motivo	varchar(255)	Não	—

cliente

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_cliente	int	Não	PK
nome	varchar(255)	Não	—
cpf	varchar(255)	Sim	UQ
telefone	varchar(255)	Sim	—
email	varchar(255)	Sim	—
data_cadastro	date	Não	—
status	varchar(255)	Não	—

fornecedor

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_fornecedor	int	Não	PK
razao_social	varchar(255)	Não	—
nome_fantasia	varchar(255)	Sim	—
cnpj	varchar(255)	Não	UQ
telefone	varchar(255)	Sim	—
email	varchar(255)	Sim	—
status	varchar(255)	Não	—

funcionario

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_funcionario	int	Não	PK
nome	varchar(255)	Não	—
cpf	varchar(255)	Sim	UQ
cargo	varchar(255)	Não	—
telefone	varchar(255)	Sim	—
status	varchar(255)	Não	—

item_venda

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_item	int	Não	PK
id_venda	int	Não	FK
id_produto	int	Não	FK
quantidade	int	Não	—
preco_unitario	decimal(12,2)	Não	—
subtotal	decimal(12,2)	Sim	—

movimentacao_estoque

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_movimentacao	int	Não	PK
id_produto	int	Não	FK
id_venda	int	Sim	FK
id_funcionario	int	Não	FK
data_hora	datetime	Não	—
tipo	varchar(255)	Não	—
quantidade	int	Não	—
motivo	varchar(255)	Não	—

pagamento

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_pagamento	int	Não	PK
id_venda	int	Sim	FK
id_atendimento	int	Sim	FK
data_hora	datetime	Não	—
forma	varchar(255)	Não	—
valor	decimal(12,2)	Não	—
status	varchar(255)	Não	—

produto

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_produto	int	Não	PK
nome	varchar(255)	Não	—
categoria	varchar(255)	Não	—
preco_venda	decimal(12,2)	Não	—
estoque_atual	int	Não	—
estoque_minimo	int	Não	—
status	varchar(255)	Não	—

produto_fornecedor

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_produto	int	Não	PK, FK
id_fornecedor	int	Não	PK, FK
preco_compra	decimal(12,2)	Não	—
prazo_entrega_dias	int	Sim	—
codigo_fornecedor	varchar(255)	Sim	—

servico

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_servico	int	Não	PK
nome	varchar(255)	Não	UQ
descricao	varchar(255)	Sim	—
preco_base	decimal(12,2)	Não	—
duracao_minutos	int	Não	—
status	varchar(255)	Não	—

venda

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_venda	int	Não	PK
id_cliente	int	Sim	FK
id_funcionario	int	Não	FK
data_hora	datetime	Não	—
desconto	decimal(12,2)	Não	—
autorizada_por	int	Sim	FK
valor_total	decimal(12,2)	Não	—
status	varchar(255)	Não	—
data_cancelamento	datetime	Sim	—
motivo_cancelamento	varchar(255)	Sim	—
cancelada_por	int	Sim	FK

3. Relacionamentos (chaves estrangeiras)

Tabela de origem	Campo (FK)	Tabela/campo referenciado
agendamento	id_animal	animal.id_animal
agendamento	id_servico	servico.id_servico

agendamento	id_funcionario	funcionario.id_funcionario
animal	id_cliente	cliente.id_cliente
atendimento	id_agendamento	agendamento.id_agendamento
atendimento	id_funcionario	funcionario.id_funcionario
auditoria_cancelamento	id_venda	venda.id_venda
auditoria_cancelamento	id_funcionario	funcionario.id_funcionario
item_venda	id_venda	venda.id_venda
item_venda	id_produto	produto.id_produto
movimentacao_estoque	id_produto	produto.id_produto
movimentacao_estoque	id_venda	venda.id_venda
movimentacao_estoque	id_funcionario	funcionario.id_funcionario
pagamento	id_venda	venda.id_venda
pagamento	id_atendimento	atendimento.id_atendimento
produto_fornecedor	id_produto	produto.id_produto
produto_fornecedor	id_fornecedor	fornecedor.id_fornecedor
venda	id_cliente	cliente.id_cliente
venda	id_funcionario	funcionario.id_funcionario
venda	autorizada_por	funcionario.id_funcionario
venda	cancelada_por	funcionario.id_funcionario

4. Observações

Os dados deste documento representam o esquema consultado. Para execução do banco, utilizar os arquivos SQL de estrutura, dados e regras. O DER exportado do MySQL Workbench complementa esta descrição tabular.