

 INSTITUTO FEDERAL SÃO PAULO Campus Boituva	IFSP – Instituto Federal de Educação e Tecnologia de São Paulo Campus Boituva	
Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Disciplina: Desenvolvimento Web	
Assunto: HTML5: Listas e Tabelas.	Grupos: 1 e 2	Módulo: 1º
Professora: Giorjety Licorini Dias		Data: 26/03/2026

1. Desenvolva uma página em HTML5 para exibir o seguinte resultado:

HABILIDADES PROFISSIONAIS

1. Análise de contrato
2. Análise de sistema
 1. Avaliação da empresa
 1. Entrevista com funcionários
 2. Pesquisa de documentação da empresa
 2. Programação
 3. Aprovação do projeto
3. Treinamento dos usuários

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Habilidades Profissionais</title>
  <style>
    ol {
      margin-left: 20px;
      padding-left: 20px;
    }
    li {
      margin-bottom: 10px;
    }
    ol ol {
      margin-top: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h2>HABILIDADES PROFISSIONAIS</h2>
  <ol>
    <li>Análise de contrato</li>
    <li>Análise de sistema
      <ol>
        <li>Avaliação da empresa
          <ol>

```

```

        <li>Entrevista com funcionários</li>
        <li>Pesquisa de documentação da empresa</li>
    </ol>
</li>
    <li>Programação</li>
    <li>Aprovação do projeto</li>
</ol>
</li>
    <li>Treinamento dos usuários</li>
</ol>

</body>
</html>

```

2. Elabore uma página em HTML5 para exibir a seguinte tabela:

SERVIÇOS PRESTADOS

COD	DESCRIÇÃO		
001		INDIVIDUAL	RS 380,00
002		INDIVIDUAL	RS 340,00
001		EMPRESARIAL	RS 580,00
003		EMPRESARIAL	RS 560,00
001		FAMILIAR	RS 46,00
002		FAMILIAR	RS 44,00
REFERÊNCIAS DE CÓDIGOS		COD	TIPO
			DESENVOLVIMENTO
			SUORTE
			CONSULTORIA

Para mesclar colunas em uma tabela HTML, você pode usar o atributo `colspan` dentro da tag `<td>` ou `<th>`. O `colspan` define quantas colunas a célula deve ocupar.