

西南建材集团Q235B冷轧板供货协议（模拟）

协议编号：协议D2026-001-v1
协议名称：西南建材集团Q235B冷轧板供货协议
标准类型：客户协议 CUSTOMER
关联客户：CUST-002 西南建材集团
适用品种/牌号：冷轧板 / Q235B
规格范围：厚度0.8-2.5mm，宽度800-1250mm
版本号：协议D2026-001-v1 有效期：2026-01-01 至 2026-12-31

1 协议范围

本协议适用于西南建材集团采购的 Q235B 冷轧板。适用规格为厚度 0.8 mm 至 2.5 mm、宽度 800 mm 至 1250 mm。本文件为系统联调模拟文档。

4.1 抗拉强度 R_m

Q235B 冷轧板抗拉强度 R_m 的协议合格范围为 375 MPa 至 505 MPa。实测值低于 375 MPa 或高于 505 MPa 时，按协议判定为不合格。若 R_m 为 370 MPa 至 375 MPa，可申请让步评审。

4.2 断后延伸率 A

Q235B 冷轧板断后延伸率 A 的协议合格下限为 27%。当 A 低于 27% 时不满足协议要求。若 A 为 25% 至 27%，需客户书面确认后方可让步。

4.3 屈服强度 R_{eL}

Q235B 冷轧板下屈服强度 R_{eL} 的协议范围为 235 MPa 至 360 MPa。低于 235 MPa 时不得出厂。

5.1 厚度公差

Q235B 冷轧板厚度公差应控制在 -0.100 mm 至 0.100 mm。超出至 -0.130 mm 至 0.130 mm 时，须附用途说明并进入让步流程。

6 质保书与交付

按本协议判定合格且完成出厂检验的批次，可生成正式质保书。未完成客户确认的让步批次，仅可出具内部预览说明。