

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І
АРХІТЕКТУРИ

Кафедра Кібербезпеки та комп'ютерної інженерії

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

з курсу “WEB-програмування”

**на тему: “Побудова семантично правильного HTML5-документа з використанням
структурних, текстових та мультимедійних елементів.”**

Виконав

: група

бікс-23-1

Полікарпов Антон Юрійович

Перевірів

: Маленко М.В.

Мета роботи:

Сформувати практичні навички побудови HTML5-документів з дотриманням вимог семантичної розмітки; навчитися правильно застосовувати структурні теги (header, nav, main, article, section, aside, footer), текстові елементи, списки, таблиці та мультимедіа; засвоїти поняття доступності (accessibility) та атрибутів ARIA (Accessible Rich Internet Applications).

12	Сайт кінотеатру	3	Розклад сеансів (фільм, час, зал, ціна)	2
13	Музична школа	2	Перелік курсів (інструмент,	2

Створення структури проєкту:

- Створено папку проєкту з основним файлом index.html та зображеннями постерів фільмів.
- У розділі <head> вказано метатеги кодування (UTF-8), адаптивності (viewport) та заголовок сторінки «Кінотеатр Укр-сіті». Також підключено зовнішній файл стилів styles.css.

Створення навігації:

- У блоці <nav> розміщено невпорядкований список із 4 посиланнями (Фільми, Розклад, Про нас, Контакти).
- Для першого пункту додано атрибут aria-current="page". Також використано aria-label="Головна навігація" для покращення доступності.

Розробка семантичного каркаса:

- Використано основні структурні елементи: <header> (шапка сайту з назвою кінотеатру), <nav> (навігація), <main> (основний контент) та <footer> (контакти).
- У межах <main> реалізовано 3 розділи <section>: фільми, розклад та інформація про кінотеатр.

Наповнення контентом:

- Розділ «Зараз у прокаті» містить зображення фільмів із підписами, реалізовані через `<figure>` та `<figcaption>`.
- Розділ «Про кінотеатр» містить текстові абзаци `<p>` із використанням логічних тегів `<strong>` та `<em>` для виділення важливої інформації.

Побудова таблиці:

- Створено таблицю «Розклад сеансів» із використанням елементів `<caption>`, `<thead>`, `<tbody>` та `<tfoot>`.
- Для рядків застосовано `<th scope="row">`, що покращує семантику та доступність таблиці.

Мультимедіа та посилання:

- Додано 3 зображення постерів фільмів із атрибутами `src`, `alt` та `title`.
- Реалізовано зовнішнє посилання для купівлі квитків із атрибутами `target="_blank"` та `rel="noopener noreferrer"` для безпеки.

Результати роботи

Кінотеатр Укр-сіті

Кінотеатр нашої країни, аналогів якому нема!

Фільми Розклад Про нас Контакти

Зараз у прокаті



Аладін



Месники: Фінал



Годзіла: король монстрів

Розклад сеансів

Розклад сеансів

Розклад сеансів				
Фільм	Час	Зал	Формат	Ціна
Аладін	12:00	Зал 1	3D	150 грн
Месники: фінал	15:00	Зал 2	IMAX	180 грн
Годзіла: король монстрів	18:00	Зал 3	2D	200 грн
Аладін	21:00	Зал 1	3D	220 грн

Розклад може змінюватися

[Купити квитки онлайн](#)

Про кінотеатр

Укр-сіті — це сучасний кінотеатр з комфортними залами та новітнім обладнанням.
У нашому кінотеатрі ви знайдете **найновіші прем'єри** та *улюблені фільми* для всієї родини.
Ми пропонуємо широкий вибір жанрів: від екшену до комедій, щоб кожен відвідувач знайшов щось для себе.

Контакти: info@Ukr-city.ua

© 2026 CinemaStar

Перевірка на валідацію

Перевірка HTML Nu

Цей інструмент є постійним експериментом у сфері покращення перевірки HTML, і його поведінка може змінюватися.

Показано результати для завантаженого файлу Cinema.html (перевірено за допомогою vnu 26.5.5)

Вхід для перевірки

Показати

☐

джерело

☐

контур

☐

звіт про зображення

☐

лише помилки та попередження

Варіанти...

Перевірити до

завантаження файлу ▼

Вибрати файл

Файл не вибрано

Завантажені файли з розширеннями .xhtml або .xht аналізуються за допомогою XML-парсера.

Перевірити

Перевірку документа завершено. Помилки чи попереджень немає.

Використовував HTML-парсер.

Загальний час виконання 4 мілісекунди.

[Про цю перевірку](#) • [Повідомити про проблему](#)

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було засвоєно основи побудови семантично правильних HTML5-документів. Було розглянуто структуру веб-сторінки з використанням основних тегів, таких як header, nav, main, section, article та footer, що забезпечують логічну організацію контенту. Практично реалізовано створення навігаційного меню, текстового наповнення, списків і таблиць відповідно до вимог семантики HTML

Код html файлу зроблений на платформі Visual Studio code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Кінотеатр Укр-сіті</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
<header>
  <h1>Кінотеатр Укр-сіті</h1>
  <p>Кінотеатр нашої країни, аналогів якому нема!</p>
</header>
<nav aria-label="Головна навігація">
  <ul>
    <li><a href="#movies" aria-current="page">Фільми</a></li>
    <li><a href="#schedule">Розклад</a></li>
    <li><a href="#about">Про нас</a></li>
    <li><a href="#contacts">Контакти</a></li>
  </ul>
</nav>

<main>
  <section id="movies">
    <h2 class="center-title">Зараз у прокаті</h2>

    <div class="movies-container">
```

```
<figure>
  
  <figcaption>Аладін</figcaption>
</figure>

<figure>
  
  <figcaption>Месники: Фінал</figcaption>
</figure>

<figure>
  
  <figcaption>Годзіла: король монстрів</figcaption>
</figure>
</div>
</section>
<section id="schedule">
  <h2>Розклад сеансів</h2>

  <table>
    <caption>Розклад сеансів</caption>

    <thead>
      <tr>
        <td>Фільм</td>
        <td>Час</td>
        <td>Зал</td>
        <td>Формат</td>
        <td>Ціна</td>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th scope="row">Аладін</th>
        <td>12:00</td>
        <td>Зал 1</td>
        <td>3D</td>
        <td>150 грн</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">Месники: фінал</th>
        <td>15:00</td>
        <td>Зал 2</td>
        <td>IMAX</td>
        <td>180 грн</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">Годзіла: король монстрів</th>
        <td>18:00</td>
        <td>Зал 3</td>
        <td>2D</td>
        <td>200 грн</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">Аладін</th>
        <td>21:00</td>
        <td>Зал 1</td>
        <td>3D</td>
        <td>220 грн</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="5">Розклад може змінюватися</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

```
</table>
<p>
  <a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
    Купити квитки онлайн
  </a>
</p>
</section>
<section id="about">
  <h2>Про кінотеатр</h2>

  <p>
    Укр-сіті — це сучасний кінотеатр з комфортними залами та новітнім обладнанням.
  </p>
  <p>
    У нашому кінотеатрі ви знайдете <strong>найновіші прем'єри</strong>
    та <em>улюблені фільми</em> для всієї родини.
  </p>
  <p>
    Ми пропонуємо широкий вибір жанрів: від екшену до комедій,
    щоб кожен відвідувач знайшов щось для себе.
  </p>
</section>
</main>
<footer id="contacts">
  <p>Контакти: info@Ukr-city.ua</p>
  <p>© 2026 CinemaStar</p>
  <p>Гаряча лінія: 096 759 88 23</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Контрольні питання:

1. **Семантична розмітка:** Це використання тегів відповідно до їхнього змісту (наприклад, `<nav>` для меню). Вона важлива для SEO (покрощує індексацію) та доступності (допомагає скрінрідерам).
2. **`<section>` vs `<article>`:** `<section>` — це тематичний розділ документа, а `<article>` — самостійна, незалежна одиниця контенту (наприклад, стаття або картка товару).
3. **Атрибут `alt`:** Призначений для текстового опису зображення. Якщо його не вказати, користувачі з порушеннями зору не зрозуміють зміст картинки, а при помилці завантаження текст не з'явиться.
4. **Блокові та рядкові елементи:** Блокові (`<p>`, `<h1>`, `<div>`) займають усю ширину. Рядкові (`<strong>`, `<span>`, `<a>`) займають лише необхідне місце в рядку.
5. **Атрибути ARIA:** Дозволяють покращити сприйняття сторінки допоміжними технологіями. Приклади: `aria-label` для опису блоку, `role` для визначення ролі елемента.
6. **Таблиці для верстки:** Їх не рекомендується використовувати для дизайну, оскільки це порушує семантику (таблиці лише для даних) і ускладнює адаптивність.