

# Backtracking / DFS

#G面试准备

## Subsets

Subsets - LeetCode

- `helper(nums, i + 1, subset, results)`
- 错：startIndex + 1  $\rightarrow$  i + 1

## Subsets II

Subsets II - LeetCode

[1,2,2']什么时候我们应该避免重复呢？

遇到2'的时候,如果2'之前有2,而且2没有在已有的集合中,此时加2',就会重复

- 要记得sort!
- 去重判断：[1,2,2]  $\rightarrow$  `],[1],[1,2],[1,2,2],[2],[2,2]`
- 判断当前数是否和前面数一致
- 且该数不是在startIndex, 在startIndex的数还是可以取
- 不加 `i > startIndex`的结果：`],[1],[1,2],[2]`

## Combination Sum

Combination Sum - LeetCode

- 加一个变量 remain 离target还剩多少
- startIndex 从i开始而不是i + 1开始 同一个数可以选多次
- helper头要判断remain是否0 符合条件可加入results
- for循环里要判断remain减完是否还是  $\geq 0$  不是的话直接跳过
- 还可以做的：去重 因为一个数可以取多次 遇到跟上一个数字重复可以跳过

## Combination Sum II

Combination Sum II - LeetCode

用到subsets ii中的去重：

- `i != startIndex`
- 且`nums[i] == nums[i - 1]`就跳过

## Palindrome Partitioning

Palindrome Partitioning - LeetCode

- 本质上是切割点的组合
- 每个切割点取或不取
- 终止条件是startIndex等于s.length(), 因为substring的后一个参数是excluded的
- 所谓的切割点在代码里是 `s.substring(startIndex, i + 1)` 中的i + 1, 就是不取的那个index

## Permutations

## Permutations - LeetCode

- 只有个数达到数组长度才输出
- `for (int i = 0; i < nums.length; i++)`
  - `if (permutation.contains(nums[i])) continue;`

## Word Search

### Word Search - LeetCode

- 两层for循环 如果首字母相同的话进入helper
- helper的参数：
  - board
  - 当前x y
  - 当前所查char的start index
  - string word
- 退出条件：`start == word.length()` 也就是start等于最大index+1
- 原来把往四边DFS的边界条件写在了for循环4次里 不满足就continue
  - 这样如果整个board只有一个字母的话 没法进入下一层递归使得`start == word.length()` 结果就错了
  - 讨论版里的做法是把边界判断、visited判断和字符是否相等都放在了外面的开头 递归出口的下面 全部为false
- 要记得写一个hash变量 来记录该点走过没有 避免重复查找 然后helper尾再把该点visited改回false

## Evaluate Division

### Evaluate Division

- 面经题
- 把公式关系抽象成图
  - $a / b = 2.0, b / c = 3.0$
  - $a \rightarrow b$  值为2
  - $b \rightarrow a$  值为1/2
- 我的做法是邻接表
  - `HashMap<String, Map<String, Double>>`
  - 对每一个点存其指向的邻居及其值
  - 对每一个公式  $a / b = 2.0$ 
    - 存成  $a: (b, 2.0)$   $b: (a, 0.5)$
- 一个很容易忽视的错: `Map<String, Double>` 里面的Double要大写 像int和Integer
- 用DFS backtrack
- 走没走过的hash用set存 这个set每个query开始前都要清空 否则后面的结果都是得不到 → 错在这里

- DFS helper函数
  - 参数: start, end, result, map, set
  - start每次都改变
  - 退出条件: start和end是同一个string 可以输出result
  - 不符合的退出条件(返回0.0):
    - set已经visited
    - map里没有start这个值 → 想不通 建邻接表的时候应该每个node都有的
      - 试了一下不加这条: 处理query里输入的不存在表里的值 没有的话会出问题
  - set记录visited这个点
  - 到map里找到start对应的value: 邻居列表
  - 遍历邻居 把邻居带的值value乘上result 递归调用自己
    - neighbor, end, result\*value, map, set
  - 如果返回的不是0.0 就是我们要的结果了
  - 记得set把visited的这个点挪掉
- 外部调用helper
  - query的起点 终点 1.0(用来乘)

## 113. Path Sum II

### Path Sum II - LeetCode

- 外部调用的时候记得先把root.val加入路径里 否则结果集都会少一个root的value

```
ArrayList<Integer> path = new ArrayList<>();
path.add(root.val);
// helper(root, root.val, sum, new ArrayList<Integer>(), results);
helper(root, root.val, sum, path, results);
```