

Exercice 6.2 — Plan de test : Copy_Revenue_Units

Intermédiaire

Domaine 6 — Tests & Validation

13 cas · Données de référence live · Serveur 24Retail 

Processus sur le serveur

 **Deux versions existent sur 24Retail** — le prompt mentionne `pSpreadMethod` qui n'existe que dans `Copy_Revenue_Units_v2` :

Copy_Revenue_Units

(v1 — 6 params)

`pOrg` · `pChannel` · `pCurrentProduct` · `pYear` · `pUnitFcst` · `pVersion`

Pas de `pSpreadMethod`

Copy_Revenue_Units_v2

(7 params)

`pOrg` · `pChannel` · `pCurrentProduct` · `pYear` · `pVersion` · `pUnitFcst` ·

`pSpreadMethod`

(Uniform/Seasonal)

Données de référence live (101 / Retail / 21002 / Y1)

Budget (Version 1) — distribution saisonnière

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
279	279	279	279	279	270	205	195	186	177	167	158

Total annuel = 2 733 unités · clé saisonnière décroissante en fin d'année

Forecast actuel — Uniform (200 × 12)

Jan-Dec
200

Total annuel = 2 400 unités · distribution parfaitement plate

Plan de test — 13 cas

#	Catégorie	Cas de test	Paramètres d'entrée
1	Nominal	Spread Uniform — valeurs valides	<code>pOrg=101</code> , <code>pChannel=10</code> , <code>pProduct=21002</code> , <code>pYear=Y1</code> , <code>pVersion=Forecast</code> , <code>pUnitFcst=2400</code>
2	Nominal	Spread Seasonal	<code>pUnitFcst=2400</code> , <code>pSpreadMethod=Seasonal</code> (autres params identiques)
3	Nominal	Grand volume	<code>pUnitFcst=120000</code> , <code>pSpreadMethod=Uniform</code>
4	Nominal	Année future Y4 (2028)	<code>pYear=Y4</code> , <code>pUnitFcst=1200</code> , <code>pSpreadMethod=Uniform</code>
5	Nominal	Canal Internet (20)	<code>pChannel=20</code> , <code>pUnitFcst=2400</code> , <code>pSpreadMethod=Uniform</code>
6	Limite	<code>pUnitFcst = 0</code>	<code>pUnitFcst=0</code> , <code>pSpreadMethod=Uniform</code>
7	Limite	Version avec données existantes (Actual)	<code>pVersion=Actual</code> , <code>pUnitFcst=5000</code>

8	Limite	pSpreadMethod valeur non reconnue	pSpreadMethod=XYZ
9	Limite	Canal Distribution (marge négative)	pChannel=30, pUnitFcst=2400, pSpreadMethod=Uniform
10	Erreur	pOrg vide	p0rg=""
11	Erreur	pOrg inconnu	p0rg="ZZZ"
12	Erreur	pCurrentProduct vide	pCurrentProduct=""
13	Régression	v1 vs v2 Uniform — résultats identiques ?	Mêmes params sans pSpreadMethod (v1) vs pSpreadMethod=Uniform (v2)

MDX de validation — Cas #1 (Uniform 2400)

```
SELECT
{ [Month].[Month].[Jan], [Month].[Month].[Feb], [Month].[Month].[Mar],
  [Month].[Month].[Apr], [Month].[Month].[May], [Month].[Month].[Jun],
  [Month].[Month].[Jul], [Month].[Month].[Aug], [Month].[Month].[Sep],
  [Month].[Month].[Oct], [Month].[Month].[Nov], [Month].[Month].[Dec],
  [Month].[Month].[Year] } ON COLUMNS,
{ [Revenue].[Revenue].[Units Sold] } ON ROWS
FROM [Revenue]
WHERE ( [organization].[organization].[101], [Channel].[Channel].[10],
        [product].[product].[21002], [Year].[Year].[Y1],
        [Version].[Version].[Forecast] )

-- Attendu :
-- Jan=Feb=...=Dec=200
-- Year = 2400 (critère de somme)
-- Données préexistantes (Forecast = 200/mois) confirment le pattern
```

Vérification des logs post-exécution (cas d'erreur)

```
-- Via MCP après exécution asynchrone :
execute_tm1_processes_asynchronously("24Retail", "Copy_Revenue_Units_v2", params)
-- Puis :
get_tm1_server_process_execution_error_logs("24Retail", "Copy_Revenue_Units_v2")
```