

Guide GUI — Configurer le datasource CSV

Processus Load_Revenue_FromCSV · Serveur 24Retail · Complément à la section déploiement MCP

Où tu es et où tu dois aller

✓ Tu es ici → Planning Analytics Workspace (PAW)

Interface utilisateur final — dashboards, reporting, saisie de données

URL : `http://eu-de.services.cloud.techzone.ibm.com:31497`

🔗 Tu dois aller ici → PA Modeler (Modelling Workbench)

Interface développeur — éditer les processus TI, cubes, dimensions

Accessible depuis PAW via le menu hamburger en haut à gauche

Étape A — Ouvrir PA Modeler depuis PAW

A1 Cliquer sur le menu hamburger ≡ GUI

En haut à gauche de PAW — l'icône avec 3 traits horizontaux, juste à gauche du logo **IBM Planning Analytics**.

A2 Sélectionner "Modelling Workbench" GUI

Dans le menu latéral qui s'ouvre, chercher **Modelling Workbench** ou **Administration** → **Modelling Workbench**.

Si absent du menu : tu n'as pas les droits admin. Demander à l'administrateur TechZone. Sinon essayer l'URL directe ci-dessous.

A3 Alternative — URL directe PA Modeler GUI

Si le menu ne montre pas Modelling Workbench, essaie ces URLs directement dans le navigateur :

```
http://eu-de.services.cloud.techzone.ibm.com:31497/modelling-workbench/
```

ou via le Remote Desktop :

```
eu-de.services.cloud.techzone.ibm.com:49681 → ouvrir TM1 Architect depuis le bureau Windows
```

Étape B — Déposer le fichier CSV sur le serveur FICHIER

Le processus TI lit le fichier sur le **serveur TM1**, pas sur ton poste client. Il faut copier `revenue_csv_sample.csv` sur la machine serveur.

B1 Via Remote Desktop

1. Se connecter au Remote Desktop : `eu-de.services.cloud.techzone.ibm.com:49681`

2. Copier `revenue_csv_sample.csv` dans le répertoire de données TM1, typiquement :

```
C:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\samples\tm1\24Retail\
```

ou chercher le répertoire via : `Tm1s.cfg` → paramètre `DataBaseDirectory`

B2 Vérifier le chemin dans pFilePath

Le paramètre `pFilePath` du TI doit contenir le nom du fichier **relatif au répertoire de données TM1**. Si le fichier est dans le même répertoire que la base :

```
pFilePath = "revenue_csv_sample.csv" ← suffisant
```

Si dans un sous-dossier :

```
pFilePath = "data\revenue_csv_sample.csv"
```

Étape C — Configurer le datasource dans PA Modeler GUI

C1 Onglet "Data Source"

Configurer les champs suivants :

Type	ASCII
File name	revenue_csv_sample.csv
Delimiter	, (virgule)
Header rows	1
Quote character	"

C2 Onglet "Map Variables" — mapper les 9 colonnes

Cliquer sur "Remap variables from datasource" si disponible, sinon créer manuellement :

VARIABLE TM1	NOM	TYPE	COLONNE CSV
V1	sOrg	String	Organization
V2	sChannel	String	Channel
V3	sProduct	String	Product
V4	sMonth	String	Month
V5	sYear	String	Year
V6	sVersionCSV	String	Version (<i>ignorée</i>)
V7	sUnitsSold	String	UnitsSold
V8	sUnitPrice	String	UnitPrice
V9	sUnitCost	String	UnitCost

C3 Onglet "Data Procedure" — coller le code Data

Remplacer le contenu actuel par ce code (copier-coller) :

```
sWriteVersion = pVersion;
nUnitsSold = StringToNumber( TRIM(V7) );
nUnitPrice = StringToNumber( TRIM(V8) );
nUnitCost = StringToNumber( TRIM(V9) );

IF( TRIM(V1) @= ' ' % TRIM(V1) @= 'Organization' );
  nLignesIgnorees = nLignesIgnorees + 1;
  ItemSkip();
ENDIF;
IF( DIMIX( 'organization', TRIM(V1) ) = 0 );
  LogOutput( 'WARN', 'Organization inconnue: [' | V1 | ']' );
  nLignesIgnorees = nLignesIgnorees + 1;
  ItemSkip();
ENDIF;
IF( DIMIX( 'Channel', TRIM(V2) ) = 0 );
  LogOutput( 'WARN', 'Channel inconnu: [' | V2 | ']' (valides: 10, 20, 30)' );
  nLignesIgnorees = nLignesIgnorees + 1;
  ItemSkip();
ENDIF;
IF( DIMIX( 'product', TRIM(V3) ) = 0 );
  LogOutput( 'WARN', 'Product inconnu: [' | V3 | ']' );
  nLignesIgnorees = nLignesIgnorees + 1;
  ItemSkip();
ENDIF;
IF( DIMIX( 'Month', TRIM(V4) ) = 0 );
  LogOutput( 'WARN', 'Month inconnu: [' | V4 | ']' (valides: Jan...Dec)' );
```

```
nLignesIgnorees = nLignesIgnorees + 1;
ItemSkip();
ENDIF;
IF( DIMIX( 'Year', TRIM(V5) ) = 0 );
  LogOutput( 'WARN', 'Year inconnu: [' | V5 | ' ] (valides: Y1, Y2, Y3, Y4)' );
  nLignesIgnorees = nLignesIgnorees + 1;
  ItemSkip();
ENDIF;
CellPutN( nUnitsSold, 'Revenue', TRIM(V1), TRIM(V2), TRIM(V3), TRIM(V4), TRIM(V5), sWriteVersion, 'Unit
CellPutN( nUnitPrice, 'Revenue', TRIM(V1), TRIM(V2), TRIM(V3), TRIM(V4), TRIM(V5), sWriteVersion, 'Unit
CellPutN( nUnitCost, 'Revenue', TRIM(V1), TRIM(V2), TRIM(V3), TRIM(V4), TRIM(V5), sWriteVersion, 'Unit
nLignesChargees = nLignesChargees + 1;
```

C4 Sauvegarder

Cliquer **Save** (ou Ctrl+S). Le processus est maintenant complet.

Si PA Modeler affiche une erreur de syntaxe, vérifier que le code Data a bien été collé en entier et que les variables V1–V9 sont bien définies dans l'onglet Map Variables.

Étape D — Reprendre avec Bob Bob MCP

Une fois le datasource configuré dans PA Modeler, toutes les étapes suivantes se font **via Bob** sans retourner dans la GUI.

D1 Exécuter le processus via Bob

Prompt :

Exécute Load_Revenue_FromCSV sur 24Retail avec pFilePath="revenue_csv_sample.csv", pVersion="Forecast".

D2 Lire les logs via Bob

Prompt :

Montre-moi les logs du processus Load_Revenue_FromCSV sur 24Retail.

D3 Vérifier les données dans Revenue via Bob

Prompt :

Montre-moi les Units Sold du produit 21002, organisation 101, canal 10, Y1, Forecast.

Résumé — qui fait quoi

TÂCHE	OUTIL	TEMPS
Génération code TI + déploiement Prolog/Epilog/params	Bob MCP	~5 min
Config datasource ASCII + mapping V1–V9 + code Data	PA Modeler	~3 min
Dépôt du fichier CSV sur le serveur	Remote Desktop	~2 min
Exécution + logs + vérification données	Bob MCP	~2 min
Total	Bob + GUI	~12 min