

## A 37 Spessartring / Dieburger Straße

## Legende

Signalmast mit Ausleger

Signalmast mit Nummer

Blindensignalgeber auf Anforderung

Blindensignalgeber

LS O Leuchtsäule

S • Verkehrsleitsäule

FG-Signalgeber 2-feldig mit FG/Rad-Symbolik

FG-Signalgeber 2-feldig

Kfz-Signalgeber 3-feldig

Kfz-Signalgeber 3-feldig mit Pfeilsymbolik

ÖV = Signalgeber Q = Quittungssignal

∬ FG-b

SignalgruppenbezeichnungInduktionsschleife

■ V1 Video-Detektor

Stg = Steuergerät

MP = Meldepunkt

→ ST Schlüsseltaster

→ Anforderungstaster f
ür Blinde

Anforderungstaster für Blinde + Vibration

→ vibration

Anforderungstaster FG + Blinde

Anforderungstaster FG + Blinde + Vibration

Anforderungstaster FG + Vibration

Anforderungstaster FG

Signal- gruppe		FV11 FV8					BA FG41 BA FG38		FG41 FG38						
		FV5 FV2				Dgn13	BA FG35 BA FG32		FG35 FG32						
	ROT GELB GRÜN				\$\B\B\B\B\B\B\B\B\B\B\B\B\B\B\B\B\B\B\B	ø 300	akust. Frei- gabe	ROT GRÜN		ROT GRÜN ROT GRÜN	藻	GELB	Ø 300	Ø 300	WEISS
		LED				LED	+ takti. Signal		LED						

Nr.	Änderung	Datum	Name		
1.	Fahrradfurte im Kreuzungsbereich entfernt und alle FG-Überwege haben keine FG/Rad-Symbolik mehr.	20.02.2012	На/Ма		
2.	nach Umbau, Außenanlage mit LED-Signalgeber, in Betrieb genommen:	12.04.2012	Ha/Ma		
3.	Alle Anforderungstaster+Blinde+Vibration	07.03.2014	Machat		
4.	Blockmarkierung ergänzt	12.01.2016	Machat		(
					c
				1	

1	Wissenschaftsstadt Darmstadt Straßenverkehrs- und Tiefbauamt								
	Spessartring / Dieburger Straße								
Stichwort LSA	A 37	M = 1:500	31.01.2012						
Genehmigt		geändert							
		geändert							

Wecker / Machat

Nr. 306

Nr. 205

Nr. 224-50