





























A 1  
Rheinstraße / Am Kavalleriesand














## Legende

- |   |   |
|---|---|
|      | Signalmast mit Ausleger                     |
|      | Signalmast mit Nummer                       |
|      | Fahrbahnüberspannung                        |
|      | Blindensignalgeber auf Anforderung          |
|      | Blindensignalgeber                          |
| LS   | Leuchtsäule                                 |
| VLS  | Verkehrsleitsäule                           |
|      | FG-Signalgeber 2-feldig mit FG/Rad-Symbolik |
|      | FG-Signalgeber 2-feldig                     |
|      | Kfz-Signalgeber 3-feldig                    |
|      | Kfz-Signalgeber 3-feldig mit Pfeilsymbolik  |
|      | ÖV = Signalgeber                            |
|      | Q = Quittungssignal                         |
|      | FG - bli.                                   |
|      | Signalgruppenbezeichnung                    |
|      | Induktionsschleife                          |
|      | Video-Erfassungsfeld (nur Zählerschleife)   |
| V1   | Video-Detektor                              |
|    | Stg = Steuergerät                           |
|    | MP = Meldepunkt                             |
|   | MP* = Türschließmeldung                     |
|    | Schlüsseltaster                             |
|    | Anforderungstaster für Blinde               |
|    | Anforderungstaster für Blinde + Vibration   |
|    | Vibration                                   |
|    | Anforderungstaster FG + Blinde              |
|    | Anforderungstaster FG + Blinde + Vibration  |
|    | Anforderungstaster FG + Vibration           |
|    | Anforderungstaster FG                       |

[illegible]

Nr.	Änderung	Datum	Name
1.	Fußgängerüberweg markiert am 13.03.11	15.08.11	Kn / Ma
2.	LED - Signale eingebaut am 03.06.12	06.08.12	Ha / HW
3.	Video-Detektoren und -Erfassungsfelder, nur als Zählerschleifen, ergänzt	10.06.14	Machat
4.	Verschiedene Korrekturen	19.01.16	Machat
5.	Bli76 korrigiert	19.04.17	Ha / Ma
6.	Haltelinie ÖV57 verschoben	27.04.17	Mad / HW
7.	Haltestellenschild verschoben ÖV 57	27.04.17	Ha / HW
8.	MP6* (Türschließmeldung) ergänzt	18.05.18	Ha / Ma

	<b>Wissenschaftsstadt Darmstadt</b> Straßenverkehrs- und Tiefbauamt		
	Rheinstraße / Am Kavalleriesand		
Stichwort	LSA A 1	M = 1:500	Datum 19.05.2010
Genehmigt	geändert		06.08.2012
	geändert		
Geprüft	Hartmann	Entworfen	Gezeichnet Machet / Wecker

- RLK = Standort Rotlichtkamera
- |   |                    |   |                       |
|---|--------------------|---|-----------------------|
|  | Nr. 306            |  | Nr. 214-10            |
|  | Nr. 205 beleuchtet |  | Nr. 209-20 beleuchtet |
|  | Nr. 205            |  | Nr. 209-10 beleuchtet |
|  | Nr. 267 beleuchtet |  | Nr. 209-30            |
|  | Nr. 267            |  | Nr. 222-10 beleuchtet |
|   |                    |  | Nr. 222-20 beleuchtet |
|   |                    |  | Nr. 350-10            |
|   |                    |  | Nr. 350-20            |