

Not answered

Mark 0.00 out of 10.00

Trong ngôn ngữ lập trình C++, ta có thể sử dụng một hoặc nhiều vòng lặp trong một vòng lặp khác.

```
for (Khởi tạo 1; Điều kiện 1; Cập nhật 1) {  
    Khối các câu lệnh 1;  
    for (Khởi tạo 2; Điều kiện 2; Cập nhật 2) {  
        Khối các câu lệnh 2;  
    }  
    Khối các câu lệnh 3;  
}
```

*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*

```
for (int i = 1; i <= 5; ++i) {
    for (int j = 1; j <= 5; ++j) {
        cout << "* ";
    }
    cout << endl;
}
```

Viết chương trình C++ sử dụng 2 vòng lặp lồng nhau để in ra một hình vuông có kích thước $n \times n$ như trên.

Đầu vào

Đầu ra

For example:

Input	Result
3	* * * * * * * * *

	Input	Expected	Got	
✓	3	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	✓
✓	5	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	✓
✓	10	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	✓

Passed all tests! ✓

[Back to Course](#)