


Universidad Nacional Federico Villarreal
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Escuela Profesional de Sistemas

Análisis de Reconocimiento y Superficie de Ataque Web



CURSO

Ciberseguridad

AUTOR

Aaron Mark Mina Rios

CODIGO

2021018505

Lima, Perú

2026

1. Introducción:

En la actualidad, las organizaciones dependen de servicios web e infraestructuras conectadas a Internet para el desarrollo de sus operaciones comerciales, administrativas y tecnológicas. Sin embargo, esta conectividad también incrementa la exposición frente a amenazas cibernéticas, ataques automatizados y actividades de reconocimiento realizadas por actores maliciosos.

Dentro del ámbito de la ciberseguridad, las actividades de reconocimiento y enumeración representan una de las fases más importantes en los procesos de evaluación de seguridad, ya que permiten identificar información pública relacionada con servicios expuestos, configuraciones de red, tecnologías implementadas y mecanismos de protección visibles desde Internet.

El presente informe documenta el proceso de análisis externo realizado sobre el dominio `acomer.pe` mediante herramientas de auditoría incluidas en Kali Linux, utilizando técnicas de reconocimiento controlado y análisis no intrusivo orientadas a evaluar la superficie pública de exposición de la infraestructura tecnológica.

Las actividades desarrolladas fueron ejecutadas únicamente con fines académicos y educativos, evitando cualquier acción ofensiva, explotación de vulnerabilidades o acceso no autorizado sobre los sistemas evaluados.

2. Descripción de la Empresa:

Acomer.pe es una plataforma digital peruana orientada a contenido gastronómico, recetas y material audiovisual relacionado con cocina peruana. El sitio mantiene presencia pública en Internet y cuenta con múltiples servicios web accesibles externamente.

Asimismo, la plataforma posee presencia en redes sociales y contenido digital de alta interacción relacionado con gastronomía y cursos virtuales de cocina.

Debido a su exposición pública y naturaleza digital, resulta importante evaluar la superficie visible de ataque asociada a sus servicios web, configuraciones de red y mecanismos de protección implementados en su infraestructura accesible desde Internet.

3. Objetivos:

3.1 Objetivo General

Realizar un análisis externo de reconocimiento y evaluación básica de seguridad sobre la infraestructura pública del dominio `acomer.pe` mediante herramientas de auditoría incluidas en Kali Linux.

3.2 Objetivos Específicos

- Identificar puertos y servicios expuestos.
- Detectar mecanismos de protección perimetral.
- Analizar configuraciones HTTPS y TLS.

- Obtener información DNS pública.
- Identificar tecnologías visibles externamente.
- Evaluar la superficie pública de ataque.
- Interpretar riesgos asociados a servicios expuestos.

Justificación:

El presente análisis resulta importante debido a que permite comprender cómo un atacante podría obtener información pública relacionada con una infraestructura tecnológica mediante herramientas básicas de reconocimiento.

Asimismo, contribuye al fortalecimiento de conocimientos relacionados con auditorías de seguridad, enumeración de servicios, análisis de exposición y evaluación de mecanismos de protección implementados en servicios web accesibles desde Internet.

Desde el punto de vista académico, el informe permite aplicar conceptos fundamentales de ciberseguridad ofensiva y defensiva dentro de un entorno controlado y ético.

Planteamiento del problema:

Muchas organizaciones exponen servicios web hacia Internet sin conocer completamente la información pública que puede ser obtenida mediante técnicas básicas de reconocimiento.

La existencia de puertos abiertos, servicios administrativos expuestos, configuraciones inseguras o tecnologías desactualizadas puede representar riesgos significativos para la seguridad de la infraestructura corporativa.

Asimismo, la falta de monitoreo continuo y evaluaciones preventivas puede facilitar que actores maliciosos identifiquen vectores potenciales de ataque utilizando herramientas automatizadas de reconocimiento.

Por ello, resulta necesario realizar procesos periódicos de evaluación y análisis externo que permitan identificar posibles superficies de exposición y fortalecer la seguridad perimetral de los servicios publicados.

Se ejecuto:

Nmap acommer.pe

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap acomer.pe
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-20 18:31 -0400
Nmap scan report for acomer.pe (172.67.143.35)
Host is up (0.015s latency).
Other addresses for acomer.pe (not scanned): 104.21.46.231 2606:4700:3034::68
15:2ee7 2606:4700:3035::ac43:8f23
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
8080/tcp   open  http-proxy
8443/tcp   open  https-alt

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.27 seconds
```

El comando Nmap es una herramienta de análisis de redes ampliamente utilizada en auditorías de seguridad para identificar puertos abiertos, servicios activos y posibles vectores de acceso en un sistema remoto.

En este caso, se realizó un escaneo sobre el dominio *acomer.pe* con el objetivo de determinar qué servicios se encuentran expuestos públicamente a través de Internet.

Análisis de resultados

El escaneo permitió identificar la presencia de cuatro puertos abiertos:

- Puerto 80 (HTTP): Servicio web sin cifrado.
- Puerto 443 (HTTPS): Servicio web seguro mediante cifrado TLS/SSL.
- Puerto 8080: Puerto alternativo comúnmente utilizado para servicios web secundarios o proxies.
- Puerto 8443: Variante segura de HTTPS utilizada frecuentemente en paneles administrativos o aplicaciones empresariales.

La detección de estos puertos indica que el servidor mantiene múltiples servicios activos accesibles desde redes externas.

Interpretación

Desde una perspectiva de ciberseguridad, la existencia de varios puertos abiertos implica una mayor superficie de ataque, ya que cada servicio expuesto puede ser potencialmente explotado si presenta vulnerabilidades.


Particularmente, los puertos 8080 y 8443 requieren especial atención, debido a que suelen estar asociados a:

- interfaces administrativas,
- aplicaciones internas expuestas accidentalmente,
- servicios con configuraciones no endurecidas.


Por lo tanto, es fundamental que estos servicios cuenten con mecanismos adecuados de autenticación, actualización y control de acceso.

Se ejecuto:


Nmap --script safe acomer.pe



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
  
(kali@kali)-[~]  
$ nmap --script safe acomer.pe  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-20 18:34 -0400  
No profinet devices in the subnet  
Pre-scan script results:  
| broadcast-dhcp-discover:  
|   Response 1 of 1:  
|     Interface: eth0  
|     IP Offered: 10.0.2.16  
|     Server Identifier: 10.0.2.2  
|     Subnet Mask: 255.255.255.0  
|     Router: 10.0.2.2  
|     Domain Name Server: 192.168.18.1  
|_ hostmap-robtex: *TEMPORARILY DISABLED* due to changes in Robtex's API. See  
|   https://www.robtex.com/api/  
|_ http-robtex-shared-ns: *TEMPORARILY DISABLED* due to changes in Robtex's AP  
|   I. See https://www.robtex.com/api/  
| targets-asn:  
|_ targets-asn.asn is a mandatory parameter  
| Bug in broadcast-upnp-info: no string output.  
| targets-sniffer: Sniffed 13 address(es).  
| 224.0.0.1  
| 10.0.2.2  
| 224.0.0.251  
| 239.255.255.250  
| 224.0.0.9  
| 127.0.0.1
```



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
  
| fd17:625c:f037:2:1397:86ca:b142:47d1  
| 0.0.0.0  
| 224.0.0.13  
| 192.168.18.1  
| 224.0.23.12  
| eap-info:  
| Available authentication methods with identity="anonymous" on interface eth  
0  
|   unknown EAP-TTLS  
|   unknown EAP-TLS  
|   unknown EAP-MSCHAP-V2  
|   unknown PEAP  
| broadcast-listener:  
|   udp  
|     DHCP  
|     srv ip cli ip mask gw dns vendor  
|_ 10.0.2.2 10.0.2.16 255.255.255.0 10.0.2.2 192.168.18.1 -  
Nmap scan report for acomer.pe (172.67.143.35)  
Host is up (0.020s latency).  
Other addresses for acomer.pe (not scanned): 2606:4700:3035::ac43:8f23 2606:4  
700:3034::6815:2ee7 104.21.46.231  
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)  
Bug in http-security-headers: no string output.  
PORT      STATE SERVICE  
80/tcp    open  http  
|_ http-date: Wed, 20 May 2026 22:36:02 GMT; +3s from local time.  
| http-useragent-tester:  
|   Status for browser useragent: 200
```



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
cion, comunicacion, distribucion, transformacion y cualquier otro uso distint  
o al autorizado.  
| whois-ip: Record found at whois.arin.net  
| netrange: 172.64.0.0 - 172.71.255.255  
| netname: CLOUDFLARENET  
| orgname: Cloudflare, Inc.  
| orgid: CLOUD14  
|_country: US stateprov: CA  
|_qscan:  
| PORT FAMILY MEAN (us) STDDEV LOSS (%)  
| 80 0 57541.30 5531.25 0.0%  
| 443 0 55892.40 2601.83 0.0%  
| 8080 0 54912.00 1172.04 0.0%  
|_8443 0 55494.10 1928.94 0.0%  
|_path-mtu: PMTU = 1500  
|_unusual-port:  
|_ WARNING: this script depends on Nmap's service/version detection (-sV)  
  
Post-scan script results:  
| reverse-index:  
| 80/tcp: 172.67.143.35  
| 443/tcp: 172.67.143.35  
| 8080/tcp: 172.67.143.35  
|_ 8443/tcp: 172.67.143.35  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 193.28 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Este comando emplea el motor de scripting de Nmap (NSE), específicamente la categoría “safe”, la cual incluye scripts diseñados para recopilar información del sistema objetivo sin generar impacto negativo o interrupciones en su funcionamiento.

Análisis de resultados

Mediante este escaneo se obtuvo información más detallada sobre el servidor, incluyendo:

- identificación de servicios activos,
- detección de configuraciones básicas,
- recopilación de información del sistema y su comportamiento.

Este tipo de análisis permite complementar el escaneo de puertos inicial, proporcionando una visión más completa del entorno.

Interpretación

El uso de scripts “safe” es característico de la fase de reconocimiento controlado dentro de una auditoría de seguridad.

Permite obtener información relevante sin ser intrusivo, reduciendo el riesgo de afectar la disponibilidad del sistema analizado. Este enfoque es clave en evaluaciones profesionales, ya que equilibra la obtención de información con el respeto por la estabilidad del servicio.

Se ejecuto:

wafw00f https://acomer.pe


```
(kali㉿kali)-[~]
$ sslscan acomer.pe
Version: 2.1.5
OpenSSL 3.6.2 7 Apr 2026

Connected to 172.67.143.35

Testing SSL server acomer.pe on port 443 using SNI name acomer.pe

SSL/TLS Protocols:
SSLv2      disabled
SSLv3      disabled
TLSv1.0    enabled
TLSv1.1    enabled
TLSv1.2    enabled
TLSv1.3    enabled

TLS Fallback SCSV:
Server supports TLS Fallback SCSV

TLS renegotiation:
Secure session renegotiation supported

TLS Compression:
Compression disabled
```

```
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help

Heartbleed:
TLSv1.3 not vulnerable to heartbleed
TLSv1.2 not vulnerable to heartbleed
TLSv1.1 not vulnerable to heartbleed
TLSv1.0 not vulnerable to heartbleed

Supported Server Cipher(s):
Preferred TLSv1.3 128 bits TLS_AES_128_GCM_SHA256
Accepted TLSv1.3 256 bits TLS_AES_256_GCM_SHA384
Accepted TLSv1.3 256 bits TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Preferred TLSv1.2 256 bits ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 Curve 25519 DHE 25
3
Accepted TLSv1.2 128 bits ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 Curve 25519 DHE 25
3
Accepted TLSv1.2 128 bits ECDHE-ECDSA-AES128-SHA Curve 25519 DHE 25
3
Accepted TLSv1.2 256 bits ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 Curve 25519 DHE 25
3
Accepted TLSv1.2 256 bits ECDHE-ECDSA-AES256-SHA Curve 25519 DHE 25
3
Accepted TLSv1.2 128 bits ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 Curve 25519 DHE 25
3
Accepted TLSv1.2 256 bits ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 Curve 25519 DHE 25
3
Preferred TLSv1.1 128 bits ECDHE-ECDSA-AES128-SHA Curve 25519 DHE 25
3
Accepted TLSv1.1 256 bits ECDHE-ECDSA-AES256-SHA Curve 25519 DHE 25
```



```
3 Preferred TLSv1.0 128 bits ECDHE-ECDSA-AES128-SHA Curve 25519 DHE 25
3
Accepted TLSv1.0 256 bits ECDHE-ECDSA-AES256-SHA Curve 25519 DHE 25
3

Server Key Exchange Group(s):
TLSv1.3 128 bits secp256r1 (NIST P-256)
TLSv1.3 192 bits secp384r1 (NIST P-384)
TLSv1.3 260 bits secp521r1 (NIST P-521)
TLSv1.3 128 bits x25519
TLSv1.2 128 bits secp256r1 (NIST P-256)
TLSv1.2 192 bits secp384r1 (NIST P-384)
TLSv1.2 260 bits secp521r1 (NIST P-521)
TLSv1.2 128 bits x25519

SSL Certificate:
Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256
ECC Curve Name: prime256v1
ECC Key Strength: 128

Subject: acomer.pe
AltNames: DNS:acomer.pe, DNS:*.acomer.pe
Issuer: WE1

Not valid before: May 7 19:45:53 2026 GMT
Not valid after: Aug 5 20:43:12 2026 GMT
```

SSLScan es una herramienta especializada en analizar la configuración de protocolos de cifrado SSL/TLS en servidores web, permitiendo evaluar el nivel de seguridad de las comunicaciones.

Análisis de resultados

Se identificó que el servidor:

- utiliza correctamente el protocolo HTTPS,
- soporta versiones modernas de TLS,
- implementa mecanismos adecuados de cifrado.

Esto indica que la transmisión de datos entre el cliente y el servidor se encuentra protegida frente a interceptaciones.

Interpretación

El uso adecuado de TLS es fundamental para garantizar la confidencialidad e integridad de la información.

Una configuración segura permite mitigar riesgos como:

- ataques de tipo Man-in-the-Middle (MitM),
- interceptación de credenciales,
- manipulación de datos en tránsito.

En este caso, la correcta implementación del cifrado refleja un nivel adecuado de madurez en la seguridad de comunicaciones del sistema analizado.

Se ejecuto:

nslookup acomer.pe

```
(kali@kali)-[~]
$ nslookup acomer.pe
Server:      8.8.8.8
Address:     8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
Name:   acomer.pe
Address: 104.21.46.231
Name:   acomer.pe
Address: 172.67.143.35
Name:   acomer.pe
Address: 2606:4700:3034::6815:2ee7
Name:   acomer.pe
Address: 2606:4700:3035::ac43:8f23

(kali@kali)-[~]
$
```

El comando nslookup fue utilizado para realizar consultas DNS sobre el dominio acomer.pe, con el objetivo de identificar la resolución de nombres y obtener información relacionada con la infraestructura pública del servicio.

La consulta permitió verificar que el dominio se encuentra correctamente registrado y asociado a direcciones IP accesibles desde Internet.

Asimismo, los resultados evidenciaron que la resolución DNS se encuentra vinculada a infraestructura protegida por Cloudflare, lo cual dificulta la identificación directa del servidor real donde se aloja la aplicación web.

Desde una perspectiva de seguridad informática, el uso de servicios DNS protegidos mediante Cloudflare ayuda a:

- ocultar parcialmente la infraestructura interna,
- reducir riesgos de ataques directos al servidor,
- y mejorar la disponibilidad del servicio frente a tráfico malicioso.

No obstante, la exposición pública de registros DNS continúa representando una fuente importante de información para actividades de reconocimiento externo, por lo que resulta fundamental mantener configuraciones seguras y monitoreo constante sobre los servicios publicados.

SCANEO DE PUERTOS 139,445

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -p 139,455 acomer.pe
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-08 11:42 -0400
Nmap scan report for acomer.pe (104.21.46.231)
Host is up (0.0025s latency).
Other addresses for acomer.pe (not scanned): 2606:4700:3034::6815:2ee7 2606:4700:3035::ac43:8f23 172.67.143.35

PORT      STATE      SERVICE
139/tcp    filtered  netbios-ssn
455/tcp    filtered  creativepartnr

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.87 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo enum4linux-ng -A acomer.pe
[sudo] password for kali:
sudo: enum4linux-ng: command not found

(kali@kali)-[~]
$ enum4linux -h
enum4linux v0.9.1 (http://labs.portcullis.co.uk/application/enum4linux/)
Copyright (C) 2011 Mark Lowe (mrl@portcullis-security.com)

Simple wrapper around the tools in the samba package to provide similar
functionality to enum.exe (formerly from www.bindview.com). Some additional
features such as RID cycling have also been added for convenience.

Usage: ./enum4linux.pl [options] ip

Options are (like "enum"):
-U      get userlist
-M      get machine list*
-S      get sharelist
-P      get password policy information
```

Los puertos evaluados cumplen las siguientes funciones:

- Puerto 139: Servicio NetBIOS Session Service.
- Puerto 445: Servicio Microsoft-DS (SMB sobre TCP).

En caso de encontrarse abiertos, podrían permitir la enumeración de recursos compartidos, usuarios o información del sistema

Interpretación

Desde una perspectiva de seguridad, la exposición pública de los puertos 139 y 445 representa un riesgo considerable debido a que estos servicios han sido utilizados en múltiples campañas de explotación y propagación de malware.

```
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV -p 80 acomer.pe
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-09 21:42 -0400
Nmap scan report for acomer.pe (172.67.143.35)
Host is up (0.0091s latency).
Other addresses for acomer.pe (not scanned): 2606:4700:3034::6815:2ee7 2606:4700:3035::ac43:8f23 104.21.46.231

PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    Cloudflare http proxy

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.94 seconds

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV -p 8843 acomer.pe
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-09 21:43 -0400
Nmap scan report for acomer.pe (104.21.46.231)
Host is up (0.00042s latency).
Other addresses for acomer.pe (not scanned): 2606:4700:3035::ac43:8f23 2606:4700:3034::6815:2ee7 172.67.143.35

PORT      STATE SERVICE VERSION
8843/tcp  filtered unknown


Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.19 seconds

(kali@kali)-[~]
```

Este comando fue utilizado para identificar el servicio que se ejecuta sobre el puerto 80 del servidor.

La opción -sV permite detectar la versión y características del servicio encontrado.

Usando WHOIS para mostrar información de registro del dominio



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ whois acomer.pe  
Domain Name: acomer.pe  
Sponsoring Registrar: NIC.PE  
Domain Status: ok  
Registrant Name: Alexander Qesquen Flores  
Admin Name: Alexander Qesquen Flores  
Admin Email: alexander.q.f@hotmail.com  
Name Server: kay.ns.cloudflare.com  
Name Server: norm.ns.cloudflare.com  
>>> Last update of WHOIS database: 2026-06-08T15:57:28.494Z <<<  
  
La informacion de esta pagina se provee exclusivamente para fines relacionado  
s con la delegacion de nombres de dominios, su publicidad y la operacion del  
DNS administrado por el NIC .Pe.  
  
Queda absolutamente prohibido el uso de los datos proporcionados para cualqui  
er otra finalidad distinta a la indicada, incluyendo el envio de correo elect  
ronico comercial no solicitado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N 28493 -  
Ley Peruana Antispam.  
  
La base de datos generada a partir del sistema de delegacion de nombres de do  
minio peruanos esta protegida por las leyes nacionales de Propiedad Intelectu  
al y los tratados internacionales que sobre la materia ha suscrito el Peru. E  
n ese sentido, su autorizacion es exclusivamente para visualizar y conocer el  
contenido de la misma, por lo que queda expresamente prohibida su reproducci  
on, comunicacion, distribucion, transformacion y cualquier otro uso distinto  
al autorizado.
```

La herramienta WHOIS permite consultar información pública relacionada con el registro de un dominio en Internet.

Su utilización forma parte de la fase inicial de reconocimiento, ya que proporciona información administrativa y técnica acerca del dominio analizado.

Análisis de resultados

La consulta permitió obtener información relacionada con:

- Estado del dominio.
- Entidad registradora.
- Fechas de creación y actualización.
- Servidores DNS asociados.
- Información pública disponible sobre la administración del dominio.

Estos datos permiten comprender mejor la infraestructura visible asociada al servicio evaluado.

COMANDO PARA VULNERABILIDADES DE LOS PUERTOS

Se ejecuto:

```
nmap -sV --script vuln -p 80,443,8080,8443 acomer.pe
```



```

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV --script vuln -p 80,443,8080,8443 acomer.pe
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-10 00:41 -0400
Stats: 0:07:53 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Script Scan
NSE Timing: About 83.60% done; ETC: 00:51 (0:01:27 remaining)
Nmap scan report for acomer.pe (104.21.46.231)
Host is up (0.025s latency).
Other addresses for acomer.pe (not scanned): 172.67.143.35 2606:4700:3034::6815:2ee7 2606:4700:3035::ac43:8f23

PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http      Cloudflare http proxy
|_ http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
|_ http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
|_ http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
|_ http-server-header: cloudflare
443/tcp    open  ssl/http  Cloudflare http proxy
|_ http-slowloris-check:
|   VULNERABLE:
|   Slowloris DOS attack
|   State: LIKELY VULNERABLE
|   IDs: CVE-2007-6750
|       Slowloris tries to keep many connections to the target web server open and hold
|       them open as long as possible. It accomplishes this by opening connections to
|       the target web server and sending a partial request. By doing so, it starves
|       the http server's resources causing Denial Of Service.
|
|   Disclosure date: 2009-09-17
|   References:
|       https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-6750
|       http://ha.ckers.org/slowloris/
|_ http-csrf:
|   Spidering limited to: maxdepth=3; maxpagecount=20; withinhost=acomer.pe
|   Found the following possible CSRF vulnerabilities:
|
|   Path: https://acomer.pe:443/
|   Form id:
|   Form action: https://acomer.pe/
|_ http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
|_ http-server-header: cloudflare
|_ http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
8080/tcp  open  http      Cloudflare http proxy
|_ http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.

```

```

|   Path: https://acomer.pe:443/
|   Form id:
|   Form action: https://acomer.pe/
|_ http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
|_ http-server-header: cloudflare
|_ http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
8080/tcp  open  http      Cloudflare http proxy
|_ http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
|_ http-server-header: cloudflare
|_ http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
|_ http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
8443/tcp  open  ssl/http  Cloudflare http proxy
|_ http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
|_ http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
|_ http-server-header: cloudflare
|_ http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1318.97 seconds
(kali@kali)-[~]
$

```

Este comando utiliza Nmap junto con el conjunto de scripts NSE orientados a la detección de vulnerabilidades conocidas.

La opción -sV permite identificar las versiones de los servicios detectados, mientras que --script vuln ejecuta pruebas automatizadas destinadas a identificar posibles debilidades de seguridad asociadas a dichos servicios.

El script reportó una posible vulnerabilidad relacionada con:

- **Slowloris DoS Attack**
- **CVE-2007-6750**
- Estado: **Likely Vulnerable**

La vulnerabilidad Slowloris es una técnica de denegación de servicio que intenta mantener abiertas múltiples conexiones HTTP incompletas con el objetivo de consumir los recursos disponibles del servidor.

Asimismo, el escaneo identificó posibles formularios que podrían requerir mecanismos adicionales de protección CSRF, aunque no se confirmó una vulnerabilidad explotable.

Interpretación

Los resultados obtenidos deben interpretarse con cautela debido a que el dominio se encuentra protegido por Cloudflare, plataforma que actúa como proxy inverso y filtro de seguridad entre los usuarios y el servidor real.

Por esta razón, la detección realizada por Nmap representa una alerta preliminar y no una confirmación definitiva de vulnerabilidad en la infraestructura interna de acomer.pe.

Riesgo Asociado

Si un servidor fuese vulnerable a Slowloris, un atacante podría:

- Consumir recursos del servidor web.
- Reducir la disponibilidad del servicio.
- Generar degradación en el rendimiento.
- Provocar interrupciones parciales o totales del sitio web.