

解决办法

1. 去掉 ONLY_FULL_GROUP_BY，重新设置值。

```
set @@sql_mode
='STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
```

2. 上面是改变了全局sql_mode，对于新建的数据库有效。对于已存在的数据库，则需要在对应的数据库下执行：

```
set @@sql_mode
='STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
```

或者：

在 my.cnf 里面设置：

```
[mysqld]
```

```
sql_mode =
```

```
"STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
```

这个需要重启mysql服务！

参考文档：<https://blog.csdn.net/abvsscarrv/article/details/79468411>