

範例 7-8 Partial View 結合 EF Core 資料庫存取

在此將 CardList 範例改寫成 EF Core 資料庫存取，以下僅就作法做說明，而不細說每一個過程，因為這會預先用後幾章的技術，屆時才會詳細討論。

step 01 首先需要 Card 模型（先前已建立）

step 02 在 Terminal 視窗用 CLI 命令安裝以下套件

```
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore --version 7.0.4
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools --version 7.0.4
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer --version 7.0.4
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design --version 7.0.4
dotnet add package Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Design --version 7.0.4

dotnet list package
```

step 03 建立 DbContext - Data/CardContext.cs 及種子資料

 Data/CardContext.cs

```
...
using Mvc7_Razor.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace Mvc7_Razor.Data
{
     繼承 EF Core 的 DbContext
    public class CardContext : DbContext
    {
        public CardContext(DbContextOptions<CardContext> options)
            : base(options)
        {
        }

         公開 DbSet - Card
        public DbSet<Card> Card { get; set; }

         建立種子資料的方法
        protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
        {
            modelBuilder.Entity<Card>().HasData(
```

```

new Card { Id = 1, Name = "Elon Musk", Brief = "特斯拉創辦人 伊隆·馬斯克",
    Photo = "ElonMusk.jpg", WikiUrl = "https://goo.gl/46xeXx" },
new Card { Id = 2, Name = "Mark Zuckerberg", Brief = "Facebook 馬克·祖伯克",
    Photo = "MarkZuckerberg.jpg", WikiUrl = "https://goo.gl/BktGGA" },
new Card { Id = 3, Name = "Steve Jobs", Brief = "蘋果創辦人 史提夫·賈伯斯",
    Photo = "SteveJobs.jpg", WikiUrl = "https://goo.gl/nAiX0y" },
new Card { Id = 4, Name = "Vader", Brief = "帝國元帥 維達",
    Photo = "Vader.jpg", WikiUrl = "http://bit.ly/3F5xw2w" },
new Card { Id = 5, Name = "Darth Mual", Brief = "星際大戰 達斯摩",
    Photo = "DarthMual.jpg", WikiUrl = "https://goo.gl/5obLhX" },
new Card { Id = 6, Name = "White Twilek", Brief = "星際大戰 女絕地武士
    Twilek", Photo = "WhiteTwilek.jpg", WikiUrl = "https://goo.gl/reKzAu" },
new Card { Id = 7, Name = "Obiwan", Brief = "星際大戰 歐比旺 Obiwan",
    Photo = "Obiwan.jpg", WikiUrl = "http://bit.ly/33gxdgt" },
new Card { Id = 8, Name = "Merkel", Brief = "德國總理 梅克爾",
    Photo = "Merkel.jpg", WikiUrl = "http://bit.ly/33huSlv" }

    );
}
}

```

step 04 在 appsettings.json 設定資料庫連線

appsettings.json

```

{
  ...
  "AllowedHosts": "*",
  "ConnectionStrings": {
    "CardContext":
      "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=CardDB;Trusted_Connection=True;
      MultipleActiveResultSets=true"
  }
}

```

資料庫連線設定

step 05 在 DI Container 註冊 CardContext

Program.cs

```

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

//取得組態中資料庫連線設定
string connectionString = builder.Configuration.GetConnectionString("CardContext");

```

```
//註冊 EF Core 的 CardContext
```

註冊 CardContext

```
builder.Services.AddDbContext<CardContext>(options =>  
    options.UseSqlServer(connectionString));
```

使用 SQL Server 提供者

使用 CardContext 資料庫連線設定

```
var app = builder.Build();
```

step 06 在 NuGet 主控台執行 Migration 命令

```
Add-Migration InitialDB
```

```
Update-Database
```

step 07 在 PartailViewController.cs 注入 CardContext 及建立 CardListDB() 動作方法

PartailViewController.cs

```
...
```

```
using Mvc7_Razor.Models;
```

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
```

```
namespace Mvc7_Razor.Controllers
```

```
{
```

```
    public class PartialViewController : Controller
```

```
    {
```

```
        private readonly CardContext _context;
```

```
        public PartialViewController(CardContext context)
```

```
        {
```

```
            _context = context;
```

```
        }
```

```
        public async Task<IActionResult> CardListDB()
```

```
        {
```

```
            return View(await _context.Card.ToListAsync());
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

以 DI 注入 CardContext 實例

以 CardContext 實例讀取 Card 資料表

step 08 建立 CardListDB.cshtml 檢視，內容與 CardList.cshtml 相同，僅標題不同。最後建置與瀏覽 PartialView/CardListDB，資料便是來自資料庫

7-11 結論

Razor 語法是設計 View 必定會用到的，對於宣告變數、陣列或集合，甚至是 model 資料讀取與顯示，皆需 Razor 的幫助。同時在設計 View 時，應常審視頁面中的功能區塊，是否能抽離出成為 Partial View，不但可簡化 Parent View 主程式，亦能將區塊複雜設計隱藏在 Partial View 中，以非同步語法輕鬆調用，讓 View 的設計工作更為簡潔有力。