ArcelorMittal

PLANO DE CÂMBIO

SGL2

IDRPT : PADRAO.007

Data de Impressão: 02/03/2026 17:51

FILTRO:

PADRÃO: CH 2 1/2 X 3/8" (APROVADO)

Cópia não controlada - Válida por 10 dias após: 02/03/2026 - Variação de área nas gaiolas de +/- 0.5 mm

Revisado: 18/09/2025

OBSERVAÇÕES

*** CONFERIR AXIAL DOS CILINDROS DAS GAIOLAS VERTICAIS DEPOI DE BASCULAR.**

*** VERIFICAR SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS GUIAS DEPOIS DE ACOPLAR AS GAIOLAS NA LAMINADOR.**

*** AJUSTAR RASPADOR SEMPRE QUE MUDAR CANAL E LUZ.**

CADEIRA 1: adicionado fator de alongamento

CADEIRA 2: adicionado fator de alongamento

CADEIRA 3: adicionado fator de alongamento

CADEIRA 4: adicionado fator de alongamento

CADEIRA 5: adicionado fator de alongamento

CADEIRA 6: adicionado fator de alongamento

CADEIRA 7: adicionado fator de alongamento

TESOURA 1			TESOURA 2			TESOURA 3			PINCHROLL			FORNO	
NAV. (SUP)	SH1		NAV. (SUP)	SH2		NAV. (SUP)	CHF/001		ROLO (SUP)	4.949247.N		TIPO CURVA	CURVA 4
NAV. (INF)	SH1		NAV. (INF)	SH2		NAV. (INF)	CHF/001		ROLO (INF)	4.949247.N			
GUIA (ENT)	CALHA SH1		GUIA (ENT)	CALHA SH1		GUIA (ENT)	155170/A12		LUZ	9,0	+/-0,2		
ALTURA	NC	NC	ALTURA	NC	NC	ALTURA	920,0	+/-5	ALTURA C. ENT.	880	+/-3		
LARGURA	90,0	NC	LARGURA	80,0	NC	LARGURA	80,0	+/-5	ABERT. C. ENT.	80	+/-3		
VOLANTE	DESACOPLADO		VOLANTE	DESACOPLADO		VOLANTE	DESACOPLADO		ALT. ROLO INF.	930	+/-5		
						MODO CORTE	ROTATIVA		ESPAC. INT.	SUP.70 X INF.70			
									ESPAC. EXT.	SUP.0 X INF.0			

GAIOLA	PERFIL	CILINDRO/ CANAL	LUZ H/V	LUZ H/V CARGA	DIMENSÕES L / A / E	GUIA DE ENTRADA	GUIA DE SAÍDA	REF. S x I	FUNIL E x S	ROLO ENT/SAI ALTURA x TOL FR(%)	CAPAC. CANAL (t)
CAD1 (6548-H) MARCHA: 1	METALIZADC 	0072 01	15,4	16,4	L163,4 A98,8	GUIA: AEC 3540.Q/A07 ESPAÇADOR: 707337/007 ABERTURA: 163,0 [NC]	GUIA: AUC 3541.D/A08 ESPAÇADOR SUPERIOR: 4.890697.V/068 ESPAÇADOR INFERIOR: 4.707338.Q/008 ABERTURA: 200,0 [NC] ALTURA: 130,0 LARGURA: NC	1 1		FR:1,399 %	25.000,0
CAD2 (6548-V) MARCHA: 1	METALIZADC 	0073 002	13,8	14,8	L114,0 A109,8	GUIA: FRS12T 12T BASE: 291785/5.B ESPAÇADOR SUPERIOR: 8.170644.X/A15 (L152MM) ESPAÇADOR INFERIOR: 8.170644.X/A15 (L152MM) ROLETE : 890614/003 ESTÁTICO: 534/004 - 490/005 (A60 X L100) [ABERTURA: 175MM] FUNIL: 163499/A03 ABERTURA: 106,0 [NC]	GUIA: AUV 7527.C/A04 ESPAÇADOR SUPERIOR: 980606/004 ESPAÇADOR INFERIOR: 707340/004	1 1		FR:1,292 %	25.000,0
CAD3 (6548-H) MARCHA: 1	METALIZADC 	0076 003	14,0	15,0	L124,0 A77,0	GUIA: AEC 3540.Q/A08 ESPAÇADOR SUPERIOR: 707337/008 ESPAÇADOR INFERIOR: 707337/008 ABERTURA: 123,0 [NC]	GUIA: AUC 3541.D/A09 ESPAÇADOR SUPERIOR: 890697/069 ESPAÇADOR INFERIOR: 707338/009 ABERTURA: 170,0 [NC] ALTURA: 110,0 LARGURA: NC	1 1		FR:1,434 %	12.000,0

ArcelorMittal

PLANO DE CÂMBIO

SGL2

IDRPT: PADRAO.007

Data de Impressão: 02/03/2026 17:52

FILTRO:

PADRÃO: CH 2 1/2 X 3/8" (APROVADO)

GAIOLA	PERFIL	CILINDRO/ CANAL	LUZ H/V	LUZ H/V CARGA	DIMENSOES L / A / E	GUIA DE ENTRADA	GUIA DE SAÍDA	REF. S x I	FUNIL E x S	ROLO ENT/SAI ALTURA x TOL FR(%)	CAPAC. CANAL (t)
CAD4 (5543-V) MARCHA: 1	METALIZADC 	0079 004	7,6	8,6	L88,0 A88,0	GUIA: FRS9T 9T BASE: 285598.A ESPAÇADOR SUPERIOR: 8.170762.W/A11 (L122MM) ESPAÇADOR INFERIOR: 8.170762.W/A11 (L122MM) ROLETE : 897750/095 ESTÁTICO: 519/003 - 490/015 (A55 X L80) [ABERTURA: 150MM] FUNIL: 163468/A03 ABERTURA: 80,0 [NC]	GUIA: AUT3 3 RASPADORES SUPERIOR: 4.890794.W/017 RASPADORES INFERIOR: 4.890794.W/017	3 3		FR:1,413 %	22.000,0
CAD5 (7543-H) MARCHA: 1	METALIZADC 	0060 005	14,0	15,0	L107,0 A52,3	GUIA: AEC 3540.Q/A09 ESPAÇADOR: 707337/009 ABERTURA: 103,0 [NC]	GUIA: AUC 3541.D/A12 TAMPA SUPERIOR: 4.890697.V/082 TAMPA INFERIOR: 4.707338.Q/013 ABERTURA: 165,0 [NC] ALTURA: 90,0 LARGURA: NC	1 1		FR:1,311 %	16.000,0
CAD6 (5543-V) MARCHA: 1	METALIZADC 	0061 006	9,8	10,8	L66,0 A66,0	GUIA: FRS9T 9T BASE: 285598.A ESPAÇADOR SUPERIOR: 8.170762.W/A14 (L92MM) ESPAÇADOR INFERIOR: 8.170762.W/A14 (L92MM) ROLETE : C0344 ESTÁTICO: 519/002 - 490/008 (A65 X L60) [ABERTURA: 130MM] FUNIL: 163468/A06 ABERTURA: 64,0 [NC]	GUIA: AUT2 2 RASPADORES SUPERIOR: 4.880853.W/011 RASPADORES INFERIOR: 4.880853.W/011	10 10		FR:1,333 %	10.000,0
CAD7 (5543-H) MARCHA: 1	METALIZADC 	0085 MLG7	28,0	29,0	L89,0 A29,0	GUIA: AEL2 2 ESTÁTICO: 1707377Q/009 (82,0 X 75,4) [78,4] ABERTURA: 70,0 [NC]	GUIA: AUPH2 2 BASE SUPERIOR: 8.353012.C BASE INFERIOR: 8.145719.M RASPADORES SUPERIOR: 5.094050.V/005 RASPADORES INFERIOR: 5.094050.V/005 CALÇO SUPERIOR: 40 mm CALÇO INFERIOR: 40 mm NARIZ: 871877/002	3 3	7B NC	FR:1,416 %	8.000,0
CAD8 (5543-V) MARCHA: 1	METALIZADC 	0158 319	7,3	7,8	L65,0 A34,0	GUIA: SR9 9 BASE: 3019/K ROLETE : 897750/041 ESTÁTICO: 534116/062 ABERTURA: 34,0 [NC]	GUIA: AUPV2 2 BASE: 3015/F RASPADORES SUPERIOR: 4.872024.N/007 RASPADORES INFERIOR: 4.872024.N/007 PLATES: 278996.E	10 10	02 NC	FR:1,285 %	4.000,0
CAD9 (5543-H) MARCHA: 1	METALIZADC 	ML MLG9	20,5	21,0	L76,0 A21,0	GUIA: PRD1 1 BASE: 3021/D ESTÁTICO: 781/001 - 780/001 ROLETE : 787191.N NARIZ: 558/001 - 562/001 FUNIL: 145706/A02 ABERTURA: 70,0 [NC]	GUIA: AUPH2 2 BASE SUPERIOR: 8.353012.C BASE INFERIOR: 8.145719.M RASPADORES SUPERIOR: 4.871963.X/004 COMP. MIN. 520 RASPADORES INFERIOR: 4.871963.X/004 COMP. MIN. 520 CALÇO SUPERIOR: 45 mm CALÇO INFERIOR: 45 mm NARIZ: 871877/001	11 11	02 NC	FR:1,450 %	6.000,0

ArcelorMittal

PLANO DE CÂMBIO

SGL2

IDRPT: PADRAO.007

Data de Impressão: 02/03/2026 17:52

FILTRO:

PADRÃO: CH 2 1/2 X 3/8" (APROVADO)

GAIOLA	PERFIL	CILINDRO/ CANAL	LUZ H/V	LUZ H/V CARGA	DIMENSOES L / A / E	GUIA DE ENTRADA	GUIA DE SAÍDA	REF. S x I	FUNIL E x S	ROLO ENT/SAI ALTURA x TOL	FR(%)	CAPAC. CANAL (t)
CAD10 (5543-V) MARCHA: 1	METALIZADC	0159 312	23,5	24,0	L62,2 A23,8	GUIA: SR9 9 BASE: 3019/K ROLETE : 897750/041 ESTÁTICO: 534116/055 ABERTURA: 25,0 [NC]	GUIA: AUPV2 COM REFRIG BASE: 3015/F RASPADORES SUPERIOR: 4.872024.N/006 RASPADORES INFERIOR: 4.872024.N/006 PLATES: 279010.Q	14 14	02 NC		FR:1,118 %	3.000,0
CAD11 (7543-H) MARCHA: 1	METALIZADC	ML MLG11	14,5	15,0	L70,0 E15,0	GUIA: PRD1 1 BASE: 3021/D ESTÁTICO: 781/001 - 780/001 ROLETE : 787191.N NARIZ: 558/001 - 562/001 FUNIL: 145706/A03 ABERTURA: 65,0 [NC]	GUIA: AUPH2 2 BASE SUPERIOR: 8.353012.C BASE INFERIOR: 8.145719.M RASPADORES SUPERIOR: 4.871963.X/004 COMP. MIN. 520 RASPADORES INFERIOR: 4.871963.X/004 COMP. MIN. 520 CALÇO SUPERIOR: 45 mm CALÇO INFERIOR: 45 mm NARIZ: 871877/001	17 17	12 NC	ML 100 +/-3 ML 120 +/-3	FR:1,310 %	2.500,0
CAD12 (7543-H) MARCHA: 1	METALIZADC	ML MLG12	10,1	10,6	L74,0 E10,6	GUIA: PRD1 1 BASE: 3021/D ESTÁTICO: 781/001 - 780/001 ROLETE : 787191.N NARIZ: 558/001 - 562/001 FUNIL: 145706/A02 ABERTURA: 75,0 [NC]	GUIA: AUPH2 2 BASE SUPERIOR: 8.353012.C BASE INFERIOR: 8.145719.M RASPADORES SUPERIOR: 4.871963.X/004 COMP. MIN. 520 RASPADORES INFERIOR: 4.871963.X/004 COMP. MIN. 520 CALÇO SUPERIOR: 50 mm CALÇO INFERIOR: 50 mm NARIZ: 871877/001	17 17	12 NC	ML 100 +/-3 ML 120 +/-3	FR:1,354 %	4.000,0
CAD13 (5543-V) MARCHA: 1		0160 313	19,4	19,9	L62,6 E11,5	GUIA: SR7 7 BASE: 352995.B ROLETE : 517462/001 ESTÁTICO: 534118/082 ABERTURA: 13,0 [NC]	GUIA: AUPV2 COM REFRIG BASE: 3015/F RASPADORES SUPERIOR: 4.872003.S/003 RASPADORES INFERIOR: 4.872003.S/003 PLATES: 278999.Q	15 15	18 NC	ML 100 +/-3 ML 120 +/-3	FR:1,022 %	2.000,0
CAD14 (5543-H)  MARCHA: 1		ML MLG14	9,1	9,6	L63,5 E9,6	GUIA: PRD2 2 BASE: 3004/M ESTÁTICO: 378/001 - 379/001 ROLETE : 787177.Z NARIZ: 553/001 - 563/001 FUNIL: 145706/A02 ABERTURA: 64,5 [NC]	GUIA: AUPH2 AUPH/ROLET BASE SUPERIOR: 8.353012.C BASE INFERIOR: 8.145719.M RASPADORES SUPERIOR: 4.871963.X/004 COMP. MIN. 520 RASPADORES INFERIOR: 4.871963.X/004 COMP. MIN. 520 CALÇO SUPERIOR: 50 mm CALÇO INFERIOR: 50 mm NARIZ: 871877/002	17 17	13 NC	ML 100 +/-3 ML 120 +/-3	FR:1,172 %	1.500,0
CAD15						**CALHA DUMMY**						
CAD16						**CALHA DUMMY**						
CAD17						**CALHA DUMMY**						

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

ArcelorMittal

PLANO DE CÂMBIO

SGL2

IDRPT: PADRAO.007

Data de Impressão: 02/03/2026 17:52

FILTRO:

PADRÃO: CH 2 1/2 X 3/8" (APROVADO)

GAIOLA	PERFIL	CILINDRO/ CANAL	LUZ H/V	LUZ H/V CARGA	DIMENSOES L / A / E	GUIA DE ENTRADA	GUIA DE SAÍDA	REF. S x I	FUNIL E x S	ROLO ENT/SAI ALTURA x TOL FR(%)	CAPAC. CANAL (t)

06/08/2024 - FOI INSERIDO FATOR DE ALOGAMENTO.O valor do(a) FR (%), na gaiola 1, era NC e foi solicitado a modificação para 1,399.

06/08/2024 - FOI INSERIDO FATOR DE ALOGAMENTO.O valor do(a) FR (%), na gaiola 10, era NC e foi solicitado a modificação para 1,118.

06/08/2024 - FOI INSERIDO FATOR DE ALOGAMENTO.O valor do(a) FR (%), na gaiola 11, era NC e foi solicitado a modificação para 1,310.

06/08/2024 - FOI INSERIDO FATOR DE ALOGAMENTO.O valor do(a) FR (%), na gaiola 12, era NC e foi solicitado a modificação para 1,354.

06/08/2024 - FOI INSERIDO FATOR DE ALOGAMENTO.O valor do(a) FR (%), na gaiola 13, era NC e foi solicitado a modificação para 1,022.

06/08/2024 - FOI INSERIDO FATOR DE ALOGAMENTO.O valor do(a) FR (%), na gaiola 14, era NC e foi solicitado a modificação para 1,172.

06/08/2024 - FOI INSERIDO FATOR DE ALOGAMENTO.O valor do(a) FR (%), na gaiola 2, era NC e foi solicitado a modificação para 1,292.

06/08/2024 - FOI INSERIDO FATOR DE ALOGAMENTO.O valor do(a) FR (%), na gaiola 3, era NC e foi solicitado a modificação para 1,434.

06/08/2024 - FOI INSERIDO FATOR DE ALOGAMENTO.O valor do(a) FR (%), na gaiola 4, era NC e foi solicitado a modificação para 1,413.

06/08/2024 - FOI INSERIDO FATOR DE ALOGAMENTO.O valor do(a) FR (%), na gaiola 5, era NC e foi solicitado a modificação para 1,311.

06/08/2024 - FOI INSERIDO FATOR DE ALOGAMENTO.O valor do(a) FR (%), na gaiola 6, era NC e foi solicitado a modificação para 1,333.

06/08/2024 - FOI INSERIDO FATOR DE ALOGAMENTO.O valor do(a) FR (%), na gaiola 7, era NC e foi solicitado a modificação para 1,333.
O valor do(a) FR (%), na gaiola 7, era NC e foi solicitado a modificação para 1,416.

06/08/2024 - FOI INSERIDO FATOR DE ALOGAMENTO.O valor do(a) FR (%), na gaiola 8, era NC e foi solicitado a modificação para 1,416.
O valor do(a) FR (%), na gaiola 8, era NC e foi solicitado a modificação para 1,285.

06/08/2024 - FOI INSERIDO FATOR DE ALOGAMENTO.O valor do(a) FR (%), na gaiola 9, era NC e foi solicitado a modificação para 1,285.
O valor do(a) FR (%), na gaiola 9, era NC e foi solicitado a modificação para 1,450.

18/09/2025 - O valor do(a) TIPO DE CADEIRA, na gaiola 5, era 2 e foi solicitado a modificação para 4.
O valor do(a) GUIA DE SAÍDA, na gaiola 5, era 22 e foi solicitado a modificação para 93.
O valor do(a) ABERTURA DA GUIA DE SAÍDA (mm), na gaiola 5, era 170,0 e foi solicitado a modificação para 165,0.
O valor do(a) ALTURA DA GUIA DE SAÍDA (mm), na gaiola 5, era 110,0 e foi solicitado a modificação para 90,0.
O valor do(a) CONJUNTO DE ROLOS DA GUIA DE SAÍDA, na gaiola 5, era 21e foi solicitado a modificação para 2.
O valor do(a) TIPO DE ACESSÓRIO DE INTERNO DA GUIA DE SAÍDA, na gaiola 5, era 6 e foi solicitado a modificação para 11.
O valor do(a) ID ACESSÓRIO DE INTERNO DA GUIA DE SAÍDA, na gaiola 5, era 84 e foi solicitado a modificação para 747.