

DICIONÁRIO DE DADOS

Banco de Dados Escolar — Projeto APP Scholar

Aluna: LARA YASMIM

Turma: 3DS **Banco:** escola (MySQL)

Projeto acadêmico — Programação e Banco de Dados

1. Conceitos importantes

Termo	Significado
PK	Chave primária: identifica unicamente cada registro.
FK	Chave estrangeira: relaciona uma tabela a outra.
UNIQUE	Impede valores repetidos na coluna, quando definido.
VARCHAR / CHAR	Tipos usados para armazenar texto variável ou de tamanho fixo.
INT / DATE / YEAR	Tipos usados para números inteiros, datas e anos.
DECIMAL	Tipo numérico adequado para notas, médias e valores decimais.
NULL / NOT NULL	Indica se um campo pode ou não ficar sem valor.
VIEW	Consulta salva que apresenta dados de uma ou mais tabelas.

2. Dicionário das tabelas

Tabela: alunos

Armazena os dados dos alunos.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_alunos	INT(11)	PK	Identificador do aluno.
nome	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nome do aluno.
data_nascimento	DATE	NULL	Data de nascimento.
cpf	CHAR(11)	UNIQUE	CPF do aluno.
telefone	CHAR(14)	NULL	Telefone do aluno.
email	VARCHAR(120)	NULL	E-mail do aluno.
endereco	VARCHAR(150)	NULL	Endereço textual, conforme esquema informado.
status	CHAR(1)	DEFAULT 'A'	A = ativo; I = inativo.

Tabela: responsaveis

Armazena os dados dos responsáveis.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_responsaveis	INT(11)	PK	Identificador do responsável.
nome	VARCHAR(120)	NULL	Nome do responsável.
cpf	CHAR(11)	UNIQUE	CPF do responsável.
telefone	CHAR(14)	NULL	Telefone do responsável.
parentesco	VARCHAR(120)	NULL	Parentesco com o aluno.
status	CHAR(1)	DEFAULT 'A'	A = ativo; I = inativo.

Tabela: coordenadores

Armazena os dados dos coordenadores.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_coordenadores	INT(11)	PK	Identificador do coordenador.
nome	VARCHAR(120)	NULL	Nome do coordenador.
cpf	CHAR(11)	UNIQUE	CPF do coordenador.
email	VARCHAR(120)	NULL	E-mail do coordenador.
telefone	CHAR(14)	NULL	Telefone do coordenador.
status	CHAR(1)	DEFAULT 'A'	A = ativo; I = inativo.

Tabela: cursos

Registra os cursos oferecidos.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_cursos	INT(11)	PK	Identificador do curso.
nome	VARCHAR(120)	NULL	Nome do curso.
id_coordenadores	INT(11)	FK	Coordenador relacionado.
status	CHAR(1)	DEFAULT 'A'	A = ativo; I = inativo.

Tabela: disciplinas

Registra as disciplinas.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_disciplinas	INT(11)	PK	Identificador da disciplina.
nome	VARCHAR(120)	NULL	Nome da disciplina.
carga_horaria	INT(11)	NULL	Carga horária.
id_cursos	INT(11)	FK	Curso relacionado.
id_professores	INT(11)	FK	Professor relacionado.
status	CHAR(1)	DEFAULT 'A'	A = ativo; I = inativo.

Tabela: professores

Armazena os dados dos professores.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_professores	INT(11)	PK	Identificador do professor.
nome	VARCHAR(120)	NULL	Nome do professor.
cpf	CHAR(11)	UNIQUE	CPF do professor.
formacao	VARCHAR(120)	NULL	Formação do professor.
email	VARCHAR(120)	NULL	E-mail do professor.
telefone	CHAR(14)	NULL	Telefone do professor.
status	CHAR(1)	DEFAULT 'A'	A = ativo; I = inativo.

Tabela: turmas

Registra as turmas, turno, sala e curso.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_turmas	INT(11)	PK	Identificador da turma.
ano_letivo	YEAR(4)	NULL	Ano letivo.
turnos	VARCHAR(120)	NULL	Turno da turma.
salas	VARCHAR(120)	NULL	Sala da turma.
id_curso	INT(11)	FK	Curso relacionado.
status	CHAR(1)	DEFAULT 'A'	A = ativo; I = inativo.

Tabela: matriculas

Relaciona alunos e turmas por meio de matrículas.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_matriculas	INT(11)	PK	Identificador da matrícula.
data_matricula	DATE	NULL	Data da matrícula.
situacao	VARCHAR(120)	NULL	Situação da matrícula.
id_aluno	INT(11)	FK	Referência a alunos.id_alunos.
id_turma	INT(11)	FK	Referência a turmas.id_turmas.
status	CHAR(1)	DEFAULT 'A'	A = ativo; I = inativo.

Tabela: avaliacoes

Armazena avaliações relacionadas a disciplinas.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_avaliacoes	INT(11)	PK	Identificador da avaliação.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_disciplinas	INT(11)	FK	Disciplina relacionada.
status	CHAR(1)	DEFAULT 'A'	A = ativo; I = inativo.

Tabela: boletins

Armazena resultados acadêmicos.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_boletins	INT(11)	PK	Identificador do boletim; confirmar no SQL atual.
id_matriculas	INT(11)	FK	Matrícula relacionada.
id_avaliacoes	INT(11)	FK	Avaliação relacionada.
nota / media_final	DECIMAL	NULL	Nota e média final, conforme esquema informado.
frequencia	DECIMAL	NULL	Frequência, conforme esquema informado.
situacao_final	VARCHAR(120)	NULL	Situação final, conforme esquema informado.

Tabela: endereco

Armazena endereço relacionado a um aluno.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_endereco	INT(11)	PK	Identificador; confirmar no SQL atual.
rua	VARCHAR(120)	NULL	Logradouro.
bairro	VARCHAR(120)	NULL	Bairro.
numero	VARCHAR(20)	NULL	Número do endereço.
id_alunos	INT(11)	FK	Referência a alunos.id_alunos.

Tabela: alunos_responsaveis

Tabela de associação entre alunos e responsáveis (N:N).

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_alunos	INT(11)	FK	Referência a alunos.id_alunos.
id_responsaveis	INT(11)	FK	Referência a responsaveis.id_responsaveis.

3. Relacionamentos principais

Relação	Descrição
alunos → matriculas	matriculas.id_aluno referencia alunos.id_alunos.
turmas → matriculas	matriculas.id_turma referencia turmas.id_turmas.
alunos → endereco	endereco.id_alunos referencia alunos.id_alunos.
alunos ↔ responsaveis	Relacionamento muitos-para-muitos pela tabela alunos_responsaveis.
coordenadores → cursos	cursos.id_coordenadores referencia coordenadores.id_coordenadores.
cursos → disciplinas	disciplinas.id_cursos referencia cursos.id_cursos.
cursos → turmas	turmas.id_curso referencia cursos.id_cursos.
professores → disciplinas	disciplinas.id_professores referencia professores.id_professores.
disciplinas → avaliacoes	avaliacoes.id_disciplinas referencia disciplinas.id_disciplinas.
matriculas / avaliacoes → boletins	boletins referencia matrículas e avaliações.

4. Regra de status

As tabelas alunos, responsaveis, coordenadores, cursos, disciplinas, professores, turmas, matriculas e avaliacoes possuem status CHAR(1), com padrão 'A'. A significa ativo e I significa inativo. A desativação deve atualizar o status, sem apagar fisicamente o registro. Consultas de registros ativos devem usar status = 'A'. As tabelas boletins, endereco e alunos_responsaveis não possuem status nesta modelagem.

5. Observação

Este documento foi montado a partir das informações disponíveis sobre o projeto. Alguns campos e tipos estão marcados como 'conforme esquema informado' ou 'confirmar no SQL atual'. Antes da entrega, compare o conteúdo com a exportação SQL mais recente do banco escola para garantir que os nomes e tipos coincidam exatamente.