FC Fluxo de Caixa

DOCUMENTO 07

Observabilidade e monitoramento

Trace W3C ponta a ponta, logs, métricas RED/USE, alarmes e runbooks

PROJETO

Fluxo de Caixa — Desafio de Arquiteto de Soluções

AUTOR

Bruno Aquino

DATA

11/11/2026

REPOSITÓRIO

github.com/brunoaquino/fluxo-caixa

Java 25 · Spring Boot 4 · AWS ECS Fargate · Terraform · C4 · DDD · ADRs

Sumário

1. Contexto no HTTP 3
2. Campos obrigatórios do log 3
3. Da outbox até o consumidor 5
4. Achar o trace a partir do log, e o contrário 5
5. Métricas 7
6. Dashboards 8
7. Alarmes 8
8. Runbooks 9
9. Ambiente local 10
10. O que fica de fora de propósito 11

FONTE: DOCUMENTOS-BRUTOS/07-OBSERVABILIDADE.MD

07 — Observabilidade

Instrumentação OpenTelemetry na aplicação. Destino local: `grafana/otel-lgtm` (Loki, Tempo, Mimir, Grafana). Destino AWS: sidecar ADOT para CloudWatch e X-Ray (ADR 0013). A propagação através da fila é o ADR 0025. A escolha de não operar Loki em produção, por enquanto, é o ADR 0027.

Log JSON. Sem descrição de lançamento, sem valor em INFO, sem token, sem `Authorization`.

1. Contexto no HTTP

Dois mecanismos, os dois obrigatórios.

W3C Trace Context. Headers `traceparent` e `tracestate`, na entrada e na saída, via Micrometer Tracing com a ponte OpenTelemetry. Um `traceparent` válido é `00-{trace-id de 32 hex}-{parent-id de 16 hex}-{flags}`. Flags `01` significa amostrado. O serviço continua o trace que chegou. Se não chegou, abre um trace novo.

`X-Correlation-Id`. Se o request trouxer um UUID, esse é o `correlationId`. Se vier ausente, vazio ou com outro formato, o serviço gera um UUID. A resposta devolve o mesmo header, inclusive no 4xx e no 5xx. O MDC leva o campo `correlationId`. O cliente de caixa guarda esse valor. Ele não precisa saber W3C.

Os dois não se substituem. O trace id é do tracer. O correlation id é da jornada, estável para o suporte, e atravessa a fila mesmo quando a amostragem decide não guardar o span.

2. Campos obrigatórios do log

Uma linha JSON, campos no topo (structured logging do Boot):

Campo	Quando
`traceId`	sempre, no fio de uma requisição ou de uma mensagem
`spanId`	sempre, junto do trace
`correlationId`	sempre, nesses mesmos fios
`service.name`	sempre
`comercianteId`	depois que o tenant é conhecido (token válido, ou evento já traduzido)
`lancamentoId`	no POST que gravou, no estorno, e no consumo do evento daquele lançamento
`eventId`	na outbox e no consumo

`traceId` e `spanId` no MDC são os da W3C (32 e 16 hex), não o formato `1-...` do console do X-Ray.

O mesmo trace no POST e no consumo

Medido em 2026-11-10 no Compose, com `X-Correlation-Id: c4d5e6f7-8091-4a2b-8c3d-4e5f60718293`. O `traceId` comum é `5c31753c7c9eebe969f69289ba632f8f`. As linhas abaixo são as que os containers imprimiram, sem token.

Requisição, no `lancamentos-service`:


```
{"@timestamp":"2026-11-
        10T23:24:20.970Z","level":"INFO","logger":"br.com.fluxocaixa.lancamentos.config.LogDeR
        equisicao","message":"Requisição POST /api/v1/lancamentos
        status=201","service":"lancamentos-
        service","traceId":"5c31753c7c9eebe969f69289ba632f8f","spanId":"e079d3d23bf8d0c8","cor
        relationId":"c4d5e6f7-8091-4a2b-8c3d-4e5f60718293","comercianteId":"11111111-1111-
        1111-1111-111111111111","lancamentoId":"01a1c7c6-dc4a-70dd-aecd-03828f5ed8ef"}
```


Publicação do outbox, no mesmo serviço, outro `spanId`:


```
{"@timestamp":"2026-11-
        10T23:24:21.284Z","level":"INFO","logger":"br.com.fluxocaixa.lancamentos.adapters.out.
        messaging.ProcessadorDeOutbox","message":"Evento de outbox
        publicado","service":"lancamentos-
        service","traceId":"5c31753c7c9eebe969f69289ba632f8f","spanId":"c4f0ee7f6b7abe4d","cor
        relationId":"c4d5e6f7-8091-4a2b-8c3d-4e5f60718293","comercianteId":"11111111-1111-
        1111-1111-111111111111","lancamentoId":"01a1c7c6-dc4a-70dd-aecd-
        03828f5ed8ef","eventId":"01a1c7c6-dc5a-706e-a94f-4135c79b9329"}
```


Consumo, no `consolidado-service`, o mesmo `traceId`, o mesmo `correlationId` e o mesmo `eventId`:


```
{"@timestamp":"2026-11-10T23:24:21.273992585Z","@version":"1","message":"Evento de lançamento
        consolidado","logger_name":"br.com.fluxocaixa.consolidado.adapters.in.messaging.Proces
        sadorEventoLancamento","thread_name":"virtual-
        134","level":"INFO","level_value":20000,"traceId":"5c31753c7c9eebe969f69289ba632f8f","
        spanId":"d35330fe0bfdc05f","eventId":"01a1c7c6-dc5a-706e-a94f-
        4135c79b9329","correlationId":"c4d5e6f7-8091-4a2b-8c3d-
        4e5f60718293","comercianteId":"11111111-1111-1111-1111-111111111111"}
```



O Tempo do `otel-lgtm` devolveu esse trace em `http://localhost:3000/api/datasources/proxy/uid/tempo/api/traces/5c31753c7c9eebe969f69289ba632f8f` (a porta 3200 do Tempo não está publicada no host; o Grafana faz o proxy). No mesmo trace aparecem os dois serviços, com `service.name` igual ao `OTEL_SERVICE_NAME` do Compose (`lancamentos` e `consolidado`):

- `lancamentos`: `http post /api/v1/lancamentos` (SERVER) e `publicar-lancamento` (PRODUCER)
- `consolidado`: `consolidado.consumir.lancamento` (CONSUMER)

O perfil `local` e o `aws` do lançamentos exportam OTLP de trace para `${OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT}/v1/traces`, no mesmo formato que o consolidado. Sem esse endpoint, o log tinha `traceId` e o Tempo só recebia o consumidor.

3. Da outbox até o consumidor

Trace da outbox até o consumidor



O relay não herda o MDC da thread do POST. A thread do agendador não tem esse contexto. A fonte é a coluna. Publicar “o trace de agora” abriria um trace órfão, filho de ninguém, e o exemplo da seção 2 não fecharia.

Atributos SNS, tipo `String`, repassados pelo raw delivery: `eventType`, `traceparent`, `tracestate` quando existir, `correlationId`. O JSON do evento não ganha esses campos.

Spans: kind `PRODUCER` no publish, kind `CONSUMER` no receive. Nome estável (`lancamento publish`, `lancamento process`) para o Tempo e o X-Ray agruparem. Atributos de span: `eventId`, `lancamentoId`, `comercianteId`, `messaging.system=aws_sqs` no consumidor e `aws_sns` no produtor. Sem o valor do lançamento e sem a descrição.

Amostragem: a decisão é a do pai. POST amostrado implica produtor e consumidor amostrados. Decisão independente nos dois processos faz o trace sumir no meio.

No X-Ray o trace único é POST → relay → SNS → SQS → consolidação, desde que o exportador receba o contexto que o consumidor extraiu. Sem `MessageAttributeNames=All`, o X-Ray mostra dois traces e o log mostra dois `traceId`.

4. Achar o trace a partir do log, e o contrário

Grafana local (Tempo e Loki)

O Compose sobe o `otel-lgtm` na porta 3000. Serviço exporta OTLP para `http://localhost:4318` no perfil `local`.

1. Explore → Tempo. Colar o `traceId` de 32 hex. O trace mostra o span HTTP, o span do produtor e o span do consumidor.
2. Explore → Loki. A linha do POST e a do consumo:

```
{service_name=~"lancamentos-service|consolidado-service|lancamentos|consolidado"} | json |
traceId="5c31753c7c9eebe969f69289ba632f8f"
```

Pelo id que o cliente guardou:

```
{service_name=~"lancamentos-service|consolidado-service|lancamentos|consolidado"} | json |
correlationId="c4d5e6f7-8091-4a2b-8c3d-4e5f60718293"
```

3. Derived field no Loki, do `traceId` para o Tempo, para o clique na linha abrir o trace. Sem o derived field, a correlação existe e o clique não. Vale a configuração uma vez no datasource local e, se um dia o Grafana de produção existir, de novo lá.

O `traceId` do Tempo local é o mesmo hex do log. Não há conversão.

CloudWatch Logs Insights e X-Ray

O log do container chega como uma linha em `@message`. O Insights não promove o campo JSON sozinho em todo log group. O `parse` é o que funciona:

```
fields @timestamp, @message
| parse @message '"traceId":"*"' as traceId
| parse @message '"correlationId":"*"' as correlationId
| parse @message '"eventId":"*"' as eventId
| filter traceId = "4bf92f3577b34da6a3ce929d0e0e4736"
| sort @timestamp asc
```

Pelo correlation id, a mesma query com `filter correlationId = "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7"`. Os dois log groups (lançamentos e consolidado) entram no mesmo Insights, senão a segunda linha fica no outro grupo e o operador conclui que o consumidor não logou.

O console do X-Ray mostra o id no formato `1-{tempo em hex}-{24 hex}`. Não é o `traceId` de 32 caracteres do log. O exportador ADOT faz a conversão. Para achar o segmento a partir do log:

- filtrar no X-Ray pela annotation `correlation_id` (o sidecar deve promovê-la a annotation, não só a atributo de span, porque o filtro do console enxerga annotation);
- ou usar o id convertido que o exportador grava. Não se pede ao suporte para recalcular o id na mão.

O caminho do dia a dia em produção é: `requestId` do access log do API Gateway → `xrayTraceId` no mesmo JSON → `correlationId` (header e campo do log) → linha do serviço no Insights → annotation no X-Ray. O access log do stage traz `requestId`, `extendedRequestId`, `xrayTraceId`, `ip`, `status`, `latency`, `integrationLatency`, `apiKeyId`, `traceparent` e `correlationId`. O X-Ray do stage está ligado. O `traceparent` que o CloudFront repassa segue no mapeamento da integração, então o span do serviço continua filho do contexto que o cliente mandou. O caminho local continua o mesmo hex no Loki e no Tempo.

5. Métricas

Métrica	Lançamentos	Consolidado
Rate	req/s por rota e status	req/s por rota e status
Errors	5xx / total; 4xx separado (4xx não queima budget de disponibilidade)	idem
Duration	histograma do POST, do GET por id e da lista	histograma do GET diário e do período

403 do WAF não aparece no histograma do serviço. Aparece no log do WAF. Os dois entram no painel de borda, separados, para um bloqueio não parecer queda da task.

USE

Recurso	Utilização	Saturação	Erro
Task ECS	CPU e memória	throttling de CPU	task stopped
RDS	CPU, IOPS de gp3, credit balance	conexões / `max_connections`	failover, erro de autenticação depois de rotação
Redis	CPU, memória, hit ratio	evictions	timeout, circuito aberto
SQS	mensagens visíveis, idade da mais antiga	a idade é a saturação	DLQ

Resilience4j

Estado do circuito (fechado, aberto, meio-aberto) do cliente SNS e do cliente Redis, taxa de chamada recusada, latência do bulkhead do consumidor. Saem no Prometheus. O health mostra o estado e não muda a readiness: circuito do Redis aberto com fallback no Postgres é degradação, não task doente.

Caixa

Métrica	Significado
`lancamentos_registrados_total{tipo}`	Fatos aceitos. Parado na hora em que deveria vender é incidente de negócio.
`lancamentos_estornados_total`	Volume de correção.
`consolidacao_eventos_aplicados_total`	Consumo efetivo.
`consolidacao_lag_seconds`	`aplicadoEm − occurredAt`. SLO p95 < 5 s em regime.
`outbox_pendente`	Linhas com `publicado_em` nulo.
`outbox_idade_segundos`	Idade da mais antiga não publicada.
`sqs_idade_mensagem_segundos`	`ApproximateAgeOfOldestMessage`.
`sqs_mensagens_visiveis`	Backlog.

Métrica	Significado
`sqs_dlq_visiveis`	Qualquer valor > 0 é alarme.
`cache_hit_ratio`	A premissa de 80%.

`eventId` e `comercianteId` são atributo de span, não dimensão de métrica.

6. Dashboards

Um por serviço e um de ponta a ponta.

Lançamentos. RED do POST, Hikari em uso contra o máximo, `outbox_pendente`, idade da outbox, taxa de 409, estado do circuito do SNS.

Consolidado. RED do GET, hit ratio, Hikari, lag, idade da mensagem, DLQ, estado do circuito do Redis, ocupação do bulkhead.

Ponta a ponta. Taxa de POST, taxa de evento aplicado, lag p95, e o painel “consolidado fora, lançamentos ok”.

Borda. 4xx e 5xx da distribuição CloudFront, bloqueio do WAF por regra, e o widget do API Gateway no dashboard `operacao`: Count, 4XX, 5XX, Latency p99 e IntegrationLatency p99. Sem este painel, o SLO medido no serviço e o tempo que o comerciante vê ficam na mesma curva e a conversa de RTT (ADR 0021) não tem dado.

No local, o Grafana em `http://localhost:3000` já recebe OTLP. O explore da seção 4 é a verificação, mesmo antes do JSON do dashboard existir na infra.

7. Alarmes

Limiares iniciais. Todos no tópico SNS operacional. O alarme não corrige sozinho.

Alarme	Condição	Por que esse número
5xx lançamentos	> 1% por 5 min, pelo menos 20 req	Acima de uma falha isolada, abaixo de queimar o budget em silêncio
5xx consolidado	> 1% por 5 min	A meta interna. 5% é o teto do enunciado, não o alarme
p99 POST	> 500 ms por 10 min, medido no serviço	Igual ao SLO server-side
p99 GET consolidado	> 300 ms por 10 min	Igual ao SLO
Readiness	target unhealthy	O ECS já substitui; o alarme é para o humano
Outbox pendente	> 100 linhas ou idade > 30 s por 5 min	Relay de 500 ms não justifica 30 s
Idade da mensagem SQS	> 30 s por 5 min em regime	Acima do SLO de 5 s, com folga de um retry
DLQ > 0	qualquer mensagem	Poison message é anormal

Alarme	Condição	Por que esse número
API Gateway 5XX	soma > 5 em 1 min, 2 de 3 períodos	Falha de integração ou 5xx do serviço visto pelo gateway
API Gateway 4XX	soma > 100 em 1 min, 2 de 3 períodos	Volume anormal de token inválido ou contrato recusado. Não é 5xx
API Gateway Latency p99	> 1 s	Métrica em milissegundos. Acima do SLO do processo mais o hop
API Gateway Integration-Latency p99	> 800 ms	O backend passou de 800 ms. O timeout da integração é 10 s
RDS conexões	> 70% de `max_connections`	Antes de recusar conexão. Disparar com o teto de tasks ainda longe indica leak
RDS CPU credit	balance em queda por 30 min	Gatilho de classe, e um dos gatilhos de réplica do documento 12
Redis evictions	> 0 sustentado	Memória curta
Circuito Redis aberto	aberto por 5 min	Fallback no Postgres acontecendo de verdade
Circuito SNS aberto	aberto por 5 min	Outbox vai acumular; o POST segue
`RotationFailed`	qualquer evento	A senha não girou. O 500 de autenticação é o alarme atrasado. ADR 0024
Certificado ACM	menos de 14 dias e renovação não concluída	A renovação gerenciada falhou em silêncio

Alarme de “fila com mensagem” não existe. Fila com mensagem é o sistema funcionando. O sinal é a idade.

8. Runbooks

Saldo atrasado, POST normal

1. Ver `consolidacao_lag_seconds` e a idade da mensagem mais antiga.
2. Buscar o `correlationId` do POST no Insights, nos dois log groups. Se a linha do consumidor não existe e a outbox está velha, o relay ou o SNS parou. Ver o estado do circuito do SNS.
3. Se a outbox está em dia e a idade da fila sobe, o consumidor parou ou está lento. Ver readiness e erro de banco.
4. Se há DLQ, ir para o runbook de DLQ. Não reprocessar no escuro.
5. Dizer ao comerciante: o lançamento está durável; o relatório atrasou. Não pedir para lançar de novo.

Consolidado fora

1. Confirmar que o target group de lançamentos segue saudável. Se não segue, não é o incidente isolado.
2. Deixar a fila acumular. Não desligar o relay: a outbox esvazia para a fila, que retém 14 dias.
3. Corrigir a causa.

4. Ao voltar, observar a drenagem. Premissa: cerca de 100 evt/s por task. 72 mil mensagens (1 h a 20 evt/s) levam cerca de 6 minutos com duas tasks.
5. O SLO de lag de 5 s não vale durante o catch-up. O alarme de idade fica silenciado só nessa janela.

Mensagem na DLQ

1. Ler o corpo e o `eventType`. O v1 não tem descrição; não inventar log dela.
2. Bug corrigido e `eventId` ainda válido: redrive para a fila principal. O consumidor idempotente torna o redrive seguro.
3. Versão desconhecida: parar o produtor novo. Não alargar o consumidor para engolir o contrato.
4. Lixo: descartar com registro do `eventId` e da razão.

POST lento

1. No trace, separar JWT, commit e tempo total. O RTT até a Virgínia não está nesse trace: ele está na frente, entre o edge e o ALB. Se o cliente reclama de 300 ms e o span do servidor mostra 80 ms, a diferença é o backbone, não o RDS.
2. Se o commit domina, olhar lock, crédito de CPU do RDS e o índice parcial da outbox.
3. Se o JWT domina, o JWKS não está em cache ou o Cognito está inalcançável.

Redis fora

1. O GET deve continuar 200, mais lento. Se a readiness caiu, a probe está errada (Redis não pode matar a task). Corrigir a probe antes de escalar, senão o ECS reinicia em círculo.
2. Failover do ElastiCache ou recriação do nó. A projeção no Postgres é a fonte.

Rotação falhou

1. O alarme `RotationFailed` é o começo, não o 5xx.
2. Seguir o runbook do ADR 0024: um segredo por vez, wrapper rebusca, `maxLifetime` de 15 minutos limita a conexão velha, deployment novo corta a espera.
3. Confirmar conexão nova em `pg_stat_activity` e o fim do 5xx.

Erro de budget

1. Queima rápida: parar deploy que não seja correção.
2. Olhar o WAF (bloqueio súbito de IP legítimo) antes de culpar a task. 403 de WAF não é 5xx, e o cliente vive os dois como “sistema fora”.

9. Ambiente local

Porta	Uso
3000	Grafana (`admin` / `admin` quando a imagem pedir)
4317	OTLP gRPC
4318	OTLP HTTP, valor de `OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT`

O que validar com `make up` e um POST:

1. A linha do POST tem `traceId`, `spanId` e `correlationId`.
2. A resposta traz `X-Correlation-Id`.
3. Segundos depois, a linha do consumidor tem o mesmo `traceId` e o mesmo `correlationId`.
4. O Tempo mostra os três spans (HTTP, produtor, consumidor) num trace só.
5. A métrica de lançamento registrado incrementa.

Sem o item 3, o dashboard de produção nasce cego. O passo está no README da raiz.

10. O que fica de fora de propósito

Profiling contínuo, RUM (não há frontend), log de SQL em INFO, métrica por comerciante, e um Grafana self-hosted em produção antes do time de plataforma. Contagem por comerciante, se o negócio pedir, é consulta no banco, não label de métrica.