Tech Challenge – Fase 1

Grupo 5

RM355154: Bruno Bucci Xavier

RM355155: Marcelo Carvalho de Quevedo

Repositório

URL: https://github.com/brunobucci/soat7grupo5.git

Branch: master

Documentação DDD

https://miro.com/app/board/uXjVKWIAvrs=/?share link id=340891882934

Rodar o Projeto

- git clone https://github.com/brunobucci/soat7grupo5.git
- docker compose up

Swagger

http://localhost:8080/swagger-ui/index.html

Specs

- Ubuntu 24.04
- Java 21
- Spring Boot
- MySQL 8

Utilização API

- Exemplo de inserção de produto:

```
{
  "idProduto": 0,
  "nome": "Cheese Bacon",
  "descricao": "Hambúrguer com queijo e bacon",
  "preco": 7.5,
  "duracaoPreparo": 12,
  "idTipo": 1,
  "flAtivo": 1
}
```

Obs.: O campo idProduto deve ser mantido com o valor 0, pois é gerado automaticamente.

- Exemplo de inserção de pedido:

```
"pedidoDTO": {
 "idPedido": 0,
 "preco": 0,
"idStatus": 1,
"idCliente": 1,
 "idPagamento": 1,
 "duracaoTotalPreparo": 0,
 "dataCriacao": "2024-05-28T19:47:19.668Z"
"pedidoProdutoDTOs": [
  "idPedidoProduto": 0,
  "idPedido": 0,
  "idProduto": 1,
  "precoProduto": 10,
  "nomeProduto": "Misto quente",
  "duracaoPreparo": 5
  "idPedidoProduto": 0,
  "idPedido": 0,
  "idProduto": 3,
  "precoProduto": 12,
  "nomeProduto": "Suco de laranja",
  "duracaoPreparo": 7
```

Obs: Os campos do pedidoDTO: idPedido, preco e duracaoTotalPreparo não precisam ser alterados pois ou são gerados automaticamente ou com base no pedidoProdutoDTOs.

Obs: Os campos do pedidoProdutoDTOs: idPedidoProduto e idPedido, não precisam ser alterados pois ou são gerados automaticamente ou com base no pedidoDTO.