UFSC / CTC / INE Disciplina: Introdução à Informática

Curso de Sistemas de Informação: INE5602-138 Prof. Dr. João Dovicchi*

Solução dos Exercícios em sala 2

- 1. Converta os números decimais para números binários, com bit de sinal:
 - a. +142

Para representar o 142 com bit de sinal precisamos de 9 bits, pois ele está entre -256 e +255 (512 valores). Resposta: 010001110

b. -231

Para o número -231 também precisamos de 9 bits. Como ele é negativo, temos que encontrar o número +231 com 9 bits e tirar o complemento de 2 para encontrá-lo na sua forma negativa (com o bit de sinal). Resposta:

c. -1

O -1 pode ser representado por, no mínimo, 2 bits (entre -2 e +1) ou com qualquer número de bits. Entretanto será sempre o complemento de 2 do número 1 com a quantidade de bits em que será representado. Resposta:

^{*}http://www.inf.ufsc.br/~dovicchi --- dovicchi@inf.ufsc.br

c.1. Com 2 bits:

$$\begin{array}{ccc}
1_{10} & \rightarrow & & 01 \\
\text{complemento} & \rightarrow & & 10 \\
\text{compl. de 2 (soma 1)} & \rightarrow & & +1 \\
\hline
-1_{10} & \rightarrow & & 11
\end{array}$$

c.2. Com 4 bits:

$$\begin{array}{ccc}
1_{10} & \rightarrow & 0001 \\
\text{complemento} & \rightarrow & 1110 \\
\text{compl. de 2 (soma 1)} & \rightarrow & +1 \\
& & & & \\
-1_{10} & \rightarrow & 1111
\end{array}$$

c.3. Com 8 bits:

$$\begin{array}{ccc}
1_{10} & \rightarrow & 00000001 \\
\text{complemento} & \rightarrow & 11111110 \\
\text{compl. de 2 (soma 1)} & \rightarrow & +1 \\
& & & & \\
-1_{10} & \rightarrow & 11111111
\end{array}$$

d. +516

O número 516 sinalizado precisa de 11 bits para ser representado, pois com 10 bits podemos representar de -512 a 511 (1024 valores ou 2^{10} valores). Resposta: 01000000100

e. -647

O mesmo para o -647, ou seja, tomamos o 647 com 11 bits e tiramos o complemento de 2. Resposta:

2. Converta os números nas bases abaixo para números binários:

a. 45_8

Resposta: 100101

Obs.: Quando a base a ser convertida para a base 2 for potência de 2, cada dígito pode ser representado em grupos desta potência. Assim, como $8 = 2^3$, cada dígito pode ser representado por binários com 3 bits: $4_{10} = 100_2$ e $5_{10} = 101_2$. Na base hexadecimal ($16 = 2^4$) cada dígito pode ser convertido para binários com 4 bits.

b. 36₅

Resposta: O número 36 na base 5 não existe, pois qualquer número na base 5 tem apenas os dígitos {0,1,2,3,4}.

c. 3211₄

Resposta: 11100101 (11 10 01 01)

d. $3BFA_{16}$

Resposta: 00111011111111010 (0011 1011 1111 1010)

e. $B21F_{16}$

Resposta: 1011001000011111

- 3. Efetue as operações dos seguinte números binários puros:
 - a. $10110101111_2 + 10110101111_2$

Resposta: 10110101110

b. $1000_2 + 1111_2$

Resposta: 10111

c. $11011001_2 + 00100110_2$

Resposta: 11111111

d. $1110111_2 + 1111_2 + 1001_2$

Resposta: 10001111

e. $1111_2 + 111_2 + 11_2 + 1_2$

Resposta: 11010

- 4. Efetue as operações na base 2 com os seguintes números com sinal:
 - a. 01100011 + 00001000

Resposta: 01101011

b. 01100011 + 01100100

Resposta: 011000111

Obs.: A soma destes dois números positivos resulta em um número positivo que precisa de um bit a mais para ser representado.

c. 10010001 + 11000101

A soma de dois números negativos pode ser feita diretamente, pois se tirarmos o complemento de 2 de ambos, somá-los e tirarmos novamente o complemento de 2, temos o mesmo resultado. Entretanto, isto pode levar a erros quando for necessário usar mais bits para representar o resultado. A forma correta é tomar o complemento de 2 de cada operando, somá-los e tirar o complemento de 2 do resultado. Resposta: 101010110

Obs.: Lembre-se que -x + (-y) = -(x + y)

d. 01001100 - 10010101

Neste caso temos um número positivo menos um número negativo. Assim, x - (-y) = x + y. Então basta tirar o complemento de dois do número negativo para achar o seu valor positivo e somá-lo ao número positivo. Resposta: 010110111

e. 11001110 - 10001000

Neste caso temos -x - (-y) = -x + y. Como |y| > |x|, temos que encontrar o complemento de 2 de y e somar com x (já em complemento, o que significa fazer y - x). Resposta: 01000110

4

5. Multiplique os números binários considerando o bit de sinal.

a. 01001000×00001011

b. 11010000×10001001

Trata-se da multiplicação de 2 números negativos. Então deve-se tirar o complemento de 2 de ambos e efetuar a operação normalmente (lembrando sempre de verificar a quantidade de bits necessária para representar o resultado). O resultado é positivo. Resposta: 01011001010000

c. 11001100×00000011

Neste caso a multiplicação é entre um número negativo e um positivo. Temos, então, que tirar o complemento de 2 do número negativo, efetuar a multiplicação entre dois positivos e tornar a tirar o complemento de 2 do resultado, pois este é negativo. Resposta: 101100100

d. 10000100×00001000

Resposta: 10000100000

e. $010000000 \times 00000100$

Resposta: 010000000