Travailler en base 2, 10 ou 16 - Applications

Manipulations binaires en python

Préambule: types natifs

Python possède trois types d'objets numériques natifs, parmi lesquels on peux citer le type `int` (*integer*) pour manipuler les entiers relatifs et le type `float` pour manipuler les nombres décimaux à virgule flottante.
Pour manipuler les chaînes de caractères, on dispose du type `str` (*string*). Ces dernières sont déclarées en étant entourées de double quotes `" "` ou de simples quotes `' '` (s'il n'y a pas d'ambiguités avec l'apostrophe). Par exemple

```
mavariable = "programmation"
```

Pour accéder au type d'un objet `obj` on utilise la fonction native `type()` sur cet objet:

```
type(obj)
```

A faire

Donner le type des objets suivants: 11, 11.0 et "11". Représentent-ils le même objet ?

```

```

Convertisseur decimal binaire

Python possède une fonction native qui permet la conversion d'un entier en binaire: la fonction `bin()`.

```
bin(77)
```

```
'0b1001101'
```

On constate que le résultat est:

- une chaîne de caractères;
- préfixé des caractères `0b` pour indiquer du binaire.

On se propose d'écrire ici notre propre fonction de conversion en python, en suivant l'algorithme écrit en pseudo-code ci-après.

Algorithme 1 : Conversion décimale binaire

Entrées : n entier naturel
Sorties : $resultat$, chaîne correspondant à la conversion binaire de n
$resultat \longleftarrow$ ""
$quotient \longleftarrow n$
si $quotient = 0$ **alors**
  $resultat \longleftarrow$ "0"
sinon
  tant que $quotient \neq 0$ **faire**
    $resultat \longleftarrow$ "reste de la division de $quotient$ par 2"$+resultat$
    $quotient \longleftarrow quotient//2$
  fin
fin
retourner $resultat$

Dans cet algorithme, l'affectation est notée $\longleftarrow$ (flêche gauche) et la chaine de caractères vide `""`.
Par ailleurs, en python:

- le reste `r` de la division d'un entier naturel a par un entier naturel b est obtenu par `r = a % b`;
- le quotient `q` de la division euclidienne de a par b s'obtient par `q = a // b`;
- la transformation d'un nombre x en chaine de caractères `"x"` est réalisée par `str(x)`.

```python
# Réaliser des divisions euclidiennes en python
a = 17
b = 2
q = a // b
r = a % b
print("quotient:", q, ", reste:", r)
print("concaténation de 'r' et '00':", str(r) + '00')
```

```
quotient: 8 , reste: 1
concaténation de 'r' et '00': 100
```

A faire

- Ecrire une fonction `dec2bin` qui prend en paramètre un entier naturel `n` et qui renvoit la représentation binaire de `n` sous forme de chaine de caractères, à partir de l'algorithme fourni.
- **Bonus** (*pour les plus rapides*) écrire une fonction `sur_16_bits` qui prend en paramètre une chaine représentant un nombre binaire (*donc formée de 0 et de 1*) et qui renvoit une chaine correspondant au même nombre écrit sur 16 bits. Il faudra donc rajouter, si besoin, des zéros.

Application de la numération hexadécimale

Introduction

Quelque soit leur type, les fichiers sont stockés en machine sous forme binaire. Celle-ci est peu pratique la plupart du temps. On lui préfère la forme hexadécimale.

A faire

- On peut utiliser un outil en ligne de commande pour visualiser le contenu en hexadécimal d'un fichier. Dans un terminal (^ Ctrl + ⎇ Alt + T), saisir la commande `hexdump -C -n 64 logo.bmp` qui affiche les 64 premiers octets du fichier `logo.bmp` en hexadécimal. On s'intéressera uniquement à la colonne centrale où chaque ligne représente 16 octets.
- Donner la valeur des 6 premiers octets.
- On peut aussi convertir un nombre hexadécimal en décimal via la ligne de commande en penant soin de le préfixé par `0x`. Exemple de syntaxe: `echo $((0x7F))` qui donne 127. Convertir le nombre héxadécimal `B104` en décimal.

```
1
```

Notion de boutisme

Pour une donnée qui occupent au moins deux octets, la question de sa représentation en mémoire (on dit aussi de son boutisme) se pose. En effet, on a deux possibilités pour l'écrire:

- de l'octet de poids fort vers l'octet de poids faible; c'est la représentation *gros-boutisme* ou *big-endian*;
- de l'octet de poids faible vers l'octet de poids fort; c'est la représentation *petit-boutisme* ou *little-endian*;

Le choix du boutisme est typiquement fixé par l'architecture du processeur ou le protocole. Pour ce TP, au lycée, c'est la représentation *little-endian* qui prévaut.

Exemple
Le nombre hexadécimal `0x1A597C` occupe trois octets, `1A` est l'octet de poids fort et `7C` l'octet de poids faible. Sur une architecture *little-endian* ce nombre sera représenté par `7C 59 1A`.

A faire

- Saisir la commande `hexdump -C -n 14 logo.bmp` qui affiche les 14 premiers octets du fichier. Relever les 4 octets allant du n°2 au n°5 (attention, on compte à partir de 0);
- Sachant que c'est la représentation *little-endian* qui est utilisée, quel est le nombre hexadécimal correspondant ?

```
1
```

Caractéristiques d'une image au format BMP

Les fichiers images au format BMP sont bien documentés. On peut aisemment consulter les informations avec un éditeur hexadecimal. Les 2 premiers octets servent à identifier le fichier. Pour une image BMP, on doit avoir 'BM' soit `42 4D` en hexadécimal.

Les **4 octets suivants nous donnent la taille du fichier**, en hexadécimal.

A faire

- A partir d'un relevé fait avec `hexdump` et compte tenu du boutisme, donner la taille du fichier en hexadécimal puis en décimal. Est-ce cohérent avec la valeur fourni par la commande `ls -l` ?
- Avec des options appropriées, la commande `hexdump` nous permet de récupérer n octets à partir d'une adresse s (appelée aussi *offset*) par rapport au début du fichier. Ainsi, `hexdump -n 4 -s 2 logo.bmp` affichera 4 octets à partir de l'octet n° 2 (*offset*). Tester.
- La documentation du format BMP est résumée en annexe et est disponible sur wikipedia. A partir de toutes ces informations et des questions précédentes:
  - donner la valeur en hexadécimal **et** en décimal de la largeur (en anglais *width*) de l'image;
  - donner la valeur en hexadécimal **et** en décimal de la hauteur (en anglais *height*) de l'image;
  - dire si l'image est compressée ou non. Justifier avec la lecture d'octets bien particuliers.