

Comment	Description	Designator	LibRef	Quantity
3296W-1-103LF	Square Trimpot(R) Trimming Potentiometer, 10 KOhm, +/- 10%, 0.5 W, -55 to 125 degC, 3-Pin THD, RoHS, Tube	VR2	CMP-1747-00001-1	1
BC847B	NPN Silicon AF Transistor, 45 V VCEO, 100 mA IC, SOT23, Reel, Green	Q1	CMP-1177-00042-1	1
C0805C105K8PACTU	CAP CER 1UF X5R 0805	C1	CMP-2007-03243-2	1
FDLL4148	High Conductance Fast Diode, 500 mW, 100 V, -65 to 175 degC, 2-Pin SMD, RoHS, Tape and Reel	D2, D3	CMP-2000-05112-2	2
LM358M/NOPB	Low Power Dual Operational Amplifier, 8-pin Narrow SOIC, Pb-Free	U1	CMP-0055-00634-3	1
NT73-24	RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 24V	K1	CMP-05606-000016-1	1
RC1206JR-074K7L	RES SMD 4700 OHM 1/4W 1206	R2	CMP-2100-03681-2	1
RC1206JR-0710KL	RES SMD 10 KOHM 1/4W 1206	R4	CMP-2100-03681-2	1
RC1206JR-07100KL	RES SMD 100 KOHM 1/4W 1206, RES SMD 100 KOHM 1/4W 1206	R1, R3	CMP-2100-03681-2	2
WF2S	Header, 2-Pin	P2	Header 2	1
XDT-126VP-2P	Female Header, Pitch 5 mm, 1 x 2 Position, Height 10 mm, Tail Length 3.5 mm, Rohs, Bulk	J2	CMP-1684-00017-1	1
XDT-126VP-2P	Male Header, Pitch 2.54 mm, 1 x 2 Position, Height 8.21 mm, Tail Length 3.05 mm, -65 to 105 degC, RoHS, Bulk	P1	CMP-2000-07492-1	1
XDT-126VP-3P	Serie 213 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular with RisingCage Clamp WR-TBL, 3 pin	J3	CMP-1502-02527-1	1