

FS Organizer

Manual do usuário

Versão 0.54.11

Distribuído sob a GNU General Public License versão 2.

A tipografia é a Archivo, de Omnibus-Type, sob a SIL Open Font License 1.1.

Sumário

1	O que este programa faz	2
1.1	O que o programa não guarda	2
1.2	Perfil	2
1.3	Tipo de link	2
2	Presets	3
2.1	O que um preset guarda	3
2.2	Preset já aplicado	3
2.3	Os três modos de aplicação	3
2.4	O que Substituir desativa por omissão	4
2.5	O preset de retorno	4
2.6	Presets e entradas de inicialização	5
3	A primeira configuração	6
4	Biblioteca	7
4.1	As colunas	7
4.2	Ativar e desativar em massa	7
4.3	Categorias	8
4.4	Fixar o destino	8
4.5	Reapontar	8
5	Destinos	9
5.1	Adotar uma pasta de outro programa	10
6	Importar	11
6.1	Verificação depois de copiar	11
6.2	Importações pela metade	12
7	Quarentena	13
8	Excluir addon da biblioteca	14
9	Simulador	15
9.1	Entradas de inicialização	15
9.2	Lista de pacotes	15
10	Documentos	17
11	Diagnósticos	18
11.1	Encontrar o culpado	18
12	Diário	20
13	Opções	21
14	Onde ficam as coisas	22



1 O que este programa faz

O FS Organizer liga e desliga addons do Microsoft Flight Simulator sem mover arquivo nenhum.

Os seus addons moram numa pasta sua, fora do simulador, que o programa chama de **biblioteca**. As subpastas dela viram **categorias**. Habilitar um addon cria um link dentro de uma pasta que o simulador lê, que o programa chama de **destino**; desabilitar remove esse link e mais nada. Os arquivos de verdade nunca saem da biblioteca, e é por isso que trocar dezenas de gigabytes de conteúdo é instantâneo.

O link é uma junção de diretório do NTFS. Para o simulador, ele é a pasta; para você, é uma entrada que o FS Organizer cria e apaga.

1.1 O que o programa não guarda

Se um addon está habilitado ou não **não é gravado em lugar nenhum**. A cada varredura, o programa lê os destinos do disco e responde pelo que encontrou lá. Isso tem uma consequência prática: mexer nas pastas por fora, com o Explorer ou com o instalador de outro programa, nunca deixa o app dizendo uma coisa e o simulador fazendo outra. Basta reler.

1.2 Perfil

Um **perfil** é uma instalação do simulador com os destinos e as bibliotecas dela. Quem tem o Flight Simulator 2020 e o 2024 na mesma máquina tem dois perfis, e o programa só mexe no que está em uso: marcar outro como ativo é o que troca o alvo de tudo.

1.3 Tipo de link

Em **Opções**, na aba **Links**, o programa oferece dois tipos.

Junção de diretório

Não exige administrador e cruza volumes locais. É o padrão, e é o único caminho testado.

Link simbólico

Só serve para biblioteca em caminho de rede, onde a junção não chega. Exige privilégio do Windows; sem ele o programa explica a recusa em vez de falhar calado.

Trocar o tipo muda apenas os links novos. Os que já existem continuam como estão.



2 Presets

Os presets vêm primeiro neste manual porque são a parte que ninguém acerta por tentativa. Um preset parece uma lista de addons, mas é uma lista de addons **mais um modo de aplicação**, e o mesmo preset dá três resultados diferentes conforme o modo.

2.1 O que um preset guarda

Um preset guarda um conjunto de addons ativados com um nome. Ative o que você quer usar no voo e use **Novo a partir dos ativados**.

A coluna **Conteúdo** diz quantos addons ele cita e em quantas categorias eles estão. A coluna **Atualizado** diz quando ele foi salvo pela última vez.

Um preset pode também controlar as entradas de inicialização do simulador, assunto da seção 2.6.

2.2 Preset já aplicado

A coluna **Ao aplicar** diz quantos addons mudariam de estado se você aplicasse aquele preset agora. Quando o número é zero, a tabela diz **Já aplicado**.

Isso é medido sempre como Substituir, mesmo que você pretenda aplicar de outro jeito. Um preset que cita três addons, todos ativados, aparece como aplicado só se **nada além deles** estiver ativado. Se um quarto addon que o preset não cita estiver ativado, o preset não está aplicado, porque Substituir desativaria esse quarto addon.

Isso é de propósito: a coluna responde “a minha instalação está como este preset descreve?”, e só Substituir lê o preset como descrição da instalação inteira.

2.3 Os três modos de aplicação

Aplicar como escolhe entre três leituras do mesmo preset.

Substituir

Ativa os addons do preset e desativa todo o resto.

Acumular

Ativa os addons do preset e deixa o resto como está.

Desativar


Desativa os addons do preset. Os addons que o preset marca como desativados são ignorados.

Antes de aplicar, o painel **Plano** mostra o que vai acontecer, em cinco grupos que somam a conta inteira:

- **A ativar:** addons do preset que estão desativados agora.
- **A desativar:** addons que vão sair, porque o preset pede ou porque Substituir os deixa de fora.



- **Já estão como o preset pede:** nada acontece com eles.
- **Não encontrados na biblioteca:** addons que o preset cita e que não estão mais na biblioteca. O programa lista quais são e aplica o resto.
- **Pedidos, mas não aplicados:** entradas de inicialização que o preset pede e que não puderam ser alteradas.



O plano do preset “Voo curto”, lido como Substituir. Os cinco grupos somam a conta inteira, e a frase abaixo deles diz que os 4 fora do preset estão entre os 4 que serão desativados.

2.4 O que Substituir desativa por omissão

Ao aplicar como Substituir, o programa desativa os addons que estão ativados agora e que o preset não cita. Eles aparecem em **Desativados pelo Substituir**, e **Ver quais** abre a lista.

Eles já estão incluídos na conta do plano. Se o plano diz “desativa 12” e a lista tem 5 nomes, o total continua 12: 5 ficaram fora do preset e 7 o preset pede para desativar.

2.5 O preset de retorno

Antes de aplicar qualquer preset, o programa **guarda o que está ativado** naquele instante como preset de retorno do perfil. **Voltar ao conjunto anterior** aplica esse preset.

Se ele não puder ser guardado, por a pasta de presets estar cheia ou protegida contra escrita, **nada é aplicado**, para que sempre haja caminho de volta.

O retorno é diferente do **Desfazer** última alteração:

Desfazer última alteração

Desfaz exatamente o que você acabou de aplicar. Uma importação ou uma operação de quarentena feita depois consome o desfazer.

Voltar ao conjunto anterior

Aplica o preset de retorno, que é um preset como qualquer outro. Ele continua lá depois de importações e quarentenas, porque não depende do histórico.

Aplicar um preset é um lote só: o **Desfazer última alteração** volta tudo de uma vez.



2.6 Presets e entradas de inicialização

Na aba **Inicialização** do preset, uma caixa faz o preset também controlar os programas que o simulador abre junto consigo. Marcá-la guarda as entradas ativadas naquele momento, e depois dá para ativar ou desativar cada uma ali.

Se o gerenciamento de inicialização estiver desativado em **Opções**, as entradas do preset **não são aplicadas**, e o programa diz quantas. O resto do preset é aplicado normalmente.

Se uma entrada que o preset cita não estiver mais no arquivo do simulador, ela é listada em vez de recriada. O programa nunca acrescenta entrada de inicialização.



3 A primeira configuração

Na primeira abertura, o programa procura as instalações do simulador na máquina e pede duas coisas.

O simulador

Escolha a instalação que este perfil vai gerenciar, na lista encontrada, ou aponte a pasta manualmente. Se a pasta apontada não se parecer com um destino do simulador, que costuma se chamar `Community`, o programa avisa e usa assim mesmo.

A biblioteca

Escolha a pasta raiz onde os seus addons ficam guardados, fora do simulador. As subpastas dela viram categorias.


Ao cadastrar uma biblioteca muito funda, o programa mostra quantos caracteres aquela raiz consome e quantos sobram para o addon, comparando com uma raiz curta. Nada é bloqueado: addons que passarem do limite do Windows avisam quando isso importar, e os **Diagnósticos** guardam o caminho mais longo de cada biblioteca.

Quem vem do MSFS Addons Linker pode trazer a configuração dele em **Opções**, por **Importar do MSFS Addons Linker**. Nada é movido nem apagado: importar cadastra a biblioteca, as categorias e os presets que ainda não existem aqui.



4 Biblioteca

A aba **Biblioteca** é a árvore dos seus addons, agrupados pelas categorias que são as subpastas da raiz. A caixa de cada linha liga e desliga.



A biblioteca, com as categorias abertas e o painel do addon selecionado à direita.

4.1 As colunas

Addon

O nome da pasta.

Versão

O que o `manifest.json` do addon declara.

Ativado

Se existe link para ele num destino agora.

Destino

Em que destino ele está ligado, e se o destino é fixado.

Link

Se o link acha a pasta. Quando não acha, o link está quebrado.

Três marcas aparecem na linha quando algo está fora do lugar: **Link quebrado**, **Em conflito** e **Duas cópias**. Cada uma tem uma seção neste manual.

4.2 Ativar e desativar em massa

Selecionar várias linhas e usar **Ativar selecionados** ou **Desativar selecionados** faz tudo num lote só. Acima de um certo número, o programa pergunta antes.

Se o lugar de um addon estiver ocupado por outro addon seu, o programa não recusa: ele oferece a **troca**, que sai e entra numa operação só, com uma linha só no diário e um desfazer só.



4.3 Categorias

O menu de contexto da árvore cria, renomeia e exclui categorias, e move addons entre elas. Só categoria vazia pode ser excluída.

Sugerir categorias lê regras sobre o nome da pasta e sobre o `manifest.json` e propõe mover o que estiver fora do lugar. As regras confiáveis já vêm marcadas; a regra de livery erra com frequência, então vem desmarcada: revise antes de aplicar.

Uma pasta conta como categoria enquanto agrupa addons, e o programa escreve um `.fsorg-category` oculto dentro das que ele conhece para que a categoria que perde o último addon continue sendo categoria. Ele as marca ao registrar a biblioteca, e **Categorias** nas opções as marca de novo depois.

Pasta que não agrupa addon nenhum e não tem `manifest.json` próprio é tratada como addon, então dá para ativar, mover e excluir como qualquer outro. É essa a cara do pacote convertido que o simulador escreve ao lado do seu, e também a da biblioteca de objetos de cenário que vem sem manifesto.

4.4 Fixar o destino

Por padrão, um addon é ligado no destino padrão do perfil. **Usar sempre**, seguido de um destino, prende um addon ou uma categoria inteira a ele. Quando a fixação aponta para uma pasta que deixou de ser destino do perfil, o programa avisa e usa o destino padrão enquanto for assim, sem apagar a fixação da configuração.


4.5 Reapontar

Quando um link existe mas aponta para o lugar errado, ou para uma pasta que sumiu, **Reapontar para a biblioteca** o conserta. Reparar nunca toca os arquivos reais: só o nó de reparse é reescrito.



5 Destinos

A aba **Destinos** mostra tudo que está dentro das pastas que o simulador lê, inclusive o que não é seu. Cada entrada recebe uma classificação.



Os destinos, com o filtro de classificação no topo e a contagem de cada tipo no rodapé.

Gerenciada

O simulador carrega da sua biblioteca. É o estado normal.

Externa

Pasta comum que outro programa instalou, ainda fora de uma biblioteca.

Divergente

O outro programa recolocou a própria cópia, então existem duas cópias.

Sumida

A cópia da biblioteca sumiu, removida pelo outro programa. Não há o que reparar: os arquivos não existem mais neste computador.

Quebrada

O link aponta para uma pasta que não existe.

Indisponível

O disco não está conectado agora. Pode voltar, então o programa não oferece limpeza.

Não gerenciada

Pasta comum, ainda fora de uma biblioteca.

Duplicada

Com link em mais de um destino.

Substituída

Algo gravou uma pasta comum por cima de um link que este programa criou. O simulador carrega essa pasta e ignora a cópia da biblioteca.



O filtro no topo reduz a lista por classificação, e **Selecionar tudo o que aparece** seleciona exatamente o que está visível.

5.1 Adotar uma pasta de outro programa

Importar esta pasta move a pasta para a sua biblioteca e deixa um link no lugar dela. A partir daí ela vira um addon seu como qualquer outro.

O risco é que **o outro programa não vai saber do link**. A próxima atualização dele pode gravar dentro do link, ou trocá-lo por uma pasta comum e deixar você com duas cópias. Quando isso acontecer, a entrada aparece como **Divergente** e o programa pergunta qual cópia manter.


Você pode devolver o addon ao programa que o instalou depois, pelo **Excluir da biblioteca**.



6 Importar

Importar copia uma pasta comum para a biblioteca e deixa um link no lugar dela. A original só é removida depois que a cópia é conferida.

A operação tem cinco passos, e o diário registra cada um:



O diálogo de importação, que diz quanto vai ser copiado, para qual biblioteca e categoria, e em que caminho o addon vai ficar.

1. Copiar para a área de staging.
2. Verificar a cópia.
3. Pôr a cópia no lugar definitivo.
4. Remover a pasta de origem.
5. Criar o link no destino.

Enquanto a cópia corre, uma janela mostra em que pasta está, quanto já foi e o botão **Cancelar**. Cancelar não apaga nada: o que já foi copiado fica onde está, para a retomada.

6.1 Verificação depois de copiar

Em **Opções**, na aba **Links**, a verificação tem duas formas.

Por estrutura

Confere contagem e tamanho de cada arquivo. É o padrão.

Por hash

Lê os dois lados inteiros e compara os bytes, o que pega uma mudança que o tamanho esconde. Deixa a importação várias vezes mais lenta, e a quantidade de arquivos pesa mais do que o tamanho deles.

Se a cópia não conferir, nada é removido.



6.2 Importações pela metade

Se uma importação for interrompida, a abertura seguinte oferece três saídas: retomar, descartar a cópia pela metade, ou deixar como está. Os arquivos originais continuam onde estavam, e nada foi removido do destino.

Quando a metade parada é uma resolução de conflito, só o descarte é oferecido, porque as duas cópias continuam onde estavam.



7 Quarentena

Quando duas cópias do mesmo addon disputam o mesmo nome, a perdedora vai para a quarentena em vez de ser apagada. **Nada sai da quarentena sem você mandar**, e nada é apagado ao entrar.

Ao lado de cada item, o programa grava de onde ele veio. Esse registro é independente do diário, e é o que permite restaurar um item mesmo depois de o diário ser apagado. A tabela mostra as duas fontes, **O registro diz** e **O Diário diz**, e avisa quando elas discordam.

FS Organizer

Flight Simulator 2024

Biblioteca

Destinos

Simulador

Presets

Documentos

Quarentena

Diagnósticos

Diário

Restaurar selecionados

Descartar selecionados

Esvaziar a quarentena

ITEM	VERSÃO	VOLTA PARA	FONTE
aerosoft-modelib-vdgs 109,71 MiB	1.6.1	não registrado	nenhum dos dois tem
aerosoft-vgds-driver 4,32 MiB	1.9.2+patch5	não registrado	nenhum dos dois tem
flybywire-externaltools-simbridge 406,84 MiB	0.6.3-0f6723bfc	não registrado	nenhum dos dois tem
fss-aircraft-boeing-727-200f 3,58 GiB	1.1.6	não registrado	nenhum dos dois tem
ity-aircraft-737max8-glo-prxml 466,32 MiB	0.1.3	não registrado	nenhum dos dois tem
ity-aircraft-737max8-ICE-TF-ICO 941,58 MiB	0.1.1	não registrado	nenhum dos dois tem
ity-aircraft-737max8-ICE-TF-ICY 933,58 MiB	0.1.1	não registrado	nenhum dos dois tem
ity-aircraft-737max8-nsz-serid 890,88 MiB	0.1.2	não registrado	nenhum dos dois tem
justflight-aircraft-qj 6,63 GiB	0.1.5	não registrado	nenhum dos dois tem
tfdesign-aircraft-efb 1,81 MiB	1.0.62	não registrado	nenhum dos dois tem

A quarentena, com a origem de cada item e o aviso quando o registro e o diário discordam.

Restaurar devolve cada pasta para o lugar de onde veio. Nada é sobrescrito: o que colidiria é listado com as duas versões, e substituir põe o ocupante na quarentena com a origem dele gravada. **Descartar** apaga do disco de vez, e pergunta antes.



8 Excluir addon da biblioteca

Excluir oferece três rotas, e diz de antemão quando uma delas não vai funcionar.

Mover para a Lixeira

Dá para recuperar pela Lixeira. O programa recusa a rota quando a seleção não cabe na Lixeira daquele volume, ou quando o addon tem caminho acima dos 260 caracteres em que a Lixeira para. O Windows pode descartar itens antigos da Lixeira para abrir espaço.

Excluir definitivamente

Não pode ser desfeito.

Devolver ao programa que o instalou

Só aparece para addon que veio de outro programa. Os arquivos voltam para a pasta onde aquele programa os mantém, e saem da biblioteca.

Desabilitar faz parte da exclusão e acontece porque você pediu: o link some junto com o addon.




9 Simulador

A aba **Simulador** tem dois painéis, e os dois mexem em arquivos do próprio simulador. Em ambos, o programa mantém uma cópia de segurança do arquivo ao lado dele, e nenhum dos dois escreve enquanto o simulador está rodando.

9.1 Entradas de inicialização

O simulador tem um arquivo que decide o que abre junto com ele. O painel **Entradas de inicialização** lista esses programas e liga ou desliga cada um, sem você editar XML.

O programa **grava uma coisa só ali: o interruptor de uma entrada que já existe**. Ele nunca acrescenta, remove nem reordena.



As entradas de inicialização, com o programa que cada uma lança e o interruptor dela.

Esse gerenciamento vem desligado. Enquanto estiver assim, o programa não lê nem grava aquele arquivo.

Desabilitar um addon que carrega uma entrada de inicialização viva faz o programa avisar antes: deixar a entrada ligada faria o simulador seguir tentando lançar um programa que não vai estar lá. Desligar os dois é uma operação só, uma linha só no diário, desfeita de uma vez.

9.2 Lista de pacotes

O simulador traz aeroportos próprios. Quando um aeroporto seu cobre o mesmo lugar que um deles, o painel **Lista de pacotes** mostra o par e deixa você desligar o do simulador.

Desligar grava **um valor** na lista de pacotes. O programa não acrescenta, não remove e não reordena nada, e recusa uma entrada que não traga o atributo em vez de acrescentá-lo, porque XML inválido faz o simulador zerar a lista toda.

Entre dois addons **seus**, o programa só mostra o par e não desliga nada: desligar um é habilitar e desabilitar, coisa que você já faz na aba **Biblioteca**.

Este painel também vem desligado, e enquanto estiver assim o arquivo não é lido nem



gravado.




10 Documentos

A aba **Documentos** acha os PDFs que os seus addons trazem e os abre dentro do programa. Ler a biblioteca percorre todo addon procurando PDF, e o que ela achar fica gravado para a próxima vez ser instantânea.

O que ela encontra é separado em dois: **Cartas** e **Manuais**. Um addon pode trazer um manual e cento e cinquenta cartas, e por isso a contagem aparece antes da lista. As cartas são agrupadas por aeroporto e por tipo, quando o addon traz um catálogo que as descreve.

O leitor tem índice, busca no documento, ajuste à largura e marca-páginas. O marca-página que você não nomear recebe o número da página. O botão **Destacar** tira o leitor para uma janela à parte.




A aba de documentos: as cartas agrupadas por aeroporto à esquerda, o leitor no meio e o índice do documento à direita.

Carta e manual nascem com gestos diferentes: na carta, a roda aproxima e arrastar passa a página; no manual, os dois começam desligados. Os dois alternadores da barra dizem o que fazem.



11 Diagnósticos

A aba **Diagnósticos** mostra o que a varredura encontrou. Cada número diz quando foi medido, e dá para medir de novo a qualquer momento.



A seção de tamanho em disco, com o total por categoria e por addon, e a hora da medição.

Entradas dos destinos

Quantas entradas existem de cada tipo, e o caminho mais longo de cada biblioteca.

Quebradas ou indisponíveis

O que está quebrado e o que está num disco desconectado, com um botão para reparar os links quebrados.

Quarentena

Quanto espaço a quarentena ocupa. Nada é esvaziado daqui.

Tamanho em disco

Quanto cada categoria e cada addon ocupam. Pode levar alguns segundos; **Parar** para depois do addon que está sendo medido.

Aeroportos no cenário

Analisa o cenário de cada addon e separa os que têm código de aeroporto, os que têm registro de aeroporto ilegível, os que têm dados de navegação em vez de cenário e os que não têm registro de aeroporto.

Módulos carregados


Lê o relatório que o simulador grava depois de um carregamento demorado. O simulador não informa o tempo por pacote, então aqui aparece o módulo que cada pacote carregou e quanta memória ele ocupa.

11.1 Encontrar o culpado

Quando o simulador trava e você não sabe qual addon causa isso, **Encontrar o culpado** faz uma busca por metades. Ele desativa metade dos seus addons, você abre o simulador e responde **Travou** ou **Funcionou**, e cada rodada descarta metade dos suspeitos.



Antes de começar:



A busca pelo culpado, com a rodada atual, o que já foi descartado e as duas respostas que o usuário dá.

- A busca trabalha com **unidades**: um addon, ou um grupo de addons que precisam ficar juntos porque dividem uma pasta de modelo. O painel diz por que um grupo está junto, e oferece dividi-lo quando isso é seguro.
- A primeira rodada desativa **todos** os seus addons, para saber se a causa está mesmo entre eles.
- A sua configuração é guardada antes da primeira rodada e restaurada quando a busca terminar, do jeito que terminar. Se o programa for fechado durante a busca, ele oferece restaurá-la na próxima vez que abrir.

A busca supõe um único culpado. Se a falha só acontece com dois addons ativados juntos, o resultado pode apontar o errado, e o painel avisa isso.



12 Diário

Toda operação que escreve no disco vira uma linha no **Diário**. Ele é append-only, nada na tela dele escreve no disco, e **o programa nunca o apaga**.


Cada linha traz quando, qual operação, qual addon, qual biblioteca, origem, destino e resultado. O filtro **Só o que falhou** reduz a lista ao que deu errado, e a busca cobre addon, caminho e operação.

O **Desfazer última alteração**, na aba **Biblioteca**, volta o último lote inteiro, e não uma operação dentro dele.



13 Opções

A engrenagem no cabeçalho abre as opções, em cinco abas.



A aba de perfis e bibliotecas das opções.

Perfis e bibliotecas

Adiciona e remove perfis, troca destinos, cadastra e descadastra bibliotecas. Descadastrar remove a biblioteca da configuração e não apaga arquivo nenhum: os links que apontavam para ela continuam funcionando no simulador, mas passam a aparecer como links de terceiros, que o programa não toca. **Categorias** diz quantas pastas daquela biblioteca já carregam o marcador de categoria e quantas receberiam, e marca todas ou retira todos os marcadores.

Links

O tipo de link e a verificação depois de copiar.

Atualizações

Automática, avisar ou manual. A automática baixa a versão nova sozinha e a aplica quando você fecha o programa.

Idioma

Inglês e português do Brasil. A troca vale na hora, sem reiniciar.

Sobre

A versão, a licença e os créditos.



14 Onde ficam as coisas

Toda a configuração do programa mora sob `%LOCALAPPDATA%\fs-organizer`, assim:

`settings.json` guarda os perfis, as bibliotecas, os destinos e as suas escolhas.

`journal\operations.jsonl` é o diário.

`presets` guarda os presets, um arquivo por preset, mais o preset de retorno de cada perfil.

`bisection` guarda o estado de uma busca pelo culpado em andamento. Ele deixa de existir quando a busca encerra.

Nenhum arquivo seu de addon mora aí. Apagar essa pasta apaga a configuração e os presets, e não toca em addon nenhum: o programa reconstrói o que sabe relendo os destinos e as bibliotecas.

Uma coisa o programa escreve fora dessa pasta: o `.fsorg-category` oculto que ele deixa nas pastas da sua biblioteca que agrupam addons. Ele não guarda nada, e a função dele inteira é a categoria continuar contando como categoria depois de esvaziar. **Categorias** nas opções retira todos eles.