FaçaAmigos
PLAYGROUND INCLUSIVO

INTEGRAÇÃO VIA API · LAYOUT 1.0

Ficha técnica — API de faturamento FaçaAmigos

Documento destinado à equipe técnica da administração do shopping.

Item	Valor
Versão do layout	1.0 (campo `layoutVersao` de toda resposta)
Protocolo	HTTPS · REST · JSON (CSV opcional em `/faturamento`)
Autenticação	Chave de API estática, vinculada a uma unidade
Escopo	`FATURAMENTO_LEITURA` — somente leitura
Fuso horário	O da unidade, informado em `loja.timezone` (padrão `America/Belem`, UTC−3)
Moeda	BRL, valores inteiros **em centavos**

1. Endpoints

URL base: `https://app.institutofacaamigos.com.br`

Não há subdomínio dedicado de API nem de homologação. Homologação e produção usam o mesmo host; o que muda é a chave enviada.

Método	Caminho	Função
GET	`/integracao/shopping/v1/health`	Valida a credencial, sem dados de venda
GET	`/integracao/shopping/v1/faturamento`	Faturamento consolidado por dia
GET	`/integracao/shopping/v1/vendas`	Lista de vendas, uma linha por venda

2. Autenticação

Envie a chave em **um** dos dois cabeçalhos:

```
Authorization: Bearer <chave>
```

```
X-API-Key: <chave>
```

A chave é entregue individualmente pela FaçaAmigos. Do nosso lado ela é guardada apenas como hash (SHA-256).

Código	Corpo	Significado
401	`{"error":"CHAVE_AUSENTE"}`	Nenhum dos dois cabeçalhos foi enviado
401	`{"error":"CHAVE_INVALIDA"}`	Chave desconhecida
401	`{"error":"CHAVE_REVOGADA"}`	Chave existia e foi revogada
403	`{"error":"ESCOPO_INSUFICIENTE"}`	Chave sem o escopo `FATURAMENTO_LEITURA`

A chave está sempre vinculada a uma unidade (loja), e é ela que define quais dados são retornados. Qualquer parâmetro `unitId` na requisição é **ignorado**.

3. Verificação de credencial

```
GET /integracao/shopping/v1/health
```

Resposta 200:

Campo	Tipo	Descrição
`ok`	boolean	Sempre `true` quando a chave é aceita
`escopo`	string	`FATURAMENTO_LEITURA`
`layoutVersao`	string	`1.0`
`nowMs`	number	Hora do servidor, epoch em milissegundos

4. Parâmetros de período (`/faturamento` e `/vendas`)

Parâmetro	Obrigatório	Descrição
`de`	sim	Primeiro dia, `AAAA-MM-DD`
`ate`	sim	Último dia, **inclusive**, `AAAA-MM-DD`
`formato`	não	Só em `/faturamento` : `json` (padrão) ou `csv`

- Se `de` ou `ate` faltar: `400` com `{"error":"PARAMETROS_INVALIDOS","message":"Parâmetros 'de' e 'ate' são obrigatórios"}` .
- O formato das datas **não é validado** pela API: envie sempre `AAAA-MM-DD` .
- Não há limite de tamanho do período nem limite de requisições.
- Falha interna de consulta: `500` com `{"error":"ERRO_CONSULTA","message":"..."}` .

Dia de apuração

Cada venda é atribuída ao **dia civil (00:00 a 23:59, no fuso da unidade)** do momento de fechamento da venda (pagamento ou cancelamento). A API não usa corte de dia operacional.

5. Faturamento consolidado

```
GET /integracao/shopping/v1/faturamento?de=AAAA-MM-DD&ate=AAAA-MM-DD
```

Resposta JSON

Campo	Tipo	Descrição
`layoutVersao`	string	`1.0`
`loja`	objeto	Identificação da unidade (ver abaixo)
`periodo`	objeto	Totais do período inteiro (ver abaixo)
`dias`	array	Um objeto por dia, de `de` até `ate`
`moeda`	string	`BRL`
`unidadeValores`	string	`CENTAVOS`
`geradoEmMs`	number	Hora de geração, epoch em milissegundos

`loja`:

Campo	Descrição
`unidadeId`	Identificador da unidade
`nome`	Nome da unidade
`cnpj`	CNPJ
`razaoSocial`	Razão social
`luc`	LUC
`codigoLojista`	Código lojista
`timezone`	Fuso da unidade (padrão `America/Belem`)

`periodo` e cada item de `dias` têm os mesmos campos de valores. `periodo` traz `dataInicial` e `dataFinal`; cada item de `dias` traz `data`.

Campo	Tipo	Definição
`brutoCentavos`	number	Soma do valor das vendas pagas
`descontosCentavos`	number	**Nesta versão é sempre 0** (ver nota abaixo)
`liquidoCentavos`	number	Soma do valor das vendas pagas, igual a `brutoCentavos`
`cancelamentosCentavos`	number	Valor das vendas canceladas, informado à parte e **não abatido** do bruto
`quantidadeVendas`	number	Quantidade de vendas pagas
`quantidadeCancelamentos`	number	Quantidade de vendas canceladas
`ticketMedioCentavos`	number	`liquidoCentavos ÷ quantidadeVendas`, arredondado; 0 se não houver vendas
`porNatureza.SERVICO`	number	Soma dos itens de natureza serviço (tempo de brincadeira, sessão)
`porNatureza.PRODUTO`	number	Soma dos itens de natureza produto (venda no balcão)
`porMeioPagamento`	objeto	Valor recebido por `DINHEIRO`, `PIX`, `CREDITO`, `DEBITO` e `VOUCHER`

Sobre descontos. O valor de cada venda já é o valor efetivamente cobrado, depois de cupons e benefícios aplicados no fechamento. O layout reserva o campo `descontosCentavos`, mas esta versão não o preenche: ele é sempre 0 e `brutoCentavos` é igual a `liquidoCentavos`.

Sobre `porNatureza`. É calculado a partir dos itens de cada venda. Quando uma venda teve desconto aplicado sobre o total, a soma de `SERVICO` e `PRODUTO` pode ser maior que `liquidoCentavos`. Não há garantia de igualdade.

Sobre `porMeioPagamento`. O fechamento da venda no caixa só é aceito se a soma dos pagamentos for igual ao total, portanto a soma dos cinco meios coincide com `liquidoCentavos`.

Todo dia do intervalo aparece em `dias`, inclusive os sem movimento, com valores zerados. Exemplo de um dia sem movimento:

```
{
  "data": "AAAA-MM-DD",
  "brutoCentavos": 0,
  "descontosCentavos": 0,
  "liquidoCentavos": 0,
  "cancelamentosCentavos": 0,
  "quantidadeVendas": 0,
  "quantidadeCancelamentos": 0,
  "ticketMedioCentavos": 0,
  "porNatureza": { "SERVICO": 0, "PRODUTO": 0 },
  "porMeioPagamento": { "DINHEIRO": 0, "PIX": 0, "CREDITO": 0, "DEBITO": 0, "VOUCHER": 0 }
}
```

Resposta CSV

Com `formato=csv`: `text/csv; charset=utf-8`, separador `;`, decimal com vírgula, quebra de linha CRLF, valores em reais, uma linha por dia.

Colunas, nesta ordem:

```
data;cnpj;luc;codigo_lojista;bruto;descontos;liquido;cancelamentos;qtd_vendas;qtd_cancelamentos;ticket_medio;servico;
produto;dinheiro;pix;credito;debito;voucher
```

6. Vendas, uma linha por venda

```
GET /integracao/shopping/v1/vendas?de=AAAA-MM-DD&ate=AAAA-MM-DD
```

Parâmetros adicionais, opcionais:

Parâmetro	Descrição
`pagina` (ou `page`)	Número da página, começando em 1
`limite` (ou `limit`)	Vendas por página

Sem `pagina` e sem `limite`, todas as vendas do período são retornadas. Se qualquer um dos dois for enviado, o padrão é `pagina=1` e `limite=1000`.

Resposta:

Campo	Descrição
`layoutVersao`	`1.0`
`loja`	`unidadeId`, `nome`, `cnpj`, `luc`, `codigoLojista`
`periodo`	`dataInicial`, `dataFinal`, `totalVendas`, `brutoCentavos`
`vendas`	Array de vendas, em ordem cronológica
`paginacao`	Só quando há paginação: `pagina`, `limite`, `totalPaginas`, `totalRegistros`
`geradoEmMs`	Hora de geração, epoch em milissegundos

Cada item de `vendas`:

Campo	Tipo	Definição
`idVenda`	string	Identificador único da venda (UUID)
`dataHora`	string	Momento de fechamento, ISO 8601, hora local da unidade com o deslocamento do fuso (ex.: `-03:00`)
`valorCentavos`	number	Valor total da venda
`cancelado`	boolean	`true` se a venda foi cancelada
`troca`	boolean	Reservado; nesta versão é sempre `false`

Pontos de atenção:

- A lista inclui vendas pagas e canceladas.
- `periodo.totalVendas` e `periodo.brutoCentavos` contam só vendas **não canceladas** e sempre cobrem o **período inteiro**, independentemente da página retornada.
- `paginacao.totalRegistros` conta todas as vendas do período, canceladas inclusive.

7. Privacidade e LGPD

A API entrega apenas totais consolidados e, em `/vendas`, `idVenda`, `dataHora`, `valorCentavos`, `cancelado` e `troca`. Nenhum dado de criança, responsável, telefone, CPF ou colaborador é exposto.

8. Exemplos de chamada

Defina a chave recebida na variável de ambiente `FA_API_KEY`:

```
export FA_API_KEY='<chave recebida da FaçaAmigos>'
```

Verificação de credencial:

```
curl -X GET "https://app.institutofacaamigos.com.br/integracao/shopping/v1/health" \
  -H "Authorization: Bearer $FA_API_KEY"
```

Faturamento consolidado em JSON:

```
curl -X GET "https://app.institutofacaamigos.com.br/integracao/shopping/v1/faturamento?de=2026-10-01&ate=2026-10-31"
\
  -H "X-API-Key: $FA_API_KEY"
```

Faturamento consolidado em CSV:

```
curl -X GET "https://app.institutofacaamigos.com.br/integracao/shopping/v1/faturamento?de=2026-10-01&ate=2026-10-31&f
ormato=csv" \
  -H "X-API-Key: $FA_API_KEY" -o faturamento.csv
```

Vendas, paginadas de 500 em 500:

```
curl -X GET "https://app.institutofacaamigos.com.br/integracao/shopping/v1/vendas?de=2026-10-01&ate=2026-10-31&pagina
=1&limite=500" \
  -H "Authorization: Bearer $FA_API_KEY"
```

9. Segurança e limites

- Não há limite de requisições (rate limit).

- Não há restrição de acesso por IP.
- Registramos apenas a data do último uso de cada chave. Não há log individual de requisições nem de tentativas negadas.
- Para revogar ou trocar uma chave, contate a FaçaAmigos.

10. Contato técnico

Bruno Freitas · brunofreitasbm@gmail.com · (91) 98847-0999