UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL)

INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO / ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Lista de Exercícios 2: Inteligência Artificial

Componente Curricular: ECOM031 (Graduação / PPGI)

Bruno Gomes de Barros Filho, matrícula 21111360

Antônio Rodrigo Lima de Andrade Tenório, matrícula 23210707

Professor: Evandro de Barros Costa

Maceió, AL, 2026.2

Sumário

1 Questão 1: Ontologias versus grafos de conhecimento **3**
- 1.1 Comparativo: principais diferenças entre as abordagens . . . 3
  - 1.1.1 Formalismo lógico e hipótese de mundo . . . 3
  - 1.1.2 Mecanismos de inferência: dedução e navegação . . . 4
  - 1.1.3 Escalabilidade e custo de processamento . . . 4
- 1.2 Exemplo prático: catálogo e recomendação de filmes . . . 5
  - 1.2.1 Abordagem por ontologia: conceitos e regras . . . 5
  - 1.2.2 Abordagem por grafo de conhecimento: conexões e consultas . . 6
- 1.3 Mapeamento: da ontologia para o grafo de propriedades . . . 6

2 Questão 2: Classificador dos K-Vizinhos Mais Próximos (KNN) **8**
- 2.1 Base de dados e configuração do experimento . . . 8
- 2.2 As 30 instâncias utilizadas no experimento . . . 8
- 2.3 Funcionamento do algoritmo KNN . . . 10
- 2.4 Seleção do hiperparâmetro k via Leave-One-Out (LOO-CV) . . . 10
- 2.5 Resultados e análise de desempenho . . . 11

3 Questão 3: Chatbot ELIZA, diálogo, algoritmo e evoluções **14**
- 3.1 O chatbot ELIZA e o script DOCTOR . . . 14
- 3.2 Trecho de diálogo e análise técnica . . . 14

3.3 Regras e algoritmo do ELIZA . . . 15
3.4 Resposta do ELIZA a cada sentença do diálogo . . . 15
3.5 Evoluções: PARRY (1972) e AIML / ALICE (1995–2000) . . . 16

4 Questão 5: Resumo estendido — Inferência em LLMs 18
4.1 Treino versus inferência: do modelo treinado à geração de respostas . . . 18
4.2 O motor de inferência (*inference engine*) . . . 18
4.3 Do texto aos identificadores numéricos: tokenização . . . 19
4.4 Autenticação, roteamento e processamento de múltiplas requisições . . . 19
4.5 As duas fases da inferência: *prefill* e *decode* . . . 20
4.5.1 Prefill e o KV cache . . . 20
4.5.2 Decode: geração *token* a *token* . . . 20
4.6 Latência na prática: TTFT e ITL . . . 21
4.7 Síntese do caminho entre o *prompt* e a resposta . . . 21
4.8 Considerações finais . . . 24

5 Questão 11: Agentes clássicos (AIMA Cap. 2) versus agentes baseados em LLM 25
5.1 Concepção clássica de agente inteligente (AIMA, Capítulo 2) . . . 25
5.2 Agentes baseados em LLM . . . 26
5.3 Problema de aplicação: assistente de organização acadêmica . . . 27
5.3.1 Descrição PEAS do ambiente de tarefa . . . 28
5.4 Solução clássica: planejamento explícito com objetivos e utilidade . . . 29
5.4.1 Modelo do problema . . . 29
5.4.2 Análise da janela de tempo . . . 30
5.4.3 Plano proposto pelo agente clássico . . . 30
5.5 Solução com agente baseado em LLM . . . 31
5.6 Comparação lado a lado no mesmo problema . . . 32
5.7 Quando o LLM oferece vantagens e o que ainda depende de mecanismos explícitos . . . 32
5.7.1 Situações em que o agente LLM tende a ser vantajoso . . . 32
5.7.2 Capacidades que ainda dependem de raciocínio, planejamento e verificação explícitos . . . 33

1 Questão 1: Ontologias versus grafos de conhecimento

Ontologias e grafos de conhecimento são duas formas de representar informações e relacionamentos entre diferentes entidades. Apesar de utilizarem estruturas semelhantes, com nós, relações e propriedades, cada abordagem possui características próprias e atende a necessidades diferentes. Enquanto as ontologias dão maior atenção à definição formal dos conceitos e às regras que relacionam esses conceitos, os grafos de conhecimento priorizam a organização das informações e as conexões entre os dados.

Para entender melhor essas diferenças, é importante observar como cada abordagem representa o conhecimento, realiza inferências e lida com grandes volumes de informação.

1.1 Comparativo: principais diferenças entre as abordagens

A diferença entre ontologias e grafos de conhecimento vai além da maneira como os dados são organizados. Ela também está relacionada à interpretação das informações, às regras utilizadas e ao tipo de consulta que cada modelo permite realizar.

1.1.1 Formalismo lógico e hipótese de mundo

As ontologias utilizam como fundamento as Lógicas de Descrição (*Description Logics*), que fornecem uma base matemática para definir conceitos, propriedades e restrições. Um exemplo de padrão baseado nessa abordagem é o OWL 2. Nele, os elementos do domínio são descritos por meio de axiomas, permitindo estabelecer relações e regras que podem ser verificadas automaticamente.

Uma característica importante é a Hipótese de Mundo Aberto (*Open World Assumption*, OWA). Nessa abordagem, quando uma informação não está registrada, não significa necessariamente que ela seja falsa. O sistema considera que aquele dado pode simplesmente não ser conhecido ou ainda não ter sido informado.

Outro aspecto é a ausência da pressuposição de nomes únicos (*Non-Unique Name Assumption*). Isso significa que duas entidades com identificadores diferentes podem representar o mesmo indivíduo. Por exemplo, dois registros de uma pessoa podem ser considerados equivalentes por meio de uma relação como `owl:sameAs`, desde que existam informações que justifiquem essa equivalência.

Já nos grafos de conhecimento, especialmente nos modelos de propriedades rotuladas (*Labeled Property Graphs*, LPG), como os utilizados pelo Neo4j, o foco costuma estar na consulta e na navegação entre as informações armazenadas. Em aplicações que seguem a Hipótese de Mundo Fechado (*Closed World Assumption*, CWA), considera-se que os dados não encontrados na base não estão disponíveis para aquela consulta.

É importante destacar que essa diferença depende da tecnologia utilizada. Grafos baseados em RDF, por exemplo, também podem seguir a semântica de mundo aberto. Portanto, não se pode afirmar que todo grafo de conhecimento utiliza obrigatoriamente a hipótese de mundo fechado.

1.1.2 Mecanismos de inferência: dedução e navegação

Outra diferença importante está na maneira como cada abordagem trabalha com as informações.

Nas ontologias, a inferência é baseada em deduções lógicas. Para isso, são utilizados programas chamados *reasoners*, como HermiT, Pellet e FaCT++, que analisam os axiomas definidos no modelo. Esses mecanismos conseguem identificar relações que não foram cadastradas diretamente, verificar inconsistências e classificar automaticamente os indivíduos de acordo com as regras existentes.

Entre as principais tarefas realizadas estão:

- **Verificação de consistência:** identifica se existem informações contraditórias na ontologia.
- **Classificação:** organiza automaticamente as classes de acordo com as relações de especialização e generalização.
- **Subsunção:** verifica se uma classe está contida em outra, ou seja, se todos os seus indivíduos também pertencem a uma classe mais abrangente.
- **Instanciação:** identifica a quais classes um indivíduo pertence, inclusive quando essa relação pode ser deduzida a partir dos axiomas.

Nos grafos de conhecimento, o trabalho geralmente está mais relacionado à consulta e à análise das conexões entre os dados. Em ferramentas como o Neo4j, é possível utilizar a linguagem Cypher para percorrer relacionamentos, encontrar caminhos entre entidades e identificar informações conectadas.

Além disso, existem técnicas que permitem descobrir relações que ainda não foram registradas explicitamente. Entre elas estão os *embeddings* de grafos, como TransE e RotatE, e as Redes Neurais em Grafos (*Graph Neural Networks*, GNNs). Esses métodos podem ser utilizados para prever conexões que provavelmente existem entre duas entidades, tarefa conhecida como *link prediction*.

Assim, enquanto as ontologias se destacam pela aplicação de regras lógicas para deduzir informações, os grafos oferecem recursos para explorar relacionamentos e identificar padrões presentes na rede.

1.1.3 Escalabilidade e custo de processamento

O nível de formalização das ontologias também influencia o custo de processamento. Quanto mais complexas forem as regras e relações definidas, maior pode ser o esforço necessário para realizar as inferências.

Em fragmentos expressivos do OWL 2 DL, alguns problemas de raciocínio apresentam complexidade computacional elevada, podendo chegar a níveis como NEXPTIME e 2EXPTIME. Por isso, executar inferências complexas sobre bases com centenas de milhões de instâncias pode exigir muitos recursos e não ser adequado para consultas em tempo real.

Nos grafos de propriedades, a estrutura de relacionamentos permite percorrer conexões diretamente, sem precisar analisar toda a base a cada consulta. No Neo4j, por exemplo, o conceito de *index-free adjacency* permite que os nós mantenham referências diretas

aos seus relacionamentos, facilitando a navegação entre entidades conectadas.

Isso pode tornar consultas locais bastante eficientes, especialmente quando o objetivo é encontrar caminhos ou relacionamentos próximos. Entretanto, o desempenho também depende da quantidade de conexões percorridas, da estrutura do grafo e da complexidade da consulta.

Na prática, a escolha entre as abordagens depende do objetivo da aplicação: quando a prioridade é validar regras e realizar deduções formais, as ontologias oferecem recursos adequados. Quando o objetivo é explorar grandes redes de relacionamentos e consultar conexões entre entidades, os grafos de conhecimento podem ser mais convenientes.

Tabela 1: Síntese comparativa entre sistemas baseados em ontologias e grafos de conhecimento

Dimensão de análise	**Sistemas baseados em ontologias**	**Sistemas baseados em grafos de conhecimento**
Núcleo teórico	Lógicas de Descrição (DL) e semântica formal	Teoria dos grafos e propriedades rotuladas (LPG)
Ferramentas comuns	OWL 2, Protégé, HermiT e Pellet	Neo4j, Cypher, Amazon Neptune e RDF/SPARQL
Hipótese de mundo	Geralmente Mundo Aberto (OWA)	Depende da tecnologia; LPGs frequentemente utilizam Mundo Fechado (CWA)
Tipo de inferência	Dedução lógica baseada em axiomas	Navegação, análise de caminhos e métodos estatísticos
Principal desafio	Custo computacional de inferências complexas	Manutenção da consistência e qualidade dos relacionamentos

1.2 Exemplo prático: catálogo e recomendação de filmes

Para visualizar melhor como essas abordagens funcionam, podemos considerar um sistema de recomendação de filmes. A ideia é utilizar informações sobre diretores, atores, gêneros e produções para sugerir títulos de acordo com os interesses de cada usuário.

1.2.1 Abordagem por ontologia: conceitos e regras

Na construção da ontologia, inicialmente são definidas as classes que representam os elementos do domínio. Por exemplo:

- `Pessoa`, representando pessoas envolvidas na produção cinematográfica;
- `Diretor` e `Ator`, como subclasses de `Pessoa`, declaradas disjuntas entre si;
- `Filme`, representando as produções cinematográficas;
- `dirigiu`, uma propriedade que relaciona um indivíduo da classe `Diretor` a um indivíduo da classe `Filme`.

Também podem ser definidas restrições para garantir que determinadas relações sejam

utilizadas corretamente. Por exemplo, uma pessoa não pode ser classificada simultaneamente como `Diretor` e `Ator` caso o modelo tenha estabelecido essas classes como disjuntas.

A partir dessas definições, o *reasoner* consegue deduzir novas informações. Se a base receber o fato de que `Christopher Nolan dirigiu Oppenheimer` e a propriedade `dirigiu` tiver domínio definido como `Diretor` e alcance definido como `Filme`, o sistema poderá inferir que Christopher Nolan pertence à classe `Diretor` e que Oppenheimer pertence à classe `Filme`.

Como `Diretor` é uma subclasse de `Pessoa`, também será possível concluir que Nolan pertence à classe `Pessoa`, sem que essa informação precise ser cadastrada diretamente.

Por outro lado, se a base registrar que `Inception` é o responsável por dirigir `Tenet`, o sistema poderá identificar uma inconsistência caso `Inception` esteja classificado como `Filme` e a propriedade exija que seu domínio seja `Diretor`. Nesse caso, o modelo identifica a incompatibilidade lógica, embora a detecção não signifique necessariamente que o registro será automaticamente rejeitado pelo sistema de armazenamento.

Dessa forma, a ontologia permite estabelecer regras sobre o domínio e verificar se as informações cadastradas estão de acordo com elas.

1.2.2 Abordagem por grafo de conhecimento: conexões e consultas

No grafo de conhecimento, a representação é feita por meio de entidades concretas e dos relacionamentos existentes entre elas. Por exemplo, podemos cadastrar `Steven Spielberg` (pessoa), `Jurassic Park` (filme) e `Ficção Científica` (gênero), conectados por arestas como `(:Pessoa)-[:DIRIGIU]->(:Filme)` e `(:Filme)-[:GENERO]->(:Tema)`.

Com essa estrutura, o sistema consegue percorrer os relacionamentos e encontrar filmes que compartilham características com outros títulos. Quando um usuário demonstra interesse em `Jurassic Park`, uma consulta Cypher pode localizar outros filmes dirigidos pela mesma pessoa ou que possuam gêneros e características em comum. Nesse caso, o sistema pode encontrar títulos como `Tubarão` e `E.T.`, também dirigidos por Steven Spielberg. A recomendação acontece a partir das conexões existentes no grafo, sem a necessidade de utilizar um mecanismo de dedução lógica como o empregado nas ontologias.

1.3 Mapeamento: da ontologia para o grafo de propriedades

Na prática, também é possível utilizar as duas abordagens em conjunto. Uma possibilidade é desenvolver inicialmente o modelo conceitual no Protégé, utilizando OWL, e depois transportar sua estrutura para um banco de grafos, como o Neo4j.

Essa conversão exige alguns cuidados, pois nem todas as características de uma ontologia possuem uma representação direta em um grafo de propriedades. De maneira geral, o processo pode ser dividido em quatro etapas:

1. **Classes se tornam rótulos de nós (*labels*).** Cada classe definida na ontologia pode ser representada por um rótulo no grafo. Por exemplo, as classes `Diretor` e `Pessoa` podem ser utilizadas como *labels* de um mesmo nó. As hierarquias

definidas por `subClassOf` também podem ser representadas dessa maneira, desde que a aplicação mantenha corretamente as relações entre as classes.

2. **Propriedades de objeto se tornam relacionamentos.** As propriedades que representam relações entre entidades são convertidas em arestas direcionadas. Por exemplo, a propriedade `dirigiu` pode ser representada no grafo como `[:DIRIGIU]`.
3. **Propriedades de dados se tornam atributos dos nós.** Informações como ano de lançamento, orçamento e título não precisam ser nós separados: podem ser armazenadas diretamente como atributos da entidade correspondente (`titulo`, `anoLancamento`, `orcamento`).
4. **Axiomas e restrições precisam ser adaptados.** Bancos de grafos de propriedades não oferecem, nativamente, o mesmo mecanismo de raciocínio lógico das ontologias OWL. Algumas restrições podem ser representadas por *constraints*, como regras de unicidade, enquanto outras precisam ser verificadas pela aplicação antes que os dados sejam armazenados. Regras de disjunção entre classes e determinadas restrições de cardinalidade precisam de validações adicionais para preservar a semântica do modelo original.

A Figura 1 ilustra esse mapeamento.




Figura 1: Mapeamento do modelo ontológico para grafo de propriedades rotuladas.

Como podemos observar, a ontologia fornece a estrutura conceitual e as regras que definem o domínio, enquanto o grafo representa as entidades e suas conexões de maneira adequada para consultas e exploração dos relacionamentos. As duas abordagens não precisam ser utilizadas de forma isolada: em determinadas aplicações, a combinação permite aproveitar a organização formal e a capacidade de inferência das ontologias, juntamente com a facilidade de navegação e consulta dos grafos de conhecimento.

2 Questão 2: Classificador dos K-Vizinhos Mais Próximos (KNN)

2.1 Base de dados e configuração do experimento

O algoritmo dos K-Vizinhos Mais Próximos (*K-Nearest Neighbors*, KNN) foi aplicado à mesma base de 30 instâncias de risco de crédito utilizada na Lista de Exercícios 1. A base tem como ponto de partida um exemplo apresentado no livro de Luger e foi ampliada na Questão 1 daquela lista, passando a contar com seis atributos categóricos e 30 exemplos, identificados de E1 a E30.

Os atributos utilizados para fazer as previsões são História de Crédito, Dívida, Garantia, Renda, Emprego e Imóvel. A variável que o modelo deve classificar é o risco de crédito, dividido em três categorias: Alto, Moderado e Baixo.

Como o KNN trabalha com medidas de distância numéricas, foi necessário transformar os atributos categóricos antes de aplicar o algoritmo. Para isso, utilizamos *one-hot encoding* (`get_dummies`), seguindo a mesma estratégia adotada no CART da Lista 1. Com essa transformação, cada categoria passou a ser representada por uma coluna binária, resultando em um conjunto de 14 dimensões com valores 0 ou 1.

Nesse formato, a distância euclidiana permite comparar os exemplos contando, de forma indireta, as diferenças entre suas categorias. Como todas as variáveis passaram a ter a mesma escala binária, não foi necessário aplicar normalização min-max.

Código e experimentos: `src/q02_knn/q02_knn.ipynb`.

2.2 As 30 instâncias utilizadas no experimento

A Tabela 2 apresenta a base completa utilizada na Lista 1, que também serviu de entrada para este experimento.

Tabela 2: As 30 instâncias de risco de crédito da Lista 1

Ex.	História	Dívida	Garantia	Renda	Emprego	Imóvel	Risco
E1	Ruim	Alta	Nenhuma	0–15	Instável	Alugado	Alto
E2	Desconhecida	Alta	Nenhuma	15–35	Instável	Alugado	Alto
E3	Desconhecida	Baixa	Nenhuma	15–35	Estável	Alugado	Moderado
E4	Desconhecida	Baixa	Nenhuma	0–15	Instável	Alugado	Alto
E5	Desconhecida	Baixa	Nenhuma	>35	Estável	Próprio	Baixo
E6	Desconhecida	Baixa	Adequada	>35	Estável	Próprio	Baixo
E7	Ruim	Baixa	Nenhuma	0–15	Instável	Alugado	Alto
E8	Ruim	Baixa	Adequada	>35	Estável	Alugado	Moderado
E9	Boa	Baixa	Nenhuma	>35	Estável	Próprio	Baixo
E10	Boa	Alta	Adequada	>35	Estável	Próprio	Baixo
E11	Boa	Alta	Nenhuma	0–15	Instável	Alugado	Alto
E12	Boa	Alta	Nenhuma	15–35	Estável	Alugado	Moderado
E13	Boa	Alta	Nenhuma	>35	Estável	Alugado	Baixo
E14	Ruim	Alta	Nenhuma	15–35	Instável	Alugado	Alto
E15	Boa	Baixa	Adequada	15–35	Estável	Próprio	Baixo
E16	Boa	Baixa	Nenhuma	15–35	Estável	Próprio	Baixo
E17	Desconhecida	Baixa	Adequada	>35	Instável	Próprio	Moderado
E18	Ruim	Alta	Nenhuma	>35	Estável	Alugado	Moderado
E19	Desconhecida	Alta	Nenhuma	0–15	Estável	Alugado	Alto
E20	Boa	Baixa	Adequada	>35	Estável	Alugado	Baixo
E21	Ruim	Baixa	Nenhuma	15–35	Estável	Alugado	Moderado
E22	Boa	Alta	Adequada	15–35	Estável	Próprio	Moderado
E23	Ruim	Alta	Adequada	0–15	Instável	Próprio	Alto
E24	Desconhecida	Baixa	Nenhuma	15–35	Instável	Próprio	Moderado
E25	Boa	Baixa	Nenhuma	0–15	Estável	Próprio	Moderado
E26	Ruim	Baixa	Nenhuma	>35	Instável	Alugado	Alto
E27	Desconhecida	Alta	Adequada	>35	Estável	Próprio	Baixo
E28	Ruim	Alta	Nenhuma	15–35	Estável	Alugado	Alto
E29	Boa	Baixa	Nenhuma	>35	Instável	Próprio	Baixo
E30	Desconhecida	Baixa	Nenhuma	0–15	Estável	Alugado	Alto

A distribuição das classes na base ficou relativamente equilibrada: são 11 exemplos de risco Alto, 9 de Moderado e 10 de Baixo.




Figura 2: Distribuição das classes nas 30 instâncias.

2.3 Funcionamento do algoritmo KNN

O KNN é um algoritmo de aprendizado baseado em instâncias, também conhecido como *lazy learner*. Diferentemente de outros classificadores, ele não constrói um modelo explícito durante o treinamento. Em vez disso, mantém os exemplos disponíveis e utiliza a distância entre eles para classificar uma nova instância.

O processo de classificação pode ser dividido em três etapas:

1. **Cálculo das distâncias.** Para uma instância de teste $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^p$, o algoritmo calcula a distância euclidiana em relação a cada exemplo do conjunto de treinamento:

$$d(\mathbf{q}, \mathbf{x}_i) = \sqrt{\sum_{j=1}^{p} (q_j - x_{ij})^2} \tag{1}$$

2. **Seleção dos k vizinhos mais próximos.** Depois de calcular as distâncias, os exemplos são ordenados do menor para o maior valor. Os k primeiros são selecionados para participar da classificação:

$$\mathcal{N}_k(\mathbf{q}) = \arg\min_{S \subset D,\ |S|=k} \sum_{\mathbf{x}_i \in S} d(\mathbf{q}, \mathbf{x}_i) \tag{2}$$

3. **Votação das classes.** Cada vizinho selecionado contribui com sua classe, e a previsão corresponde à categoria que aparece com maior frequência:

$$\hat{y} = \arg\max_{c \in C} \sum_{\mathbf{x}_i \in \mathcal{N}_k(\mathbf{q})} \mathbb{I}(y_i = c) \tag{3}$$

Caso duas ou mais classes tenham a mesma quantidade de votos, é necessário utilizar um critério de desempate. Isso pode ser feito, por exemplo, considerando a distância dos vizinhos ou a distribuição das classes no conjunto de treinamento.

2.4 Seleção do hiperparâmetro k via Leave-One-Out (LOO-CV)

Um dos pontos importantes na configuração do KNN é a escolha do valor de k, que determina quantos vizinhos serão considerados em cada previsão. Para definir esse parâmetro, utilizamos a validação cruzada *Leave-One-Out* (LOO-CV).

Como a base possui apenas 30 instâncias, esse método permite aproveitar todos os exemplos na avaliação. O procedimento consiste em retirar uma instância da base para utilizá-la como teste e treinar o classificador com as outras 29. Isso é repetido até que cada uma das 30 instâncias tenha sido utilizada uma vez como teste.

Foram avaliados os valores ímpares $k \in \{1, 3, 5, 7, 9\}$. A escolha de valores ímpares ajuda a diminuir a ocorrência de empates na votação, embora não elimine essa possibilidade em classificações com três classes.

Tabela 3: Desempenho da validação cruzada Leave-One-Out por valor de k

Valor de k	**Acertos** (/30)	**Acurácia LOO-CV (%)**
$k = 1$	18	60,00%
$k = 3$	19	63,33%
k = 5	**21**	**70,00%**
$k = 7$	19	63,33%
$k = 9$	18	60,00%

O melhor resultado foi obtido com $k = 5$, que acertou 21 das 30 classificações, alcançando 70% de acurácia. Com $k = 1$, a decisão depende de apenas um exemplo, o que pode tornar o resultado mais sensível a casos específicos da base. Por outro lado, valores maiores de k ampliam a quantidade de exemplos considerados na votação. Neste experimento, a partir de $k = 7$, o desempenho voltou a cair, indicando que a inclusão de mais vizinhos não melhorou a separação entre as classes.





Figura 3: Curva de acurácia LOO-CV em função de k.

2.5 Resultados e análise de desempenho


Após a escolha de $k = 5$, avaliamos as previsões obtidas pelo procedimento *Leave-One-Out*. As métricas de classificação estão apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4: Métricas LOO-CV do KNN com $k = 5$ sobre as 30 instâncias

Classe	**Precisão**	**Revocação**	F_1**-Score**	**Suporte**
Alto	0,71	0,91	0,80	11
Baixo	0,71	1,00	0,83	10
Moderado	0,50	0,11	0,18	9
Acurácia global		**70,00%**		**30**
Média macro	0,64	0,67	0,61	30
Média ponderada	0,65	0,70	0,63	30



(a) Matriz de confusão ($k = 5$)



(b) Fronteira projetada em PCA 2D

Figura 4: Visualizações do KNN ($k = 5$): matriz de confusão em LOO-CV e fronteira no plano das duas primeiras componentes principais.

Os resultados mostram que o classificador teve um desempenho melhor nas classes Alto e Baixo. Foram identificados corretamente 10 dos 11 exemplos de risco Alto e todos os 10 exemplos de risco Baixo.

A maior dificuldade apareceu na classe Moderado: apenas um dos nove exemplos foi classificado corretamente. Os demais foram confundidos com as classes Alto ou Baixo. Esse resultado indica que o KNN teve dificuldade para separar os casos intermediários dos extremos. Como a base é pequena, a posição de poucos exemplos no espaço de atributos pode influenciar bastante a votação dos vizinhos.

Um exemplo que ajuda a entender o funcionamento do algoritmo é a classificação da instância E1, cujo risco verdadeiro é Alto. Seus cinco vizinhos mais próximos são E7, E11, E14, E2 e E4. Todos pertencem à classe Alto. Dessa forma, a votação é unânime e o algoritmo classifica E1 corretamente.




Figura 5: Distâncias aos vizinhos da query E1 ($k = 5$).

3 Questão 3: Chatbot ELIZA, diálogo, algoritmo e evoluções

3.1 O chatbot ELIZA e o script DOCTOR

O ELIZA foi desenvolvido por Joseph Weizenbaum, no MIT Artificial Intelligence Laboratory, entre 1964 e 1966 [5]. O programa foi criado para simular uma conversa em inglês utilizando regras de reconhecimento e substituição de padrões. A proposta não era fazer com que o computador realmente compreendesse o significado das frases, mas demonstrar como um conjunto relativamente simples de regras poderia levar uma pessoa a acreditar que estava conversando com um sistema inteligente e capaz de demonstrar empatia. Esse comportamento ficou conhecido como efeito ELIZA.

Um dos scripts mais conhecidos do programa é o DOCTOR, que simula uma conversa com um psicoterapeuta da abordagem centrada na pessoa, desenvolvida por Carl Rogers. Nesse tipo de abordagem, o terapeuta costuma ouvir o paciente, fazer perguntas e retomar partes do que foi dito, sem necessariamente apresentar opiniões ou soluções. Isso facilita a simulação, pois o programa não precisa ter um conhecimento aprofundado sobre o assunto discutido: basta identificar determinadas palavras e construir respostas que mantenham a conversa.

Principais funcionalidades.

1. **Reconhecimento de padrões (*pattern matching*):** o programa analisa a frase e procura palavras-chave e estruturas que correspondam às regras cadastradas, com curingas como `*`.
2. **Montagem das respostas (*reassembly*):** partes da frase original entram na resposta, com substituição de pronomes (`I`/`my` → `you`/`your`).
3. **Prioridade das palavras-chave (*keystack*):** cada palavra-chave tem um nível de prioridade; a de maior peso é processada primeiro.
4. **Memória de tópicos:** frases com o possessivo `my` podem ser armazenadas para uso posterior.
5. **Respostas alternativas (*fallback*):** quando nenhuma regra produz resposta específica, o programa usa frases genéricas (*"Please go on"*, *"What does that suggest to you?"*).

3.2 Trecho de diálogo e análise técnica

O diálogo a seguir é uma adaptação para o português de uma interação clássica apresentada por Weizenbaum (1966), utilizando o script DOCTOR.

```
[U1] Homens são todos iguais.
[E1] DE QUE MANEIRA?
[U2] Eles estão sempre nos incomodando por causa de alguma coisa.
[E2] VOCÊ CONSEGUE PENSAR EM UM EXEMPLO ESPECÍFICO?
[U3] Bem, meu namorado me fez vir aqui.
[E3] SEU NAMORADO FEZ VOCÊ VIR AQUI?
[U4] Ele disse que eu fico deprimida quase o tempo todo.
[E4] SINTO MUITO EM OUVIR QUE VOCÊ FICA DEPRIMIDA.
```

```
[U5] É verdade. Eu sou infeliz.
[E5] VOCÊ ACHA QUE VIR AQUI VAI TE AJUDAR A NÃO SER INFELIZ?
[U6] Eu preciso de um pouco de ajuda, isso é certo.
[E6] O QUE SIGNIFICARIA PARA VOCÊ SE VOCÊ CONSEGUISSE UM POUCO DE AJUDA?
[U7] Talvez eu pudesse aprender a me dar bem com minha mãe.
[E7] FALE-ME MAIS SOBRE A SUA FAMÍLIA.
[U8] Você não gosta de mim.
[E8] O QUE FAZ VOCÊ PENSAR QUE EU NÃO GOSTO DE VOCÊ?
[U9] Você não é uma pessoa de verdade, você é um computador.
[E9] IMPORTA SE EU SOU UM COMPUTADOR?
```

Analisando algumas respostas. Em [U3]→[E3], a palavra `my`/`meu` permite capturar o restante da informação e reutilizá-la na resposta, com troca de pronomes: *"Seu namorado fez você vir aqui?"*. Em [U4]→[E4], uma palavra de estado emocional dispara um modelo de acolhimento previamente definido. Em [U7]→[E7], a menção à mãe direciona a conversa para o tópico família. Em [U2]→[E2], `always`/`sempre` pede um exemplo específico.

Limitações observadas. O programa não constrói uma representação completa da história do usuário entre turnos. Frases com negação, como "Eu não acho que estou infeliz", podem acionar a regra de *infeliz*. Em [U9], ao ser acusado de ser um computador, o ELIZA apenas devolve uma pergunta programada. Em [E5], a pergunta sobre "vir aqui" parece dar continuidade à conversa, mas resulta da seleção de um modelo associado a `unhappy`, sem um plano de diálogo.

3.3 Regras e algoritmo do ELIZA

O funcionamento do ELIZA segue uma sequência de etapas: normalização e tokenização; varredura de palavras-chave e montagem da *keystack*; casamento com regras de decomposição; substituição pronominal; remontagem no molde escolhido. Se nenhuma regra da palavra-chave atual casar, o algoritmo tenta a próxima da pilha; se a pilha acabar, usa memória de tópicos ou *fallback*.

Exemplo clássico para `I REMEMBER`: o padrão `(* I REMEMBER *)` decompõe *"Well, I remember when we lived in Maceió"* em três partes; o molde `(DO YOU OFTEN THINK OF (3)?)` produz uma pergunta reflexiva a partir do terceiro componente, após a troca pronominal.

Algumas palavras-chave típicas do DOCTOR e suas prioridades aproximadas: `always` (1), `what` (2), `mother`/`family` (4), `remember` (5) e `my` (alta prioridade, com possível armazenamento de tópico).

3.4 Resposta do ELIZA a cada sentença do diálogo

A Tabela 5 relaciona cada turno do usuário à palavra-chave dominante, à transformação e à saída. Em todos os casos, o "entendimento" é ilusório: o sistema identifica palavras-chave, decompõe, troca pronomes e preenche um molde.

Tabela 5: Mapeamento turno a turno do diálogo com o script DOCTOR.

Turno	**Gatilho**	**Transformação**	**Saída**
U1→E1	generalização / sem chave forte	pergunta genérica	De que maneira?
U2→E2	`sempre`/`always`	solicita exemplo	Exemplo específico?
U3→E3	`meu`/`my`	captura + troca pronominal	Seu namorado fez você vir aqui?
U4→E4	estado (*deprimida*)	molde de empatia	Sinto muito... deprimida.
U5→E5	*infeliz*/`unhappy`	molde sobre ajuda	... ajudar a não ser infeliz?
U6→E6	*preciso*/*ajuda*	pergunta hipotética	O que significaria... ajuda?
U7→E7	`mãe`→família	direciona o tópico	Fale-me mais sobre a sua família.
U8→E8	acusação ao interlocutor	pergunta reflexiva	O que faz você pensar...?
U9→E9	exposição (*computador*)	questiona a afirmação	Importa se eu sou um computador?

3.5 Evoluções: PARRY (1972) e AIML / ALICE (1995–2000)

PARRY (Kenneth Colby, Stanford, 1972). Alguns anos depois do ELIZA, Kenneth Colby desenvolveu o PARRY para simular o comportamento de uma pessoa com esquizofrenia paranoica [6]. Enquanto o ELIZA trabalha principalmente com padrões de texto, o PARRY utiliza variáveis internas de estado emocional — medo (*fear*), raiva (*anger*) e desconfiança (*mistrust*) — que influenciam as respostas. A mesma pergunta pode gerar respostas diferentes conforme esses níveis. Em experimentos com transcrições cegas, psiquiatras tiveram dificuldade para distinguir o programa de pacientes reais. A principal evolução em relação ao ELIZA foi a introdução desse estado interno.

AIML e A.L.I.C.E. (Richard Wallace, 1995–2000). A AIML (*Artificial Intelligence Markup Language*) organiza regras e respostas em categorias XML [7]. O A.L.I.C.E. (*Artificial Linguistic Internet Computer Entity*) utiliza essa linguagem e venceu o Prêmio Loebner em mais de uma edição. Recursos importantes incluem normalização recursiva com `<srai>`, contexto com `<that>` e `<topic>`, e o *Graphmaster* (árvore de busca para localizar padrões com eficiência). Em relação ao ELIZA, o ganho principal é a organização modular da base, a escala e o controle explícito de contexto — ainda sem compreensão semântica profunda.

Tabela 6: Comparativo das três gerações de chatbots clássicos.

Critério	**ELIZA (1966)**	**PARRY (1972)**	**AIML/ALICE (1995)**
Arquitetura	script com padrões e substituição	regras + estados emocionais	categorias XML (Graphmaster)
Modelo interno	pouco desenvolvido	variáveis emocionais	base hierárquica de regras
Contexto	memória simples de tópicos	histórico influenciado pelo estado	`<that>`, `<topic>`
Variações	regras fixas de decomposição	heurísticas do comportamento simulado	normalização com `<srai>`
Domínio	sessão terapêutica	comportamento paranoico	domínio conversacional mais amplo

Observando essa evolução, o ELIZA demonstrou como regras simples de reconhecimento de padrões poderiam produzir uma conversa aparentemente natural; o PARRY introduziu variáveis internas; a AIML e o A.L.I.C.E. tornaram a construção de chatbots mais organizada. Nenhum desses sistemas possui compreensão semântica semelhante à humana: o que muda é a capacidade de armazenar informações, considerar o contexto, controlar o comportamento das respostas e organizar uma quantidade maior de regras.

4 Questão 5: Resumo estendido — Inferência em LLMs

Este resumo apresenta os principais conceitos abordados no vídeo *What is LLM Inference? How AI Models Generate Response* [8], indicado no enunciado da Lista 2. O conteúdo explica o que acontece entre o envio de um *prompt* e a geração de uma resposta por um modelo de linguagem de grande porte (*Large Language Model*, LLM). Ao longo da explicação, são apresentados o papel da inferência, os motores responsáveis por executar os modelos e as etapas que influenciam o tempo de resposta percebido pelo usuário.

4.1 Treino versus inferência: do modelo treinado à geração de respostas

O vídeo começa explicando a diferença entre treinar um modelo de linguagem e utilizá-lo depois que o treinamento foi concluído. O treinamento de modelos de grande porte exige uma infraestrutura computacional significativa, pode levar meses e envolver investimentos de centenas de milhões de dólares. Ao final desse processo, o modelo possui um conjunto de parâmetros numéricos, chamados de pesos (*weights*), que armazenam o conhecimento aprendido durante o treinamento.

Esses pesos, por si só, não representam um sistema pronto para conversar ou responder a perguntas. É necessário executar o modelo para que ele processe uma entrada e produza uma saída. Esse processo é chamado de inferência.

Enquanto o treinamento é realizado em etapas específicas do desenvolvimento e da atualização do modelo, a inferência acontece continuamente, sempre que uma aplicação envia uma nova solicitação. É ela que permite o funcionamento de chatbots, assistentes de programação e outras aplicações baseadas em LLMs.

O vídeo também chama atenção para o impacto financeiro dessa etapa. Embora o treinamento tenha um custo inicial muito elevado, a inferência é executada repetidamente a cada solicitação recebida. Quando um modelo passa a ser utilizado por milhões de pessoas, o custo acumulado de execução pode superar o investimento realizado no treinamento. Por isso, reduzir o tempo e o custo de cada inferência é um dos principais desafios para disponibilizar esses modelos em larga escala.

4.2 O motor de inferência (*inference engine*)

Para que um modelo treinado possa atender às solicitações dos usuários, é necessário um componente de software responsável por coordenar sua execução: o motor de inferência (*inference engine*).

Ele atua como uma camada intermediária entre o modelo e a aplicação que o utiliza. Em vez de simplesmente carregar os pesos e executar cálculos, precisa organizar as requisições recebidas, controlar o uso das GPUs e distribuir o processamento de maneira eficiente.

Entre suas principais responsabilidades estão:

- receber e organizar as requisições enviadas pelas aplicações;

- gerenciar a utilização da memória e das GPUs;
- definir quais solicitações serão processadas em conjunto;
- coordenar a geração e o envio dos *tokens* de resposta.

O vídeo apresenta ferramentas como vLLM, Ollama e llama.cpp como exemplos de soluções utilizadas para executar modelos localmente ou em servidores.

Outro aspecto importante é a compatibilidade com APIs. Alguns motores oferecem *endpoints* compatíveis com o formato da API da OpenAI. Isso permite que uma aplicação utilize diferentes modelos ou servidores sem precisar modificar toda a implementação responsável pelo envio das requisições. Assim, a integração entre o modelo e o sistema que o consome fica mais simples.

4.3 Do texto aos identificadores numéricos: tokenização

Antes de ser processado pelo modelo, o texto enviado pelo usuário precisa passar por uma etapa chamada tokenização. Nela, a mensagem é dividida em unidades menores, conhecidas como *tokens*.

Um *token* pode representar uma palavra inteira, parte de uma palavra, um número ou até mesmo um sinal de pontuação. Cada unidade é associada a um identificador numérico, chamado de ID. É essa sequência de números que será utilizada pelo modelo durante o processamento, e não o texto original da maneira como aparece para o usuário.

A quantidade de *tokens* gerada depende do texto e do vocabulário utilizado pelo modelo. Por isso, duas mensagens com o mesmo número de caracteres podem resultar em quantidades diferentes de *tokens*.

Essa etapa também tem impacto no custo e no desempenho da inferência. Em muitos serviços, o consumo é contabilizado com base na quantidade de *tokens* de entrada e saída. Além disso, o número de *tokens* do *prompt* influencia o volume de informações que o modelo precisará processar.

O tamanho do vocabulário também merece atenção. Um vocabulário maior pode permitir que determinadas palavras sejam representadas com menos *tokens*, mas aumenta a quantidade de possibilidades que o modelo precisa considerar na etapa de previsão. Portanto, não significa necessariamente que um vocabulário maior resulte em uma inferência mais rápida.

4.4 Autenticação, roteamento e processamento de múltiplas requisições

Depois da tokenização, a solicitação segue para a infraestrutura responsável por executar o modelo. Em serviços disponibilizados pela internet, essa etapa pode envolver autenticação por meio de uma chave de API, utilizada para verificar se a aplicação tem autorização para acessar o serviço.

Em seguida, mecanismos de roteamento direcionam a requisição para os recursos computacionais disponíveis. Essa decisão pode considerar fatores como o tamanho da entrada, o modelo solicitado e a capacidade dos servidores naquele momento.

Um ponto importante apresentado no vídeo é que os servidores normalmente precisam atender várias requisições ao mesmo tempo. Processar cada solicitação isoladamente poderia deixar parte da capacidade das GPUs sem utilização. Para explicar esse problema, o vídeo utiliza a comparação com uma padaria que ligasse um forno industrial para assar apenas um pão por vez.

Uma das soluções para aproveitar melhor esses recursos é o agrupamento de requisições (*batching*). Nesse processo, várias solicitações são reunidas para que o hardware consiga processá-las de maneira mais eficiente.

O vídeo também apresenta o *continuous batching*, ou agrupamento contínuo. Nesse modelo, novas requisições podem ocupar os espaços liberados por aquelas que já terminaram, sem que seja necessário esperar todo o grupo finalizar para iniciar outro processamento.

Um componente chamado *scheduler* coordena essa distribuição, organizando quais requisições serão executadas e em que momento. O objetivo é manter os recursos computacionais ocupados de forma eficiente, sem comprometer excessivamente o tempo de resposta de cada usuário.

4.5 As duas fases da inferência: *prefill* e *decode*

A geração de uma resposta por um LLM não acontece de uma única vez. O processo é dividido em duas fases principais: *prefill* e *decode*. Cada uma possui características próprias e exige os recursos computacionais de maneiras diferentes.

4.5.1 Prefill e o KV cache

Na fase de *prefill*, o modelo processa os *tokens* que compõem o *prompt* enviado pelo usuário. Durante esse processamento, são calculadas e armazenadas informações intermediárias chamadas de *key-value cache* (KV cache).

O KV cache guarda os valores de *keys* e *values* produzidos pelas camadas de atenção do modelo para os *tokens* já processados. Essas informações são reutilizadas durante a geração da resposta, evitando que o modelo precise recalcular tudo a cada novo *token*.

Isso é especialmente importante em conversas longas. Sem esse mecanismo, o processamento dos *tokens* seguintes exigiria repetir parte significativa dos cálculos relacionados ao contexto anterior, aumentando o custo da geração.

O *prefill* costuma ser uma etapa limitada pela capacidade de processamento (*compute-bound*), pois envolve operações matemáticas que podem ser executadas em paralelo sobre os *tokens* de entrada. Seu desempenho depende, entre outros fatores, da capacidade computacional disponível e do tamanho do *prompt*.

4.5.2 Decode: geração *token* a *token*

Depois que o *prefill* termina, começa a fase de *decode*. É nesse momento que o modelo passa a produzir a resposta, gerando um *token* por vez.

Em cada etapa, o modelo utiliza os *tokens* anteriores e as informações armazenadas no KV cache para calcular uma distribuição de probabilidades sobre os possíveis próximos *tokens*. Com base nessa distribuição e na estratégia de geração configurada, um *token*

é selecionado e adicionado à sequência. O processo se repete até que a resposta seja concluída.

Como cada novo *token* depende dos anteriores, a geração ocorre de maneira sequencial. O KV cache é atualizado durante esse processo para armazenar as informações necessárias aos próximos passos.

Diferentemente do *prefill*, o *decode* costuma ser limitado pela largura de banda da memória (*memory-bandwidth bound*). Isso acontece porque, a cada passo, é necessário acessar os pesos do modelo e as informações armazenadas em memória. Assim, a velocidade de geração depende bastante da rapidez com que esses dados podem ser disponibilizados para o processamento.

De forma simplificada, as duas fases apresentam gargalos diferentes: o *prefill* exige maior capacidade de cálculo sobre a entrada, enquanto o *decode* depende bastante da velocidade de acesso à memória para gerar os *tokens* seguintes.

4.6 Latência na prática: TTFT e ITL

Para avaliar o desempenho de um sistema de inferência, não basta observar apenas quanto tempo ele leva para gerar uma resposta completa. Também é importante entender quanto tempo o usuário espera pelo início da resposta e qual é a velocidade com que os próximos *tokens* são enviados.

Tabela 7: Métricas de latência apresentadas no vídeo e sua relação com as fases da inferência.

Métrica	**Significado**	**Relação com as fases**
TTFT (*Time to First Token*)	Tempo entre o envio da solicitação e o recebimento do primeiro *token* da resposta.	Influenciado principalmente pelo *prefill*, além de roteamento e agendamento.
ITL (*Inter-Token Latency*)	Intervalo de tempo entre o recebimento de *tokens* consecutivos.	Relacionado principalmente à velocidade da fase de *decode*.

As duas métricas ajudam a entender a experiência do usuário durante uma interação com um LLM. Um sistema pode apresentar um TTFT baixo, fazendo com que a resposta comece rapidamente, mas ainda assim gerar os *tokens* seguintes de forma lenta. Da mesma maneira, pode demorar para iniciar a resposta, mas apresentar uma geração rápida depois que o primeiro *token* é entregue. Por isso, analisar TTFT e ITL separadamente permite identificar melhor em qual etapa está o principal gargalo de desempenho.

4.7 Síntese do caminho entre o *prompt* e a resposta

Com base nas etapas apresentadas no vídeo, é possível organizar o funcionamento da inferência na seguinte sequência:

1. O usuário envia uma mensagem para um *endpoint*, que pode utilizar um formato compatível com a API da OpenAI.
2. O texto é convertido em uma sequência de IDs por meio da tokenização.

3. A solicitação passa pelos mecanismos de autenticação e roteamento da infraestrutura.
4. O *scheduler* organiza as requisições e utiliza técnicas de *batching* e *continuous batching* para aproveitar melhor as GPUs.
5. Na fase de *prefill*, o modelo processa os *tokens* de entrada e constrói o KV cache.
6. Na fase de *decode*, a resposta é gerada *token* a *token*, utilizando as informações armazenadas no KV cache.
7. Durante a geração, o desempenho pode ser observado por métricas como TTFT e ITL, que representam o tempo até o primeiro *token* e o intervalo entre os *tokens* seguintes.




Figura 6: Fluxo entre o *prompt* e a resposta, conforme as etapas apresentadas no vídeo.

4.8 Considerações finais

O vídeo apresenta a inferência sob uma perspectiva de engenharia de sistemas, concentrando-se no que acontece para que um modelo já treinado consiga responder às solicitações dos usuários em tempo real. Em vez de abordar como um LLM aprende durante o treinamento, a explicação mostra como seus parâmetros são utilizados na prática e quais componentes tornam possível executar o modelo em escala.

Nesse processo, os motores de inferência organizam o uso dos recursos computacionais e o atendimento das requisições. A tokenização transforma o texto em uma representação numérica, enquanto as fases de *prefill* e *decode* realizam o processamento necessário para gerar a resposta. O KV cache evita a repetição de cálculos sobre o contexto anterior, e métricas como TTFT e ITL ajudam a avaliar a velocidade percebida pelo usuário.

Um dos principais pontos que ficam da explicação é que o desempenho de um LLM não depende somente do tamanho ou da qualidade do modelo. A infraestrutura utilizada para executá-lo também tem papel fundamental. Em aplicações reais, é necessário equilibrar velocidade, custo e capacidade de atendimento, especialmente quando muitas pessoas utilizam o serviço simultaneamente.

5 Questão 11: Agentes clássicos (AIMA Cap. 2) versus agentes baseados em LLM

Esta questão apresenta uma comparação entre os agentes inteligentes descritos por Russell e Norvig no Capítulo 2 do livro *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (AIMA, 3ª edição) [1] e os agentes construídos com base em grandes modelos de linguagem (LLMs).

Para fazer essa comparação, consideramos um problema de organização de atividades acadêmicas. Nele, um agente precisa interpretar as solicitações de um professor, considerar os prazos e as prioridades de cada tarefa e montar uma programação que respeite os horários disponíveis. A partir desse exemplo, analisamos como cada abordagem lida com o planejamento e quais são suas limitações.

5.1 Concepção clássica de agente inteligente (AIMA, Capítulo 2)

No Capítulo 2, Russell e Norvig definem um **agente** como uma entidade capaz de perceber o ambiente por meio de sensores e executar ações sobre ele por meio de atuadores. O comportamento do agente é representado pela **função do agente**, que relaciona as sequências de percepções recebidas às ações que devem ser executadas. Já o **programa do agente** corresponde à implementação dessa função em um sistema computacional.

Um **agente racional** é aquele que escolhe as ações que, considerando as informações disponíveis, têm maior expectativa de contribuir para sua medida de desempenho. Isso não significa que ele conheça todas as informações do ambiente ou que sempre consiga encontrar a melhor solução possível. Sua decisão depende das percepções recebidas, do conhecimento que possui e das alternativas disponíveis naquele momento.

Para organizar o projeto de um agente, os autores apresentam o modelo **PEAS**, que permite descrever o ambiente de tarefa a partir de quatro elementos:

Tabela 8: Elementos do modelo PEAS.

Elemento	Significado
P (*Performance*)	Medida de desempenho: critérios utilizados para avaliar o sucesso do agente
E (*Environment*)	Ambiente no qual o agente atua
A (*Actuators*)	Atuadores: mecanismos utilizados para executar ações no ambiente
S (*Sensors*)	Sensores: meios pelos quais o agente recebe informações do ambiente

Além desses elementos, as características do ambiente influenciam diretamente o tipo de agente mais adequado. Entre elas estão a observabilidade, o determinismo, a organização episódica ou sequencial, o comportamento estático ou dinâmico, a natureza discreta ou contínua e a presença de um ou mais agentes.

O capítulo também apresenta diferentes arquiteturas de agentes, organizadas de acordo com a complexidade de suas decisões:

1. **Agente reativo simples:** escolhe uma ação com base apenas na percepção atual, utilizando regras condicionais.
2. **Agente reativo baseado em modelo:** mantém uma representação interna do ambiente para considerar informações que não estão disponíveis na percepção atual.
3. **Agente baseado em objetivos:** considera estados desejados e escolhe ações que possam conduzi-lo até eles.
4. **Agente baseado em utilidade:** avalia diferentes resultados por meio de uma função de utilidade, permitindo comparar alternativas quando existem objetivos conflitantes.
5. **Agente com aprendizado:** utiliza a experiência para melhorar seu desempenho ao longo do tempo.

No problema de organização acadêmica apresentado nesta questão, a abordagem mais adequada é a de um **agente baseado em objetivos**, pois ele precisa concluir determinadas atividades e respeitar compromissos. A utilização de uma função de **utilidade** complementa essa estrutura, permitindo priorizar tarefas e escolher entre diferentes planos possíveis quando não há tempo suficiente para realizar tudo.

5.2 Agentes baseados em LLM

Um agente baseado em LLM também recebe informações do ambiente e executa ações, mas utiliza um modelo de linguagem como parte central do processo de interpretação e tomada de decisão.

Em uma aplicação típica, o funcionamento pode ser dividido em algumas etapas:

1. receber uma solicitação escrita em linguagem natural;
2. identificar os objetivos, as restrições e as preferências presentes na mensagem;
3. elaborar um plano de execução ou selecionar ferramentas que possam ajudar a realizar a tarefa;
4. executar as ações necessárias por meio de ferramentas, como calendário, e-mail, banco de dados ou APIs;
5. apresentar o resultado ao usuário em linguagem natural.

Apesar de ambos seguirem a lógica de perceber o ambiente e agir sobre ele, existem diferenças importantes entre a abordagem clássica e a baseada em LLM:

Tabela 9: Comparativo estrutural entre agente clássico (AIMA Cap. 2) e agente baseado em LLM.

Dimensão	**Agente clássico (AIMA Cap. 2)**	**Agente baseado em LLM**
Representação	Estados, ações e objetivos definidos explicitamente	Conhecimento representado principalmente nos parâmetros do modelo e no contexto recebido
Interpretação da entrada	Geralmente trabalha com informações estruturadas ou previamente formalizadas	Interpreta solicitações em linguagem natural, inclusive quando são ambíguas ou incompletas
Racionalidade	Pode ser analisada em relação a uma medida de desempenho definida	Não possui garantia formal de que a resposta maximize uma função de utilidade
Tratamento de restrições	Pode utilizar regras, busca ou problemas de satisfação de restrições (CSP)	Pode interpretar restrições em texto, mas precisa de mecanismos de verificação para garantir seu cumprimento
Interação com ferramentas	Definida diretamente na implementação do agente	Frequentemente realizada por meio de *function calling* ou *tool use*
Explicação	Pode apresentar o caminho percorrido, as regras aplicadas e as decisões tomadas	Consegue produzir explicações em linguagem natural, mas elas precisam corresponder ao processo realmente executado
Adaptação	Mudanças no domínio podem exigir alterações na modelagem ou no programa	Consegue lidar com novas solicitações e contextos sem necessariamente modificar o modelo

Uma das principais vantagens dos LLMs está na flexibilidade para interpretar solicitações e lidar com diferentes formas de comunicação. Entretanto, essa flexibilidade não significa que todas as decisões estejam corretas. Sem mecanismos adicionais, o modelo pode propor horários incompatíveis, ignorar uma restrição importante ou apresentar como viável um plano que não cabe no tempo disponível.

5.3 Problema de aplicação: assistente de organização acadêmica

Para comparar as duas abordagens, utilizamos um cenário em que um professor precisa organizar suas atividades entre **14h e 18h**, totalizando quatro horas disponíveis.

A solicitação envolve preparar uma aula de Inteligência Artificial, corrigir trabalhos e participar de uma reunião de pesquisa. As atividades possuem durações, prioridades e prazos diferentes, conforme apresentado na tabela:

Tabela 10: Atividades do cenário de organização acadêmica.

Atividade	**Duração**	**Prioridade**	**Prazo**
A — Preparar aula de IA	90 min	Alta	Hoje
B — Corrigir trabalhos	120 min	Média	Amanhã
C — Reunião de pesquisa	60 min	Alta	Hoje, às 16h
D — Revisar artigo	60 min	Baixa	Próxima semana

Além das informações da tabela, o agente precisa considerar as seguintes condições:

- A reunião **C** deve acontecer obrigatoriamente das **16h às 17h**.
- Nenhuma atividade pode ocupar o mesmo intervalo de outra.
- Uma atividade iniciada deve ser concluída, exceto quando o plano indicar explicitamente que ela será dividida.
- As atividades mais urgentes devem receber prioridade, sem comprometer os compromissos fixos.
- Quando uma tarefa não puder ser realizada, o agente deve apresentar uma justificativa.
- O objetivo é respeitar as restrições e aproveitar o tempo disponível da melhor maneira possível.

5.3.1 Descrição PEAS do ambiente de tarefa

Aplicando o modelo PEAS ao cenário, temos:

Tabela 11: Descrição PEAS do assistente de organização acadêmica.

Elemento	**Descrição neste problema**
Desempenho (P)	Cumprir os compromissos fixos, concluir tarefas urgentes dentro do prazo, aproveitar o tempo disponível e justificar atividades adiadas
Ambiente (E)	Agenda do professor, tarefas com duração, prioridade e prazo, além da janela disponível entre 14h e 18h
Atuadores (A)	Criar ou alterar eventos na agenda, apresentar o planejamento e registrar atividades adiadas e suas justificativas
Sensores (S)	Solicitação do professor, informações das tarefas, calendário atual e horário corrente

Também é possível classificar as propriedades desse ambiente com base no vocabulário do AIMA:

- **Observável:** pode ser considerado totalmente observável se o agente tiver acesso à agenda e a todas as informações das tarefas.
- **Determinístico:** as durações e o horário da reunião são conhecidos, de modo que o resultado do planejamento pode ser previsto, desconsiderando imprevistos externos.

- **Sequencial:** a ordem das atividades influencia o resultado, pois uma decisão pode limitar as opções disponíveis posteriormente.
- **Estático:** durante a elaboração do plano, o ambiente pode ser considerado estático. Entretanto, novas solicitações ou alterações na agenda podem torná-lo dinâmico.
- **Discreto:** as atividades e os intervalos de tempo são tratados como unidades definidas.
- **Monoagente:** o planejamento é realizado por um único agente, embora outras pessoas e sistemas possam interagir com ele posteriormente.

5.4 Solução clássica: planejamento explícito com objetivos e utilidade

Na abordagem clássica, a solicitação do professor precisa ser transformada em uma representação estruturada do problema. Diferentemente de um LLM, o agente não interpreta diretamente uma frase em linguagem natural. As tarefas, os horários e as restrições devem ser previamente organizados para que o algoritmo consiga trabalhar com essas informações.

5.4.1 Modelo do problema

O planejamento pode ser representado pelos seguintes elementos:

- **Estado:** cada atividade recebe um intervalo de início e fim dentro da janela de 14h às 18h ou é marcada como adiada. Também deve existir uma indicação de quais atividades podem ser divididas.
- **Ações:** alocar uma atividade em um intervalo livre, adiar uma tarefa com justificativa ou dividir uma atividade quando isso estiver explicitamente autorizado.
- **Restrições obrigatórias:** a reunião C deve permanecer entre 16h e 17h; não pode haver sobreposição; as durações precisam ser respeitadas; e uma divisão só pode ocorrer quando estiver prevista no plano.
- **Preferências:** priorizar atividades urgentes, cumprir os prazos e aproveitar o tempo restante para realizar as demais tarefas.

Para representar a preferência entre diferentes resultados, podemos utilizar uma função de utilidade simplificada:

$$U = 5\cdot\mathbb{I}(A)+3\cdot f(B)+5\cdot\mathbb{I}(C)+1\cdot\mathbb{I}(D)-10\cdot\mathbb{I}(\text{violação de C})-4\cdot\mathbb{I}(A \text{ fora de hoje}). \quad (4)$$

Nessa expressão, $\mathbb{I}$ representa uma função indicadora, que assume valor 1 quando a condição é verdadeira e 0 caso contrário. A função $f(B)$ representa a fração da atividade B concluída, variando entre 0 e 1 quando sua divisão estiver autorizada. Caso contrário, B só pode ser considerada concluída ou não concluída.

Os pesos atribuídos às atividades representam suas prioridades no exemplo. A preparação da aula e a reunião recebem valores maiores por terem prioridade alta e prazo para o mesmo dia. A correção dos trabalhos possui peso intermediário, enquanto a revisão do artigo recebe um valor menor por ter prazo mais distante.

Assim, o agente combina dois critérios: alcançar os objetivos definidos e escolher, entre os planos possíveis, aquele que oferece maior utilidade.

5.4.2 Análise da janela de tempo

Antes de elaborar o plano, é necessário verificar quanto tempo realmente está disponível.

Como a reunião C ocupa obrigatoriamente o intervalo das 16h às 17h, a janela de quatro horas fica dividida em dois períodos livres:

- **14:00–16:00:** 120 minutos disponíveis;
- **17:00–18:00:** 60 minutos disponíveis.

Isso representa 180 minutos para as atividades que podem ser organizadas livremente. Entretanto, as tarefas A, B e D somam 270 minutos:

$$90 + 120 + 60 = 270 \text{ minutos.} \tag{5}$$

Portanto, não é possível concluir todas as atividades flexíveis no mesmo dia. O agente precisa decidir quais tarefas serão realizadas, quais poderão ser parcialmente executadas e quais deverão ser adiadas.

5.4.3 Plano proposto pelo agente clássico

Para este exemplo, consideramos que a divisão da atividade B está autorizada, desde que seja indicada explicitamente no planejamento. Dessa forma, é possível antecipar parte da correção dos trabalhos sem comprometer a preparação da aula ou a reunião.

Tabela 12: Plano proposto pela abordagem clássica.

Horário	**Atividade**	**Observação**
14:00–15:30	A — Preparar aula de IA	Alta prioridade; prazo hoje; atividade concluída em 90 minutos
15:30–16:00	Reserva / folga operacional	Intervalo de 30 minutos, insuficiente para concluir B ou D
16:00–17:00	C — Reunião de pesquisa	Compromisso fixo
17:00–18:00	B — Corrigir trabalhos (parte 1/2)	Divisão explícita: 60 dos 120 minutos necessários
Amanhã (a definir)	B — Corrigir trabalhos (parte 2/2)	60 minutos restantes, dentro do prazo
Adiada	D — Revisar artigo	Prioridade baixa; prazo na próxima semana

A preparação da aula é realizada integralmente antes da reunião, garantindo o cumprimento de uma atividade de alta prioridade. A reunião permanece no horário estabelecido e, após seu término, uma hora é destinada à correção dos trabalhos.

A atividade B não é concluída no mesmo dia, mas sua divisão permite adiantar metade do trabalho e finalizar o restante no dia seguinte. Já a revisão do artigo é adiada porque possui menor prioridade e um prazo mais distante.

Caso a divisão de tarefas não fosse permitida, o planejamento precisaria ser diferente. Nesse cenário, seria possível realizar A das 14h às 15h30 e manter C das 16h às 17h, mas não haveria um intervalo contínuo de 120 minutos para concluir B. Assim, a correção dos trabalhos seria adiada integralmente para o dia seguinte, com justificativa baseada na disponibilidade de tempo.

A solução pode ser obtida por diferentes técnicas, como busca com verificação de restrições, programação por restrições (CSP/CP) ou algoritmos de escalonamento. Essas abordagens permitem avaliar as combinações possíveis e descartar aquelas que violam as condições definidas para o problema.

5.5 Solução com agente baseado em LLM

Na abordagem baseada em LLM, o processo começa com a solicitação do professor em linguagem natural. O modelo precisa identificar as atividades mencionadas, extrair suas durações, prioridades e prazos e reconhecer que a reunião das 16h é um compromisso fixo.

A partir dessas informações, o agente pode elaborar um plano e, caso tenha acesso a ferramentas externas, consultar ou modificar a agenda. Algumas chamadas possíveis seriam:

- `listar_eventos(data=hoje)`
- `criar_evento(titulo, inicio, fim)`
- `consultar_carga_trabalhos()`

O resultado esperado seria um planejamento semelhante ao apresentado na abordagem clássica: reservar o horário da reunião, realizar a preparação da aula antes dela e organizar a correção dos trabalhos de acordo com o tempo restante.

A principal diferença está na forma como o modelo recebe e interpreta as informações. Em vez de depender exclusivamente de uma estrutura previamente preenchida, o LLM consegue compreender solicitações escritas de maneira informal, identificar informações relevantes e interagir com o usuário para resolver dúvidas.

Entre as vantagens dessa abordagem, podemos destacar:

- interpretar solicitações incompletas ou pouco estruturadas, como “organize minhas atividades da melhor maneira possível”;
- identificar informações ausentes e pedir esclarecimentos, por exemplo, perguntando se a correção dos trabalhos pode ser dividida;
- apresentar o planejamento em linguagem natural, explicando as escolhas realizadas;
- adaptar o plano quando o professor acrescentar novas atividades ou alterar alguma condição.

Entretanto, essas capacidades não eliminam os riscos. O modelo pode interpretar incorretamente uma duração, esquecer um compromisso fixo ou sugerir atividades em horários que já estão ocupados. Também pode dividir uma tarefa sem autorização ou apresentar uma justificativa convincente para uma programação que, na prática, não é

viável.

Por isso, uma solução mais confiável combina o LLM com mecanismos tradicionais de planejamento. O modelo pode interpretar a solicitação e propor alternativas, enquanto um verificador de restrições confere os horários, as durações e as possíveis sobreposições antes de qualquer alteração na agenda. Um algoritmo de otimização também pode avaliar os planos gerados e selecionar aquele que melhor atende aos critérios definidos.

5.6 Comparação lado a lado no mesmo problema

A aplicação das duas abordagens ao mesmo cenário permite observar diferenças na maneira como as decisões são tomadas:

Tabela 13: Comparação das abordagens clássica e LLM no mesmo problema.

Aspecto	**Abordagem clássica**	**Abordagem LLM**
Entrada	Informações estruturadas, como tabelas de tarefas e restrições	Texto livre, que pode ser convertido em estruturas por meio da interpretação do modelo
Interpretação dos objetivos	Definida durante a modelagem do problema	Realizada pelo modelo a partir de cada solicitação
Respeito à reunião das 16h	Pode ser garantido quando a restrição é aplicada pelo algoritmo	Pode ser interpretado corretamente, mas precisa de verificação para oferecer garantia
Maximização da utilidade	Utiliza uma função de utilidade explícita	Depende da avaliação gerada pelo modelo, sem garantia formal de otimização
Justificativas	Podem ser relacionadas diretamente às restrições e aos critérios de utilidade	São apresentadas em linguagem natural, mas precisam corresponder às decisões efetivamente tomadas
Interação com ferramentas	Implementada diretamente no programa do agente	Pode ocorrer por meio de *tool use* e chamadas de funções
Mudança de política	Exige atualizar as regras ou restrições do modelo	Pode ser informada em linguagem natural, mas o plano precisa ser reavaliado

No exemplo, a abordagem clássica oferece maior controle sobre as restrições, pois elas fazem parte da própria representação do problema. Já o LLM facilita a interação com o professor e a adaptação a novas solicitações, mas precisa de mecanismos adicionais para garantir que o planejamento seja válido.

5.7 Quando o LLM oferece vantagens e o que ainda depende de mecanismos explícitos

5.7.1 Situações em que o agente LLM tende a ser vantajoso

1. **Interpretação de solicitações em linguagem natural:** o professor pode descrever suas atividades em texto corrido, sem precisar preencher previamente uma

estrutura rígida. O modelo consegue extrair as informações necessárias e organizá-las para o planejamento.

2. **Diálogo e negociação:** quando existe alguma informação ausente ou uma decisão que depende da preferência do usuário, o agente pode fazer perguntas e apresentar alternativas. No exemplo, poderia perguntar se a correção dos trabalhos pode ser dividida em dois períodos.
3. **Integração com diferentes ferramentas:** o modelo pode interagir com calendário, e-mail, ambiente virtual de aprendizagem e outros sistemas, reunindo informações que seriam consultadas separadamente.
4. **Adaptação a mudanças:** novas solicitações podem ser incorporadas durante a conversa. Se o professor informar que precisa conversar com a coordenação por 15 minutos após a reunião, o agente pode considerar essa alteração e propor um novo planejamento.
5. **Comunicação dos resultados:** além de elaborar o plano, o LLM consegue explicar as decisões, resumir as atividades realizadas e produzir mensagens ou relatórios para o usuário.

5.7.2 Capacidades que ainda dependem de raciocínio, planejamento e verificação explícitos

1. **Cumprimento de restrições obrigatórias:** horários fixos, durações e ausência de sobreposição precisam ser verificados por mecanismos confiáveis. Não basta que o modelo reconheça essas condições no texto.
2. **Otimização da utilidade:** quando o objetivo é maximizar uma função de utilidade definida, é necessário utilizar critérios explícitos para comparar os planos e identificar qual apresenta o melhor resultado.
3. **Consistência e reprodutibilidade:** em sistemas institucionais, é importante que as mesmas informações e restrições produzam resultados consistentes, que possam ser analisados posteriormente.
4. **Segurança na execução de ferramentas:** antes de criar ou alterar eventos, o sistema precisa verificar se a operação é válida e se não existem conflitos com a agenda real.
5. **Planejamento de problemas maiores:** quando há muitas atividades, restrições e combinações possíveis, algoritmos de busca e técnicas como CSP oferecem mecanismos mais adequados para explorar e validar as alternativas.
6. **Justificativa das decisões:** as explicações precisam estar relacionadas a critérios verificáveis. No exemplo, dizer que B foi parcialmente realizada porque não havia um intervalo contínuo de 120 minutos disponível é uma justificativa mais consistente do que simplesmente afirmar que a tarefa foi menos importante.

A comparação mostra que os agentes clássicos e os agentes baseados em LLM apresentam características diferentes. O Capítulo 2 do AIMA fornece os fundamentos para estruturar um agente racional, definindo como ele percebe o ambiente, escolhe ações e avalia seu desempenho. Já os LLMs ampliam as possibilidades de interação, principalmente pela capacidade de interpretar linguagem natural e lidar com solicitações

variadas.

No problema apresentado, o LLM facilita a comunicação com o professor e a elaboração inicial do planejamento. Entretanto, garantir que a reunião ocorra no horário correto, que as atividades não se sobreponham e que as durações sejam respeitadas exige mecanismos de verificação mais precisos.

Por isso, a combinação das duas abordagens apresenta uma solução mais adequada: o LLM pode interpretar as solicitações, interagir com o usuário e sugerir planos, enquanto algoritmos de planejamento e verificadores de restrições ficam responsáveis por avaliar a viabilidade das decisões antes de executá-las.

Referências

[1] RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. *Inteligência Artificial: uma abordagem moderna*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier / Campus, 2013.

[2] CARVALHO, André C. P. L. F. et al. *Inteligência Artificial: Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina*. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

[3] LUGER, George F. *Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving*. 6. ed. Boston: Pearson, 2009.

[4] TENÓRIO, Antônio Rodrigo L. A.; GOMES, Bruno B. F. *Lista de Exercícios 1: Inteligência Artificial*. Notebook `Lista_IA.ipynb`, UFAL, 2026.

[5] WEIZENBAUM, Joseph. ELIZA: a computer program for the study of natural language communication between man and machine. *Communications of the ACM*, v. 9, n. 1, p. 36–45, 1966.

[6] COLBY, Kenneth M.; WEBER, Sylvia; HILF, Franklin D. Artificial paranoia. *Artificial Intelligence*, v. 2, n. 1, p. 1–25, 1971/1972.

[7] WALLACE, Richard S. The anatomy of A.L.I.C.E. In: EPSTEIN, R.; ROBERTS, G.; BEBER, G. (eds.). *Parsing the Turing Test*. Dordrecht: Springer, 2009. p. 181–210.

[8] IBM Technology. *What is LLM Inference? How AI Models Generate Response*. YouTube, 2025. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=615-yWyS1n0. Acesso em: 6 nov. 2026.