DESENVOLVIMENTO WEB

Prof Alann Perini

Página 4 – site.js

Crie uma página chamada site.js

Esta página contém os elementos para validações do campos do formulário em geral.



```
function validaFaleConosco() {
        var nome=document.frmfaleconosco.txtnome.value;
        var expRegnome= new RegExp("^[A-zÀ-ü]{3,}([ ]{1}[A-zÀ-ü]{2,})+$");
         if(!expRegnome.test(nome)){
            alert("Preencha o Campo Nome completo!!!");
            document.frmfaleconosco.txtnome.focus();
            return false;
        }
        var fone = document.frmfaleconosco.txtfone.value;
        var expRegfone= new RegExp("^[(]{1}[1-9]{2}[)]{1}[0-9]{4,5}[-]{1}[0-9]{4}$");
         if(!expRegfone.test(fone)){
        alert("Preencha o Campo Telefone ou formato inválido !!!");
        document.frmfaleconosco.txtfone.focus();
        return false;
17
    }
        var email = document.frmfaleconosco.txemail.value;
        var expRegemail= new RegExp("/[^@-.w]|^[_@.-]|[._-]{2}|[@.]{2}|(@)[^@]*1/");
        if(!expRegemail.test(email)){
alert("Preencha o Campo Email ou formato inválido !!!");
        document.frmfaleconosco.txtemail.focus();
        return false;
    }
        }
```

```
function verificaMotivo(motivo) {

// Capturamos a estrutura da div curjo ID é opcaoProduto na variável elemento
var elemento = document.getElementById("opcaoProduto");

// Se o valor da variável motivo for "PR"

if(motivo=="PR"){
    //Criamos um elemento (tag) <select> e guardamos na variável homônima
    var select = document.createElement("select");
    // Setamos nesse novo select o atributo 'name' com o valor 'selproduto'
select.setAttribute("name", "selproduto");

// Conteúdo atual da variável select:
    //<select name = "selproduto"></select>

//Criamos um elemento (tag) <option> e guardamos na variável homônima
    var option = document.createElement("option");

// Setamos nesse novo select o atributo 'value' com o valor vazio
option.setAttribute("value", " ");

// criamos um nó de texto "Escolha" e gravamos na variável 'texto'
var texto = document.createTextNode("Escolha")
    //Colocamos o nó de texto criado como "filho" da tag option criada
option.appendChild(texto);
// Conteúdo atual da variável option:
//coption value=" ">Escolha 
//Colocamos o option criado como "filho" da Tag select criada
```

```
select.appendChild(option);
// Conteúdo atual da variável select:
//cselect name "selproduto">coption value=" ">Escolha
// option = document.createElement("option");
option.setAttribute("value", "AR");

var texto = document.createTextNode("Ar Condicionado")
option.appendChild(texto);
select.appendChild(option);

var option = document.createElement("option");
option.setAttribute("value", "AQ");

var texto = document.createTextNode("Aquecedor")
option.appendChild(texto);
select.appendChild(option);

elemento.appendChild(option);

elemento.appendChild(select);

}else{
if(elemento.firstChild)
elemento.removeChild(elemento.firstChild)
}
```