

Atividade - Zabbix

Objetivo: Colocar em prática o que vimos nas aulas de Zabbix: criação de templates, itens e triggers.

Critérios avaliativos:

- Realização correta das atividades pedidas;
- Entrega e organização do arquivo com os prints e respostas;
- Realização por conta própria das atividades, **sem o uso de IA**;
- Comportamento durante a aula
- **Peso 10.**

Ambiente:

- Vamos usar nossa máquina Linux com o servidor Zabbix instalado para a realização das atividades. Os templates e trigger vão ser atribuídos à máquina Zabbix Server.
- Os prints e respostas das atividades devem ser colocados dentro de um arquivo do Word e enviados pelo portal em formato PDF.

Cenário

Você é o novo gerente de redes de uma nova empresa, e precisa configurar um servidor Zabbix em Linux para realizar o monitoramento dos computadores da empresa. Mas, por enquanto, você vai adicionar os templates apenas na sua máquina **Zabbix Server**, para testá-los depois.

1 - Crie **dois templates**. Um deles vai ser responsável por métricas de **processo, memória e disco**, e o outro responsável por métricas de **rede e sistema**. O nome deles fica a seu critério.

[Coloque no arquivo um print dos dois templates criados]

2 - No template de **processo, memória e disco**, crie os seguintes itens. O nome deles fica a seu critério, e o Intervalo também. Em Unidades, não é preciso definir nada.

Categoria	Métrica	Chave
Memória	Uso da memória RAM	vm.memory.size[pused]
Disco	Espaço de disco usado	vfs.fs.size[/,pused]
Processo	Numero de processos ativos	proc.num[]

[Coloque no arquivo um print das configurações dos itens, e da lista de itens dentro do template]

3 - Para esses itens, dentro deste template, crie os seguintes Triggers:

- Memória RAM acima de 80% de uso.
- Espaço de disco com uso maior de 85%.
- Numero de processos maior que 75.

Nome e severidade ficam a seu critério.

[Coloque no arquivo um print das configurações dos triggers, e da lista deles dentro do template]

4 - No template de **rede e sistema**, crie os seguintes itens. O nome deles fica a seu critério, e o Intervalo também. Em Unidades, não é preciso definir nada.

Categoria	Métrica	Chave
Rede	Pacotes com erro	net.if.errors[ens33]
Sistema	Tempo de atividade (uptime)	system.uptime
Sistema	Temperatura da CPU	sensors.temp[CPU]

[Coloque no arquivo um print das configurações dos itens, e da lista de itens dentro do template]

5 - Para esses itens, dentro deste template, crie os seguintes Triggers:

- Mais de zero pacotes com erro.
- Tempo de atividade menor que 300 segundos.
- Temperatura acima de 75°C.

Nome e severidade ficam a seu critério.

[Coloque no arquivo um print das configurações dos triggers, e da lista deles dentro do template]

5 - Adicione os dois templates criados ao seu host **Zabbix Server**. Caso ele já tenha algum template, exclua os já existentes e deixe só os dois que você criou.

[Coloque no arquivo um print das configurações do host Zabbix Server]

Algumas perguntas

A) Dê um exemplo de uma situação onde seria útil monitorar o uptime.

B) O que uma trigger representa no monitoramento de um aparelho?

Resposta: A) Quando o sistema estiver com o uptime menor que 300 segundos, o sistema estará com o status de "Não está respondendo".

- C)** Como o template facilita a configuração de um host para monitoramento?
- D)** Explique o que significa `system.cpu.load[all,avg1]`.
- E)** O que é um Item e qual sua função?