

TRABALHO DE S.O

Bruno Otávio da Silveira

```
administradores:x:1017:messi
colaboradores:x:1018:neymar
bruno@bruno-vmwarevirtualplatform:~/empresa$ 
bruno@bruno-vmwarevirtualplatform:~/empresa$ ls -l
total 20
drwxrwx--- 2 bruno administradores 4096 out 21 16:27 adm
drwxrw--- 2 bruno colaboradores 4096 out 21 16:27 colab
drwxr----- 2 bruno administradores 4096 out 21 16:27 financeiro
dr--r--r-- 2 bruno bruno 4096 out 21 16:28 log
drw-rw-rw- 2 bruno bruno 4096 out 21 16:28 publico
bruno@bruno-vmwarevirtualplatform:~/empresa$ 

[Unit]
Description=Script python rodando no boot eh isso ai
After=network.target

[Service]
ExecStart=/home/bruno/empresa/servicos.py
WorkingDirectory=/home/bruno/empresa
Restart=always
StandardOutput=journal
StandardError=journal

[Install]
WantedBy=multi-user.target

meuscript.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
Started meuscript.service - Script python rodando no boot eh isso ai.
9957]: Serviço Python de registro de inicialização executado com sucesso.
meuscript.service: Deactivated successfully.
meuscript.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
```

```
[Unit]
Description=Script python rodando no boot eh isso ai
After=network.target
```

```
[Service]
ExecStart=/home/bruno/empresa/servicos.py
WorkingDirectory=/home/bruno/empresa
Restart=always
StandardOutput=journal
StandardError=journal
```

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
#!/usr/bin/env python3
import time
from datetime import datetime
import os

# Caminho do arquivo de log
LOG_PATH = "/home/bruno/empresa/log/inicio_sistema.log"

# Garante que o arquivo exista
if not os.path.exists(LOG_PATH):
    with open(LOG_PATH, "w") as f:
        f.write("=== Registro de Inicializações do Sistema ===\n")

# Escreve data e hora da inicialização
with open(LOG_PATH, "a") as f:
    hora = datetime.now().strftime("%d/%m/%Y %H:%M:%S")
    f.write(f"Sistema iniciado em {hora}\n")

time.sleep(1)
print("Serviço Python de registro de inicialização executado com sucesso.")
```

1) O primeiro número é referente ao dono. Em 654, 6 dita as permissões do dono. O segundo número é referente ao grupo. Em 654, 5 dita as permissões do grupo. O terceiro número é referente a outros usuários. Em 654, 4 dita as permissões de outros

2) Para ter segurança, monitoramento e garantir o desempenho da máquina.

3) O Systemd gerencia processos, mas para gerenciar processos ele deve pegar as informações de o que e como gerenciar de algum lugar. Essas informações estão em arquivos chamados de units, que descreve como as coisas vão ser gerenciadas. Units são basicamente as instruções para o Systemd, e os processos são os resultados. Existem vários tipos de units, e services são um desses tipos

4) journalctl -u meuscript.service -e