

Pesquisa HTML

Bruno Mendes Abreu - TTDES 2024/1 M3

1- <a>

Cria um link que permite navegar para outra página, arquivo ou seção do próprio site.

- href: Fonte/link (Ex: <https://https://typethealphabet.app/>)
- target: Define onde o link será aberto (Ex: `_blank`)
- title: Texto exibido ao passar o mouse

2- <body>

Contém todo o conteúdo visível da página, como textos, imagens, tabelas e formulários.

- id: Identificador único
- class: Classe para estilização
- style: Estilo aplicado através de CSS

3- <button>

Cria um botão interativo para executar ações ou enviar formulários.

- type: Tipo do botão (button, submit, reset)
- name: Nome do botão para referência
- disabled: Desativa a interação com o botão

4- <div>

Elemento de bloco utilizado para agrupar conteúdos e organizar o layout.

- id
- class
- style

5- <footer>

Representa a parte inferior de uma página ou seção, com créditos ou links extras.

- id
- class

- style

6- <form>

Cria uma área para inserção e envio de dados pelo usuário.

- action: URL que receberá os dados enviados
- method: Forma de envio (get ou post)
- autocomplete: Ativa ou desativa o preenchimento automático

7- <h1> até <h6>

Representam títulos e subtítulos, organizando a hierarquia da página.

- id
- class
- style

8- <head>

Contém metadados, links para CSS, scripts e configurações não visíveis.

- id
- class
- profile

9- <header>

Representa a parte superior (topo) de uma página ou de um bloco de conteúdo.

- id
- class
- style

10- <hr>

Insere uma linha que separa visualmente blocos de conteúdo.

- id
- class
- style

11- <html>

É o elemento pai que envolve todo o conteúdo do documento HTML.

- lang: Define o idioma da página (Ex: lang="pt-BR")
- id
- class

**12- **

Permite exibir arquivos de imagem na página.

- src: Fonte ou URL da imagem
- alt: Texto alternativo para acessibilidade
- height/width: Definem a altura e largura da imagem

13- <input>

Cria campos onde o usuário insere informações (texto, senha, etc)

- type: Tipo do campo (text, password, email, etc)
- name: Nome do campo para identificação
- placeholder: Texto de orientação dentro do campo

14- <p>

Define um bloco de texto estruturado.

- id
- class
- style

15- <section>

Delimita uma parte específica e relacionada do conteúdo no documento.

- id
- class
- style

16- <audio>

Permite a reprodução de arquivos de som diretamente na página.

- src: Fonte do arquivo de áudio
- controls: Exibe os botões de play, pause e volume
- autoplay: Inicia o áudio automaticamente

17- <video>

Utilizada para reproduzir arquivos de vídeo e filmes na página.

- src: Caminho do arquivo de vídeo
- poster: Imagem exibida antes do vídeo carregar ou dar play
- controls

18- <iframe>

Permite incorporar outra página HTML ou conteúdo externo (como um vídeo do YouTube) dentro da página atual.

- src
- width
- height

19- <table>

Cria uma estrutura de grade para organizar dados em colunas e linhas.

- border: Define a espessura da borda (pouco usado hoje em dia).
- id
- style

20- <tbody>

Agrupar o conteúdo principal com os dados da tabela, separando-os do topo e do rodapé.

- id
- class
- style

21- <td>

Define uma unidade padrão de dados dentro de uma linha da tabela.

- colspan: Faz a célula ocupar várias colunas.
- rowspan: Faz a célula ocupar várias linhas.
- headers: Associa a célula a um cabeçalho específico.

22- <textarea>

Cria um campo de entrada onde o usuário pode escrever textos longos, como comentários ou mensagens.

- rows: Define a quantidade de linhas visíveis.
- cols: Define a largura em caracteres.
- placeholder: Dica que aparece dentro da caixa antes de digitar.

23- <tfoot>

Agrupar o conteúdo que fica na base da tabela, geralmente usado para somatórios ou notas fiscais.

- id
- class
- style

24- <th>

Define uma célula de título para uma coluna ou linha, geralmente exibindo o texto em negrito.

- scope: Indica se o título é de uma coluna (col) ou linha (row)
- colspan
- rowspan

25- <thead>

Agrupar os títulos das colunas que aparecem na parte superior da estrutura.

- id
- class
- style

26- <tr>

Funciona como um container que agrupa um conjunto de células (<td> ou <th>) horizontalmente.

- id
- class
- style

27- <!-->

Define um comentário/anotação que não afeta o código.

Fontes

MANYSOFT. *Tags para HTML5*. 2019. Disponível em: https://manysoft.com.br/wp-content/uploads/2019/04/Tags_para_HTML5.pdf. Acesso em: 23 fev. 2026.

HOMEHOST. *Tags HTML – Tutoriais*. Disponível em: <https://www.homehost.com.br/blog/tutoriais/tags-html/>. Acesso em: 23 fev. 2026.