

Residência Técnica em Sistemas de Informação

Guia de Estilo de Interface e Matriz de Customização da Plataforma

SQUAD 04

Versão	Data	Autor
1.0	11/06/2026	MATHEUS PAMPLONA OLIVEIRA

1. Visão Geral do Sistema e Objetivos de Interface	2
2. Paleta de Cores e Tematização Dinâmica	3
3. Tipografia e Escala de Fontes	7
4. Especificações de Componentes Modulares	7
5. Iconografia e Recursos Visuais	8
6. Modelo de Aplicação e Injeção de Variáveis	9

Aviso Importante (SaaS / White Label): Este documento é uma especificação estritamente visual e de engenharia de interface (UI/UX), isento de regras ou fluxos de negócio particulares. Por se tratar de um produto estruturado sob o modelo White Label, todos os tokens de cor, famílias tipográficas, arredondamentos (border-radius) e geometrias de componentes são inteiramente dinâmicos, customizáveis e modificáveis via painel administrativo ou variáveis de ambiente, adaptando-se perfeitamente à identidade de qualquer organização licenciada.

1. Visão Geral do Sistema e Objetivos de Interface

A interface do eFCaaS foi concebida para servir como o ecossistema operacional central de equipes de jornalismo investigativo, análise editorial e verificação de dados. O design prioriza o desempenho cognitivo do usuário através de três pilares de UX:

Diretriz de UX	Descrição Operacional
Neutralidade e Credibilidade	Layout minimalista e limpo, garantindo que o foco absoluto esteja na leitura e validação do conteúdo sem interferências estéticas desnecessárias.
Alta Densidade Construtiva	Otimização do espaço de tela utilizando malhas modulares (bento-grids), painéis expansíveis e interações dinâmicas de arrastar e soltar (drag-and-drop).

Feedback Imediato e Escaneabilidade	Uso preciso de classificações visuais e cromáticas para identificação de status operacionais e severidade de desinformação processada por inteligência artificial.
-------------------------------------	--

2. Paleta de Cores e Tematização Dinâmica

O sistema adota uma arquitetura de cores completamente customizável, injetada dinamicamente via objeto de configuração do estado da aplicação (themeConfig) ou fallback centralizado no arquivo de declaração de tokens (constants.ts). Os valores abaixo representam a paleta padrão de fábrica (Default Theme), servindo de base para as substituições de marca.

A. Cores Principais do Painel (Default Palette)

Token Semântico	Hex Padrão	Equivalente Tailwind	Propósito em Interface	Visualização da Cor
Background	#f8fafc	slate-50	Fundo geral do dashboard; reduz fadiga ocular em desktops.	COR
Text Principal	#0f172a	slate-900	Contraste máximo para leitura de corpos de texto e dados.	COR
Primary / Accent	#2563eb	blue-600	Ações primárias, links ativos, estados de foco e botões de destaque.	COR
Border Geral	#e2e8f0	slate-200	Linhas divisórias finas e contornos de painéis estruturais.	COR

B. Cores do Menu Lateral (Sidebar)

Token Semântico	Hex Padrão	Equivalente Tailwind	Propósito em Interface	Visualização da Cor
Sidebar BG	#ffffff	white	Fundo limpo e isolado para navegação primária estrutural.	COR
Sidebar Text	#64748b	slate-500	Rótulos de rotas inativas ou agrupamentos secundários.	COR
Sidebar Active BG	#eff6ff	blue-50	Destaque de fundo para a rota atualmente selecionada.	COR
Sidebar Active Text	#2563eb	blue-600	Cor do texto e ícone da rota em estado ativo.	COR
Sidebar Border	#e2e8f0	slate-200	Separação sutil entre o menu de navegação e o bloco central.	COR

C. Cores de Status e Feedback Semântico

Canal Semântico	Hex Padrão	Equivalente Tailwind	Aplicações Visuais	Visualização da Cor
Success	#22c55e	green-500	Sucesso de upload, conclusões ideais e fluxos validados.	COR

Warning	#f59e0b	amber-500	Processos em execução, atenção média e alertas preventivos.	COR
Error	#ef4444	red-500	Falhas críticas, ações destrutivas ou alta prioridade de risco.	COR
Info	#3b82f6	blue-500	Notas explicativas do sistema e informativos de rotina.	COR

D. Etiquetas de Classificação (Fact-Checking Labels)

Etiqueta Semântica	Hex Padrão	Equivalente Tailwind	Significado / Severidade Editorial	Visualização da Cor
Verdadeiro	#22c55e	green-500	Conteúdo verificado e totalmente condizente com os fatos reais.	COR
Falso	#ef4444	red-500	Informação fabricada ou mentirosa; alto nível de risco/alerta.	COR
Distorcido	#f97316	orange-500	Dados ou declarações reais tirados de contexto para alterar o sentido.	COR
Falta Contexto	#3b82f6	blue-500	A afirmação carece de informações adicionais fundamentais para a análise.	COR

Exagerado	#eab308	yellow-500	A base da notícia possui fundo real, mas extrapola métricas ou dados.	COR
Subestimado	#a855f7	purple-500	Fatos reais minimizados intencionalmente para reduzir seu impacto político/social.	COR

E. Blocos Construtivos de Fluxo (Workflow Blocks)

Fase do Fluxo	Hex Padrão	Equivalente Tailwind	Estado Construtivo / Kanban	Visualização da Cor
Pendente	#f1f5f9	slate-100	Aguardando triagem inicial ou distribuição para um checador de fatos.	COR
Em Progresso	#eff6ff	blue-50	Evidências e links sendo ativamente mapeados pela auditoria editorial.	COR
Retificação	#fff7ed	orange-50	Solicitação interna ou externa de correção nas informações prévias.	COR
Revisão Final	#f5f3ff	purple-50	Sob aprovação final do editor responsável antes da publicação.	COR
Concluído	#f0fdf4	green-50	Relatório de checagem fechado, arquivado e distribuído via API.	COR

Nota: As cores de tom pastel muito claro (paleta Tailwind 50) inseridas nesta tabela podem não ser exibidas corretamente se este arquivo for aberto diretamente através do Google Documentos (GoogleDocs), visto que a plataforma possui limitações na renderização visual dessas nuances específicas.

3. Tipografia e Escala de Fontes

A arquitetura de fontes do sistema opera por meio de mapeamentos do CSS Tailwind (@theme), permitindo a troca completa das famílias por meio de injeção de fontes alternativas (Google Fonts ou arquivos locais) sem quebrar o layout.

Escopo Prático	Classe Tailwind Equivalente	Tamanho Relativo	Família Padrão
Título Principal	text-4xl md:text-5xl font-black	~36px a 48px	Display (Outfit)
Título de Seção	text-2xl md:text-3xl font-bold	~24px a 30px	Display ou Sans
Subtítulos	text-lg md:text-xl font-semibold	~18px a 20px	Sans (Inter)
Texto Corrente	text-base font-normal leading-relaxed	~16px	Sans ou Serif
Metadados	text-xs font-medium tracking-tight	~12px	Sans ou Technical

4. Especificações de Componentes Modulares

Os componentes gráficos do eFCaaS são desacoplados de regras lógicas ou condicionais de negócios, atuando apenas como estruturas de apresentação mutáveis através de propriedades de estilo (props) e variáveis estruturais.

Categoria de Componente	Especificação Construtiva	Comportamento Visual White Label
Elementos de Ação (Botões)	Geometria baseada em rounded-xl ou rounded-2xl.	Utiliza a cor primária dinâmica como preenchimento de fundo, texto em alta legibilidade (#ffffff) e propriedades nativas de animação de clique (active:scale-95).
Campos de Captura (Inputs)	Containers de formulários limpos com fundo sólido ou translúcido.	Bordas finas estruturadas com o token geral de bordas. O estado de foco (focus) deve obrigatoriamente invocar um anel luminoso (glow ring).
Bloco de Conteúdo (Cards)	Módulos retangulares organizados baseados em cantos arredondados (rounded-2xl a rounded-3xl).	Contêm sombras extremamente suaves (shadow-sm) para criar camadas de profundidade sem poluir a interface visual de dados densos.
Menus de Navegação	Sidebar Estrutural Vertical adaptável com suporte a dois estados geométricos.	Largura expandida de 260px para exibição de rotas textuais por extenso; largura compacta de 80px exibindo unicamente ícones e balões informativos.

5. Iconografia e Recursos Visuais

O sistema adota estritamente a biblioteca vetorial lucide-react, padronizada sob as seguintes diretrizes gráficas:

Diretriz Visual	Especificação Técnica
Estilo Linear Construtivo (Outline)	Ícones puramente baseados em traços finos e contornos vetoriais com espessura padrão estabelecida em 2px, rejeitando preenchimentos pesados.
Escalabilidade Proporcional	Utilização fixa de tamanhos de 20px a 24px para menus principais e botões de controle de interface, reduzindo-se para 14px a 16px em etiquetas (badges).
Gerenciamento de Avatares	Visando manter o isolamento de marca, a interface recusa ilustrações comerciais de terceiros. Elementos de avatares automáticos de usuários utilizam formatos neutros baseados em SVG (ex: dicebear).

A. Como Utilizar estas Variáveis

No código do projeto, as variáveis descritas no tema podem ser aplicadas dinamicamente via Tailwind ou amarradas ao objeto dinâmico `themeConfig`:

// Exemplo de aplicação em Componentes customizados

```

<div
  className="p-6 rounded-3xl border transition-all duration-300"
  style={{
    backgroundColor: themeConfig.general.cardBackground,
    borderColor: themeConfig.general.border
  }}
>
  <span className="font-technical text-3xl font-bold" style={{ color:
themeConfig.general.accent }}>
    X%
  </span>
</div>

```

