

eFCaaS — Catálogo de API REST

Endpoints disponíveis na plataforma (Spring Boot 3.4)

Versão 2026.06 • 29 de junho de 2026

Base URL local (Docker): `http://localhost:8081/api/v1` • Local IDE: `http://localhost:8080/api/v1`. Autenticação padrão: Bearer JWT no header Authorization. Ingestão externa: header X-Ingest-API-Key.

Autenticação & Perfil

Base: `/api/v1` • Auth: Público (login) / Bearer JWT

Método	Endpoint	Permissão	Descrição
POST	<code>/auth/login</code>	Público	Autentica usuário; retorna JWT + perfil com permissões. Aceita tenantSlug opcional.
GET	<code>/me</code>	Bearer	Retorna dados do usuário autenticado.
PATCH	<code>/me</code>	Bearer	Atualiza nome, bio e foto do perfil.
PATCH	<code>/me/email</code>	Bearer	Altera e-mail do usuário logado.
PATCH	<code>/me/senha</code>	Bearer	Altera senha (requer senha atual).

Cadastro Público & Ativação

Base: `/api/v1/public` • Auth: Público

Método	Endpoint	Permissão	Descrição
POST	<code>/solicitacoes-cadastro</code>	Público	Envia solicitação de cadastro de nova agência (multipart com documentos).
GET	<code>/tenants/{slug}/exists</code>	Público	Verifica se slug de tenant já está em uso.
POST	<code>/ativacao</code>	Público	Ativa conta com token recebido por e-mail e define senha inicial.

Platform Admin (cross-tenant)

Base: `/api/v1/platform` • Auth: Bearer + permissões platform

Método	Endpoint	Permissão	Descrição
GET	<code>/solicitacoes</code>	Platform	Lista solicitações de cadastro de agências.
GET	<code>/solicitacoes/{id}</code>	Platform	Detalhe de uma solicitação com documentos.
POST	<code>/solicitacoes/{id}/aprovar</code>	Platform	Aprova cadastro, provisiona tenant e envia e-mail de ativação.
POST	<code>/solicitacoes/{id}/reprovar</code>	Platform	Reprova solicitação com motivo.
GET	<code>/tenants</code>	Platform	Lista tenants ativos da plataforma.
GET	<code>/tenants/{tenantId}/usuarios</code>	Platform	Lista usuários de um tenant (visão administrador da plataforma).

Usuários & Configuração da Agência

Base: /api/v1 • Auth: Bearer JWT

Método	Endpoint	Permissão	Descrição
GET	/usuarios	admin_users	Lista usuários ativos do tenant.
POST	/usuarios	admin_users	Cadastra novo usuário na agência.
GET	/configuracao/agencia	admin_settings	Obtém branding, tema e flags de módulos IA.
PUT	/configuracao/agencia	admin_settings	Salva configuração da agência (onboarding, tema, módulos).

Etiquetas

Base: /api/v1/etiquetas • Auth: Bearer JWT

Método	Endpoint	Permissão	Descrição
GET	/	Bearer	Lista etiquetas de veredicto da agência.
POST	/	admin_settings	Cria nova etiqueta (nome, cor, descrição).
DELETE	/{{id}}	admin_settings	Remove etiqueta da agência.

Conteúdos Suspeitos (fluxo principal)

Base: /api/v1/conteudos • Auth: Bearer JWT

Método	Endpoint	Permissão	Descrição
GET	/	Bearer	Lista conteúdos com filtros: status, prioridade, checadorId.
POST	/	create_news	Cadastra novo conteúdo suspeito para triagem.
GET	/{{id}}	Bearer	Detalhe completo: checagem, IA, evidências, investigação.
PUT	/{{id}}	Bearer	Edita título, alegação, link, descrição e prioridade.
PATCH	/{{id}}/status	manage_triage	Atualiza status do conteúdo na fila.
POST	/{{id}}/atribuir	assign_tasks	Atribui checador(es) com briefing.
POST	/{{id}}/assumir	perform_analysis	Auto-atribuição pelo checador logado.
DELETE	/{{id}}/participantes/{{checadorId}}	assign_tasks	Remove participante da checagem.
POST	/{{id}}/revisao/aprovar	review_and_approve	Aprova parecer e conclui checagem.
POST	/{{id}}/revisao/rejeitar	review_and_approve	Rejeita parecer com justificativa.
POST	/{{id}}/reabrir	review_and_approve	Reabre conteúdo concluído para retificação.
POST	/{{id}}/habilitar-edicao	perform_analysis	Permite editar checagem concluída.
POST	/{{id}}/ia/analisar	Bearer	Dispara análise Guaia assíncrona para o conteúdo.
DELETE	/{{id}}	manage_triage	Exclui conteúdo não concluído.
GET	/{{id}}/anexos	Bearer	Lista anexos de mídia do conteúdo.
POST	/{{id}}/anexos/upload	Bearer	Upload de anexo para MinIO (multipart).
GET	/{{id}}/anexos/{{anexoId}}/download	Bearer	Download de anexo via token temporário.
DELETE	/{{id}}/anexos/{{anexoId}}	Bearer	Remove anexo do conteúdo.

Checagem (investigação, parecer, evidências)

Base: /api/v1/chechagens • Auth: Bearer JWT

Método	Endpoint	Permissão	Descrição
POST	/[id]/iniciar	perform_analysis	Inicia análise formal da checagem.
GET	/[id]	Bearer	Detalhe completo da checagem.
PUT	/[id]/investigacao	perform_analysis	Salva investigação: metodologia, perguntas, respostas, fontes, autor.
GET	/[id]/parecer	Bearer	Obtém texto do parecer.
PATCH	/[id]/parecer	perform_analysis	Salva rascunho do parecer (markdown/HTML).
POST	/[id]/parecer/finalizar	perform_analysis	Finaliza parecer com etiqueta; encaminha para revisão.
GET	/[id]/evidencias	Bearer	Lista evidências coletadas.
POST	/[id]/evidencias	perform_analysis	Adiciona evidência por link externo.
POST	/[id]/evidencias/upload	perform_analysis	Upload de arquivo de evidência (MinIO).
GET	/[id]/evidencias/{evld}/download	Bearer	Download de evidência via token.
DELETE	/[id]/evidencias/{evld}	perform_analysis	Remove evidência.
GET	/[id]/auditoria	view_audit_logs	Histórico de ações da checagem.

Acervo Editorial

Base: /api/v1 • Auth: Bearer JWT

Método	Endpoint	Permissão	Descrição
GET	/relatorios-publicacao	view_archive	Lista matérias do acervo editorial.
GET	/conteudos/{conteudold}/relatorio-publicacao	view_editor	Obtém relatório editorial vinculado ao conteúdo.
PUT	/conteudos/{conteudold}/relatorio-publicacao	view_editor	Salva/atualiza matéria editorial (título, corpo, comentários).
PATCH	/relatorios-publicacao/[id]/status	publish_article	Atualiza status de publicação (draft, review, published).
DELETE	/relatorios-publicacao/[id]	view_archive	Remove matéria do acervo.

Conteúdos Recebidos (curadoria)

Base: /api/v1/conteudos-recebidos • Auth: Bearer JWT

Método	Endpoint	Permissão	Descrição
GET	/	manage_received	Lista denúncias/conteúdos de canais externos.
GET	/[id]	manage_received	Detalhe de conteúdo recebido com mídias.
POST	/[id]/encaminhar	manage_received	Encaminha para fila de triagem (cria conteudo_suspeito).
DELETE	/[id]	manage_received	Arquiva/exclui conteúdo recebido.

Ingestão Externa (API Key)

Base: /api/v1/ingest • Auth: Header X-Ingest-API-Key

Método	Endpoint	Permissão	Descrição
POST	/conteudos-recebidos	Ingest Key	Recebe conteúdo de bots, webhooks e coletores externos.
POST	/midias/upload	Ingest Key	Upload de imagem/vídeo associado à ingestão.
GET	/midias/download	Token	Download público de mídia via token retornado no upload.

Webhooks Omnicanal

Base: /api/v1/webhooks • Auth: Assinatura / verify token

Método	Endpoint	Permissão	Descrição
GET	/whatsapp	Meta verify	Verificação do webhook WhatsApp Business.
POST	/whatsapp	Meta	Recebe mensagens e mídias do WhatsApp.
POST	/telegram	Telegram	Recebe updates do bot Telegram.

YouTube / Denodare

Base: /api/v1/youtube • Auth: Bearer + manage_triage

Método	Endpoint	Permissão	Descrição
GET	/buscar	manage_triage	Busca vídeos no YouTube por palavra-chave (API Denodare). Params: query, limit, startDate, endDate.

Notificações

Base: /api/v1/notificacoes • Auth: Bearer JWT

Método	Endpoint	Permissão	Descrição
GET	/	Bearer	Lista notificações do usuário (ex.: IA concluída).
PATCH	/{{id}}/lida	Bearer	Marca notificação como lida.

Infraestrutura (Spring Boot Actuator)

Base: /actuator • Auth: Público / restrito por perfil

Método	Endpoint	Permissão	Descrição
GET	/health	Público	Health check da API (Docker, Railway).
GET	/info	Opcional	Informações da aplicação.

Documentação Interativa

Base: / • Auth: Público (dev)

Método	Endpoint	Permissão	Descrição
GET	/swagger-ui.html	Público	Swagger UI — documentação OpenAPI interativa.
GET	/v3/api-docs	Público	Especificação OpenAPI JSON.