



Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

Examen - NextJS con Sockets

Docente: Ing. Pablo Morandi

Ayudante: Matías Marchesi

Curso: 5to año - Informática

Duración: 2 horas cátedra (80 min)

Fecha: Diciembre 2025

EXAMEN RECUPERATORIO - PERÍODO DICIEMBRE

Leer con atención antes de empezar el examen:

Material permitido: Apuntes de clase, documentación oficial, búsquedas en Google SIN IA. El uso de la IA implica que **el examen sea anulado automáticamente** sin excepción y con nota 1(unos).

Formato de entrega: Subir carpeta completa del proyecto en un archivo .RAR y con el formato "5x_DAI_APELLIDO" a Google Classroom.

POR FAVOR, respetar el formato de entrega.

IMPORTANTE: la carpeta **/node_modules** y la carpeta **./next** **NO DEBEN SER ENTREGADAS**. De ser así, **se restará 1 (uno) punto** de la nota final del examen sin excepción.

Sistema de Parking/Estacionamiento en Tiempo Real

Desarrollar una aplicación de gestión de estacionamiento donde múltiples empleados registran entrada y salida de vehículos en tiempo real usando **Socket.IO**, **Router** para navegación, **Conditional Rendering** para mostrar diferentes estados y **useState** y **useEffect** para manejo de datos.

Ejercicio 1: Página de Inicio con Router

Crear una página de inicio en `/inicio` que cumpla con los siguientes requisitos:

Requisitos

1. Formulario de ingreso:

- Input para el nombre del empleado (`empleado`) (mínimo 3 caracteres)
- Input para el ID de alumno (`alumnoId`). Este ID es el nro que a usted le corresponde de la lista del curso ordenada alfabéticamente.
- Botón "Acceder al Parking"

2. Validación y estados:

- Mostrar mensaje de error si el nombre tiene menos de 3 caracteres
- El mensaje de error debe mostrarse usando **Conditional Rendering**

3. Navegación con Router:

- Al hacer clic en "Acceder al Parking", redirigir a `/parking`
- Pasar `empleado` y `alumnoId` como query params
 - URL: `http://localhost:3000/parking?empleado=Juan&alumnoId=4`

Ejercicio 2: Creación de componentes

3a) Crear un componente `EspacioParking.js` que:

1. Reciba por props: `numero` (number), `tipo` (string), `estado` (string), `patente` (string o null)

2. Conditional Rendering:

- Si estado es "libre": mostrar "LIBRE"
- Si estado es "ocupado": mostrar "OCUPADO - Patente: {patente}"
- Si tipo es auto o moto: mostrar "Tipo: 🚗" para auto, "Tipo: 🏍️" para moto

3. Mostrar Espacio N°: {numero}

3b) Crear un componente `FormularioVehiculo.js` que:

- 1. Reciba por props: `onClickEntrada` (function), `onClickSalida` (function), `onChangePatente` (function), `onChangeSelectTipo` (function)

2. **El componente debe tener:**

- Sección "Registrar Entrada":
 - Input para patente
 - Select para tipo (auto/moto)
 - Botón "Registrar Entrada"
- Sección "Registrar Salida":
 - Input para patente
 - Botón "Registrar Salida"

Ejercicio 3: Página de Parking con Socket.IO - Frontend

Crear una página de parking en `/parking` que implemente comunicación en tiempo real.

Backend Provisto

Servidor: `http://10.1.5.137:4000`

Eventos Socket.IO

Eventos que ENVIÁS:

Evento	Datos
<code>join_parking</code>	<code>{ alumnoId }</code>
<code>registrar_entrada</code>	<code>{ empleado, patente, tipo }</code>
<code>registrar_salida</code>	<code>{ patente }</code>

Eventos que RECIBÍS:

Evento	Datos
<code>joined_OK_parking</code>	<code>{ room, parking }</code>
<code>parking_actualizado</code>	<code>{ parking }</code>
<code>error_parking</code>	<code>{ mensaje }</code>

```
// Datos que recibis:
{
  room: number,
  parking: {
    espacios: [
      {
        numero: number,
        tipo: "auto" | "moto",
        estado: "libre" | "ocupado",
        patente: string | null
      },
      ...
    ],
    totalEntradas: number,
    totalSalidas: number,
    espaciosLibres: number
  }
}
```

Requisitos Frontend

1. Conexión con Socket.IO

- Conectar a `http://10.1.5.137:4000`
- Obtener `empleado` y `alumnoId` desde query params

2. Unirse al parking

- Botón "Conectarse"
- Emitir `join_parking` con `{ alumnoId }`
- Escuchar `joined_OK_parking` y guardar espacios

3. Registrar entrada (Componente `FormularioVehiculo`)

- Input para patente (validar que no esté vacío)
- Select para tipo (auto/moto)
- Emitir `registrar_entrada` con `{ empleado, patente, tipo }`

4. Registrar salida (Componente `FormularioVehiculo`)

- Input para patente
- Emitir `registrar_salida` con `{ patente }`

5. Escuchar actualizaciones

- Evento `parking_actualizado`: Mostrar y actualizar la lista de espacios con el componente `EspacioParking`
- Evento `error_parking`: Mostrar alert con el error

6. Conditional Rendering

- Mostrar "Sala: {alumnoId}" cuando conectado
- Mostrar "Empleado: {empleado}"
- Mostrar "Espacios libres: X/10"
- Deshabilitar botones si no está conectado

Ejercicio 4: Completar el Backend - Socket.IO

Completar **líneas** relacionadas con Socket.IO. Crear un archivo `backend.js` y complete las siguientes porciones de código:

a. Emitir estado inicial al conectarse

En el evento `join_parking`, completa la línea para enviar el estado inicial **SOLO al cliente que se conectó**:

```
socket.on("join_parking", ({ alumnoId }) => {  
  const ROOM = Number(alumnoId);  
  socket.join(ROOM);  
  socket.data.room = ROOM;  
  
  // ... código de inicialización ...  
  
  // Emitir 'joined_OK_parking' SOLO a este socket  
  // Debe enviar: { room: ROOM, parking: parkingSalas[ROOM] }  
  // COMPLETAR CON EL EVENTO ACÁ ABAJO:  
  
});
```

b. Notificar actualización a toda la sala

En el evento `registrar_entrada`, completar la línea para notificar a **TODOS los clientes de la sala**:

```
socket.on("registrar_entrada", ({ empleado, patente, tipo }) => {  
  const ROOM = socket.data.room;  
  
  // ... validaciones y lógica ...  
  
  // Emitir 'parking_actualizado' a TODA LA SALA  
  // Debe enviar: { parking: parkingSalas[ROOM] }  
  // COMPLETAR CON EL EVENTO ACÁ ABAJO:  
  
});
```

c. Emitir error solo al cliente

En el evento `registrar_salida`, completa la línea para enviar un error **SOLO al empleado que intentó registrar la salida**:

```
socket.on("registrar_salida", ({ patente }) => {  
  const ROOM = socket.data.room;  
  
  // Buscar vehículo  
  const espacioOcupado = parking.espacios.find(  
    e => e.patente === patente  
  );  
  
  if (!espacioOcupado) {  
    // Emitir 'error_parking' SOLO a este socket  
    // Debe enviar: { mensaje: "Vehículo no encontrado" }  
    // COMPLETAR CON EL EVENTO ACÁ ABAJO:  
  
    return;  
  }  
  
  // ... resto del código ...  
});
```