



Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

Tema: Creación de componentes básicos en **NextJS**

Docente: Ing. Pablo Morandi

Ayudante: Matías Marchesi

Curso: 5to año

Especialidad: Informática

Redactado por: Ing. Pablo Morandi

Versión: v1.0

Índice

- [1. Introducción a Componentes](#)
- [2. Convenciones de Nomenclatura](#)
- [3. Creación de Rutas en NextJS](#)
- [4. Layouts en NextJS](#)
- [5. Creación de Componentes](#)
- [6. Uso de Componentes en Páginas](#)
- [7. Propiedades \(Props\) en Componentes](#)
- [8. Server-Side vs Client-Side Components](#)

1. Introducción a Componentes

Los componentes son **piezas reutilizables** de nuestra interfaz. En lugar de repetir código, creamos un componente y lo usamos en múltiples lugares.

¿Qué es un Componente?

Un componente es como un **molde** que podemos usar para crear elementos similares:

```
// En lugar de escribir esto en cada página:  
<h1 style={{color: 'blue', fontSize: '24px'}}>Mi Título</h1>  
  
// Creamos un componente y lo reutilizamos:  
<Title />
```

Regla Fundamental de React

TODO EN REACT (sea un componente, una página, o el contenido de un conditional rendering) **DEVUELVE SIEMPRE UNA SOLA ETIQUETA HTML**. Esta etiqueta puede contener múltiples elementos dentro, pero siempre debe haber un contenedor principal.


```
//  Correcto - Una sola etiqueta contenedora
function MiComponente() {
  return (
    <div>
      <h1>Título</h1>
      <p>Párrafo</p>
      <button>Botón</button>
    </div>
  );
}


//  Incorrecto - Múltiples etiquetas en el nivel superior
function MiComponente() {
  return (
    <h1>Título</h1>
    <p>Párrafo</p>
    <button>Botón</button>
  );
}
```

2. Convenciones de Nomenclatura

PascalCase para Componentes

Los componentes de React **SIEMPRE** se escriben en **PascalCase**:

```
//  Correcto
function Title() { }
function UserProfile() { }
function NavigationMenu() { }

//  Incorrecto
function title() { }
function userProfile() { }
function navigation_menu() { }
```

¿Por qué React Exige PascalCase?

Razón técnica: React diferencia entre **elementos HTML** y **componentes personalizados** por la primera letra:

```
// Minúscula = elemento HTML nativo
<div>Esto es un div HTML</div>
<button>Esto es un botón HTML</button>
<input type="text" />

// PascalCase = componente personalizado
<Title>Esto es nuestro componente Title</Title>
<UserCard>Esto es nuestro componente UserCard</UserCard>
```

Ventajas de los Componentes

Sin componentes (código repetido):

```
// En LoginPage
<button onClick={handleLogin} style={{...}}>Iniciar Sesión</button>

// En HomePage
<button onClick={handleLogout} style={{...}}>Cerrar Sesión</button>

// En ProfilePage
<button onClick={handleSave} style={{...}}>Guardar</button>
```

Con componentes (código reutilizable):

```
// En todas las páginas
<Button onClick={handleLogin}>Iniciar Sesión</Button>
<Button onClick={handleLogout}>Cerrar Sesión</Button>
<Button onClick={handleSave}>Guardar</Button>

// Si necesitamos cambiar el estilo, solo modificamos Button.js
```

3. Creación de Rutas en NextJS

NextJS maneja las rutas en base al **sistema de archivos** que tengamos en el proyecto, específicamente a través del nombre de las carpetas.

Crear una Nueva Ruta

Para crear una página nueva:

1. **Crear una carpeta** dentro de `src/app` con el nombre de la ruta deseada
2. **Crear un archivo** `page.js` dentro de esa carpeta

```
src/  
  app/  
    ranking/      ← Nueva ruta  
      page.js     ← Página que responde a /ranking
```

Ejemplo de Página

```
// src/app/ranking/page.js  
export default function RankingPage() {  
  return (  
    <div>  
      <h1>Página de Ranking</h1>  
      <p>Esta página responde a la ruta /ranking</p>  
    </div>  
  );  
}
```

4. Layouts en NextJS

Los layouts permiten crear **contenido compartido** entre páginas y subrutas. Son ideales para menús, headers, footers, etc.

Crear un Layout

Todos los layouts se llaman `layout.js` y reciben la propiedad `children`:

```
// src/app/ranking/Layout.js
export default function RankingLayout({ children }) {
  return (
    <div>
      <header>
        <h1>Header del Ranking</h1>
        <nav>
          <a href="/ranking/general">General</a>
          <a href="/ranking/mensual">Mensual</a>
        </nav>
      </header>

      <main>
        {children} {/* Aquí se renderiza page.js */}
      </main>

      <footer>
        <p>Footer del Ranking</p>
      </footer>
    </div>
  );
}
```

Alternativa con Props

También puedes recibir `children` a través del objeto `props`:

```
// src/app/ranking/Layout.js
export default function RankingLayout(props) {
  return (
    <div>
      <header>
        <h1>Header del Ranking</h1>
      </header>

      <main>
        {props.children}
      </main>
    </div>
  );
}
```

5. Creación de Componentes

Los componentes se crean en una carpeta `components` dentro de `src`.

Estructura de Carpetas

```
src/  
  components/  
    Button.js      ← Componente Button  
    Title.js       ← Componente Title  
  app/  
    page.js
```

Ejemplo: Componente Button Básico

```
// src/components/Button.js  
export default function Button() {  
  return (  
    <button>  
      Click me!  
    </button>  
  );  
}
```

Componente con Funcionalidad

```
// src/components/Button.js  
"use client" // ← Necesario para eventos  
  
export default function Button() {  
  const handleClick = () => {  
    console.log("¡Botón presionado!");  
  };  
  
  return (  
    <button onClick={handleClick}>  
      Presionar  
    </button>  
  );  
}
```

Nota sobre eventos: En React, los eventos se escriben en **camelCase** (onClick, onChange, onKeyUp, etc.), no como en HTML tradicional.

6. Uso de Componentes en Páginas

Importar y Usar Componentes

```
// src/app/ranking/page.js
import Button from '@components/Button';

export default function RankingPage() {
  return (
    <div>
      <h1>Página de Ranking</h1>
      <Button /> {/* ← Usar el componente */}
    </div>
  );
}
```

Tip: Visual Studio Code te ayudará a importar automáticamente los componentes cuando comiences a escribirlos.

7. Propiedades (Props) en Componentes

Las **props** permiten personalizar el comportamiento y contenido de los componentes.

Props para Funciones

```
// src/components/Button.js
"use client"

export default function Button(props) {
  return (
    <button onClick={props.onClick}>
      {props.children}
    </button>
  );
}
```

Usando el componente con props:

```
// src/app/ranking/page.js
import Button from '@components/Button';

export default function RankingPage() {
  const mostrarAlerta = () => {
    alert("¡Hola desde el primer botón!");
  };

  const mostrarConsola = () => {
    console.log("¡Hola desde el segundo botón!");
  };

  return (
    <div>
      <h1>Página de Ranking</h1>

      <Button onClick={mostrarAlerta}>
        Mostrar Alerta
      </Button>

      <Button onClick={mostrarConsola}>
        Mostrar en Consola
      </Button>
    </div>
  );
}
```

Props con Desestructuración

Una forma más limpia de trabajar con props:

```
// src/components/Button.js
"use client"

export default function Button({ onClick, children }) {
  return (
    <button onClick={onClick}>
      {children}
    </button>
  );
}
```


Props Personalizadas

Puedes crear tus propias props:

```
// src/components/Button.js
"use client"

export default function Button({ text, onClick }) {
  return (
    <button onClick={onClick}>
      {text}
    </button>
  );
}
```

Usando props personalizadas:

```
// Forma larga (con contenido)
<Button onClick={miFuncion}>Texto del botón</Button>

// Forma corta (con prop personalizada)
<Button text="Texto del botón" onClick={miFuncion} />
```

La Propiedad Children

children es una prop especial que **siempre existe** y contiene el contenido entre las etiquetas de apertura y cierre:

```
<Button>
  Este texto es {children}
</Button>

<Button>
  <span>Este elemento también es {children}</span>
</Button>
```

8. Server-Side vs Client-Side Components


Renderizado por Defecto

Por defecto, NextJS renderiza los componentes en el **servidor** (Server-Side Rendering).

¿Cuándo usar "use client"?

Necesitas agregar `"use client"` al inicio del archivo cuando:

- El componente tiene **eventos** (onClick, onChange, etc.)
- Usa **hooks** de React (useState, useEffect, etc.)
- Necesita **interacción con el usuario**


```
//  Componente que necesita "use client"
"use client"

import { useState } from 'react';

export default function Button() {
  const [count, setCount] = useState(0);

  const handleClick = () => {
    setCount(count + 1);
  };

  return (
    <button onClick={handleClick}>
      Clicks: {count}
    </button>
  );
}
```

```
//  Componente que NO necesita "use client"
export default function Title() {
  return (
    <h1>
      Sistema de Gestión Escolar
    </h1>
  );
}
```