



Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

Tema: React **hooks**, objeto **Event** y **Conditional Rendering**

Docente: Ing. Pablo Morandi

Ayudante: Matías Marchesi

Curso: 5to año

Especialidad: Informática

Redactado por: Ing. Pablo Morandi

Versión: v1.1

Índice

- [1. ¿Qué es el Estado en React?](#)
 - [2. Hook useState - Manejo de Estado](#)
 - [3. Hook useEffect - Efectos Secundarios](#)
 - [4. Ejemplo Práctico: Contador](#)
 - [5. Objeto Event - Capturando Información](#)
 - [6. Conditional Rendering - Renderizado Condicional](#)
-

1. ¿Qué es el Estado en React?

El **estado** es la información que puede cambiar durante la vida de un componente. Es como la memoria del componente, donde guardamos datos que pueden modificarse y que afectan lo que se muestra en pantalla.

¿Por qué necesitamos estado?

- Para que la interfaz reaccione a las acciones del usuario
- Para guardar información temporal (formularios, contadores, etc.)
- Para controlar el comportamiento dinámico de los componentes

Antes de React (JavaScript tradicional):

```
let contador = 0;  
document.getElementById("numero").innerHTML = contador;
```

Con React:

```
const [contador, setContador] = useState(0);
```

2. Hook useState - Manejo de Estado

El hook `useState` nos permite agregar estado a los componentes funcionales.

Sintaxis Básica

```
import { useState } from 'react';

export default function MiComponente() {
  const [estado, setEstado] = useState(valorInicial);

  return (
    // JSX que usa el estado
  );
}
```

Explicación:

- `estado` : Variable que contiene el valor actual
- `setEstado` : Función para modificar el estado
- `valorInicial` : Valor que tendrá al inicio (0, "", [], {}, etc.)

Ejemplo con Contador

```
"use client"

import { useState } from "react";

export default function Contador() {
  const [cuenta, setCuenta] = useState(0);

  return (
    <div>
      <h2>Contador: {cuenta}</h2>
    </div>
  );
}
```

3. Hook useEffect - Efectos Secundarios

El hook `useEffect` nos permite ejecutar código cuando algo cambia en nuestro componente.

Sintaxis Básica

```
import { useEffect, useState } from 'react';

export default function MiComponente() {
  const [estado, setEstado] = useState(0);

  useEffect(() => {
    // Código que se ejecuta cuando cambia algo
    console.log('El estado cambió:', estado);
  }, [estado]); // Array de dependencias

  return (
    // JSX
  );
}
```

¿Cuándo se ejecuta useEffect?

- Cuando el componente se monta por primera vez
- Cuando cambian las variables del array de dependencias
- Si no ponemos array de dependencias, se ejecuta en cada render

Tipos de useEffect

```
"use client"

import { useState, useEffect } from 'react';

export default function TiposUseEffect() {
  const [contador, setContador] = useState(0);

  // 1. Se ejecuta solo al montar el componente
  useEffect(() => {
    console.log("Componente montado");
  }, []); // Array vacío

  // 2. Se ejecuta cuando cambia 'contador'
  useEffect(() => {
    console.log("Contador cambió:", contador);
  }, [contador]);

  // 3. Se ejecuta en cada render (¡cuidado!)
  useEffect(() => {
    console.log("En cada render");
  }); // Sin array

  // 4. Cleanup - se ejecuta al desmontar
  useEffect(() => {
    const timer = setInterval(() => {
      console.log("Timer ejecutándose");
    }, 1000);

    // Cleanup function
    return () => {
      clearInterval(timer);
      console.log("Timer limpiado");
    };
  }, []);

  return (
    <div>
      <p>Contador: {contador}</p>
      <button onClick={() => setContador(contador + 1)}>
        Incrementar
      </button>
    </div>
  );
}
```

4. Ejemplo Práctico: Contador

Vamos a crear una página completa con un contador que incremente y decremente.

Creando la Página Contador

Archivo: `src/app/contador/page.js`

```
"use client"

import { useState, useEffect } from "react";

export default function ContadorPage() {
  // Estado del contador
  const [cuenta, setCuenta] = useState(0);

  // useEffect que se ejecuta cuando cambia la cuenta
  useEffect(() => {
    console.log("La cuenta cambió a:", cuenta);
    document.title = `Contador: ${cuenta}`;
  }, [cuenta]);

  // Función para incrementar
  const incrementar = () => {
    setCuenta(cuenta + 1);
  };

  // Función para decrementar
  const decrementar = () => {
    setCuenta(cuenta - 1);
  };

  // Función para resetear
  const resetear = () => {
    setCuenta(0);
  };

  return (
    <div className="contador-container">
      <h1>Página Contador</h1>
      <h2>Cuenta actual: {cuenta}</h2>

      <div className="botones">
        <button onClick={incrementar}>Incrementar (+1)</button>
        <button onClick={decrementar}>Decrementar (-1)</button>
        <button onClick={resetear}>Resetear (0)</button>
      </div>
    </div>
  );
}
```

¿Qué hace este código?

1. **useState(0)**: Inicializa el contador en 0
 2. **useEffect**: Se ejecuta cada vez que **cuenta** cambia
 3. **Funciones**: **incrementar**, **decrementar** y **resetear** modifican el estado
 4. **Renderizado**: Muestra el valor actual y los botones
-

5. Objeto Event - Capturando Información

El **objeto Event** es información que nos da HTML cuando ocurre una acción (click, cambio en input, etc.).

¿Qué contiene un Event?

```
const manejarClick = (event) => {  
  console.log(event); // Objeto completo  
  console.log(event.type); // Tipo de evento: 'click', 'change', etc.  
  console.log(event.target); // Elemento que disparó el evento  
};
```

Tipos de Eventos Comunes

- **onClick**: Cuando se hace clic
- **onChange**: Cuando cambia un input
- **onSubmit**: Cuando se envía un formulario
- **onKeyPress**: Cuando se presiona una tecla

Documentación: Puedes ver todos los tipos de eventos en [W3Schools - Event Object](#)

Ejemplo con onChange

```
"use client"

import { useState } from 'react';

export default function EjemploEvent() {
  const [texto, setTexto] = useState("");

  const manejarCambio = (event) => {
    console.log("Tipo de evento:", event.type); // 'change'
    console.log("Elemento completo:", event.target); // El input
    console.log("Valor actual:", event.target.value); // Lo que escribió el
    usuario

    // Actualizar el estado con el nuevo valor
    setTexto(event.target.value);
  };

  return (
    <div>
      <input
        type="text"
        onChange={manejarCambio}
        placeholder="Escribe algo..."
        value={texto}
      />
      <p>Has escrito: {texto}</p>
    </div>
  );
}
```

Propiedades Importantes del Event.target

```
const analizarEvent = (event) => {
  console.log("Tipo de input:", event.target.type); // 'text', 'email', etc.
  console.log("Valor actual:", event.target.value); // Lo escrito
  console.log("Placeholder:", event.target.placeholder);
  console.log("Está enfocado:", event.target === document.activeElement);
};
```

6. Conditional Rendering - Renderizado Condicional

Conditional Rendering es mostrar u ocultar elementos JSX basándose en el valor de variables o estados.

¿Por qué es importante?

- Mostrar mensajes de "Cargando..." mientras obtenemos datos
- Ocultar/mostrar formularios, menús o secciones
- Mostrar diferentes contenidos según el estado del usuario
- Manejar errores y mensajes informativos

Método 1: Operador && (Más común)

```
"use client"

import { useState } from 'react';

export default function CondicionalBasico() {
  const [mostrarMensaje, setMostrarMensaje] = useState(false);

  return (
    <div>
      <button onClick={() => setMostrarMensaje(!mostrarMensaje)}>
        {mostrarMensaje ? 'Ocultar' : 'Mostrar'} Mensaje
      </button>

      {/* Solo se muestra si mostrarMensaje es true */}
      {mostrarMensaje && (
        <p>¡Este mensaje se muestra condicionalmente!</p>
      )}
    </div>
  );
}
```

Explicación del &&:

- Si `mostrarMensaje` es `true`, se renderiza el elemento
- Si `mostrarMensaje` es `false`, no se renderiza nada

Método 2: Operador Ternario (?) 😊

```
"use client"

import { useState } from 'react';

export default function CondicionalTernario() {
  const [estaLogueado, setEstaLogueado] = useState(false);

  return (
    <div>
      {estaLogueado ? (
        <div>
          <h2>¡Bienvenido!</h2>
          <p>Estás logueado en el sistema</p>
          <button onClick={() => setEstaLogueado(false)}>
            Cerrar Sesión
          </button>
        </div>
      ) : (
        <div>
          <h2>Iniciar Sesión</h2>
          <p>Por favor, ingresa tus credenciales</p>
          <button onClick={() => setEstaLogueado(true)}>
            Iniciar Sesión
          </button>
        </div>
      )}
    </div>
  );
}
```

Método 3: If/Else dentro de Funciones

```
"use client"

import { useState } from 'react';

export default function CondicionalConFuncion() {
  const [estado, setEstado] = useState('cargando');

  const renderizarContenido = () => {
    if (estado === 'cargando') {
      return <div> ⌚ Cargando datos...</div>;
    }

    if (estado === 'error') {
      return (
        <div style={{color: 'red'}}>
          ✖ Error al cargar datos
          <button onClick={() => setEstado('cargando')}>
            Reintentar
          </button>
        </div>
      );
    }

    if (estado === 'exito') {
      return (
        <div style={{color: 'green'}}>
          ✔ Datos cargados correctamente
          <ul>
            <li>Dato 1</li>
            <li>Dato 2</li>
            <li>Dato 3</li>
          </ul>
        </div>
      );
    }
  };

  return (
    <div>
      <h1>Estado de la Aplicación</h1>
      <div>
        <button onClick={() => setEstado('cargando')}>Cargar</button>
        <button onClick={() => setEstado('exito')}>Simular Éxito</button>
        <button onClick={() => setEstado('error')}>Simular Error</button>
      </div>

      { /* Renderizar según el estado */ }
      {renderizarContenido()}
    </div>
  );
}
```

