



**Concurso Público com publicação no JOUE
Procedimento N.º CPI/2/2026-PPC/SRPCBA**

**Aquisição de uma auto escada para operações de salvamento e
combate a incêndios para a Região Autónoma dos Açores**

CADERNO DE ENCARGOS

Parte I

Do contrato

Artigo 1.º

Objeto

O presente caderno de encargos tem por objeto a aquisição de uma auto escada para operações de salvamento e combate a incêndios para a Região Autónoma dos Açores.

Artigo 2.º

Definições

Para efeitos do presente Caderno de Encargos, apresentam-se ou adotam-se as seguintes definições:

CCP – Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação que lhe foi dada pela legislação complementar;

DLR 27/2015/A, de 29 de dezembro, com a sua atual redação - Aprova o regime jurídico dos contratos públicos na Região Autónoma dos Açores;

Contrato – contrato a celebrar entre a entidade adjudicante e o adjudicatário nos termos do presente caderno de encargos;

Órgão competente para a decisão de contratar – Presidente do SERVIÇO REGIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS DOS AÇORES, através de subdelegação que lhe foi conferida pelo SECRETÁRIO REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA pelo Despacho nº 1884/2026, publicado no Jornal Oficial da RAA a 7 de agosto, conforme previsto na Resolução de Conselho de Governo n.º 91/2026, de 20 de julho;

Entidade Adjudicante – REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES, através do SERVIÇO REGIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS DOS AÇORES.

Adjudicatário – Entidade a quem se adjudica a execução do contrato.

Artigo 3.º

Forma e documentos contratuais

1 – Com as especificidades previstas no Artigo 1º, o contrato será reduzido a escrito nos termos do artigo 94º do CCP.

2 - Fazem parte integrante do contrato os seguintes documentos:

- a) Os suprimimentos dos erros e omissões do caderno de encargos identificados pelas entidades concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;
- b) Os esclarecimentos e as retificações relativas ao caderno de encargos;
- c) O presente caderno de encargos;
- d) A proposta adjudicada;
- e) Os esclarecimentos à proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.

3 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2, a prevalência é determinada pela ordem que nele se dispõe.

4 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos ao conteúdo do contrato propostos pelo órgão competente para a decisão de contratar e aceites pelo adjudicatário.

Artigo 4.º

Duração do contrato

O contrato mantém-se em vigor até à entrega do bem na ilha de destino, em conformidade com os respetivos termos e condições e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.

Artigo 5.º

Obrigações do adjudicatário

1 - O adjudicatário obriga-se a executar o objeto do contrato de forma profissional e competente, utilizando os conhecimentos técnicos, o *know-how*, a diligência, o zelo e a pontualidade próprios das melhores práticas.

2 - Constituem ainda obrigações do adjudicatário:

- a) Apresentar os documentos de habilitação a que estão obrigados, nos termos do artigo 81.º do CCP, com as especificidades do artigo 40º do Decreto Legislativo Regional nº 27/2015/A, de 29 de dezembro, com a sua atual redação;
- b) Fornecer o bem à entidade adjudicante, conforme as características técnicas e requisitos mínimos do presente caderno de encargos, definidos no Anexo I;
- c) O adjudicatário obriga-se a recorrer a todos os meios humanos e materiais que sejam necessários e adequados à execução do contrato;
- d) Comunicar antecipadamente, logo que tenha conhecimento, à entidade adjudicante, o facto que torne total ou parcialmente impossível o fornecimento do bem objeto do procedimento, ou o cumprimento de qualquer outra das suas obrigações nos termos do contrato celebrado com a entidade adjudicante;
- f) Não subcontratar, no todo ou em parte, a execução do objeto do contrato, sem prévia autorização da entidade adjudicante;
- g) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execução do contrato e que altere, designadamente, a sua denominação social, os seus representantes legais, a sua situação jurídica e a sua situação comercial;
- h) Manter sigilo e garantir a confidencialidade, não divulgando quaisquer informações que obtenham no âmbito da formação e da execução do contrato, nem utilizar as mesmas para fins alheios àquela execução, abrangendo esta obrigação todos os seus agentes, funcionários, colaboradores ou terceiros que nelas se encontrem envolvidos;
- i) Possuir todas as autorizações, consentimentos, aprovações, registos e licenças necessários para o pontual cumprimento das obrigações assumidas no contrato.

Artigo 6.º

Obrigações da entidade adjudicante

Constituem obrigações da entidade adjudicante:

- a) Pagar, no prazo acordado, as faturas emitidas pelo adjudicatário, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva.
- b) Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a assinatura do auto de receção.
- c) Em caso de discordância por parte do SRPCBA, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor

obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.

Artigo 7.º

Patentes, licenças e marcas registadas

São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da obtenção ou utilização, no âmbito do contrato, de patentes, licenças ou marcas registadas.

Artigo 8.º

Alterações ao contrato

1 - Qualquer alteração do contrato deverá constar de documento escrito assinado por ambos os outorgantes e produzirá efeitos a partir da data da respetiva assinatura.

2 - A parte interessada na alteração deve comunicar, por escrito, à outra parte essa intenção, com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias em relação à data em que pretende ver introduzida a alteração;

3 - O contrato pode ser alterado por:

- a) Acordo entre as partes, que não pode revestir forma menos solene que o contrato;
- b) Decisão judicial ou arbitral;
- c) Razões de interesse público.

4 - A alteração do contrato não pode conduzir à modificação de aspetos essenciais do mesmo, nem constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorrência.

Artigo 9.º

Subcontratação e cessão da posição contratual

A subcontratação e a cessão da posição contratual pelo cocontratante particular, depende de autorização da entidade adjudicante, nos termos do Código dos Contratos Públicos e do Decreto Legislativo Regional nº 27/2015/A, de 29 de dezembro, com a sua atual redação.

Artigo 9.º-A

Cessão da posição contratual por incumprimento do cocontratante

1 – Em caso de incumprimento, pelo cocontratante particular, das suas obrigações, de tal modo que estejam reunidos os pressupostos para a resolução do contrato, a entidade adjudicante pode determinar, nos termos da aplicação conjugada dos artigos 302º/f), 307º/2, e), 309º/2, 2ª parte, e 318º-A, todos do CCP, que o cocontratante ceda a sua posição contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequência do qual foi celebrado o contrato em execução, que venha a ser indicado pelo contraente público, pela ordem sequencial daquele procedimento.

2 - Para o efeito previsto na parte final do número anterior, o contraente público interpela, gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com a respetiva classificação final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicação da conclusão dos trabalhos.

3 - A execução do contrato ocorre nas mesmas condições já propostas pelo cedente no procedimento pré-contratual original.

4 - A cessão da posição contratual opera por mero efeito de ato do contraente público, sendo eficaz a partir da data por este indicada.

5 - Os direitos e obrigações do cocontratante, desde que constituídos em data anterior à da notificação do ato referido no número anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionário na data de produção de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

6 - As obrigações assumidas pelo cocontratante depois da notificação referida no n.º 4 apenas vinculam a entidade cessionária quando este assim o declare, após a cessão.

7 - A caução e as garantias prestadas pelo cocontratante inicial são objeto de redução na proporção do valor das prestações efetivamente executadas e são liberadas seis meses após a data da cessão, ou, no caso de existirem obrigações de garantia, após o final dos respetivos prazos, mediante comunicação dirigida pelo contraente público aos respetivos depositários ou emitentes.

8 - A posição contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite-se automaticamente para a entidade cessionária, salvo em caso de recusa por parte desta.

Artigo 10.º

Preço base

O preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações objeto do contrato a celebrar é de 1.299.850,00€, (um milhão, duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta euros), com exclusão do IVA:

Artigo 11.º

Preço e condições de pagamento

1 - A entidade adjudicante obriga-se a pagar ao adjudicatário o valor global constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

2 - O pagamento das faturas é efetuado no prazo de 30 dias de calendário, a contar da data da sua receção pela entidade adjudicante.

Artigo 12.º

Boa-fé

As partes obrigam-se a atuar de boa-fé na execução do contrato e a não exercer os direitos nele previstos, ou na lei, de forma abusiva.

Artigo 13.º

Uso de sinais distintivos

Nenhuma das partes pode utilizar a denominação, marcas, nomes comerciais, logótipos e outros sinais distintivos do comércio que pertençam à outra, sem o seu prévio consentimento escrito.

Artigo 14.º

Garantia do bem

O prazo de garantia do bem a adquirir (veículo, transformação e equipamentos) é de, no mínimo, 3 anos (que se iniciam com a entrega final do bem), sendo aplicável o definido como “período de garantia legal” relativamente à “venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas” à data de entrega do bem.

Artigo 15.º

Manutenção e Assistência técnica

1 - O adjudicatário, dentro do prazo de garantia estipulado no artigo anterior, tem de assegurar a manutenção e assistência técnica na ilha Terceira, Açores, para o chassis e transformação, em concessionário ou oficina autorizada, devendo para tal referenciar obrigatoriamente a oficina e o local de assistência (Anexo VI do Programa do Procedimento).

2 - Deve ainda a oficina referenciada possuir o CAE de atividade 45200 - Manutenção e reparação de veículos automóveis.

Artigo 16.º

Prazo de entrega

O prazo máximo de entrega dos veículos e equipamentos é de 15 (quinze) meses seguidos a contar da data de início de produção de eficácia do contrato, nos termos legais aplicáveis, nomeadamente, sendo o caso, a contar da data de aposição do visto prévio do Tribunal de Contas ao Contrato, ou, sendo o caso, nos termos do previsto especialmente no artigo 17º-A da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, com a sua atual redação.

Parte II

Especificações técnicas

Artigo 17.º

Conformidade e operacionalidade do bem

- 1 - O adjudicatário obriga-se a entregar à entidade adjudicante o bem objeto do contrato em conformidade com as especificações do presente caderno de encargos.
- 2 - O bem objeto do contrato deve ser entregue em perfeitas condições de serem utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessário ao seu funcionamento.
- 3 - É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita à conformidade dos bens.
- 4 - O adjudicatário é responsável perante a entidade adjudicante por qualquer defeito ou discrepância do bem objeto do contrato que existam no momento em que o bem lhe é entregue.

Artigo 18.º

Aceitação do bem

- 1 - A entidade adjudicante emite auto de receção quando não sejam detetados quaisquer defeitos ou discrepâncias em relação às características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente caderno de encargos, bem como em relação à quantidade adjudicada.
- 2 - A assinatura do auto a que se refere o número anterior não isenta o adjudicatário das obrigações relativas ao bem entregue, nos termos da lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita à responsabilidade e obrigações do adjudicatário e do produtor e aos direitos do consumidor.

Artigo 19.º

Local de entrega

- 1 - O bem objeto do presente contrato será entregue, por conta do adjudicatário e à sua responsabilidade, nas condições CIF Açores, na ilha Terceira, Açores.
- 2 - O bem é entregue no prazo apresentado na proposta do adjudicatário, de acordo e nos termos previstos no artigo 16º.
- 3 - Em caso de incumprimento do prazo referido no número anterior, será aplicada uma sanção pecuniária, de acordo com a seguinte fórmula:

$$\left(\frac{A}{365} \right) \times V$$

onde A é o número de dias de atraso e V o valor da encomenda.

Artigo 20.º

Inspeção e testes

1 - A conformidade do resultado final do fornecimento do bem objeto do contrato será aferida através da realização de dois testes, sendo o primeiro efetuado em instalações a designar pelo fornecedor, no prazo de 10 dias a contar da notificação ao SRPCBA, e o segundo em receção no local de destino.

2 - Efetuada a entrega do bem objeto do contrato, o contraente público, por si ou através de terceiro por ele designado, procede, à inspeção quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se os mesmos correspondem às quantidades estabelecidas na cláusula 1.ª do presente Caderno de Encargos e se reúnem as características, especificações e requisitos técnicos e operacionais definidos no Anexo I do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

3 - Durante a fase realização de testes, o fornecedor deve prestar ao SRPCBA toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários, podendo fazer-se representar durante a realização daqueles, através de pessoas devidamente credenciadas para o efeito.

Artigo 21.º

Formação

Aquando da realização do primeiro teste referido no artigo anterior, em instalações a designar pelo fornecedor, deve o mesmo prestar formação do modo de funcionamento dos veículos e suas capacidades a 10 elementos indicados pelo contraente público, de duração não inferior a quatro horas.

Artigo 22.º

Inoperacionalidade, defeitos ou discrepâncias

1 - No caso de os testes previstos na cláusula anterior não comprovarem a total operacionalidade do bem objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigências legais, ou no caso de existirem defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, o SRPCBA deve informar, por escrito, o fornecedor.

2 - No caso previsto no número anterior, o fornecedor deve proceder, à sua custa e no prazo razoável que for determinado pelo SRPCBA, às reparações ou substituições necessárias para garantir a operacionalidade do bem e o cumprimento das exigências legais e das características, especificações e requisitos técnicos exigidos.

3 - Após a realização das reparações ou substituições necessárias pelo fornecedor, no prazo indicado, o SRPCBA, procede à realização de novos testes de aceitação, nos termos do artigo anterior.

4 - Os encargos com a realização dos testes previstos no número anterior, devidamente comprovados, são da responsabilidade do fornecedor.

Parte III

Disposições Finais

Artigo 23.º

Penalidades contratuais

1 - Cada uma das partes deve cumprir pontualmente as obrigações emergentes do contrato e responde perante a outra por quaisquer danos que resultem do incumprimento ou do cumprimento defeituoso dessas obrigações, nos termos deste Caderno de Encargos e da lei.

2 - Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, por causa imputável ao adjudicatário, a contraente pública pode exigir àquele o pagamento de uma pena pecuniária, nos seguintes termos:

3 - Sem prejuízo da aplicação do artigo 329.º do Código dos Contratos Públicos, no caso de incumprimento do prazo de entrega do bem objeto do contrato e por causa imputável ao adjudicatário, tem aplicação a penalidade prevista no nº 3 do artigo 19º.

4 - Em caso de resolução do contrato, por incumprimento do adjudicatário, o contraente público pode ainda exigir-lhe uma pena pecuniária de até 20%, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 329.º do Código dos Contratos Públicos.

5 - A entidade pública contratante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula.

6 - As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a contraente pública exija uma indemnização pelo dano excedente.

Artigo 24.º

Força Maior

1 - Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havido como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.

2 - Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.

3 - Não constituem força maior, designadamente:

- a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do adjudicatário, na parte em que intervenham;
- b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de sociedades em que se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
- c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;
- d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas legais;
- e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário em causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;
- f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a sabotagem;
- g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 - A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior, deve ser imediatamente comunicada à outra parte.

5 - A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas, pelo período comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.

Artigo 25.º

Comunicações e notificações

1 - Em sede de execução contratual, todas as comunicações da entidade adjudicante dirigidas ao adjudicatário são efetuadas por escrito e enviadas através de correio registado, telefax ou correio eletrónico, de acordo com os elementos a indicar pelo adjudicatário.

2 - Em sede de execução contratual, todas as comunicações do adjudicatário dirigidas à entidade adjudicante são efetuadas por escrito e enviadas através de correio registado, telefax ou correio eletrónico, de acordo com os seguintes elementos:

Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores

Vale de Linhares – S. Bento

9700-854 Angra do Heroísmo

Telefax: +351 295 401 451

Correio eletrónico: srpcba@azores.gov.pt

Artigo 26.º

Foro competente

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com expressa renúncia a qualquer outro.

Artigo 27.º

Legislação aplicável e Gestor do Contrato

1 - Em tudo o que for omissa, aplica-se o regime previsto no Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com a sua atual redação, e ainda no DLR n.º 27/2015/A, de 29/12, com a sua atual redação.

2 - Para efeitos do disposto nos artigos 96º/1, i) e 290º-A do Código dos Contratos Públicos, a fase de execução do contrato será acompanhada por um gestor do contrato, designado pelo Contraente Público, que desde já se indica como sendo o Chefe da Divisão de Socorro e Equipamento da entidade adjudicante, Carlos Fernando Barcelos Enes.

Artigo 28.º

Caução e Execução

1 - A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, nos termos do programa do procedimento e do convite, pode ser executada pela contraente pública, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo adjudicatário das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades contratuais, prejuízos incorridos pela contraente pública por força do incumprimento do contrato, importâncias fixadas no contrato a título de cláusula penal ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

2 - A resolução do contrato pela contraente pública, não impede a execução da caução, contanto que para isso haja motivo.

3 - A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores, constitui o adjudicatário na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma execução, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

4- A caução será liberada nos termos do correspondentemente aplicável no artigo 295.º do CCP, sem prejuízo do disposto no regime especial estabelecido nos artigos 81º e 82º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro, com a sua atual redação.

Artigo 29.º

Proteção e tratamento de dados pessoais

1 - O Adjudicatário compromete-se a assegurar cumprimento das obrigações decorrentes do Regulamento Geral de Proteção de Dados (doravante designado RGPD) – Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, e demais legislação que lhe seja aplicável relativa a dados pessoais, durante a vigência do contrato e, sempre que exigível, após a sua cessação, designadamente:

- a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante, única e exclusivamente para as finalidades previstas no contrato;
- b) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos;
- c) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a entidade adjudicante esteja especialmente vinculada, desde que tais regras lhe sejam previamente comunicadas;
- d) Pôr em prática as medidas técnicas e organizativas necessárias à proteção dos dados pessoais tratados por conta da entidade adjudicante, nomeadamente contra a respetiva destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não autorizados, bem como contra qualquer outra forma de tratamento ilícito dos mesmos;
- e) Prestar à entidade adjudicante toda a colaboração de que esta careça para esclarecer qualquer questão relacionada com o tratamento de dados pessoais, efetuado ao abrigo do contrato;
- f) Manter a entidade adjudicante informada em relação ao tratamento de dados pessoais, obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situação que possa afetar o tratamento dos mesmos, ou que, de algum modo, possa dar origem ao incumprimento das disposições legais em matéria de proteção de dados pessoais;
- g) Assegurar o cumprimento do RGPD e demais legislação relativa à proteção de dados, por todos os seus colaboradores, incluindo toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste serviços ao adjudicatário, designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de serviços, procuradores e consultores, independentemente da natureza e validade do vínculo jurídico estabelecido entre o adjudicatário e o referido colaborador;
- h) Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou estão sujeitas a adequadas obrigações legais de confidencialidade;
- i) Não copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar à disposição de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do contrato, exceto quando tal lhe tenha sido expressamente comunicado, por escrito, por esta ou quando decorra do cumprimento de uma obrigação legal;
- j) Adotar as medidas de segurança previstas no artigo 32.º do RGPD, que assegurem a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliência dos sistemas e serviços de tratamento de dados pessoais e implementar um processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficácia destas medidas;
- k) Prestar a assistência necessária à entidade adjudicante no sentido de permitir que esta cumpra a obrigação de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados, tendo em vista o exercício dos direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito de acesso, retificação, oposição, apagamento, limitação e portabilidade dos seus dados pessoais;
- l) Garantir a eficácia de mecanismo de notificação efetivo em caso de violação de dados pessoais para efeitos do cumprimento do previsto no art.º 33 do RGPD.

2 - O adjudicatário será responsável por qualquer prejuízo em que a entidade adjudicante venha a incorrer em consequência do tratamento, por parte do mesmo e/ou dos seus colaboradores, de dados pessoais em violação das normas legais aplicáveis.

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Veículo escada (VE) 30 metros articulada

1. Definição e Âmbito de Aplicação

Veículo da classe S, categoria 1, equipado com estrutura extensível em forma de escada com uma cesta na extremidade, para apoio às operações de socorro e/ou assistência, de acordo com as Normas Europeias:

- 1846-1;
- 1846-2;
- 1846- 3+A1;
- 14043+A1.

2. Características de Desempenho do Veículo

2.1. Carga Útil/Peso Bruto

- a) O peso bruto do veículo tem que respeitar a homologação do IMT.
- b) A Massa Total em Carga (MTC) terá que ser igual ou inferior a 16.000 kg;
- c) Entende-se por MTC, o somatório de:
 - I. Peso do chassis;
 - II. Peso da superestrutura;
 - III. Peso do equipamento;
 - IV. Peso da guarnição (3 elementos) (média 90kg/bombeiro).

2.2. Autonomia

- a) A capacidade do depósito de combustível deverá permitir realizar, com a carga normal:
 - I. Um percurso mínimo de 300 Km (velocidade média 80 Km/h) em estrada de perfil medianamente acidentado;
 - II. Manter o funcionamento da escada pelo menos cinco (05) horas consecutivas.
- b) O orifício com rede (metálica) de proteção de enchimento do depósito de combustível deve ser de fácil acesso nas operações de enchimento, tendo nas suas proximidades a indicação do tipo de combustível (diesel) e o tampão de cor amarela com chave;
- c) Deve possuir depósito para aditivo de acordo com a norma Euro vigente.

2.3. Desempenho

O desempenho dinâmico do veículo deve obedecer aos requisitos definidos na Tabela 2, 3, 6 e 7 da EN 1846 -2. Os valores a declarar devem considerar o veículo com o peso bruto e só com o peso do chassis, designadamente:

- a) Ângulo de entrada deve ser igual ou superior a 13°.

- b) Ângulo de saída deve ser igual ou superior a 12°.
- c) Ângulo ventral igual ou superior a 16°.
- d) Tempo que leva a percorrer 100 metros, igual ou inferior a 16 segundos.
- e) Tempo que leva a alcançar os 65 Km/h, igual ou inferior a 30 segundos.
- f) Velocidade máxima igual ou superior a 85 Km/h.
- g) Diâmetro de viragem entre muros à esquerda e à direita com a cesta no primeiro lance, deve ser igual ou inferior a 18,90 metros.
- h) Diâmetro de viragem entre muros à esquerda e à direita com a cesta colocada no primeiro lance, com o eixo traseiro ativado deve ser igual ou inferior a 14,60

3. Características Mecânicas do Veículo

3.1. Motor

- a) Motor a diesel, com uma potência igual ou superior a 280 Cv e com uma cilindrada igual ou superior a 6.700 cm³, devendo respeitar a legislação nacional e comunitária relativa a emissões, comumente designada por «EURO».
- b) O sistema de arrefecimento do motor deve ser convenientemente dimensionado, de modo a permitir o seu funcionamento normal, para um período de tempo igual ou superior a 4 horas à temperatura ambiente.
- c) O motor deve permitir um arranque e funcionamento normais às temperaturas de utilização.
- d) O escape do motor deve estar colocado de modo a não prejudicar quer a guarnição, quer o operador da bomba de serviço de incêndios.

3.2. Caixa de Velocidades

- a) Caixa de velocidades automática de 5 (cinco) ou mais velocidades, compacta, com conversor hidráulico de binário, tendo uma relação mais curta de modo a superar desníveis superiores a 30%;
- b) A tomada de força deve:
 - I. Ser acionada diretamente pela caixa de velocidades;
 - II. Estar preparada para serviço contínuo prolongado;
 - III. Ser de marca igual à caixa de velocidades.

3.3. Eixo e Diferencial

- a) Veículo do tipo 4x2, com tração ao eixo traseiro.
- b) O veículo deve possuir dispositivo automático ou manual de bloqueio diferencial ao eixo traseiro, com sinalização colorida visível de dia e de noite e de fácil observação pelo motorista.
- c) Distância entre eixos igual ou inferior a 4.200 mm.

3.4. Suspensão

Deve ser adequada ao serviço de incêndios e assegurar as características de desempenho dinâmico exigidas no ponto 2.3, atendendo às velocidades, à carga transportada, e estar preparada para suportar constantemente a Massa Total em Carga (MTC) do veículo.

3.5. Travões

- a) Deve estar equipado com sistema de travagem que cumpra a legislação Nacional e Europeia aplicável;
- b) Deve ter os seguintes sistemas de travagem:
 - I. De serviço;
 - II. De estacionamento e emergência;
 - III. De motor.
- c) Válvula reguladora de pressão do controlo de enchimento dos depósitos de ar, equipada com tomada rápida para enchimento dos depósitos através de fonte externa e possuir uma saída para ligar um tubo “racord” para enchimento dos pneus;
- d) Sistema auxiliar de carregamento dos depósitos de ar dos travões, composto por compressor de ar, alimentado exteriormente com 220 V c.a. (corrente alterna), instalado no veículo e respetivo equipamento adicional. O sistema deverá estar associado à ficha/tomada elétrica do carregamento das baterias.

3.6. Rodas e Pneus

- a) Rodado simples à frente e à retaguarda.
- b) A pressão dos pneus deve estar indicada no veículo, por cima dos guarda-lamas, de modo indelével e com a indicação da unidade de pressão (bar).
- c) Os pneus devem ter boa aderência ao piso, devendo possuir roda de reserva igual e completa, de fácil acesso e manuseamento e cumprir a legislação nacional e europeia aplicável, nomeadamente quanto aos índices de carga e velocidade.

3.7. Direção

A direção do veículo deve ser assistida e com volante do lado esquerdo.

3.8. Pedais de Comando

O intervalo entre os bordos dos pedais do travão e do acelerador deve permitir a condução com botas.

3.9. Componentes Eletrónicos

Deve estar equipado com os seguintes componentes eletrónicos de apoio à condução:

- a) Anti-lock Braking System (ABS);

- b) Anti-Slip Regulation (ASR);
- c) Electronic Stability Program (ESP).

3.10. Lubrificação

- a) O equipamento do chassis não deve impedir o acesso aos diferentes corpos lubrificadores, que devem estar devidamente referenciados pela cor amarela.
- b) Deve existir um esquema de lubrificação inscrito numa placa indicadora, situada, de preferência, na face interna da porta do condutor, à melhor altura possível para uma fácil leitura.

4. Equipamento Elétrico do Veículo

4.1. Generalidades

- a) Todos os equipamentos elétricos a instalar no veículo, tem obrigatoriamente de obedecer às normas CE;
- b) O veículo deve estar equipado com o conjunto de luzes previsto no Código da Estrada e demais legislação aplicável e as utilizadas em veículos de emergência, como faróis do tipo STROB;
- c) Os circuitos devem estar protegidos por fusíveis calibrados, referenciados num quadro e facilmente acessíveis, existindo uma coleção para substituição. Através de conveniente isolamento e filtragem, será garantida a não interferência com o equipamento rádio, conforme a legislação nacional e europeia aplicável.
- d) Todos os circuitos são blindados, protegidos com tubo e com caixas de conexão herméticas;
- e) O chassis e a superestrutura não devem ser utilizados para distribuição e retorno de corrente elétrica (massa), pretendendo-se uma linha dedicada.
- f) Deve estar disponível tensão de 12 V para ligação de equipamento auxiliar. Não podem existir ligações autónomas a uma das baterias.
- g) Deverá ser respeitada a legislação nacional e europeia relativa a compatibilidade eletromagnética.

4.2. Sistema de arranque rápido

Composto por:

- a) Compressor auxiliar de ar, para manter o sistema de travagem permanentemente carregado de forma automática, controlando a pressão do sistema por um pressostato;
- b) Unidade transformadora / retificadora para recarga automática das baterias;
- c) Sistema de aquecimento do líquido do circuito de refrigeração, controlado por termómetro que mantém o líquido a uma temperatura tépida.

4.3. Baterias

- a) As baterias devem ter instalados dois bornes extra devidamente identificados, para efeitos de encosto;
- b) As baterias deverão ser sobredimensionadas na sua capacidade;
- c) O compartimento de baterias deve facilitar o acesso para inspeção e manutenção e ser resistente aos ácidos;
- d) As baterias devem estar montadas sobre sistema de deslizamento para fácil acesso;
- e) O veículo deve estar equipado com um sistema de carregamento de baterias, alimentado a 220 V c.a. (corrente alterna), que deverá desligar-se automaticamente sempre que o veículo é acionado.

4.4. Alternador

O veículo deve estar equipado com um alternador, de capacidade sobredimensionada para o fim a que se destina, respeitando as normas nacionais e europeias para veículos de emergência.

4.5. Avisadores e Projetores Especiais

- a) Duas minipontes com avisador sonoro (de dois tons) ou sirene eletrónica, com o mínimo de 100 W, colocado sob tensão por um interruptor, com sinalizadores luminosos azuis (sistema led) na parte superior, visíveis num ângulo de 360º e altifalante exterior, a ativar pelo condutor e ou pelo chefe da equipa;
- b) Dois sinalizadores luminosos, de marcha de urgência, azuis, sistema led (tipo STROB) intermitentes, colocados na parte da frente do veículo, junto aos faróis, de modo a serem bem visíveis pelo condutor do veículo da frente a, pelo menos, 100 metros;
- c) Dois sinalizadores luminosos, de marcha de urgência, azuis, sistema led (tipo STROB) intermitentes, colocados na traseira do veículo, visíveis em condições normais a, pelo menos, 100 metros;
- d) Um projetor orientável, sistema led e amovível de, pelo menos, 100W, ou outro sistema com capacidade de iluminação montado à frente do lado direito da cabina;
- e) Dois faróis de nevoeiro protegidos com grelha metálica, colocados na parte frontal do veículo;
- f) Câmara de imagem:
 - I. Acionada automaticamente sempre que se engrene a marcha-atrás (sensores de marcha atrás);
 - II. Com monitor incorporado no painel de comandos do veículo, com avisador sonoro.
- g) Avisador acústico de marcha atrás;
- h) Dois projetores sistema led montados nos espelhos, orientados para a traseira do veículo, que ligam manualmente quando o sistema de luzes do veículo está ligado.

5. Características da Cabina

5.1. Interior da Cabina

- a) A cabina deverá permitir a lotação para pelo menos 2 elementos;
- b) A cabina deve possuir duas portas com fechaduras iguais e janelas com vidros móveis elétricos, que devem ser iguais entre si, conforme a legislação nacional e europeia aplicável;
- c) A iluminação do habitáculo será garantida, pelo menos, com um ponto de luz sistema led;
- d) A cabina deve ter bom isolamento sonoro;
- e) Deve ser instalado na cabina:
 - I. Dois emissores-recetores, em uso no SRPCBA;
 - II. Três carregadores para lanterna portátil em uso no SRPCBA;
 - III. Uma lanterna com lâmpadas de Led para leitura de mapas do lado direito no interior da cabina;
- f) Lugar do condutor regulável, com suspensão pneumática permitindo uma condução segura e cómoda;
- g) Todos os lugares devem estar equipados com encostos de cabeça, cintos de segurança de 3 pontos de cor vermelha certificados de acordo com a legislação nacional e europeia, com pré -tensores;
- h) Deve ter dois espelhos exteriores com sistema de desembaciamento e regulação elétrica;
- i) Deve ter dois espelhos de berma montados no lado direito;
- j) Deve ter espelho frontal, montado de forma a permitir uma boa visibilidade.

5.2. Acesso à Cabina

Os acessos à cabina devem ser facilitados por degraus com inclinação suficiente, de modo a permitir a visibilidade do degrau imediatamente inferior conforme tabela 4 da EN 1846-1.

5.3. Segurança da Cabina

A segurança da cabina deve ser total e obedecer às seguintes condições:

- I. Os materiais utilizados no revestimento devem ser ignífugos;
- II. Os vidros devem respeitar a legislação nacional e europeia aplicável;
- III. Não devem existir esquinas vivas e outros fatores que possam provocar ferimentos.

5.4. Basculamento da Cabina

- a) O sistema de basculamento original e as articulações devem ser reforçados em função do aumento do peso da cabina, tomando como base a cabina original;

- b) A existência da cabina basculante não deve impedir que algumas operações de controlo e reposição de níveis (motor, caixa de velocidades, baterias, radiador, etc.) sejam executadas sem recurso à manobra de basculamento.

5.5. Painel de Comando e Controlo

A cabina deve possuir um painel de comando equipado com, pelo menos, os seguintes instrumentos de manobra e controlo, devidamente identificados:

- a) Um corta-corrente geral a todas as fontes de alimentação provenientes da bateria, exceto as funções que necessitam de alimentação permanente;
- b) Um sinalizador luminoso verde, que indica a colocação sob tensão da instalação elétrica pelo interruptor geral;
- c) Dois sinalizadores luminosos, devidamente identificados, assinalando a colocação sob tensão através dos interruptores, sendo:
 - I. Verde, para os sinalizadores luminosos;
 - II. Laranja, para o projetor orientável à frente.
- d) Dois sinalizadores luminosos de cores diferentes e acústicos, indicadores:
 - I. Cofre aberto;
 - II. Tomada de força acionada.
- e) Um avisador acústico e um sinalizador luminoso do fecho da cabina basculante;
- f) Outros sinalizadores ou avisadores considerados indispensáveis ao bom e eficiente funcionamento do veículo e acessórios, desde que respeitem a legislação nacional e europeia.

5.6. Placa de Identificação

- a) Na cabina deve existir uma placa de identificação do veículo referindo pelo menos:
 - I. Nome do construtor (carroçador);
 - II. Modelo e número do chassis (quadro);
 - III. Massa Total em Carga;
 - IV. Ano de fabrico do chassis e da superestrutura.
- b) No vidro da frente deve existir um autocolante com as seguintes indicações:
 - I. Comprimento Total;
 - II. Altura Máxima;
 - III. Largura Total;
 - IV. Massa Total em Carga.



6. Características da Superestrutura

- a) A estrutura deve ser em perfil de alumínio anodizado, soldado com perfis resistentes à corrosão;
- b) O revestimento deve ser em chapa de alumínio laminado do tipo marinho;
- c) Falso chassis fixado ao chassis por sistema que permita absorver os movimentos naturais de torção.

6.1. Dimensões

- a) A transformação deve respeitar o manual de montagem de superestruturas do fabricante e representante do chassis, devendo a superestrutura com o equipamento ser suportada pelo falso chassis ou chassis auxiliar;
- b) A largura da superestrutura não deve ser superior à largura do rodado traseiro, excluindo os pontos amovíveis;
- c) As dimensões devem ser reduzidas ao mínimo tecnicamente possível;
- d) O carroçador deve apresentar desenhos ou esquemas, em planta e vista lateral, identificando o comprimento, a largura e altura máximos, bem como a localização do centro de gravidade do veículo;
- e) Longitude total máxima com cesto montado (chassis + superestrutura) igual ou inferior a 10.300 mm;
- f) Largura máxima de 2.450 mm;
- g) Altura total com a cesta recolhida igual ou inferior a 3.050 mm;
- h) Altura de trabalho igual ou superior a 30 metros.

6.2. Plataforma

- a) Deve ser construída numa armação formada por perfis de alumínio, devidamente revestida a chapa de alumínio laminado do tipo marítimo, transpirável e anti deslizante;
- b) Deve ter acesso através de degraus localizados, na parte intermédia da superestrutura, de ambos os lados;
- c) Deve possibilitar a rotação a 360º da torre da escada, sem qualquer tipo de obstáculo.

6.3. Cofres

A viatura deverá ter, no mínimo, cinco (5) cofres e cumprir as características presentes no Despacho n.º 7316/2016, de 22 de fevereiro.

6.4. Dispositivo de arraste

O veículo deve possuir dispositivos de arraste na frente e traseira do veículo, ligados ao chassis, tendo capacidade de suportar o arraste e elevação do veículo.

6.5. Corpo da escada

- a) Compreende-se por corpo da escada os seguintes elementos:

- I. Equipamento de estabilização e apoio;
- II. Plataforma de giro;
- III. Mecanismo de funcionamento;
- IV. Escada telescópica;
- V. Cesta de salvamento;
- VI. Dispositivos de segurança.

b) Este equipamento deve permitir no mínimo as seguintes prestações:

- I. Realização de três (03) movimentos em simultâneo (elevação, extensão e rotação);
- II. Campo de trabalho com inclinação entre os -150 e +750 no mínimo, comprovado por desenho técnico;
- III. Rotação de 3600, de preferência, sem fim;
- IV. Nivelamento da torre, desejavelmente, $\pm 8,50$ no mínimo.

6.6. Escada telescópica

- a) Deve ser composta por quatro (04) ou cinco (05) secções para uma altura de trinta (30) metros, construídos com perfil de aço, altamente resistentes à flexão e torção, com uma superfície mínima de resistência ao vento;
- b) O primeiro lança da escada deverá ter uma articulação/extensão igual ou superior a 3,5 metros, incluindo a cesta, permitindo que a cesta toque no chão em frente da cabine;
- c) Deve ter carris guias de extensão automática na base de escala inferior, para que o dispositivo de elevação possa descer até ao nível do solo;
- d) Deve ter uma secção de escada manual que possibilite o acesso do solo ao primeiro degrau da escada;
- e) Os degraus e os banzos da escada devem ser de perfil ocos soldados eletricamente;
- f) As guias devem ser deslizantes de plástico e rolos sobre carris de aço inoxidável;
- g) Os cabos de extensão de todos os troços da escada devem permitir o movimento da escada em qualquer ângulo de elevação;
- h) Os cabos devem ser duplos e dispostos nas laterais, deixando completamente livre o espaço central;
- i) Deve estar equipada com sistema de nivelamento de degraus, de preferência com esta informação disponível no monitor de comando, através de símbolo indicativo;
- j) Os degraus devem levar revestimento anti deslizante;
- k) No primeiro troço deve levar nas duas laterais argolas para amarração de espia;
- l) No primeiro troço deve possuir dois projetores de sistema led de pelo menos 24V/70W, orientáveis desde a cesta ou do posto de comando;
- m) O primeiro troço deve possuir uma coluna seca DIN 70 com conexão storz B;
- n) Na lateral do último troço deve ter um gerador de corrente com 220 a 230 Volts e 10kva com arranque elétrico.

6.7. Comandos e posto de comando

- a) Todos os movimentos da escada realizam-se desde o posto de comando situado na parte lateral esquerda do último troço, permitindo ao operador permanecer sentado no posto de comando;
- b) A comunicação entre o posto de comando e a cesta de resgate deve realizar-se mediante sistema de interfonia e alta voz, do tipo emissor/recetor, situado nas duas localizações;
- c) O posto de comando possui os seguintes manípulos e meios de controlo, com os respectivos símbolos:
 - I. Comando para elevar e arriar;
 - II. Comando para estender e recolher;
 - III. Comando para girar;
 - IV. Comando de serviço de emergência;
 - V. Pedal homem morto;
 - VI. Botão de paragem de emergência;
 - VII. Botão para conectar/desconectar ajuste lateral;
 - VIII. Botão de arranque/paragem do motor do veículo;
 - IX. Botão para conectar/desconectar projetores situados no primeiro troço, com acionamento mecânico dos mesmos;
 - X. Indicador do campo de utilização;
 - XI. Comando com indicações de carga a empregar na escada como função de grua;
 - XII. Gráfico de cargas com a utilização do monitor;
 - XIII. Interruptor para os projetores;
 - XIV. Iluminação no posto de comando;
 - XV. Controlo de volume de alta voz na cesta e posto de comando;
 - XVI. Microfone na cesta ligado ao sistema de intercomunicação.
- d) O veículo possui os seguintes manípulos e meios de controlo, com os respectivos símbolos:
 - I. Botão para conectar/desconectar sistema hidráulico, preferencialmente no posto de comando;
 - II. Dispositivo para cancelar nivelção automática, preferencialmente no posto de comando;
 - III. Botão arranque/paragem do gerador elétrico, preferencialmente no posto de comando.
- e) O monitor de controlo deve ser de tecnologia LCD reto iluminado a cores, em língua portuguesa, e deve disponibilizar os seguintes dados:
 - I. Indicador do campo máximo admissível de manobra (gráfico e valores numéricos);
 - II. Indicador de extensão, projeção e comprimento real da escada arvorada;
 - III. Indicador de carga admissível e carga de reserva;
 - IV. Indicador gráfico de ângulo e de extensão;

- V. Indicador de área influência dos suportes de estabilização;
 - VI. Indicador de campo de utilização;
 - VII. Sinalizador de circuito hidráulico ativo;
 - VIII. Sinalizador de alinhamento de degraus;
 - IX. Sinalizador de ponte de evacuação;
 - X. Sinalizador de motor em funcionamento;
 - XI. Indicador luminoso de baterias em carga;
 - XII. Imagem referente à câmara de imagem térmica colocada na cesta.
- f) Todos os movimentos são controlados automaticamente, permitindo a realização em simultâneo dos movimentos de elevação, rotação e extensão, bem como o nivelamento automático da cesta.
- g) Em caso de conflito prevalecem as ordens de funcionamento do posto de comando, relativamente à cesta;
- h) Comando elétrico do monitor com:
- I. Regulação de caudal;
 - II. Regulação de jato;
 - III. Movimentos horizontais e verticais.

7. Mecanismo de funcionamento

- a) São considerados mecanismos de funcionamento:
- I. Torre de rotação, com o respetivo bastidor e suporte de elevação;
 - II. Instalação hidráulica de acionamento;
 - III. Posto de comando.
- b) A torre de rotação deve ser construída em chapa de aço, unida ao chassis através de uma coroa giratória, que permite a rotação horizontal de 360º, de preferência sem fim. Na parte esquerda está o posto de comando, e, preferencialmente, do lado direito o suporte para gerador, assim como tomada para fornecimento de corrente elétrica de emergência à escada pelo gerador;
- c) A torre deve ter sistema automático de nivelamento, compensando, desejavelmente, desníveis iguais ou superiores a 8,50;
- d) A instalação hidráulica é composta por depósito de óleo, filtros e cilindros hidráulicos de inclinação da escada, motores de acionamento hidráulico e respetiva tubagem;
- e) As bombas do sistema hidráulico são ativadas através de uma ligação à tomada de força do veículo;
- f) Deve possuir uma bomba separada para cada um dos movimentos principais da escada ou uma bomba de caudal variável, comum aos três movimentos principais;
- g) A pressão do sistema hidráulico deve ser acionada/desconectada pela pressão exercida no pedal de homem morto localizado no posto de comando e na cesta, ou por um sistema equivalente;

- h) Caso exista falha do sistema de comando eletrônico, poderá efetuar-se uma operação de recurso a partir do posto de comando ou de outra localização.

8. Equipamento de estabilização e apoios

- a) Deve possuir sistema de bloqueio da suspensão traseira;
- b) Deve possuir quatro apoios fixos ao chassis, com capacidade de suportar todos os trabalhos realizados pela escada;
- c) Todos os apoios devem ser de acionamento hidráulico, permitindo a sua extensão e elevação independentes, do tipo variável/progressivo;
- d) Os tubos hidráulicos devem estar devidamente protegidos contra choques acidentais;
- e) O sistema deve permitir estabilizações a diferentes longitudes e alturas;
- f) O posto de comando do sistema deve ser independente, um de cada lado, de modo a permitir a visualização das operações pelo bombeiro;
- g) Deve estar dotado de sistema de recolha automática dos apoios;
- h) Deve ter sistema que impeça a elevação da escada sem o veículo se encontrar estabilizado, assim como impedir o fecho do sistema de estabilização com a escada arvorada;
- i) Os estabilizadores podem ser acionados aos pares ou de forma individual;
- j) Abertura dos estabilizadores:
 - I. Mínimo equivalente à largura do veículo;
 - II. Máximo de 5.300 mm.
- k) Todos os estabilizadores devem estar dotados de sistema de luzes led intermitentes, na sua extremidade, devidamente protegidos;
- l) Todos os estabilizadores devem estar marcados com fita microprismática contínua classe RA DG3 4083-33 de cor amarelo limão, fluor / vermelho, de ambos os lados;
- m) Devem ser fornecidas placas de apoio para os suportes de estabilização, com elementos metálicos que possibilitem realizar descargas elétricas.
- n) A escada para a sua segurança deverá assegurar em qualquer situação 10 pontos de contacto com o solo (6 pneus + 4 estabilizadores).

9. Cesta de salvamento

- a) A cesta deve estar montada na extremidade da escada, fixa por suportes próprios à sua fixação;
- b) Deve ter capacidade igual ou superior a 300 kg, com plataforma deslizante, para três (03) operacionais;
- c) A cesta deve recolher automaticamente à posição de transporte ou de trabalho sempre que se recolhem ou se estendem os apoios;

- d) O acesso à cesta realiza-se através de portas localizadas nas duas esquinas frontais da cesta. Deve possuir ainda mais uma porta de acesso a partir da ponta da escada;
- e) Com sistema de fixação para maca cesto e ventilador de pressão positiva;
- f) Com pelo menos três (03) pontos de ancoragem, de cor amarela, para os operacionais;
- g) Colocar na parte inferior da cesta um gancho de suspensão de cargas, de cor amarela, com uma resistência mínima de 20 KP;
- h) Deve possuir um monitor de acionamento elétrico, preferencialmente ao centro da cesta, permanentemente ligado à coluna seca da escada através de mangueira rígida de diâmetro Dn 70 ligação storz B;
- i) Possibilidade de fecho de água ao monitor;
- j) Uma saída de storz B;
- k) Uma tomada elétrica de 230 Volts;
- l) Rede de Sprinkler na parte inferior da cesta;
- m) Na cesta estará localizado um posto de comando, que permite realizar todos os movimentos da escada, nomeadamente:
 - I. Comando para elevar e arriar;
 - II. Comando para estender e recolher;
 - III. Comando para girar;
 - IV. Pedal homem morto;
 - V. Botão de paragem de emergência;
 - VI. Botão para conectar/desconectar ajuste lateral;
 - VII. Botão de arranque/paragem do motor do veículo;
 - VIII. Botão arranque/paragem do gerador elétrico;
 - IX. Botão para conectar/desconectar projetores situados no último troço, com acionamento mecânico dos mesmos;
 - X. Botão de alinhamento dos degraus;
 - XI. Indicador do campo de utilização;
 - XII. Gráfico de cargas com a utilização do monitor;
 - XIII. Interruptor para os projetores;
 - XIV. Iluminação no posto de comando;
 - XV. Microfone na cesta ligado ao sistema de intercomunicação;
- n) Câmara de imagem colocada junto do monitor;
- o) Anemómetro.

10. Sistema de diagnóstico

Deve estar instalado um sistema de diagnóstico através de Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM), que permite transmitir as avarias detetadas ao fabricante, de modo a realizar um diagnóstico, para a possível resolução do problema.

11. Equipamento de Comunicações

11.1. Emissores/Recetores Móveis

- a) O veículo deve possuir equipamentos móveis, com as seguintes características:
 - I. Homologados, montados na cabina, de fácil manejo por parte do chefe de equipa; com extensão do altifalante junto do posto de comando, com interruptor on/off.
- b) O veículo deve possuir dois equipamentos emissores – recetores móveis de banda alta VHF, homologados e compatíveis com o sistema de comunicações de emergência da Região Autónoma dos Açores (interligados, sistema de microcobertura), montados na cabina, de fácil manejo por parte do chefe de equipa, com extensão do altifalante junto do painel de comando da bomba de serviço de incêndio, com interruptor On/Off, e um plano de terra em painel metálico, no tejadilho, destinado à antena de rádio. Deverá ser tida em consideração aquando da instalação a capacidade de Ignition Sense Cable, de forma a ligar/ desligar os emissores-recetores moveis em simultâneo com a ignição do veículo.
- c) O veículo deve possuir quatro emissores – recetores portáteis de banda alta VHF, equipados com PTT de lapela, homologados e compatíveis com o sistema de comunicações de emergência da Região Autónoma dos Açores, montados na cabina com os respetivos carregadores.

12. Outros Equipamentos

12.1. Alimentação dos Equipamentos

Todos os equipamentos devem ser alimentados pelas baterias do veículo.

13. Equipamentos mínimos

Agulheta de baixa pressão, com as seguintes características: a. Com punho e válvula de abertura e fecho; b. Regulador de caudal e jato com posição de auto limpeza; c. Equipada com destorcedor; d. Ligação Storz C; e. Caudal mínimo de 115 l/minuto e máximo entre os 400l/minuto e os 500l/minuto; f. Peso igual ou inferior a 2,5 kg; g. Certificada conforme a EN15182-1,2,3.	02 unidades
Agulheta de baixa pressão, com as seguintes características: a. Com punho e válvula de abertura e fecho; b. Regulador de caudal e jato com posição de autolimpeza; c. Equipada com destorcedor;	02 unidades

d. Ligação Storz B; e. Caudal mínimo de 400 l/minuto e máximo entre os 800l/minuto e os 1000l/minuto; f. Peso igual ou inferior a 3 kg; g. Certificada conforme a EN15182-1,2,3.	
Disjuntor B-CBC, com as seguintes características: a. Ligação Storz BxCBC; b. Válvula de volante; c. Certificado conforme DIN 14365; d. Peso igual ou inferior a 6 kg.	01 unidade
Disjuntor B-CC, com as seguintes características: a. Ligação Storz BxCC; b. Válvula de volante; c. Certificado conforme DIN 14365; d. Peso igual ou inferior a 6 kg.	2 unidades
Tomada de descarga, com as seguintes características: a. Ligação Storz B; b. Válvula de descarga.	01 unidade
Extintor de pó químico, com as seguintes características: a. De 6 Kg; b. Pó ABC; c. De pressão permanente; d. Certificado conforme a EN 3.	01 unidade
Extintor de água, com as seguintes características: a. De 6 Kg; b. Pó ABF; c. De pressão permanente; d. Certificado conforme a EN 3.	01 unidade
Mangueiras flexíveis, com as seguintes características: a. Ligação Storz B; b. Quatro capas; c. DN 65; d. Pressão máxima de trabalho 16 bar; e. Pressão de rotura 50 bar; f. Com porta mangueiras; g. Comprimento de 20 metros/cada.	04 unidades

Mangueiras flexíveis, com as seguintes características: a. Ligação Storz C; b. Quatro capas; c. DN 45; d. Pressão máxima de trabalho 16 bar; e. Pressão de rotura 50 bar; f. Com porta mangueiras; g. Comprimento de 20 metros/cada.	03 unidades
Alavanca Halligan, ou equivalente, com as seguintes características: a. Peso igual ou inferior a 5 kg; b. Tamanho 914mm.	01 unidade
Pé-de-cabra, com as seguintes características: a. Com unha para arrancar pregos; b. Comprimento 0,7 metros.	01 unidade
Adaptação, com ligação Storz B para rosca macho DN 70 mm para Serviço de Incêndio.	01 unidade
Adaptação, com ligação Storz C para rosca macho DN 50 mm para Serviço de Incêndio.	01 unidade
Estancadores, para mangueiras DN 65.	01 unidade
Estancadores, para mangueiras DN 45.	01 unidade
Reduções, com ligação Storz B para ligação Storz C.	01 unidade
Chave para hidrantes.	01 unidade
Cones de sinalização, com as seguintes características: a. 500 mm; b. Peso igual ou inferior a 1 kg.	05 unidades

Aparelho respiratório de circuito aberto (ARICA), completo, a. Equipamento de acordo com: I. EN 137, Tipo 2; II. EN 136 Classe III, para a peça facial completa. b. Composto por: I. Um redutor equilibrado de alta/média pressão com válvula de segurança e com segunda saída integrada para segundo operador; II. Arnês termo comprimido com correias em fibra de Aramida; III. Válvula de inspiração de pressão positiva; IV. Alarme integrado na pega do mostrador de alta pressão; V. Sistema de ajustamento. c. Com ligação por tomada rápida CEJN no tubo de média pressão; d. Tubo de ligação de 2º operador com tomada rápida CEJN, ou equivalente; e. Placa posterior não metálica, flexível e ergonómica; f. Quatro ou mais pegadas de transporte; g. Ponto de ligação para cabo de segurança; h. Almofadas de fibra termo comprimida nas correias de ombro, cintura e parte superior das costas; i. Faixas fotoluminescentes ignífugas nas correias de ombro e cintura; j. Vários anéis de fixação para acessórios; k. Fivelas ajustáveis de aperto rápido; l. Arnês de ombro curvo; m. Válvula de inspiração: n. De pressão positiva Sx-Pro de encaixe rápido, ativada à primeira inspiração; o. De dois pontos de montagem de grandes dimensões, para ser facilmente colocada ou removida com luvas; p. Correia do cilindro ajustável; q. Alarme de fim de funcionamento; r. Integrado no mostrador; s. Ativação do alarme 55 ± 5 bar; t. Volume de som do alarme > 90 dBA. u. Mostrador: v. Pneumático de alta pressão 0-400 bar; w. Fotoluminescente; x. Proteção em borracha; y. Alarme integrado. z. Temperatura aprovada $-30^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$; - aa. Peso total do dispositivo completo, sem cilindro de ar, de aproximadamente 4,50 kg. - bb. Garrafa: I. Em carbono;	03 unidades
--	------------------------

II. De 6,8 litros; III. Com proteção em nomex, ou equivalente; IV. Carregadas a 300 bar.	
Ventilador de pressão positiva, com as seguintes características: a. De funcionamento elétrico 230V – 50 Hz; b. Motor de 2.2 KW; c. Proteção IP 55; d. Consumo igual ou inferior a 17 A; e. Caudal debitado igual ou superior a 40.000m3/h; f. Ligação compatível com tomadas existentes no veículo; g. Peso igual ou inferior a 45 Kg;	01 unidade
Suporte para maca e maca cesto, com as seguintes características: I. Com capacidade para transportar pessoas até 200 kg.	01 unidade
Braço de resgate, com as seguintes características: a. Para montar na cesta; b. Para trabalhos com cordas; c. Com dois (2) ou mais pontos de ancoragem; d. Suportar um peso equivalente a três (3) homens.	01 unidade

14. Equipamento de Socorro Sanitário

<u>Mala de primeiros socorros</u> , tipo “mochila” em material lavável, com alças, que contenha: a. 10 Embalagens com 3 compressas esterilizadas, tamanho 10 × 10 cm; b. 5 Pensos Absorventes, tamanho 20x20 cm; c. 5 Ligaduras de gaze 10x10 cm; d. 5 Ligaduras elásticas 5x8 cm; e. 1 Rolo de adesivo comum 5x5 cm; f. 2 Talas moldáveis, (tipo SAM); g. 2 Colares cervicais ajustáveis (Laerdal modelo Stifneck select colar ou equivalente); h. 5 Embalagens de Iodopovidona, sol. Dérmica, unidose (30 ml); i. 6 Embalagens unidose de soro fisiológico de limpeza (30 ml); j. 3 Embalagens de soro fisiológico de limpeza, 100 ml; k. 1 Soro fisiológico, 500 ml (lavagem); l. 2 Sacos de frio “químico”, (mono uso); m. 1 Caixa de luvas de nitrilo, não esterilizadas Tamanho M; n. 1 Caixa de luvas de nitrilo, não esterilizadas Tamanho L; o. 1 Esfigmomanômetro;	01 unidade
---	------------

p. 1 Insuflador manual; q. 1 Máscara para insuflador N.º 3; r. 1 Máscara para insuflador N.º 4; s. 1 Filtro para insuflador; t. 5 Compressas oculares esterilizadas, (emb. Individual); u. 25 Pensos rápidos; v. 1 Tesoura forte para roupa; w. 5 Pinças descartáveis; x. 1 Lanterna Pupilar; y. 6 Mantas isotérmicas dupla face; z. 1 Lençol para queimados; aa. 10 Máscaras de proteção facial; bb. 2 Pocket Mask c/ válvula unidirecional; cc. 1 Tubo Guedel n.º 3; dd. 1 Tubo Guedel n.º 4; ee. 1 Tubo Guedel n.º 5; ff. 1 Termómetro infravermelho.	
--	--

15. Pinturas, Símbolos e Inscrições

O chassis deve ser protegido com pintura anticorrosão, com uma garantia de seis anos e aplicada antes da montagem da superestrutura, de acordo com as indicações dos fornecedores da marca do chassis.

16. Cores

O veículo deve ser pintado a vermelho, referência RAL 3000, com uma garantia de três anos, de base fosca e verniz para acabamento.

17. Inscrições

Nas portas e tejadilho, os caracteres que compõem o número operacional devem ter as seguintes dimensões:

- Altura total — 100 mm;
- Largura total — 060 mm;
- Espessura de cada algarismo ou letra — 020 mm.

2	3	P	C
V	E	3	0
	0	1	

18. Caracterização

- Cabine:
 - Frente do veículo fita microprismática contínua classe RA DG3 4083-33 de cor amarelo limão, fluor / vermelho;

- II. Símbolo SRPCBA
- b) Porta:
- I. Símbolo do Corpo de Bombeiros em forma de escudo, em vinil refletor de cor cinza:
- Dimensões:
- Altura 250 mm;
 - 215 mm.
- c) Superestrutura:
- I. 1.º Cofre lateral símbolo do "SRPCBA", em vinil refletor de cor cinza:
- Dimensões:
- Altura 650 mm;
 - Largura 500 mm.
- II. 2.º Cofre lateral inscrição "112", em vinil refletor de cor cinza:
- Dimensões:
- Altura 195 mm;
 - Largura 450 mm.
- III. Traseira símbolo do "**SRPCBA**" em forma de escudo, cores em vinil refletor:
- Dimensões:
- Altura 700 mm;
 - Largura 560 mm.
- IV. Lateral da escada "**GOVERNO DOS ACORES PROTEÇÃO CIVIL E BOMBEIROS**":
- Em vinil refletor de cor cinza;
 - Letras com uma altura de 95 mm.
- V. Na parte superior e inferior da superestrutura, faixa de fita microprismática classe RA DG3 4083-33 de cor amarelo limão, fluor/vermelho.

ANEXO II

SOBRE A CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO PARA FUNDAMENTAÇÃO DO(S) PREÇO(S)-BASE

O preço base para o respetivo procedimento, ou seja, o montante máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o objeto do contrato, é de 1.299.850,00€, tendo por base a consulta preliminar efetuada ao mercado, havendo sido apresentados valores entre os 1.150.000,00€ e os 1.299.850,00€.