Seção de exercícios

03

Exercícios sobre tipos de dados

Exercício 01

- Escreva três valores em string em um arquivo e exiba no navegador com o console.log();
- Com aspas duplas, simples e template literals;



Exercício 02

- Escreva três valores em number em um arquivo e exiba no navegador com o console.log();
- Com números inteiros, números com casa decimal e por aritmética;



Exercício 03

- Escreva três comparações com boolean;
- Uma com maior, menor ou igual e diferente;



Exercício 04

- Escreva três comparações com operadores lógicos;
- Com and, or e not;



Exercício 05

- Faça uma operação que emita NaN no console do navegador;



Exercício 06

- Qual tipo de dado no JavaScript para textos?

(A) text

(B) bigtext

(C) string

(D) boolean



Exercício 07

- Qual o tipo de dado no JavaScript para números?

(A) int

(B) number

(C) integer

(D) const



Exercício 08

Qual das ações abaixo é necessária para ver JS no navegador?

A) Ativar cookies

B) Criar um banco de dados

C) Inspecionar e abrir o console

D) Instalar plugins



Exercício 09

- **O que acontece ao usar o operador % em JavaScript?**

  A) Multiplica dois números

  B) Concatena strings

  C) Retorna o resto da divisão

  D) Converte número em porcentagem



Exercício 10

O que será impresso por console.log(typeof Infinity)**?**

A) "undefined"

B) "number"

C) "string"

D) "NaN"



Exercício 11

O operador === verifica:

A) Apenas o valor

B) Valor e tipo

C) Apenas o tipo

D) Se é undefined



Exercício 12

O operador lógico || **retorna** true **quando:**

A) Nenhuma condição for verdadeira

B) Pelo menos uma condição for verdadeira

C) Ambas forem falsas

D) Ambas forem verdadeiras



Exercício 13

O operador lógico ! faz o quê?

A) Compara dois valores

B) Soma valores booleanos

C) Retorna verdadeiro

D) Inverte o valor lógico



Exercício 14

Qual das expressões usa *template literals* corretamente?

A) "Resultado: ${2 + 2}"

B) 'Soma: ${2 + 2}'

C) `A soma de 2 + 2 é ${2 + 2}`

D) ${2 + 2}



Exercício 15

Qual dos seguintes não é um tipo de dado primitivo em JavaScript?

A) Number

B) String

C) Boolean

D) Object



Seção de exercícios

03

Conclusão da unidade