

Diccionario de Datos

Habitat UTS — Sistema Web de Inmobiliaria
Programación Java · Unidades Tecnológicas de Santander
Base de datos: inmobiliaria_uts (MariaDB)

Este documento describe, tabla por tabla, la estructura de la base de datos **inmobiliaria_uts**, construida a partir del script DDL/DML del proyecto. Incluye 16 tablas que materializan las relaciones exigidas: **1:1** (usuario–perfil), **1:N** (por ejemplo inmobiliaria–propiedad, propiedad–imagen_propiedad, propiedad–cita) y **N:M** resueltas mediante tablas intermedias con llave primaria compuesta (usuario_rol y propiedad_caracteristica). Se señalan además los cuatro campos con restricción **UNIQUE**: usuario.correo, propiedad.matricula_inmobiliaria, inmobiliaria.nit y cita(id_propiedad, fecha_hora).

PK: llave primaria **FK**: llave foránea **UNIQUE**: restricción de unicidad **Nulo**: indica si el campo admite valores NULL

Tablas documentadas: rol, usuario, usuario_rol, perfil, inmobiliaria, ciudad, tipo_propiedad, propiedad, imagen_propiedad, caracteristica, propiedad_caracteristica, cita, solicitud, documento_solicitud, favorito, auditoria.

rol

Catálogo de roles del sistema (CLIENTE, INMOBILIARIA, ADMINISTRADOR). Se relaciona con usuario mediante la tabla intermedia usuario_rol (N:M).

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id_rol	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	—	Identificador único del rol.
nombre	VARCHAR(30)	No	UNIQUE	—	Nombre del rol (CLIENTE, INMOBILIARIA, ADMINISTRADOR).
descripcion	VARCHAR(150)	No	—	—	Descripción de las funciones que otorga el rol.

usuario

Guarda únicamente las credenciales y el estado de la cuenta. Los datos personales están en perfil (relación 1:1).

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id_usuario	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	—	Identificador único del usuario.
nombre	VARCHAR(80)	No	—	—	Nombre completo del usuario.
correo	VARCHAR(120)	No	UNIQUE	—	Correo electrónico, usado como credencial de ingreso; no admite duplicados.
telefono	VARCHAR(30)	Sí	—	—	Número de teléfono de contacto.
clave	VARCHAR(64)	No	—	—	Contraseña cifrada con SHA-256 (hash de correo:clave).
activo	TINYINT(1)	No	—	1	Estado de la cuenta: 1 activa, 0 inactiva.
creado_en	TIMESTAMP	No	—	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación de la cuenta.

usuario_rol

Tabla intermedia que resuelve la relación muchos a muchos (N:M) entre usuario y rol: un usuario puede tener varios roles y un rol pertenece a varios usuarios.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id_usuario	INT	No	PK, FK → usuario	—	Referencia al usuario que tiene asignado el rol.
id_rol	INT	No	PK, FK → rol	—	Referencia al rol asignado al usuario.

perfil

Almacena los datos personales del usuario. Relación 1:1 con usuario, garantizada por la restricción UNIQUE sobre id_usuario.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id_perfil	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	—	Identificador único del perfil.
id_usuario	INT	No	UNIQUE, FK → usuario	—	Usuario dueño del perfil (1:1, no puede repetirse).
documento	VARCHAR(30)	Sí	—	—	Número de documento de identidad.
direccion	VARCHAR(180)	Sí	—	—	Dirección de residencia o contacto.
ciudad	VARCHAR(80)	Sí	—	—	Ciudad de residencia del usuario.

inmobiliaria

Datos de la agencia inmobiliaria asociada a un usuario con rol INMOBILIARIA. Una inmobiliaria publica muchas propiedades (1:N).

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id_inmobiliaria	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	—	Identificador único de la inmobiliaria.
id_usuario	INT	No	FK → usuario	—	Usuario (agente) que administra la inmobiliaria.
nombre	VARCHAR(120)	No	—	—	Nombre comercial de la inmobiliaria.
nit	VARCHAR(30)	No	UNIQUE	—	Número de identificación tributaria, no admite duplicados.
telefono	VARCHAR(30)	Sí	—	—	Teléfono de contacto de la inmobiliaria.
activa	TINYINT(1)	Sí	—	1	Estado de la inmobiliaria: 1 activa, 0 inactiva.

ciudad

Catálogo de ciudades disponibles para ubicar propiedades y perfiles.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id_ciudad	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	—	Identificador único de la ciudad.
nombre	VARCHAR(80)	No	UNIQUE	—	Nombre de la ciudad.
departamento	VARCHAR(80)	No	—	—	Departamento al que pertenece la ciudad.
activa	TINYINT(1)	Sí	—	1	Indica si la ciudad está disponible en el catálogo.

tipo_propiedad

Catálogo de tipos de inmueble (apartamento, casa, local, oficina, lote, etc.).

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id_tipo	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	—	Identificador único del tipo de propiedad.
nombre	VARCHAR(50)	No	UNIQUE	—	Nombre del tipo de propiedad.
descripcion	VARCHAR(150)	Sí	—	—	Descripción breve del tipo de propiedad.
activo	TINYINT(1)	Sí	—	1	Indica si el tipo está disponible en el catálogo.

propiedad

Entidad central del sistema: inmuebles publicados por una inmobiliaria. Una propiedad tiene muchas imágenes y varias características (N:M).

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id_propiedad	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	—	Identificador único de la propiedad.
id_inmobiliaria	INT	No	FK → inmobiliaria	—	Inmobiliaria que publica la propiedad.
id_ciudad	INT	No	FK → ciudad	—	Ciudad donde se ubica la propiedad.
id_tipo	INT	No	FK → tipo_propiedad	—	Tipo de inmueble.
matricula_inmobiliaria	VARCHAR(40)	No	UNIQUE	—	Matrícula inmobiliaria, identifica de forma irrepetible el inmueble.
titulo	VARCHAR(150)	No	—	—	Título comercial de la publicación.
descripcion	TEXT	Sí	—	—	Descripción detallada de la propiedad.
direccion	VARCHAR(180)	No	—	—	Dirección física del inmueble.
precio	DECIMAL(14,2)	No	—	—	Precio de venta o arriendo.
area	DECIMAL(10,2)	No	—	—	Área del inmueble en metros cuadrados.
habitaciones	INT	No	—	0	Número de habitaciones.
banos	INT	No	—	0	Número de baños.
estado	VARCHAR(20)	No	—	'DISPONIBLE'	Estado comercial de la propiedad (DISPONIBLE, etc.).
activo	TINYINT(1)	No	—	1	Baja lógica: 1 visible en el catálogo, 0 dado de baja.
creado_en	TIMESTAMP	No	—	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de publicación.

imagen_propiedad

Galería de imágenes de una propiedad. Relación 1:N: una propiedad tiene muchas imágenes.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id_imagen	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	—	Identificador único de la imagen.
id_propiedad	INT	No	FK → propiedad	—	Propiedad a la que pertenece la imagen.
url	VARCHAR(400)	No	—	—	Dirección web de la imagen.
texto_alternativo	VARCHAR(150)	Sí	—	—	Texto alternativo descriptivo de la imagen.
orden	INT	Sí	—	1	Orden de aparición de la imagen en la galería.

caracteristica

Catálogo de características de un inmueble (parqueadero, piscina, ascensor, etc.).

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id_caracteristica	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	—	Identificador único de la característica.
nombre	VARCHAR(80)	No	UNIQUE	—	Nombre de la característica.
activo	TINYINT(1)	Sí	—	1	Indica si la característica está disponible en el catálogo.

propiedad_caracteristica

Tabla intermedia que resuelve la relación muchos a muchos (N:M) entre propiedad y característica: una propiedad posee varias características y cada característica aplica a varias propiedades.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id_propiedad	INT	No	PK, FK → propiedad	—	Propiedad que posee la característica.
id_caracteristica	INT	No	PK, FK → característica	—	Característica asignada a la propiedad.

cita

Visitas agendadas por un cliente a una propiedad. Relación 1:N desde propiedad y desde usuario. UNIQUE compuesta evita cruzar horarios en el mismo inmueble.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id_cita	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	—	Identificador único de la cita.
id_propiedad	INT	No	FK → propiedad	—	Propiedad que se visitará.
id_usuario	INT	No	FK → usuario	—	Cliente que agenda la visita.
fecha_hora	DATETIME	No	UNIQUE (con id_propiedad)	—	Fecha y hora de la visita; no se repite para la misma propiedad.
estado	VARCHAR(20)	No	—	'PENDIENTE'	Estado de la cita (PENDIENTE, CONFIRMADA, CANCELADA).
observaciones	VARCHAR(300)	Sí	—	—	Observaciones adicionales sobre la visita.

solicitud

Trámite de compra o arriendo iniciado por un cliente sobre una propiedad. Relación 1:N desde propiedad y desde usuario.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id_solicitud	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	—	Identificador único de la solicitud.
id_propiedad	INT	No	FK → propiedad	—	Propiedad sobre la que se radica la solicitud.
id_usuario	INT	No	FK → usuario	—	Cliente que radica la solicitud.
tipo	VARCHAR(20)	No	—	—	Tipo de trámite: COMPRA o ARRIENDO.
estado	VARCHAR(20)	No	—	'EN_REVISION'	Estado del trámite (EN_REVISION, APROBADA, RECHAZADA).
creada_en	TIMESTAMP	No	—	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación de la solicitud.

documento_solicitud

Documentos radicados por el cliente para sustentar una solicitud. Relación 1:N desde solicitud.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id_documento	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	—	Identificador único del documento.
id_solicitud	INT	No	FK → solicitud	—	Solicitud a la que pertenece el documento.
nombre_archivo	VARCHAR(180)	No	—	—	Nombre del archivo radicado.
url	VARCHAR(400)	Sí	—	—	Ubicación o enlace del archivo.
estado	VARCHAR(20)	Sí	—	'PENDIENTE'	Estado de revisión del documento.

favorito

Propiedades que un cliente marca como favoritas. Relación N:M entre usuario y propiedad, resuelta con llave primaria compuesta.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id_usuario	INT	No	PK, FK → usuario	—	Cliente que marca la propiedad como favorita.
id_propiedad	INT	No	PK, FK → propiedad	—	Propiedad marcada como favorita.
creado_en	TIMESTAMP	No	—	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se marcó como favorita.

auditoria

Registro de la actividad relevante del sistema (creaciones, actualizaciones y consultas) para trazabilidad y control por parte del administrador.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id_auditoria	INT (AUTO_INCREMENT)	No	PK	—	Identificador único del registro de auditoría.
id_usuario	INT	Sí	FK → usuario	—	Usuario que ejecutó la acción registrada.
accion	VARCHAR(120)	No	—	—	Acción realizada (CREAR, ACTUALIZAR, CONSULTAR, etc.).
tabla_afectada	VARCHAR(80)	Sí	—	—	Tabla del sistema afectada por la acción.
id_registro	INT	Sí	—	—	Identificador del registro afectado en dicha tabla.
detalle	VARCHAR(300)	Sí	—	—	Detalle adicional de la acción realizada.
creado_en	TIMESTAMP	No	—	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que ocurrió la acción.