
CSS3

Cascading Style Sheets



Flexbox




Contenidos


- ¿Qué es Flexbox?
- Conceptos básicos: contenedor y sus elementos
- Propiedades del contenedor
- Propiedades de los elementos

Flexbox_ ¿Qué es?

Método que pueda ayudar a alinear y distribuir el espacio entre los elementos (items) de un contenedor (container).

Conceptos básicos_ Container & Items





Conceptos básicos Containe

Al asignar el valor flex o inline-flex a la propiedad display, los hijos directos de este contenedor se convierten en ítems flex.

```
.container {
   display: flex; /* or inline-flex */
}
```

Container_ ejercicio


```
.container {
    display: flex;
}
```

Container_ propiedades


- flex-direction
- flex-wrap
- flex-flow
- justify-content
- align-items
- align-content

Container_ eje principal y eje cruzado

Todo lo que hacemos con flexbox está referido a estos dos ejes: el eje principal y el eje cruzado. El eje principal se define con la propiedad flex-direction y el cruzado será perpendicular a este.




Eje principal y eje cruzado




Container_

flex-direction



Container_

flex-direction



Valores

row: de izquierda a derecha.

row-reverse: de derecha

a izquierda.


column: de arriba a abajo.

column-reverse: de arriba a


abajo.


Container_

flex-direction




Container_ ejercicio





Container multilínea_

flex-wrap



Por defecto flexbox alínea todos los elementos en una única fila. Podemos cambiar este comportamiento con flex-wrap.

Container multilínea_ flex-wrap


Valores

no-wrap: todos los items en una única línea. Con esta propiedad los ítems podrían salirse del margen si estos no pudieran contraerse, o no contraerse lo suficiente para ser calzados.

wrap: cuando el contenedor flex contiene ítems que se les ha asignado un ancho, donde el ancho total de los ítems excede al del contenedor flex, los items se repartirán en las siguientes líneas.

wrap-reverse: se comporta igual que wrap pero los items se colocarán de arriba a abajo.

Container multilínea_ ejercicio




Container multilínea_

flex-flow

Es una simple abreviación que permite indicar las propiedades flex-wrap y flex-direction en una sola propiedad. El valor por defecto es "row nowrap"

```
css
flex-flow: <'flex-direction'> || <'flex-wrap'>
```

Elementos_ justificación de los elementos




La propiedad justify-content es usada para alinear los ítems en el eje principal.

Valores

flex-start: alinea los ítems al inicio del margen del contenedor.

flex-end: alinea los ítems al final center: para alinearlos al centro.


Elementos_ justificación de los elementos




Valores

space-between: distribuye los ítems para que haya un espacio equitativo entre cada ítem. space-around: crea un espacio equitativo a la derecha e izquierda de cada ítem. space-evenly: el espacio entre elementos y márgenes del contenedor es equitativo.

Elementos_ ejercicio




Elementos_ alineación




La propiedad align-items es usada para alinear los ítems en el eje cruzado.

Normalmente se usa cuando hay una única línea (cuándo hay más de una, se debe utilizar align-content).

Elementos_ ejercicio




Elementos_ alineación



La propiedad align-content ajusta las líneas dentro de un contenedor flex cuando hay espacio extra en el eje transversal.

Esta propiedad no tiene efecto en cajas flexibles de una sola línea.


Elementos_ ejercicio



Items_ propiedades

- order
- flex-grow
- flex-shrin k
- flex-basis
- flex
- align-self

Items_ order



Por defecto los elementos se colocan en el orden en el que se definen.

La propiedad order define el orden en el que los elementos se colocan en el contenedor.


Items_ order

```
.item {
  order: <integer>; /* default is 0 */
}
```


Los elementos se colocarán en orden ascendente según el valor de order.

Los items con el mismo valor de order se colocarán en el orden en el cual aparecen en el código fuente.

Items_ order (ejercicio)



align-self




La propiedad align-self permite alinear un elemento de la forma deseada y sobre-escribir lo indicado mediante la propiedad align-items .

Posibles valores: auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;


iImportante

flex-start



El valor por defecto de la propiedad align-self es strech, es decir, los elementos cogen el ancho máximo. Por


flex-grow



Por defecto los elementos se colocan en el orden en el que se definen.

La propiedad flex-grow especifica qué cantidad de espacio debe ocupar el elemento dentro del contenedor flexible.

Items_ ejercicio



flex-basi

S

La propiedad de CSS flex-basis especifica cual es el tamaño inicial de un elemento, antes de comenzar a distribuir el espacio mediante otras propiedades.

Si su valor es auto, fijará su ancho en función de la propiedad width.

```
flex-basis: <width>

.flex-item {
   flex-basis: 100px;
}
```

Items_ ejercicio



Columnas con misma anchura_

Un layout típico es el de dos (o más) columnas de la misma anchura.

Esto podemos conseguirlo fácilmente combinando las propiedades flex-grow y flex:basis

```
.columna {
    flex-grow: 1;
    flex-basis: 0;
}
```

flex-shrink


La propiedad flex-shrink indica cuánto encoger un item cuando sea necesario (cuando haya overflow).

Solo tiene sentido si se ha indicado la propiedad flex-basis.

```
.item {
   flex-shrink: <number>; /* default 1 */
}
```

* El valor 0 indica que no se contraerá, por lo que puede ocurrir overflow.

Items_ ejercicio



Play, Fun, Learn!

https://flexboxfroggy.com/#es



http://www.flexboxdefense.com/



Ejercicios_ Menú horizontal



INICIO ABOUT SERVICIOS CONTACT



- Crea un menú como el de la imagen, compuesto por un logotipo, una lista de elementos de navagación y dos enlaces para cambio de idioma.
- La distancia entre bloques tiene que ser la misma.
- Logotipo: http://throne.stonedthemes.com/wp-content/uploads/2015/08/logo.png

Ejercicios_ Menú vertical

 Crea un menú como el de la imagen, compuesto lista de elementos, los cuales contienen un texto y un enlace.

INICIO	ENTRAR
ABOUT	ENTRAR
SERVICIOS	ENTRAR
CONTACTO	ENTRAR

Ejercicios_ Centra en página

Crea una página
 que contenga un
 div centrado
 vertical y
 horizontalmente en
 la página.

I'm Centered!

This box is both vertically and horizontally centered. Even if the text in this box changes to make it wider or taller, the box will still be centered. Go ahead, give it a try. Just click to edit the text.

Ejercicios_ Galería de imágenes adaptable


Crea una galería de imágenes que se adapte en función del espacio disponible.





Ejercicios_ Layout de 3 columnas

```
<body>
    <header>Header</header>
    <main>
        <article>Article</article>
        <nav>Nav</nav>
        <aside>Aside</aside>
        </main>
        <footer>Footer</footer>
        </body>
```



Doble de ancho que el resto de columnas


NOTA: Utiliza la unidad "vh" para que la página ocupe toda la pantalla

Ejercicios_ Pricing box

- Totalmente centrado en la página, cajas de mismo tamaño, con sombra y bordes redondeados.
- Altura mínima de cada caja: 480px
- Colores:

Cabecera: salmon

Fondo: #93d9e9



Ejercicios_ Layout completo

- Crea una página como la de la imagen, compuesta por: header, menú, barra lateral, contenido tipo blog y footer.
- El ancho máximo de la página completa será de 1000px, y la proporción de las columnas es 30%-70%.
- El footer tiene que aparecer siempre al borde inferior de la página.



Ejercicios_ Layout completo



Recursos_

CSS Tricks:

```
https:/css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/
```

- Mozilla MDN Web Docs: https:/ developer.mozilla.org/
- Codepen: https://codepen.io/enxaneta/full/adLPwv/
- CSSReference.io: https://cssreference.io/flexbox/