

ChatFlow Pro — 七通道凭据与 Access Token 获取说明（客户版）

文档用途： 供新客户按通道准备接入 ChatFlow Pro 所需的密钥、Token 与 ID。

安全提醒： 所有密钥与 Token **等同于密码**。请勿在即时消息、邮件正文、工单或截图中明文发送；请通过安全渠道（如一次性加密链接、密码管理器共享）交给实施方。泄露后请立即在对应平台**作废并重新生成**。

与 ChatFlow 环境变量的对应关系： 实施部署时，下列名称会写入服务器上的 .env 文件（名称可能随版本微调，以项目提供的 .env.example 为准）。

总览：七通道分别要准备什么

通道	您主要去哪个平台操作	ChatFlow 侧常见变量（示例）
网站 Website	您自己的网站 / 后端	自管 URL 与密钥（无「社交平台 Token」）
Telegram	Telegram BotFather	TELEGRAM_BOT_TOKEN
WhatsApp	Meta（Facebook）开发者与商务套件	WHATSAPP_ACCESS_TOKEN、 WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID 等
Messenger	Meta + Facebook 公共主页	MESSENGER_PAGE_ACCESS_TOKEN、MESSENGER_PAGE_ID 等
LINE	LINE Developers	LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN、LINE_CHANNEL_SECRET
Zalo	Zalo 开放平台 + OA 管理	ZALO_ACCESS_TOKEN、ZALO_OA_ID 等

以下按通道说明：**去哪里、大致步骤、拿到什么、填到哪个变量**。各平台界面会改版，若与截图不一致，请以平台当前菜单为准。

1. 网站（Website）通道

网站通道**不是**从某个社交网站「领取 Access Token」，而是由**您自己的系统**与 ChatFlow 约定 **HTTPS 地址** 与 **共享密钥**。

1.1 您需要提供给实施方的信息

用途	说明	常见环境变量
ChatFlow 接收您网站发来的访客消息	由实施方提供 Webhook 地址；您在网站后端向该地址 POST	(由实施方配置，您侧为调用方)
可选：校验 POST 来自合法来源	双方约定同一串密钥，用于签名头	WEBSITE_WEBHOOK_SIGNING_SECRET (由您生成随机强密钥后提供)
可选：GET 验证 (若网关使用 Meta 风格 challenge)	双方约定 verify_token 字符串	WEBSITE_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN
ChatFlow 将机器人回复推送到您的系统	您提供一个 HTTPS 回调地址	WEBSITE_OUTBOUND_URL
可选：出站签名	再约定一串密钥	WEBSITE_OUTBOUND_SIGNING_SECRET

1.2 建议操作

1. 在您的后端或运维工具中**生成**足够长的随机密钥（勿使用弱密码或成语）。
2. 准备一个**公网 HTTPS**、证书有效的回调 URL，用于接收 ChatFlow 的出站 JSON（路径、鉴权方式请与实施方确认）。
3. 通过安全渠道把「密钥（如需）+ 出站 URL」交给实施方；**不要**发在微信群/普通邮件正文。

2. Telegram 通道

2.1 官方入口

- 在 Telegram 内打开机器人：[@BotFather](#)
- Telegram Bot API 说明：<https://core.telegram.org/bots/api>

2.2 推荐步骤

1. 在 Telegram 搜索并打开 **@BotFather**。
2. 发送 /newbot，按提示设置机器人**显示名称**与 **username**（必须以 bot 结尾）。
3. 创建成功后，BotFather 会返回一行 **HTTP API token**，格式类似
123456789:AAHxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
4. 将该 Token 安全交给实施方，对应环境变量：**TELEGRAM_BOT_TOKEN**。
5. （可选）机器人的 **username** 可填入 **TELEGRAM_BOT_USERNAME**，便于文档与客户展示。

2.3 说明

- Token **只显示一次**时请当场保存；若遗失，在 BotFather 对该 bot 使用 /token 重新生成（旧 Token 随即失效）。
 - 若贵司网络访问 Telegram 需代理，请向实施方说明，以便配置 TELEGRAM_PROXY_*（见 .env.example）。
-

3. WhatsApp (WhatsApp Cloud API) 通道

WhatsApp 商业消息由 **Meta** 提供，与 **Facebook 开发者账号**、**Meta 商务套件**绑定。

3.1 官方入口

- Meta 开发者：<https://developers.facebook.com/>
- 商务管理 (Business Suite)：<https://business.facebook.com/>
- WhatsApp 产品文档 (英文)：在开发者后台选择应用 → **WhatsApp** → **API Setup** 查看当前指引

3.2 您需要准备的身份与资源

1. 可用的 **Facebook 账号**，并创建或进入 **Meta 商务账号 (Business)**。
2. 在 developers.facebook.com **创建应用 (App)**，为应用添加 **WhatsApp** 产品。
3. 在 WhatsApp 配置中查看：
 - **Phone number ID** (电话号码 ID，一串数字) → 提供给实施方：WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID
 - **Temporary access token** 或通过 **系统用户 (System User)** 生成的长期 Token → WHATSAPP_ACCESS_TOKEN (具体类型由贵司合规与 Meta 控制台为准)

3.3 Webhook 与安全 (强烈建议配置)

- 在应用设置中找到 **App Secret** (应用密钥)，用于校验 Meta 发来的签名 → 常对应 WHATSAPP_APP_SECRET 或统一的 META_APP_SECRET。
- 配置 Webhook 时会设置 **Verify Token** (自定义字符串，需与 ChatFlow 一致) → WHATSAPP_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN。
- 实际 Webhook URL 与验证流程由实施方在部署后提供。

3.4 说明

- Meta 控制台界面与「测试号 / 正式号」流程会更新；若使用临时 Token，过期后需在开发者后台 **重新生成**并通知实施方更新 .env。
 - 轮换与运维可参考项目内 docs/152_phase16_ops_token_rotation_runbook.md (实施方使用)。
-

4. Facebook Messenger 通道

Messenger 与 WhatsApp 同属 **Meta**，通常共用同一个 **Facebook 应用 (App)**，但 Token 与 ID 来自 **Facebook 公共主页 (Page)**。

4.1 官方入口

- Meta 开发者: <https://developers.facebook.com/>
- 为应用添加 **Messenger** 产品，并绑定您的 **Facebook 公共主页**

4.2 推荐步骤

1. 在 developers.facebook.com 打开您的应用。
2. 添加 **Messenger** 产品，按向导关联 **Facebook Page**。
3. 在 **Messenger** → **Settings** (或 **API 设置**) 中生成或查看具有 `pages_messaging` 等权限的 **Page Access Token**。
4. 将 **Page Access Token** 交给实施方 → `MESSENGER_PAGE_ACCESS_TOKEN`。
5. 在 Facebook 公共主页 **关于 / 设置** 或开发者工具中查看 **Page ID** (数字) → `MESSENGER_PAGE_ID`。

4.3 Webhook 与安全

- **App Secret** 用于签名校验 → `MESSENGER_APP_SECRET` 或 `META_APP_SECRET`。
- Webhook 验证字符串 → `MESSENGER_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN`。
- Webhook 回调 URL 由实施方部署后提供。

4.4 说明

- Page Token 可能因权限或密码变更失效；失效后需在 Meta 后台重新生成并更新服务器环境变量。
-

5. LINE 通道

LINE 的 Channel Access Token 与 Channel Secret 均在 **LINE Developers Console** 管理。

5.1 官方入口

- LINE Developers 控制台: <https://developers.line.biz/console/>
- 文档入口: <https://developers.line.biz/en/docs/>

5.2 推荐步骤

1. 使用 LINE 账号登录 [LINE Developers Console](https://developers.line.biz/console/)。

- 2. **创建 Provider**（若尚无），再 **创建 Channel**，类型请选择 **Messaging API**（与贵司机器人用途一致）。
- 3. 进入该 Channel 页面，打开 **Messaging API** 相关标签页：
 - **Channel secret** → 交给实施方：LINE_CHANNEL_SECRET（用于校验 Webhook 签名）
 - **Channel access token** → 点击 **Issue** 生成 → LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN（用于代机器人发消息）
- 4. 将 Webhook URL 填入 LINE 控制台（URL 由实施方提供）；如使用 Verify，按实施方给的 token 配置。

5.3 说明

- Channel access token 可重新签发；重新签发后旧 token 失效，需同步更新 ChatFlow 服务器 .env 并重启服务。

6. Zalo 官方账号（OA）通道

Zalo 侧通常涉及 **Zalo 开放平台应用** 与 **官方账号（OA）** 的授权与密钥。

6.1 官方入口

- Zalo 开放平台：<https://developers.zalo.me/>
- 官方账号相关说明请以开放平台当前文档为准（应用管理、OA 授权、API 密钥等）。

6.2 您需要准备的内容（与常见变量对应）

内容	说明	常见环境变量
OA 身份	官方账号 ID（数字）	ZALO_OA_ID
访问令牌	OA 或应用侧获取的 Access Token（随 Zalo 产品路径而定）	ZALO_ACCESS_TOKEN
（可选）长期刷新	若启用刷新流程，需应用 ID/密钥与 refresh token	ZALO_APP_ID、ZALO_APP_SECRET、ZALO_REFRESH_TOKEN 等

具体点击路径（「应用」→「OA」→「密钥/Token」）以 Zalo 控制台当前版本为准。建议由贵司 **拥有 OA 管理员权限** 的同事登录后按开放平台向导操作，并将**仅实施需要**的字段通过安全渠道交出。

6.3 说明

- Zalo 政策与接口会更新；若启用进程内刷新（CHATFLOW_INPROCESS_TOKEN_REFRESH），需额外应用凭证，由实施方按 docs/154 等内部文档配置。

7. 提交给实施方的核对清单（建议打印或保存 PDF）

在开通各通道前，可逐项确认：

- ☐ 已阅读本文 **安全提醒**，同意通过安全渠道传递密钥
- ☐ **Website**：出站 HTTPS URL 已就绪；Webhook 签名/验证字符串已与实施方对齐
- ☐ **Telegram**：已从 **@BotFather** 取得 TELEGRAM_BOT_TOKEN
- ☐ **WhatsApp**：已创建 Meta 应用并开通 WhatsApp；已取得 WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID 与有效 WHATSAPP_ACCESS_TOKEN；已准备 App Secret / Verify Token（若启用签名校验）
- ☐ **Messenger**：已绑定 Facebook Page；已取得 MESSENGER_PAGE_ACCESS_TOKEN 与 MESSENGER_PAGE_ID；已准备 App Secret / Verify Token（若启用）
- ☐ **LINE**：已在 developers.line.biz 创建 Messaging API Channel；已复制 LINE_CHANNEL_SECRET 与 LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN
- ☐ **Zalo**：已在 developers.zalo.me 完成应用/OA 侧配置；已提供 ZALO_OA_ID 与 ZALO_ACCESS_TOKEN（及刷新相关字段若需要）

附录：常用官方链接速查

平台	链接
Telegram BotFather	https://t.me/BotFather
Meta 开发者	https://developers.facebook.com/
Meta 商务套件	https://business.facebook.com/
LINE Developers	https://developers.line.biz/console/
Zalo 开放平台	https://developers.zalo.me/

文档版本随 ChatFlow Pro 仓库更新；环境变量以仓库根目录 `.env.example` 为准。