Dicas de JavaScript: Painel de Tarefas

O HTML e o CSS já estão prontos. Programe os recursos no arquivo `js/script.js`.

1. Selecione os elementos

Use `document.querySelector()` para selecionar um elemento pelo `id` e `document.querySelectorAll()` para selecionar todos os elementos que usam uma classe.

Elementos importantes já identificados no HTML:

- `#contador-tarefas`: texto com o total de tarefas concluídas.
- `.tarefa`: cards das tarefas.
- `.indicador-estado`: texto do estado dentro de cada card.
- `.botao-avancar`: botão de cada tarefa.
- `#botao-motivacao`: botão da mensagem motivacional.
- `#mensagem-motivacional`: parágrafo que mostra a mensagem.

Lembrete: `#` seleciona por `id`; `.` seleciona por classe.

2. Reaja aos cliques

O método `addEventListener("click", function () { ... })` permite executar instruções quando alguém clica em um botão.

Cada botão de tarefa deve alterar somente o card ao qual pertence. Dentro do `forEach`, use `tarefa.querySelector()` para encontrar o indicador e o botão daquele card.

3. Alterne os estados

Os cards usam estas classes para representar os estados:

Estado	Classe do card	Classe do indicador	Texto do indicador	Texto do botão
Pendente	`tarefa-pendente`	`estado-pendente`	Pendente	Iniciar tarefa
Em andamento	`tarefa-andamento`	`estado-andamento`	Em andamento	Concluir tarefa

Estado	Classe do card	Classe do indicador	Texto do indicador	Texto do botão
Concluída	`tarefa-concluida`	`estado-concluida`	Concluída	Recomeçar tarefa

Use `classList.contains()` para descobrir o estado atual, `classList.remove()` para retirar as classes antigas e `classList.add()` para aplicar a nova. Atualize os textos com a propriedade `textContent`.

O ciclo esperado é: **Pendente → Em andamento → Concluída → Pendente**.

4. Atualize o contador

Percorra a lista de cards com `forEach`. Para cada card, verifique se ele tem a classe `tarefa-concluida`. Conte quantas tarefas atendem à condição e atualize o `textContent` de `#contador-tarefas`.

O HTML começa com uma tarefa concluída. Ao carregar a página, faça o contador refletir o estado inicial. Atualize-o novamente depois de cada clique em um botão de tarefa.

5. Mostre uma mensagem aleatória

Crie uma lista (array) com algumas frases motivacionais. No clique do botão, gere um índice aleatório usando `Math.random()` e `Math.floor()`, e use esse índice para escolher uma frase da lista.

Você pode usar estas frases:

- Grandes aprendizados começam com pequenos passos.
- Cada exercício é uma oportunidade de descobrir algo novo.
- Com dedicação e prática, você chega mais longe.
- Errar faz parte do caminho de quem está aprendendo.
- Uma tarefa de cada vez: seu esforço está construindo resultados.
- Continue curioso e celebre cada progresso nos estudos.

Sugestões para trabalhar

- Programe um recurso de cada vez e confira no navegador.
- Abra o console do navegador (F12) se algo não funcionar; mensagens de erro ajudam a localizar o problema.

- Confira se os nomes das classes no JavaScript correspondem exatamente aos nomes do HTML e do CSS.
- Você pode usar `++` para acrescentar 1 a uma variável contadora.
- Não é necessário alterar o HTML nem o CSS.