

BELARUSIAN STATE UNIVERSITY

# Automation of CMS Phase II Tracker Module assembly

by

Artsiom Bryksa

A thesis submitted in partial fulfillment for the  
degree of Specialist

in the

Faculty of Radiophysics and Computer Technologies  
Department of Telecommunication and Information Technologies

March 2017

BELARUSIAN STATE UNIVERSITY

## *Abstract*

Faculty of Radiophysics and Computer Technologies  
Department of Telecommunication and Information Technologies

Doctor of Philosophy

by [Artsiom Bryksa](#)

The CMS phase II upgrade outer tracker is built from two types of modules (PS and 2S) each consisting of two silicon sensors and associated electronics and mechanics. In the case of the PS module, the sensors has be assembled to a precision of approximately 40 mm. In order to satisfy this requirement and a short module assembly time, an automated assembly system is proposed. This systems based on a high-precision motion-stage integrated with high-resolution camera, which provides pattern-recognition, vacuum holding system and control systems. [1]

# *Acknowledgements*

James Keaveney, Andreas Mussgiller, Doris Eckstein, Carsten Muhl, Adam Zuber and all the CMS group in DESY for being ready to help anytime I had questions, while I had lots of them. . .

# Contents

<b>Abstract</b>	<b>1</b>
<b>Acknowledgements</b>	<b>2</b>
<b>Abbreviations</b>	<b>5</b>
<b>1 Introduction</b>	<b>1</b>
1.1 Compact Muon Solenoid . . . . .	1
1.2 Phase II Upgrade . . . . .	2
1.2.1 Two layer Sensors . . . . .	2
1.2.2 Assembly of two layer sensors . . . . .	2
<b>2 Modules assembly</b>	<b>3</b>
2.1 Automated assembly steps . . . . .	3
2.2 Assembly platform . . . . .	3
2.2.1 Requirements for assembly platform . . . . .	4
2.2.2 Design . . . . .	4
2.3 Fast adhesive . . . . .	4
<b>3 Precision tests</b>	<b>6</b>
3.1 Section 1 . . . . .	6
<b>4 Fast adhesive</b>	<b>7</b>
4.1 Fast glue implementation options . . . . .	7
4.2 Candidates . . . . .	8
4.3 Tests . . . . .	8
4.4 Glue joint thickness . . . . .	8
4.5 Fast glue conclusions . . . . .	9
<b>5 Precision estimation tests</b>	<b>10</b>
5.1 Arm and camera movements repeatability . . . . .	10
5.2 Vacuum pick-up and -down precision . . . . .	10
<b>6 Conclusion</b>	<b>11</b>
6.1 Results . . . . .	11
6.2 Future plans . . . . .	12

<i>Contents</i>	4
-----------------	---

---

<b>Bibliography</b>	<b>13</b>
---------------------	-----------

# Abbreviations

**LAH** List Abbreviations **Here**

# Chapter 1

## Introduction

The Large Hadron Collider (LHC) is the largest particle accelerator in the world. During the first run of it from 2010 to 2013 its experiments had made remarkable achievements. Perhaps one of the most famous is the discovery of the theorised Higgs particle, which resulted in the Nobel Prize in Physics in 2013 being awarded to Francois Englert and Peter Higgs. The LHC are made to collide particles at four locations around the accelerator ring, corresponding to the positions of four particle detectors ATLAS, CMS, ALICE and LHCb [? ].

### 1.1 Compact Muon Solenoid

The Compact Muon Solenoid (CMS) is a cylindrical particle detector designed to measure a wide range of particles produced in the collisions of LHC. The size of the detector is around 28 m long and 15 m in diameter. It is the heaviest detector in the world and weighs approximately 14000 t. The name "CMS" originates from the three key characteristics of the detector: its relatively compact size, its excellent capabilities in the detection and measurement of muons and its central feature, a superconducting 3.8T solenoid magnet [1].

The CMS detector consists of many separate detector layers, each of them playing an individual role in detecting and measuring the traversing particles. A cross-sectional overview of the layers and its tasks in reconstructing tracks of particles is shown in the figure 1.1.




FIGURE 1.1: A cross-sectional view of the CMS detection layers.

## 1.2 Phase II Upgrade

The CMS Phase-II Tracker will utilize two types of modules, 2S modules and PS modules. To achieve efficient rejection of low-pT particles throughout the Tracker volume, modules in different regions will make use of a few different sensor spacings. For 2S (PS) modules, spacings of 1.8 and 4 mm (1.6, 2.6 and 4 mm) are foreseen. These modules will be used in the end-cap disks as well as the central barrel region of the Tracker. An exploded view of a PS module is shown in Figure ???. In the PS module, the sensors are glued to a carbon-fibre reinforced Aluminium (AL-CF) spacers which act as spacers and provide the thermal conductance crucial for the cooling of the module. The two sensors and spacers are in turn glued the carbon-fibre (CF) baseplate. This structure is henceforth referred to as the sensor-spacer-baseplate-assembly (SSBA). This project will focus on the assembly of the SSBA only. The precision requirements of the SSBA are shown in figure ??. For the PS module, the sensors must align to within 40 mm measured at the sensors short edge. This corresponds to a rotational alignment tolerance of 0.8 mrad.

### 1.2.1 Two layer Sensors

### 1.2.2 Assembly of two layer sensors



## Chapter 2

# Modules assembly

[Advantages and disadvantages of automated and manual assembly. Automated assembly is the best!!!]

### 2.1 Automated assembly steps

[Perhaps I should put this section later...?] Steps [list]: 1) Spacers to platform 2) Glue upper sensor to spacers 3) Rotate 90 degrees 4) Remove spacer+upper sensor 5) Put baseplate on the assembly platform 6) Glue bottom sensor (bare module) to the baseplate 7) Glue Upper sandwich to the bottom one.

### 2.2 Assembly platform

Phasellus nisi quam, volutpat non ullamcorper eget, congue fringilla leo. Cras et erat et nibh placerat commodo id ornare est. Nulla facilisi. Aenean pulvinar scelerisque eros eget interdum. Nunc pulvinar magna ut felis varius in hendrerit dolor accumsan. Nunc pellentesque magna quis magna bibendum non laoreet erat tincidunt. Nulla facilisi.

Duis eget massa sem, gravida interdum ipsum. Nulla nunc nisl, hendrerit sit amet commodo vel, varius id tellus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ac dolor est. Suspendisse ultrices tincidunt metus eget accumsan. Nullam facilisis, justo vitae convallis sollicitudin, eros augue malesuada metus, nec sagittis diam nibh ut

sapien. Duis blandit lectus vitae lorem aliquam nec euismod nisi volutpat. Vestibulum ornare dictum tortor, at faucibus justo tempor non. Nulla facilisi. Cras non massa nunc, eget euismod purus. Nunc metus ipsum, euismod a consectetur vel, hendrerit nec nunc.

### 2.2.1 Requirements for assembly platform

Donec urna leo, vulputate vitae porta eu, vehicula blandit libero. Phasellus eget massa et leo condimentum mollis. Nullam molestie, justo at pellentesque vulputate, sapien velit ornare diam, nec gravida lacus augue non diam. Integer mattis lacus id libero ultrices sit amet mollis neque molestie. Integer ut leo eget mi volutpat congue. Vivamus sodales, turpis id venenatis placerat, tellus purus adipiscing magna, eu aliquam nibh dolor id nibh. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed cursus convallis quam nec vehicula. Sed vulputate neque eget odio fringilla ac sodales urna feugiat.

### 2.2.2 Design

Donec urna leo, vulputate vitae porta eu, vehicula blandit libero. Phasellus eget massa et leo condimentum mollis. Nullam molestie, justo at pellentesque vulputate, sapien velit ornare diam, nec gravida lacus augue non diam. Integer mattis lacus id libero ultrices sit amet mollis neque molestie. Integer ut leo eget mi volutpat congue. Vivamus sodales, turpis id venenatis placerat, tellus purus adipiscing magna, eu aliquam nibh dolor id nibh. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed cursus convallis quam nec vehicula. Sed vulputate neque eget odio fringilla ac sodales urna feugiat.

## 2.3 Fast adhesive

Donec urna leo, vulputate vitae porta eu, vehicula blandit libero. Phasellus eget massa et leo condimentum mollis. Nullam molestie, justo at pellentesque vulputate, sapien velit ornare diam, nec gravida lacus augue non diam. Integer mattis lacus id libero ultrices sit amet mollis neque molestie. Integer ut leo eget mi volutpat congue. Vivamus sodales, turpis id venenatis placerat, tellus purus adipiscing magna, eu aliquam nibh

dolor id nibh. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada  
fames ac turpis egestas. Sed cursus convallis quam nec vehicula. Sed vulputate neque  
eget odio fringilla ac sodales urna feugiat.

## Chapter 3

# Precision tests

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus at pulvinar nisi. Phasellus hendrerit, diam placerat interdum iaculis, mauris justo cursus risus, in viverra purus eros at ligula. Ut metus justo, consequat a tristique posuere, laoreet nec nibh. Etiam et scelerisque mauris. Phasellus vel massa magna. Ut non neque id tortor pharetra bibendum vitae sit amet nisi. Duis nec quam quam, sed euismod justo. Pellentesque eu tellus vitae ante tempus malesuada. Nunc accumsan, quam in congue consequat, lectus lectus dapibus erat, id aliquet urna neque at massa. Nulla facilisi. Morbi ullamcorper eleifend posuere. Donec libero leo, faucibus nec bibendum at, mattis et urna. Proin consectetur, nunc ut imperdiet lobortis, magna neque tincidunt lectus, id iaculis nisi justo id nibh. Pellentesque vel sem in erat vulputate faucibus molestie ut lorem.

### 3.1 Section 1

## Chapter 4

# Fast adhesive

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus at pulvinar nisi. Phasellus hendrerit, diam placerat interdum iaculis, mauris justo cursus risus, in viverra purus eros at ligula. Ut metus justo, consequat a tristique posuere, laoreet nec nibh. Etiam et scelerisque mauris. Phasellus vel massa magna. Ut non neque id tortor pharetra bibendum vitae sit amet nisi. Duis nec quam quam, sed euismod justo. Pellentesque eu tellus vitae ante tempus malesuada. Nunc accumsan, quam in congue consequat, lectus lectus dapibus erat, id aliquet urna neque at massa. Nulla facilisi. Morbi ullamcorper eleifend posuere. Donec libero leo, faucibus nec bibendum at, mattis et urna. Proin consectetur, nunc ut imperdiet lobortis, magna neque tincidunt lectus, id iaculis nisi justo id nibh. Pellentesque vel sem in erat vulputate faucibus molestie ut lorem.

### 4.1 Fast glue implementation options

Quisque tristique urna in lorem laoreet at laoreet quam congue. Donec dolor turpis, blandit non imperdiet aliquet, blandit et felis. In lorem nisi, pretium sit amet vestibulum sed, tempus et sem. Proin non ante turpis. Nulla imperdiet fringilla convallis. Vivamus vel bibendum nisl. Pellentesque justo lectus, molestie vel luctus sed, lobortis in libero. Nulla facilisi. Aliquam erat volutpat. Suspendisse vitae nunc nunc. Sed aliquet est suscipit sapien rhoncus non adipiscing nibh consequat. Aliquam metus urna, faucibus eu vulputate non, luctus eu justo.

## 4.2 Candidates

Phasellus nisi quam, volutpat non ullamcorper eget, congue fringilla leo. Cras et erat et nibh placerat commodo id ornare est. Nulla facilisi. Aenean pulvinar scelerisque eros eget interdum. Nunc pulvinar magna ut felis varius in hendrerit dolor accumsan. Nunc pellentesque magna quis magna bibendum non laoreet erat tincidunt. Nulla facilisi.

Duis eget massa sem, gravida interdum ipsum. Nulla nunc nisl, hendrerit sit amet commodo vel, varius id tellus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ac dolor est. Suspendisse ultrices tincidunt metus eget accumsan. Nullam facilisis, justo vitae convallis sollicitudin, eros augue malesuada metus, nec sagittis diam nibh ut sapien. Duis blandit lectus vitae lorem aliquam nec euismod nisi volutpat. Vestibulum ornare dictum tortor, at faucibus justo tempor non. Nulla facilisi. Cras non massa nunc, eget euismod purus. Nunc metus ipsum, euismod a consectetur vel, hendrerit nec nunc.

## 4.3 Tests

Phasellus nisi quam, volutpat non ullamcorper eget, congue fringilla leo. Cras et erat et nibh placerat commodo id ornare est. Nulla facilisi. Aenean pulvinar scelerisque eros eget interdum. Nunc pulvinar magna ut felis varius in hendrerit dolor accumsan. Nunc pellentesque magna quis magna bibendum non laoreet erat tincidunt. Nulla facilisi.

Duis eget massa sem, gravida interdum ipsum. Nulla nunc nisl, hendrerit sit amet commodo vel, varius id tellus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ac dolor est. Suspendisse ultrices tincidunt metus eget accumsan. Nullam facilisis, justo vitae convallis sollicitudin, eros augue malesuada metus, nec sagittis diam nibh ut sapien. Duis blandit lectus vitae lorem aliquam nec euismod nisi volutpat. Vestibulum ornare dictum tortor, at faucibus justo tempor non. Nulla facilisi. Cras non massa nunc, eget euismod purus. Nunc metus ipsum, euismod a consectetur vel, hendrerit nec nunc.

## 4.4 Glue joint thickness

Phasellus nisi quam, volutpat non ullamcorper eget, congue fringilla leo. Cras et erat et nibh placerat commodo id ornare est. Nulla facilisi. Aenean pulvinar scelerisque eros

eget interdum. Nunc pulvinar magna ut felis varius in hendrerit dolor accumsan. Nunc pellentesque magna quis magna bibendum non laoreet erat tincidunt. Nulla facilisi.

Duis eget massa sem, gravida interdum ipsum. Nulla nunc nisl, hendrerit sit amet commodo vel, varius id tellus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ac dolor est. Suspendisse ultrices tincidunt metus eget accumsan. Nullam facilisis, justo vitae convallis sollicitudin, eros augue malesuada metus, nec sagittis diam nibh ut sapien. Duis blandit lectus vitae lorem aliquam nec euismod nisi volutpat. Vestibulum ornare dictum tortor, at faucibus justo tempor non. Nulla facilisi. Cras non massa nunc, eget euismod purus. Nunc metus ipsum, euismod a consectetur vel, hendrerit nec nunc.

## 4.5 Fast glue conclusions

Phasellus nisi quam, volutpat non ullamcorper eget, congue fringilla leo. Cras et erat et nibh placerat commodo id ornare est. Nulla facilisi. Aenean pulvinar scelerisque eros eget interdum. Nunc pulvinar magna ut felis varius in hendrerit dolor accumsan. Nunc pellentesque magna quis magna bibendum non laoreet erat tincidunt. Nulla facilisi.

Duis eget massa sem, gravida interdum ipsum. Nulla nunc nisl, hendrerit sit amet commodo vel, varius id tellus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ac dolor est. Suspendisse ultrices tincidunt metus eget accumsan. Nullam facilisis, justo vitae convallis sollicitudin, eros augue malesuada metus, nec sagittis diam nibh ut sapien. Duis blandit lectus vitae lorem aliquam nec euismod nisi volutpat. Vestibulum ornare dictum tortor, at faucibus justo tempor non. Nulla facilisi. Cras non massa nunc, eget euismod purus. Nunc metus ipsum, euismod a consectetur vel, hendrerit nec nunc.

## Chapter 5

# Precision estimation tests

Proof of precision (Butter-butter) Plan of precision tests

### 5.1 Arm and camera movements repeatability

1) Make a photo 2) Move aside 3) Move back 4) Make control photo

### 5.2 Vacuum pick-up and -down precision

0) Move to measurement position 1) Corner position 2) Move to pre-pickup position (!)  
3) Move to pickup 4) Toggle vacuum 5) Move up 6) Move down 7) Release vacuum 8)  
Move to pre-pick-up 9) Move to measurement position 10) Corner position



## Chapter 6

# Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus at pulvinar nisi. Phasellus hendrerit, diam placerat interdum iaculis, mauris justo cursus risus, in viverra purus eros at ligula. Ut metus justo, consequat a tristique posuere, laoreet nec nibh. Etiam et scelerisque mauris. Phasellus vel massa magna. Ut non neque id tortor pharetra bibendum vitae sit amet nisi. Duis nec quam quam, sed euismod justo. Pellentesque eu tellus vitae ante tempus malesuada. Nunc accumsan, quam in congue consequat, lectus lectus dapibus erat, id aliquet urna neque at massa. Nulla facilisi. Morbi ullamcorper eleifend posuere. Donec libero leo, faucibus nec bibendum at, mattis et urna. Proin consectetur, nunc ut imperdiet lobortis, magna neque tincidunt lectus, id iaculis nisi justo id nibh. Pellentesque vel sem in erat vulputate faucibus molestie ut lorem.

### 6.1 Results

Quisque tristique urna in lorem laoreet at laoreet quam congue. Donec dolor turpis, blandit non imperdiet aliquet, blandit et felis. In lorem nisi, pretium sit amet vestibulum sed, tempus et sem. Proin non ante turpis. Nulla imperdiet fringilla convallis. Vivamus vel bibendum nisl. Pellentesque justo lectus, molestie vel luctus sed, lobortis in libero. Nulla facilisi. Aliquam erat volutpat. Suspendisse vitae nunc nunc. Sed aliquet est suscipit sapien rhoncus non adipiscing nibh consequat. Aliquam metus urna, faucibus eu vulputate non, luctus eu justo.

## 6.2 Future plans

Phasellus nisi quam, volutpat non ullamcorper eget, congue fringilla leo. Cras et erat et nibh placerat commodo id ornare est. Nulla facilisi. Aenean pulvinar scelerisque eros eget interdum. Nunc pulvinar magna ut felis varius in hendrerit dolor accumsan. Nunc pellentesque magna quis magna bibendum non laoreet erat tincidunt. Nulla facilisi.

Duis eget massa sem, gravida interdum ipsum. Nulla nunc nisl, hendrerit sit amet commodo vel, varius id tellus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ac dolor est. Suspendisse ultrices tincidunt metus eget accumsan. Nullam facilisis, justo vitae convallis sollicitudin, eros augue malesuada metus, nec sagittis diam nibh ut sapien. Duis blandit lectus vitae lorem aliquam nec euismod nisi volutpat. Vestibulum ornare dictum tortor, at faucibus justo tempor non. Nulla facilisi. Cras non massa nunc, eget euismod purus. Nunc metus ipsum, euismod a consectetur vel, hendrerit nec nunc.

# Bibliography

- [1] C. J. Hawthorn, K. P. Weber, and R. E. Scholten, “Littrow configuration tunable external cavity diode laser with fixed direction output beam,” *Review of Scientific Instruments*, vol. 72, pp. 4477–4479, December 2001.