SPORTMAPS · TRASPASO TÉCNICO · 10 DE OCTUBRE DE 2026

Plan de dimensionamiento: que la app se vea bien en cualquier pantalla

Julián: este documento es para que tomes el dimensionamiento de la app actual (no el rediseño) y lo lleves hasta el cierre. Brayan sigue con el rediseño. Aquí está el problema, la decisión, qué ya quedó hecho, qué te toca y cómo saber que terminó.

1. El problema

- La app se construyó pensando en el computador. En celular se ve distinta: páginas que se desbordan a los lados, tablas que no caben, ventanas que se salen, botones pequeños, campos que hacen zoom en el iPhone y la barra inferior tapando botones.
- Tu reporte: se ve **pixelado**, con problemas en las pestañas y barras de desplazamiento visibles.
- Con zoom del navegador (110–200 %) o escala de Windows (125/150 %) hay elementos que desaparecen o quedan fuera de alcance.
- Medido en el código el 10-oct: **312 clases con píxeles fijos** (`w-[523px]` , `h-[480px]` …) y **32 estilos con anchos o altos fijos** de 100 px o más en `frontend/src` .

2. La decisión

Todos los tamaños salen de **valores definidos una sola vez** (tokens) en `frontend/tailwind.config.ts` y `frontend/src/index.css` , documentados en `docs/design-tokens.md` . Nadie escribe píxeles fijos en una pantalla. Una regla de ESLint avisa cuando aparece uno nuevo.

GRUPO	TOKEN	VALOR	CUÁNDO
Página	`max-w-page-narrow` · `max-w-page` · `max-w-page-wide`	640 · 960 · 1200 px	formularios · listas · tablas
Ventanas	`max-w-modal-sm` · `max-w-modal` · `max-w-modal-lg`	420 · 640 · 960 px	confirmar · formulario · detalle
Hoja móvil	`max-h-sheet`	85dvh	toda ventana en celular abre desde abajo

GRUPO	TOKEN	VALOR	CUÁNDO
Toque	`min-h-touch` · `h-touch` · `min-w-touch`	44 px	botones y filas tocables
Barras	`h-header` · `h-nav` · `pb-nav-safe`	56 · 64 px · 64 + área segura	encabezado · barra inferior · último contenido
Texto	`text-input` · `text-xs`	16 · 12 px	campos (sin zoom iOS) · mínimo legible
Alturas	`h-chart-sm/chart/chart-lg` · `h-media` · `max-h-list` · `h-screen-d`	12/16/20 rem · 14 rem · 60dvh · 100dvh	gráficas · imágenes · listas con scroll · pantalla completa
Espacio	escala `2·4·6·10` · `px-gutter` · `pt-safe-t` · `pb-safe-b`	8·16·24·40 · 16 px	márgenes, notch
Pestañas	`h-tabs` + `scrollbar-none`	44 px	pestañas que se deslizan sin barra en celular
Quiebres	`sm · md · lg · xl`	640 · 768 · 1024 · 1280	de una columna a varias

Reglas globales: barras de desplazamiento delgadas e iguales, campos de 16 px en celular, `-webkit-text-size-adjust:100%`, suavizado de fuente y Poppins con `font-display:swap`.

3. Qué ya está y qué te toca

FASE	QUÉ	ESTADO
D0 · Base	Tokens, reglas globales, regla ESLint en modo aviso, `docs/design-tokens.md`, barras de desplazamiento y pestañas	en curso
D1 · Migración	Cambiar los píxeles fijos por tokens. Componentes base (ui, common, universal, school, navegación): 46 reemplazados, 5 conservados a propósito. Páginas y resto de componentes en curso	en curso
D2 · Rutinas	Pantallas de rutinas y ejercicios adaptadas al celular, con PDF antes/después	en curso

FASE	QUÉ	ESTADO
D3 · Auditoría automática	`scripts/qa-responsive/`: cada rol × pantalla × tamaño × zoom × escala, con informe y PDF de línea base	en curso
D4 · Arreglos por rol	Con el informe de D3 sobre el código migrado: dueño/admin, entrenador, acudiente/deportista, otros roles	te toca
D5 · Cierre	Volver a correr D3, PDF antes/después, subir con CI verde y pasar la regla ESLint de aviso a error	te toca

Lo que está «en curso» lo están terminando agentes en esta sesión. Brayan lo sube a `develop` cuando pase el CI; tú arrancas desde ahí.

4. Criterios de terminado

Una pantalla está lista cuando cumple todo esto, para cada rol que la ve:

- ☐ No se desplaza a los lados a **360 px**.
- ☐ Las tablas anchas se ven como tarjetas en menos de 768 px, o se desplazan dentro de su caja sin empujar la página.
- ☐ Las ventanas abren como hoja desde abajo en celular (máximo 85dvh) y el botón principal siempre se ve.
- ☐ Botones y filas tocables de al menos **44 px**; texto de al menos **12 px**; campos de **16 px**.
- ☐ Nada queda tapado por la barra inferior ni por el notch.
- ☐ Con zoom del navegador de **80 a 200 %** y escala de Windows de **125/150 %**, todo botón, pestaña y enlace sigue visible o se puede alcanzar.
- ☐ Ninguna imagen se ve pixelada (resolución ≥ tamaño mostrado × densidad de pantalla) y Poppins carga.
- ☐ No hay doble barra de desplazamiento ni barras visibles en pestañas o filtros.
- ☐ En computador se ve igual que antes.

5. Cómo trabajar (D4 y D5)

1. **Trae develop y lee la base**

   Lee `docs/design-tokens.md` y `docs/specs/dimensionamiento-responsive.md`. No inventes tamaños: si un caso no tiene token, propón uno en ese archivo antes de usar un número.

2

Corre la auditoría

Contra tu entorno local o contra dev, con las cuentas de prueba de Club Campestre Demo. Los comandos exactos quedan en el README de `scripts/qa-responsive/`; el esquema es:

```
cd frontend && npm run dev            # o usa https://dev.sportmaps.co
node scripts/qa-responsive/run.mjs --base http://localhost:5173 --roles all
# filtros: --roles coach,parent  --viewports 360,390,768  --zoom 125,150
```

El informe agrupa por rol → pantalla → tamaño y trae un listado de los problemas que más se repiten con el archivo que los causa.

3

Arregla por rol, de lo más usado a lo menos

Orden sugerido: acudiente y deportista (casi todo desde el celular), entrenador (en la cancha), dueño y administrador, otros roles. Usa los componentes que ya existen (shadcn, `Sheet` / `Drawer` para ventanas en celular, `MobileBottomNav`). Arregla en el componente compartido cuando el problema se repite en varias pantallas.

4

Vuelve a correr la auditoría

Hasta que las pantallas del rol pasen los criterios de la sección 4 en los 6 tamaños (360, 390, 430, 768, 1024, 1440) y en los niveles de zoom.

5

Cierra

Genera el PDF antes/después desde la auditoría, pasa la regla ESLint de `warn` a `error` cuando no queden píxeles fijos sin justificar, y sube con CI verde.

6. Reglas del repo que aplican

- Se trabaja en `develop`. No se mergea a `main` por iniciativa propia; Brayan promueve.
- Varias sesiones editan el frontend a la vez: antes de tocar un archivo, mira `git diff`. Haz commit solo de lo tuyo.
- No toques pizarra, periodización, rutinas ni el modal «Cobros y pagos» sin coordinar con Brayan.
- Píxeles que se quedan a propósito, con comentario: líneas de 1–2 px, tamaño de impresión del carnet (CR80), lienzos y coordenadas SVG, ancho de la cancha en alineaciones.

- Español de Colombia, de tú, en todo texto visible.

Pendiente de ti: cuando veas algo pixelado, anota pantalla, rol, navegador, sistema operativo y nivel de zoom o escala, y una captura. La auditoría ya mide imágenes con baja resolución, texto borroso y fuentes que no cargan, pero tu caso real sirve para confirmar que no se escapa nada.

7. Dónde está todo

- Plan completo: `docs/specs/dimensionamiento-responsive.md`
- Tokens: `docs/design-tokens.md`, `frontend/tailwind.config.ts`, `frontend/src/index.css`
- Auditoría: `scripts/qa-responsive/` y `docs/qa-responsive-baseline.pdf`
- Rutinas antes/después: `docs/rutinas-responsive-antes-despues.pdf`
- Mapa completo de módulos, pantallas, pestañas y acciones por rol: `docs/mapa-app/`
- El rediseño V1/V2 ya usa estos mismos tokens (página «Sistema visual» del lienzo y nota del plan); no lo cambies, solo síguelo.