

ПЗ 6

Создать массив типа **double** размером 10 элементов, инициализировать первые 5 элементов.

Написать *функцию* с параметрами по умолчанию **array_out()**:

- вывод всего массива;
- вывод заданного элемента;
- вывод диапазона.

Массив передавать в функцию через аргументы. В функции производить проверку индекса на выход за границы массива. Доступ к элементам массива осуществлять с помощью указателя.

ПЗ 7

Создать массив типа **double** размером 10 элементов, инициализировать первые 5 элементов.

Написать *набор функций* вывода элементов с именем **array_out()**:

- вывод всего массива;
- вывод заданного элемента;
- вывод диапазона.

В каждой функции производить проверку индекса на выход за границы массива. Массив передавать в функцию через аргументы. Доступ к элементам массива осуществлять с помощью указателя.

ПЗ 8

Написать программу работы с матрицей, состоящей из целых чисел. Матрица хранится в виде двумерного массива. Программа должна выполнять следующие действия:

1. Запрос размерности массива в виде двух целых чисел ***m*** (количество строк) и ***n*** (количество столбцов).
2. Объявить переменную типа **int****.
3. Выделить память для хранения массива размерности ***m* x *n***.
4. Запрос способа ввода элементов массива:
 - 1 – ручное заполнение
 - 2 – автоматически (с помощью генератора случайных чисел).
5. Заполнение массива выбранным способом (**в виде отдельных функций**).
6. Преобразование массива путем удаления строки с *наибольшей* суммой элементов и удаление из полученного массива столбца с *наименьшей* суммой (**в виде отдельных функций**).
7. После ввода и каждого преобразования вывести размерность и массив на экран (**в виде отдельной функции**).